

3강. CSS 선택자(Selectors)

1. 선택자(Selectors)

CSS 선택자(selectors)는 꾸밈을 적용할 요소(HTML elements)를 찾는데 사용됩니다.

요소를 찾는 방법에는 크게 5가지가 있습니다.

Simple selectors 단순 선택자	요소 이름, 아이디, 클래스를 기준으로 요소를 선택하는 방법입니다.
Combinator selectors 결합 선택자	선택자간의 관계를 이용하여 요소를 선택하는 방법입니다.
Pseudo-class selectors 가상 클래스 선택자	마우스 오버 같이 요소의 특수한 상태를 정의 할 때 사용하는 방법입니다.
Pseudo-elements selectors 가상 요소 선택자	요소 안에서 지정한 부분에만 꾸밈을 적용할 때 사용하는 방법입니다.
Attribute selectors 속성 선택자	지정된 속성 값을 가진 요소를 선택하는데 사용하는 방법입니다.

2. 선택자 미리보기

앞으로 배울 '선택자'들을 미리 알아봅니다.

1. 단순 선택자(Simple selectors)

선택자	예제	내용
#아이디	#idName {...}	아이디가 'idName'인 요소를 선택
.클래스	.className {...}	클래스가 'className'인 요소들을 선택
요소.클래스	p.into {...}	<p>요소의 클래스명이 'into'인 요소들을 선택
*	* {...}	모든 요소를 선택
요소	p {...}	<p>요소들을 선택
요소 , 요소	div,p {...}	<div>요소들과 <p>요소 들을 선택

2. 결합 선택자(Combinator selectors)

선택자	예제	내용
요소 요소	div p {...}	<div>요소 안에 있는 모든 <p>요소들을 선택
요소 > 요소	div > p {...}	<div>요소를 부모요소로 가진 <p>요소를 선택
요소 + 요소	div + p {...}	<div>요소와 <p>요소가 형제이고, <div>요소 바로 뒤에 있는 <p>요소만 선택
요소 ~ 요소	p ~ ul {...}	<p>요소와 요소가 형제이고, <p>요소 뒤에 오는 모든 요소들을 선택

3. 가상 클래스 선택자(Pseudo-class selectors)

선택자	예제	내용
:active	a:active {...}	링크를 마우스로 누른 상태를 선택
:hover	a:hover {...}	링크를 마우스 오버 했을 때 선택
:link	a:link {...}	방문한적 없는 사이트의 경로를 가진 링크를 선택
:visited	a:visited {...}	방문한적 있는 사이트의 경로를 가진 링크를 선택
:checked	input:checked {...}	체크박스나 라디오박스가 체크된 경우 선택 <input type="checkbox" checked="checked" value="Bike">
:disabled	input:disabled {...}	비활성화된 요소들을 선택 <input type="text" disabled="disabled">
:enabled	input:enabled {...}	활성화된 요소들을 선택 (input요소는 기본적으로 활성화되어 있다.)
:focus	input:focus {...}	<input>요소에 초점(focus)이 된 경우 선택
:in-range	input:in-range {...}	입력 값이 범위 내에 있는 경우 <input type="number" min="5" max="10" value="7">
:out-of-range	input:out-of-range {...}	입력 값이 범위 밖에 있는 경우 <input type="number" min="5" max="10" value="17">
:valid	input:valid {...}	입력 값이 형식에 맞게 적용한 경우 선택 <input type="email" value="lee@naver.com">
:invalid	input:invalid {...}	입력 값이 형식에 맞지 않게 적용한 경우 선택 <input type="email" value="mail">
:required	input:required {...}	<input>요소에 "required" 속성이 있는 경우 선택
:optional	input:optional {...}	<input>요소에 "required" 속성이 없는 경우 선택
:read-only	input:read-only {...}	<input>요소에 "readonly" 속성이 있는 경우 선택
:read-write	input:read-write {...}	<input>요소에 "readonly" 속성이 없는 경우 선택
:first-child	p:first-child {...}	부모요소의 첫 번째 자식이 <p>요소인 것들을 선택
:first-of-type	p:first-of-type {...}	부모요소의 첫 번째 <p>자식 요소를 선택
:last-child	p:last-child {...}	부모요소의 마지막 자식이 <p>요소인 것들을 선택
:last-of-type	p:last-of-type {...}	부모요소의 마지막 <p>자식 요소를 선택
:nth-child(n)	p:nth-child(2) {...}	부모요소의 두 번째 자식이 <p>요소인 것들을 선택
:nth-of-type(n)	p:nth-of-type(2) {...}	부모요소의 두 번째 <p>자식 요소를 선택
:nth-last-child(n)	p:nth-last-child(n) {...}	부모요소에서 마지막에서 두 번째 자식이 <p>요소인 것을 선택
:nth-last-of-type(n)	p:nth-last-of-type(n) {...}	부모요소에서 마지막으로 두 번째 <p>자식 요소를 선택
:only-child	p:only-child {...}	부모요소에 유일한 자식이 <p>요소일 때 선택
:only-of-type	p:only-of-type {...}	부모요소의 자식들 중 <p>요소가 유일하게 사용 되었을 때 선택
:root	:root {...}	최상위 요소를 선택 HTML 문서의 최상위 요소는 <html>요소이다.
:empty	p:empty {...}	<p>요소에 자식요소 및 콘텐츠가 없을 때 선택
:lang(언어)	p:lang(ko) {...}	요소의 lang속성 값이 'ko'인 것을 선택 <p lang="ko">한국어
:not(selector)	:not(p) {...}	<p>요소가 아닌 모든 요소를 선택

4. 가상 요소 선택자(Pseudo-elements selectors)

선택자	예제	내용
::after	p::after {...}	각 <p>요소들의 콘텐츠 뒤에 내용을 삽입
::before	p::before {...}	각 <p>요소들의 콘텐츠 앞에 내용을 삽입
::first-letter	p::first-letter {...}	각 <p>요소들 안에 첫 번째 글자를 선택
::first-line	p::first-line {...}	각 <p>요소들 안에 첫 번째 줄을 선택
::marker	::marker {...}	리스트(ul,ol)요소들의 마커(=목록 앞에 아이콘)를 선택
::selection	p::selection {...}	각 <p>요소의 콘텐츠를 마우스로 드래그하여 선택영역으로 만들 때를 선택

5. 속성 선택자(Attribute selectors)

선택자	예제	내용
[속성]	[target] {...}	모든 요소들 중에서 target속성을 가진 요소를 선택
[속성=값]	[target="_blank"] {...}	모든 요소들 중에서 target="_blank"를 가진 요소를 선택
[속성~=값]	[title~="flower"] {...}	모든 요소들 중에서 target속성을 가지고 속성 값에 'flower'가 들어간 요소를 선택
[속성 =값]	[lang="en"] {...}	모든 요소들 중에 lang속성을 가지고 있고 속성 값이 'en'이거나 'en-'로 시작하는 요소를 선택 <p lang="en">Hello!</p> <p lang="en-us">Hi!</p>
[속성^=값]	a[href^="https"] {...}	<a>요소가 href속성을 가지고 속성 값이 'https'로 시작하는 요소들을 선택
[속성\$=값]	a[href\$=".pdf"] {...}	<a>요소가 href속성을 가지고 속성 값이 '.pdf'로 끝나는 요소들을 선택
[속성*=값]	a[href\$="li"] {...}	<a>요소가 href속성을 가지고 속성 값에 'li'가 포함된 요소들을 선택