

3강. CSS 선택자(Selectors) - 1. 단순선택자

1. 단순 선택자(Simple selectors)

1-1. 요소 선택자(Element Selector)

요소(HTML elements)의 이름을 이용하여 요소를 선택합니다.

```
p { text-align:center ; color:red }
```

<p>요소의 글자 정렬을 가운데로 하고 글자색을 빨간색으로 지정합니다.

1-2. 아이디 선택자(Id Selector)

요소의 id는 고유하게 사용되며, 이런 id속성 값을 이용하여 특정 요소를 선택합니다.

특정 id를 선택하려면 해시(#)뒤에 id 속성 값을 써야 합니다.

*id속성 값과 class 속성 값을 만들 때에는 첫 글자가 숫자여서는 안 됩니다.

```
#title { color:blue }
```

id속성 값이 'title'인 요소의 글자 색을 파란색으로 지정합니다.

1-3. 클래스 선택자(Class Selector)

class 속성 값을 이용하여 요소들을 선택합니다.

class를 선택하려면 마침표(.)뒤에 class 속성 값을 써야 합니다.

```
.center { text-align:center }
```

class 속성 값으로 'center'를 가진 모든 요소의 글자 정렬을 가운데로 지정합니다.

클래스 선택자를 이용하여 특정 요소에만 꾸밈을 줄 수 있습니다.

```
p.center { text-align:center }
```

<p>요소 중에 class 속성 값이 center인 요소에게만 글자가 가운데로 정렬됩니다.

요소 안에 두 개의 클래스를 지정할 수 있습니다.

```
<p class="center red">무궁화 꽃이 피었습니다.</p>
```

위 예제의 p요소는 클래스 값에 center와 red가 적용되었습니다.

1-4. 전체 선택자(Universal Selector)

전체 선택자는 '*'를 사용한다.

```
* { color:black }
```

모든 요소에 글자색을 검정색으로 지정한다.

1-5. 그룹화 선택자(Grouping Selector)

스타일의 내용이 동일한 요소를 선택하여 그룹화 할 수 있다.

```
h1 { text-align:center ; color:red }  
h2 { text-align:center ; color:red }  
p  { text-align:center ; color:red }
```

위 예제의 선택자는 다르지만 스타일 내용을 모두 동일합니다.

아래의 예제처럼 선택자를 쉼표(,)로 구분하여 그룹화 합니다.

```
h1 , h2 , p  { text-align:center ; color:red }
```