

2022년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



# Programming : Python

## 13-Image Filter

담당 교수 : 윤 종 이

010-9577-1696

[ojo1696@naver.com](mailto:ojo1696@naver.com)

<https://cafe.naver.com/yoons2022>



충북대학교 공동훈련센터


# Image Filter

- Blurring, Smoothing
  - Noise 또는 외부영향을 감소시키기 위함, 이미지가 흐려짐
  - `cv2.blur(img, ksize)`
    - `ksize` : kernel size
  - `cv2.GaussianBlur(img, ksize, sigmaX , sigmaY=None, borderType=None)`
    - `ksize` : kernel size, `sigmaX` : x축 표준편차
  - `cv2.medianBlur(img, ksize)`
    - `ksize` : kernel size
  - `cv2.bilateralFilter(src, dst, d, sigmaColor, sigmaSpace)`
    - `D`: Pixel Diameter, `sigmaColor`: color space ,`sigmaSpace`: coordinate space
- Sharpening
  - 경계를 선명하게 함



# Convolution

- kernel
- mask
- filter
- window



(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(0,4)	(0,5)	(0,6)	(0,7)
(0,0)	(0,1)	(0,2)					
(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)	(1,7)
(1,0)	(1,1)	(1,2)					
(2,0)	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)	(2,7)
(2,0)	(2,1)	(2,2)					
(3,0)	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)	(3,7)
(4,0)	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)	(4,7)
(5,0)	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)	(5,7)
(6,0)	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)	(6,7)
(7,0)	(7,1)	(7,2)	(7,3)	(7,4)	(7,5)	(7,6)	(7,7)
(8,0)	(8,1)	(8,2)	(8,3)	(8,4)	(8,5)	(8,6)	(8,7)





# cv2.blur( )

cv2-blur.py ✕

```
1 import cv2
2
3 img=cv2.imread('Fresh.jpg')
4 filteredImg=cv2.blur(img,(5,5))
5
6 cv2.imshow('Image',filteredImg)
7 cv2.waitKey(0)
8 cv2.destroyAllWindows()
9
```

$$\frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



cv2.blur(img,(x,y))



충북대학교 공동훈련센터



# cv2.GaussianBlur( )

cv2-blur.py ✕ cv2-GaussianBlure.py ✕

```
1 import cv2
2
3 img=cv2.imread('Fresh.jpg')
4 filteredImg=cv2.GaussianBlur(img,(5,5),0)
5
6 cv2.imshow('Image',filteredImg)
7 cv2.waitKey(0)
8 cv2.destroyAllWindows()
```

$\frac{1}{273}$


1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1



충북대학교 공동훈련센터

# cv2.medianBlur( )

```
cv2-medianBlur.py ✕  
1 import cv2  
2  
3 img=cv2.imread('Fresh.jpg')  
4 filteredImg=cv2.medianBlur(img,5)  
5  
6 cv2.imshow('Image',filteredImg)  
7 cv2.waitKey(0)  
8 cv2.destroyAllWindows()
```




충북대학교 공동훈련센터

# cv2.bilateralFilter()

bilateralFilter(src, dst, d, sigmaColor, sigmaSpace)

cv2-medianBlur.py ✕ cv2-bilateralFilter.py ✕

```
1 import cv2
2
3 img=cv2.imread('Fresh.jpg')
4 filteredImg=cv2.bilateralFilter(img,5,75,75)
5
6 cv2.imshow('Image',filteredImg)
7 cv2.waitKey(0)
8 cv2.destroyAllWindows()
```




충북대학교 공동훈련센터



# sharpening-1

```
cv2-sharp_1.py *  
1 import cv2  
2 import numpy as np  
3  
4 img=cv2.imread('Fresh.jpg')  
5 sharpeningFilter=np.array([[ -1, -1, -1], [-1, 9, -1], [-1, -1, -1]])  
6 filteredImg=cv2.filter2D(img, -1, sharpeningFilter)  
7  
8 cv2.imshow('Image', filteredImg)  
9 cv2.waitKey(0)  
10 cv2.destroyAllWindows()
```

$$M = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



cv2.filter2D(src, ddepth, kernel, dst=None, anchor=None, delta=None, borderType=None)





충북대학교 공동훈련센터



# sharpening-2

```
cv2-sharp_2.py *  
1 import cv2  
2 import numpy as np  
3  
4 img=cv2.imread('Fresh.jpg')  
5 sharpeningFilter=np.array([[ -1, -1, -1, -1, -1], [-1, 2, 2, 2, -1], [-1, 2, 9, 2, -1], [-1, 2, 2, 2, -1], [-1, -1, -1, -1, -1]]) / 9.0  
6 filteredImg=cv2.filter2D(img, -1, sharpeningFilter)  
7  
8 cv2.imshow('Image', filteredImg)  
9 cv2.waitKey(0)  
10 cv2.destroyAllWindows()  
11 |
```



`cv2.filter2D(src, ddepth, kernel, dst=None, anchor=None, delta=None, borderType=None)`





충북대학교 공동훈련센터

# embossing

cv2-embossing.py ✕

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img=cv2.imread('Fresh.jpg')
5 Filter=np.array([[1,0,0],[0,0,0],[0,0,-1]])
6 filteredImg=cv2.filter2D(img,-1,Filter)
7
8 cv2.imshow('Image',filteredImg)
9 cv2.waitKey(0)
10 cv2.destroyAllWindows()
11
```





충북대학교 공동훈련센터

# cv2.erode( )

cv2-erode.py ✕

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img=cv2.imread('Fresh.jpg')
5 kernel=np.ones((5,5),np.uint8)
6 filteredImg=cv2.erode(img,kernel,iterations=1)
7
8 cv2.imshow('Image',filteredImg)
9 cv2.waitKey(0)
10 cv2.destroyAllWindows()
11
```

cv2.erode(img,kernel,iterationa)  
iterations:반복횟수




충북대학교 공동훈련센터

# cv2.dilate( )

```
cv2-erode.py x cv2-dilate.py x
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img=cv2.imread('Fresh.jpg')
5 kernel=np.ones((5,5),np.uint8)
6 filteredImg=cv2.dilate(img,kernel,iterations=1)
7
8 cv2.imshow('Image',filteredImg)
9 cv2.waitKey(0)
10 cv2.destroyAllWindows()
```

cv2.dilate(img,kernel,iterationa)  
iterations:반복횟수



충북대학교 공동훈련센터