



jQuery 선택자

1.선택자 엘리먼트 관련

셀렉터	설 명
*	모든요소
E1	태그명이 E1인 모든 요소
E1.class	E1요소 중 CLASS 속성값이 class와 같은 모든 요소
E1#id	E1요소 중 ID 속성값이 id와 같은 요소
E1, E2	모든 E1요소와 모든 E2요소
E1 E2	E1의 자식 요소 중 모든 E2요소 (후손)
E1 > E2	E1의 바로 아래 자식요소 중 모든 E2요소(자식)
E1 + E2	E1의 바로 다음에 오는 형제요소 중 E2요소
E1 ~E2	E1의 다음에 나오는 형제요소 중 모든 E2요소

예제 선택자 - 후손, 자식

```
<script src="jquery-3.4.1.min.js"> </script>
```

```
<script>
```

```
//h2의 자식 a 태그의 스타일 에 테두리 설정 - solid
```

```
//h2의 후손 a태그의 스타일 배경색 을 노란색으로 변경
```

```
</script>
```

문단 안에 **링크** 태그가 있다 두번째 **링크** 은 손자이다

```
<body>
```

```
<h2> 문단 안에 <a>링크</a> 태그가 있다
```

```
두번째 <span><a>링크</a></span> 은 손자이다
```

```
</h2>
```

```
</body>
```

예제 선택자 - 형제

```
<script type="text/javascript">
$(function(){
    //h3 다음의 모든 형제의 배경색을 변경, 길이지정, 가운데정렬
    //h3 다음의 첫번째 형제의 글자를 굵게, 크게 : font-weight
});
</script>
<body>
<p>형제 선택자 에 대하여</p>
<h3> 꼬마버스 타요 가족을 소개 합니다</h3>
<p> 타요</p>
<p> 로기</p>
<p> 라니 </p>
<p> 가니 </p>
</body>
```

형제 선택자 에 대하여

꼬마버스 타요 가족을 소개 합니다

타요

로기

라니

가니

2 선택자 - 속성관련

셀렉터	설 명
E1[attr]	attr 속성을 갖는 모든 E1요소
E1[attr=val]	attr 속성값이 val인 모든 E1요소
E1[attr^=val]	attr 속성값이 val으로 시작하는 모든 E1요소
E1[attr!=val]	attr 속성값이 val 값과 같지 않은 모든 E1요소
E1[attr\$=val]	attr 속성값이 val으로 끝나는 모든 E1요소
E1[attr*=val]	attr 속성값이 val을 포함하는 모든 E1요소
E1[attr =val]	attr 속성값이 val과 같거나 'val-'로 시작하는 모든 E1요소
E1[attr ~= val]	attr 속성값이 공백으로 구분된 값(단어)을 가질 경우 구분된 값 중에 val값과 같은 값을 갖는 모든 E1요소

속성선택자1

```
<script >
```

```
$(function() {
```

```
    //title 속성을 가진 p요소의 배경색 변경
```

```
    //type 속성이 password인 input 요소의 배경색 변경
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<body>
```

```
<p> 일반 문단입니다 </p>
```

```
<p title="툴팁으로 보입니다"> 타이틀을 가지고 있는 문단입니다 </p>
```

```
회원번호 <input type="text"> <br>
```

```
비밀번호 <input type="password">
```

```
<input type="button" value="확인">
```

```
</body>
```

일반 문단입니다

타이틀을 가지고 있는 문단입니다

회원번호 비밀번호

3. 입력양식(form)선택자

◆ 속성 선택자를 간단히 함

셀렉터	설 명
:input	모든 input, 모든 button, select, textarea 요소들
:text	text타입의 input 요소
:password	password 타입의 input 요소
:radio	radio 타입의 input 요소
:checkbox	checkbox 타입의 input 요소
:submit	submit 타입의 input과 button 요소
:reset	reset 타입의 input과 button 요소
:image	image타입의 input 요소
:button	모든 button요소들과 type이 button인 input 요소
:file	file타입의 input 요소

입력양식 (form) 선택자

Text :

Password :

Radio : ☐ A ☐ B

Checkbox : ☐ 1 ☐ 2

Textarea :



Image :

File : 선택된 파일 없음

Buttons :

입력양식 (form) 선택자

<form onsubmit="return false;">

Text : <input type="text"/>

Password : <input type="password" />

Radio : <input type="radio" name="radioGroup" id="radioA" value="A"/> A

<input type="radio" name="radioGroup" id="radioB" value="B"/> B

Checkbox : <input type="checkbox" name="checkboxes" id="checkbox1" value="1"/> 1

<input type="checkbox" name="checkboxes" id="checkbox2" value="2"/> 2

Textarea :
 <textarea rows="15" cols="50" id="myTextarea"
id="myTextarea"> </textarea>

Image : <input type="image" src="images/image.1.jpg">

File : <input type="file">

Buttons : <button type="button" id="normalButton">Normal</button>

<button type="submit" id="submitButton">Submit</button>

<button type="reset" id="resetButton">Reset</button>

<input type="button" value="일반버튼">

<input type="submit" value="전송버튼">

<input type="reset" value="초기화버튼">

</form>

입력양식 (form) 선택자

Text :

Password :

Radio : ☐ A ☐ B

Checkbox : ☐ 1 ☐ 2

Textarea :



Image :

File :

Buttons :

예제

```
<script>
$(document).ready(function(){

});
</script>
```

- ◆ //input 요소 테두리 lime , 배경색 핑크
- ◆ //input type이 button 인 요소 배경색 노란
- ◆ Button 요소와 input type이 button 인 요소 배경색 하늘색
- ◆ Type이 submit 요소의 배경색 녹색
- ◆ Type이 reset인 요소의 배경색 노랑
- ◆ Type이 text, password 인 요소의 테두리 파랑
- ◆ Type이 file, image인요소의 테두리 빨강