(디지털컨버전스) 스마트 콘텐츠와 웹 융합 응용SW개발자 양성과정

• 수강생 : 김 민 규

• 강의장 : 강 남 C

• 수강 기간 : 2021. 05. 07 ~ 2021. 12. 08

• 수강 시간: 15:30 ~ 22:00

• 이상훈 강사님 | 이은정 취업담임



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Title</title>
</head>
<body>
 <form>
   <!-- onclick 을 통해 클릭하면 새창이 열라고 지시되어 있음
       새창에선 사용자의 공인인증서 암호를 빼낸다던지 여러가지 일을 할 수도 있음
       아래와 같이 우리가 이미 맵핑시켜놓은 URL로 보낼 수도 있다.-->
   <input type="button" value="우왕굳 누르면 1000만원 줍니다." onclick="window.open('CheckboxTest')">
 </form>
|<dbody>
</html>
```

주요 내용

_

(input type="button") 누를 수 있는 버튼이 생긴다.

우왕굳 누르면 1000만원 줍니다.

Value에는 버튼안의 값이 들어간다

Onclick="window.open()에는 누르면 새창이 뜨게 된다. Open의 괄호안에 연결매개를 넣는다면 띄우고 싶은 창으로 연결할 수 있다.

```
<!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
      <head>
          <meta charset="UTF-8">
          <title>Title</title>
        <!-- ul적을시 동그라미 사라지고, 지우면 사라짐 -->
        <style>
         υl {
                                                 당신에게 적합한 코스를 선택하세요!
             list-style: none;
                                                    □영문법
           li {
                                                    □ 영작법
             margin: 20px;
                                                    □영독법
        </style>
                                                    □영어 듣기
      </head>
      <body>
        <h3>당신에게 적합한 코스를 선택하세요!</h3>
        <l
          <input type="checkbox" value="grammar">영문법
          <input type="checkbox" value="writting">영작법
          <input type="checkbox" value="reading">영독법
         <input type="checkbox" value="listening">영어 듣기
24
        </body>
      </html>
```

주요 내용

```
None을 지우면 동그라미가 생겨난다
Checkbox
체크를 할 수 있는 박스가 생긴다
Margin 여백
List-style: none;
글자 앞에오는 불릿(점) 없애기
li.1 { list-style-type : lower-roman }
/* 로마숫자 소문자으로된 목록 */
li.2 { list-style-type : upper-roman }
/* 로마숫자 대문자으로된 목록 */
li.3 { list-style-type : lower-alpha }
/* 알파벳 소문자으로된 목록 */
li.4 { list-style-type : upper-alpha }
/* 알파벳 대문자으로된 목록 */
li.5 { list-style-type : disc }
/* 점으로 된 목록 */
li.6 { list-style-type : circle }
/* 속이 하얀색 원으로 된 목록 */
li.7 { list-style-type : square }
/* 사각형으로 된 목록 */
li.8 { list-style-type : decimal }
/* 숫자로 된 목록 */
li.9 { list-style-type : none }
```

/* 아무 표시 없음 */

```
<!-- 비슷한 느낌의 내용을 묶을때 보통 사용 -->
<fieldset>
 <legend>프라이버시</legend>
 <Ul>
   <
     <label for ="name">Name</label>
     <input type="text" id="name">
   <
     <label for="email">이메일</label>
     <input type="text" id="email">
   -프라이버시-
 </fieldset>

    Name

                                     • 이메일
<fieldset>
 <legend>회원정보</legend>
                                    -회원정보·
 <l

    아이디니

   <

    비밀번호

     <label for ="id">아이디</label>
     <input type="text" id="id">
   <
     <label for="pw">비밀번호</label>
     <input type="password" id="pw">
   </fieldset>
```

주요 내용

--

legend 필드의 제목ㄱ 글자

__

Label 무언가의 이름표다라는 것을 태그를 통해 알려줌 이것만으로는 명확하지 않아 〈lable for="id_txt〉로 명확하게하고 〈input id="id_txt〉 동일하게 작성해준다

이런식으로 작성해주면 Name 글자를 클릭하면 오른쪽 커서로 자동으로 이동하게 된다.

Id값을 입력하기 귀찮을 때에는 Label로 감싸주면 된다.

마찬가지로 체크박스 또한 레이블로 감싸주면 글자를 클릭하면 체크박스에 입력이 된다.

--

Fieldset 필드 구역나누기 외곽선 표를 그려주게된다.

```
<!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
       <head>
           <meta charset="UTF-8">
           <title>Title</title>
       </head>
       <body>
         <!-- form의 경우 method 표기를 안하면 자동으로 get이 디폴트 값 -->
         <form action="/test">
           골라보자!
           <input type="radio" name="ages" id="teen" value="10대">
           <label for="teen">10대입니다.</label><br>
           <input type="radio" name="ages" id="twenty" value="20대">
           <label for="teen">20대입니다.</label><br>
           <input type="radio" name="ages" id="thirty" value="30대">
           <label for="teen">30대입니다.</label><br>
           <input type="radio" name="ages" id="fourty" value="40대">
           <label for="teen">40대입니다.</label><br>
        <input type="submit">
19
         </form>
                                                      골라보자! ○ 10대입니다.
                                                      ○ 20대입니다.
                                                      ○ 30대입니다.
                                                      40대입니다.
       </body>
                                                      제출
       </html>
```

주요 내용

_

Action 맵핑된 test로 이동하게 된다

Radio (체크)선택항목 제공

submit 제출


```
<meta charset="UTF-8">
          <title>Title</title>
                                                        ·숫자와 슬라이드-
      </head>
                                                           멤버 숫자(최대 4명) 1
      <body>
                                                           팀 매칭(최대 4인 8개팀) 1
        <form>
                                                          • 슬라이드 테스트
          <fieldset>
            <leqend>숫자와 슬라이드</legend>
            <l
              <
                <label for ="member">멤버 숫자<small>(최대 4명)</small></label>
                <input type="number" id="member" value="1" min="1" max="4" step="1">
              <
                <label for="member">팀 매칭<small>(최대 4인 8개팀)</small></label>
                <input type ="number" id="team" value="1" min="1" max="9" step="4">
              <
                <label for="slide"> 슬라이드 테스트</label>
                <input type="range" id="slide" value="1" min="1" max="25">
              </fieldset>
25
        </form>
```

주요 내용

_-

numberRange Small - 글자 작게 Value - 초기화값 Min - 최소값 Max - 최대값 Step - "n" n개씩 증가

For = "Slide" slide로 정의 Range - 조절바(범위) 생성



주요 내용

_

Optgruop 제공된 옵션을 하나의 제목에 그룹화한다

Label 무언가의 이름표다라는 것을 태그를 통해 알려줌 이것만으로는 명확하지 않아 〈lable for="id_txt〉로 명확하게하고 〈input id="id_txt〉 동일하게 작성해준다

이런식으로 작성해주면 Name 글자를 클릭하면 오른쪽 커서로 자동으로 이동하게 된다.

Id값을 입력하기 귀찮을 때에는 Label로 감싸주면 된다.

마찬가지로 체크박스 또한 레이블로 감싸주면 글자를 클릭하면 체크박스에 입력이 된다.

--

Select 제공된 옵션을 사용자가 선택할 수 있게 만들어줌

```
<style>
         υl {
                 list-style: none;
                                                                                                     1개만 선택할 수 있습니다.
            li {
                                                                                                             ○영문법 ○영문법
                 margin: 20px;
                                                                                                             ○영작법 ○영작법
  </style>
                                                                                                             ○영독법 ○영독법
 </head>
                                                                                                             ○영어 듣기 ○영어 듣기
 <body>
 <h3>1개만 선택할 수 있습니다.</h3>
 <Ul>
- − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − <l>
         <lable><input type="radio" name="subject" value="grammar">영문법</lable>
         <input type="radio" value="grammar">영문법
     <
         <lable><input type="radio" name="subject" value="writting">영작법</lable>
         <input type="radio" value="writting">영작법
     <
         <lable><input type="radio" name="subject" value="reading">영독법</lable>
         <input type="radio" value="reading">영독법
     <
         <lable><input type="radio" name="subject" value="listening">영어 듣기</lable>
         <input type="radio" value="listening">영어 듣기
```

주요 내용

radio 버튼 하나만 선택가능

__

```
<!DOCTYPE html>
                                              -select 테스트-
      ><html lang="en">
                                               • 강좌 리스트 컴퓨터 구조론 🗸
      <head>
          <meta charset="UTF-8">
                                                      운영체제 개론
          <title>Title</title>
                                                      전기/전자 개론
                                                      일반물리학
     공업수학
     =<body>
                                                      영문학
                                                      자격증 종합 과정
     d <form>
          <fieldset>
            <legend>select 테스트</legend>
            <l
              <
                <labe for=""lectures">강좌 리스트</labe>
                <select id=""lectures">
                <option value="architecture">컴퓨터 구조론
                <option value="os">운영체제 개론</option>
                <option value="electronics">전기/전자 개론</option>
                <option value="physics">일반물리학</option>
                <option value="mathematics">공업수학</option>
                <option value="english">영문학</option>
                <option value="spec">자격증 종합 과정</option>
21
                </select>
              </fieldset>
        </form>
      </body>
      </html>
```

주요 내용

_

Select 제공된 옵션을 사용자가 선택할 수 있게 만들어줌

Option 사용자가 선택할 수 있는 목록 스크롤바

_-