

(디지털커버전스)스마트 콘텐츠와 웹 융합응용SW개발자 양성과정

강사 - Innova Lee(이상훈)

gcccompil3r@gmail.com

학생 - Joongyeon Kim(김종연)

jjjr69@naver.com

2021년 5월 27일 지문노트

[김종연]

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
  <form>
    <fieldset> <!-- <fieldset> 요소는 웹 양식의 여러 컨트롤과 레이블(<label>)을 묶을 때 사용합니다. -->
    <legend>수강 신청하세요!</legend> <!-- <legend>는 <fieldset>요소 그룹의 설명을 제공할 수 있습니다 -->
    <ul>
      <li>
        <label for="lectures">교과목</label> <!--<label> 을 <input> 요소와 연관시키려면, <input> 에 id 속성을 넣어야합니다.
        그런 다음 <label> 에 id 와 같은 값의 for 속성을 넣어야합니다.(요약:label for이 id를 제어함)-->
        <select id="lectures">
          <optgroup label="컴퓨터 공학"> <!-- optgroup는 각 카테고리같은 것을 만드는 기능이다 -->
            <option value="os">운영체제 개론</option> <!--<option value="os">에 os"는 spring에 보낼때 명시된다 -->
            <option value="ddd">도메인 주도 개발</option>
            <option value="tdd">테스트 주도 개발</option>
            <option value="dp">디자인 패턴</option>
            <option value="vue">뷰</option>
            <option value="react">리액트</option>
          </optgroup>

          <optgroup label="전자 공학">
            <option value="circuit">회로이론</option>
            <option value="firmware">펌웨어 프로그래밍</option>
          </optgroup>

          <optgroup label="경영학">
            <option value="basic">경영학개론</option>
            <option value="marketing">마케팅원론</option>
          </optgroup>
        </select>
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</form>
</body>
</html>

```

수강 신청하세요!

• 교과목

운영체제 개론
컴퓨터 공학
운영체제 개론
도메인 주도 개발
테스트 주도 개발
디자인 패턴
뷰
리액트
전자 공학
회로이론
펌웨어 프로그래밍
경영학
경영학개론
마케팅원론

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
  <form>
    <fieldset>
      <legend>select 테스트</legend>
      <ul>
        <li>
          <label for="lectures">강좌 리스트</label>
          <select id="lectures">
            <option value="architecture">컴퓨터 구조론</option>
            <option value="os">운영체제 개론</option>
            <option value="electronics">전기/전자 개론</option>
            <option value="physics">일반물리학</option>
            <option value="mathematics">공업수학</option>
            <option value="english">영문학</option>
            <option value="spec">자격증 종합 과정</option>
          </select>
        </li>
      </ul>
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>
```

select 테스트

강좌 리스트

컴퓨터 구조론
컴퓨터 구조론
운영체제 개론
전기/전자 개론
일반물리학
공업수학
영문학
자격증 종합 과정

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<form>
  <!-- onclick을 통해 클릭하면 새창을 열라고 지시되어 있음
       새창에선 사용자의 공인인증서 암호를 빼낸다든지 여러가지 일을 할 수도 있음
       아래와 같이 우리가 이미 맵핑시켜놓은 URL로 보낼 수도 있다. -->
  <input type="button" value="우왕굳 누르면 1000만원 줍니다." onclick="window.open(`checkboxTest`)">
</form>
</body>
</html>
```

우왕굳 누르면 1000만원 줍니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<form>
  <!-- 비슷한 느낌의 내용을 묶을때 보통 사용 -->
  <fieldset>
    <legend>프라이버시</legend>
    <ul>
      <li>
        <label for="name">Name</label>
        <input type="text" id="name">
      </li>
      <li>
        <label for="email">이메일</label>
        <input type="text" id="email">
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>회원 정보</legend>
    <ul>
      <li>
        <label for="id">아이디</label>
        <input type="text" id="id">
      </li>
      <li>
        <label for="pw">비밀번호</label>
        <input type="password" id="pw">
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</form>
</body>
</html>
```

프라이버시

- Name
- 이메일

회원 정보

- 아이디
- 비밀번호

숫자와 슬라이드

•

멤버 숫자(최대 4명)

1

•

팀 매칭(최대 4인 8개팀)

1

•

슬라이드 테스트

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
  <form>
    <fieldset>
      <legend>숫자와 슬라이드</legend>
      <ul>
        <li>
          <label for="member">멤버 숫자<small>(최대 4명)</small></label>
          <input type="number" id="member" value="1" min="1" max="4" step="1">
        </li>
        <li>
          <label for="team">팀 매칭<small>(최대 4인 8개팀)</small></label>
          <input type="number" id="team" value="1" min="1" max="9" step="4">
        </li>
        <li>
          <label for="slide">슬라이드 테스트</label>
          <input type="range" id="slide" value="1" min="1" max="25">
        </li>
      </ul>
    </fieldset>
  </form>
</body>
</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <style>
    ul {
      list-style: none;
    }
    li {
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
<h3>1개만 선택할 수 있습니다!</h3>
<ul>
  <!-- input에서 id를 사용할 때 id에 특정 정보를 맵핑하는 목적으로 사용함
       현재로선 별 의미는 없지만 각 행별로 나눈다는 느낌만 가지고 있음 -->
  <label><input type="radio" name="subject" value="grammar">영문법</label>
  <input type="radio" name="subject" value="grammar">영문법
  <label><input type="radio" name="subject" value="writting">영작문</label>
  <input type="radio" name="subject" value="writting">영작문
  <li>
    <label><input type="radio" name="subject" value="reading">영독해</label>
    <input type="radio" name="subject" value="reading">영독해
  </li>
  <li>
    <label><input type="radio" name="subject" value="listening">영어 듣기</label>
    <input type="radio" name="subject" value="listening">영어 듣기
  </li>
</ul>
</body>
</html>

```

1개만 선택할 수 있습니다!

☐ 영문법 ☐ 영문법 ☐ 영작문 ☐ 영작문

☐ 영독해 ☐ 영독해

☐ 영어 듣기 ☐ 영어 듣기

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<!-- form의 경우 method 표기를 안하면 자동으로 get -->
<form action="/test">
  골라보자!
  <input type="radio" name="ages" id="teen" value="10대">
  <label for="teen">10대입니다.</label><br>
  <input type="radio" name="ages" id="twenty" value="20대">
  <label for="twenty">20대입니다.</label><br>
  <input type="radio" name="ages" id="thirty" value="30대">
  <label for="thirty">30대입니다.</label><br>
  <input type="radio" name="ages" id="fourty" value="40대">
  <label for="fourty">40대입니다.</label><br>
  <input type="submit">
</form>
</body>
</html>
```

골라보자! ○ 10대입니다.

○ 20대입니다.

○ 30대입니다.

○ 40대입니다.

제출