

디지털 컨버전스 기반 UX/UI Pront전문 개발자 양성과정

강사 이상훈

gcccompil3r@gmail.com

학생 김도혜

kimdohye0728@gmail.com

저번 시간 피드백

- `Int[]arr`은 배열객체를, `arr[5]`는 값을 출력한다. 배열의 이름은 배열의 대표로, 객체가 전달된다. 배열 전달 시 인덱스 지정하여 보내면 값이 전달된다.
- 게터는 모두 클론이다. 질문1 : 이걸 무슨 말인지 이해가 안됩니다.

리스트(순서를 갖는 자료구조)

- 배열 리스트 : 배열을 사용한 리스트다.
- 배열은 사이즈를 지정하고 사용하지만 이것은 그렇지 않다.
- 사용법 : `ArrayList<String> lists = new ArrayList<String>();`
- 일반 배열과의 차이점은 이것은 불일치 배치를 한다. 그래서 선택순 뽑기 같은 경우 사용하기 좋다.
- 이것은 기본적으로 큐(FIFO)의 특징을 가진다.

48번 코드 중복 제거 수정하기(숙제)

- 48번 코드가 이해가 잘 안가서...
- 중복 제거시 해쉬 함수를 쓴다는 것만 알 수 있었습니다.
- 다만 이것은 인터페이스 공부를 하고 난 후에 쓸 수 있다고 합니다...