(디지털 컨버전스) 스마트 콘텐츠와 웹 융합 응용 SW개발자 양성과정

훈련기간: 2021.05.07 ~ 2021.12.08

prompt 기능

```
www.localhost:7777 내용:
enter your name:

| 확인 취소
```

HTML+JS

querySelector 기능

자바 스크립트가 간닷

글자를 클릭하세요!

자바 스크립트가 간닷

글자를 클릭하세요!

HTML+JS

```
<h1 id="heading">자바 스크립트가 간닷</h1>
글자를 클릭하세요!
<!--id="heading"에서 얻어온 정보가 script에 var로 선언된 heading에 들어감-->
<script>

  var heading = document.querySelector('#heading');
  heading.onclick = function () {
    heading.style.color = "red";
    }
</script>
```

```
<h1>자바스크립트의 세계에 오신것을 환영합니다.</h1>
<script>
    var name = prompt("enter your name: ")
    document.write("<b><big>" + name + "</big></b> go go go!!!");
</script>
```

now.toLocaleTimeString 기능

자바 스크립트가 간닷

글자를 클릭하세요!

Now: 오후 11:57:44

HTML+JS

```
<h1 id="heading">자바 스크립트가 간닷</h1>
글자를 클릭하세요!
<script src="/Js/print-date.js"></script>
<script src="/js/change-color.js"></script>
```

```
var now = new Date();
var display = now.toLocaleTimeString();
document.write("Now: " + display)
```

전달받은 값으로 계산하는 기능



HTML

```
<div id="contents">
   <ima src="">
          <label for="productPrice">원가</label>
          <input type="text" id="productPrice">원
       <label for="rate">할인율</label>
          <input type="text" id="rate">%
       <button onclick="showPrice()">
              할인율 적용 금액 출력!
       <div id="showResult"></div>
   <script src="/Js/price-calc.js"></script>
```

```
function showPrice () {

// 가격정보를 획득

var originPrice = document.querySelector('#productPrice').value;

var rate = document.querySelector('#rate').value;

var savedPrice = originPrice * (rate / 100);

var resultPrice = originPrice - savedPrice;


document.querySelector('#showResult').innerHTML =

"상품의 원가는 " + originPrice + "원이고, 할인율은 " + rate + "%이다." +

savedPrice + "원을 절약하여" + resultPrice + "원에 구매할 수 있다.";

}
```

if 기능



3는 3의 배수입니다!

7는 3의 배수가 아닙니다!

HTML

```
<body>
     <div id="result"></div>
     <script src="/Js/if-test.js"></script>
< body>
```


JS

```
var userNumber = prompt("Input Number:");
var displayArea = document.querySelector('#result');

if (userNumber != null){
   if (userNumber % 3 === 0){
      displayArea.innerHTML = userNumber + "는 3의 배수입니다!"
} else {
      displayArea.innerHTML = userNumber + "는 3의 배수가 아닙니다!";
}
else {
   alert("입력 취소!");
}
```

== 의 경우 서로 타입이 달라도 같은 타입으로 강제 변환하여 비교함 === 타입까지 같아야 일치하는 것으로 인정

switch 기능



HTML

```
-<body>
<script src="/Js/switchTest.js"></script>
-<∰pody>
```

```
마케팅 및 투자 전략: 201호 오후 1시
```

tms570 펌웨어 개발: 203호 오후 3시

UI/UX 디자인의 진수: 250호 오전 10시

```
      var session = prompt("세션 선택! 1. 마케팅, 2. 개발, 3. 디자인", "1");

      switch (session) {

      case "1":
      document.write("p>마케팅 및 투자 전략: <strong>201호</strong> 오후 1시");

      break;
      case "2":

      document.write("tms570 펌웨어 개발: <strong>203호</strong> 오후 3시");

      break;
      case "3":

      document.write("UI/UX 디자인의 진수: <strong>250호</strong> 오전 10시");

      break;
      default:

      alert("똑바로 입력해라 ?");

      break;
```

For 기능

1~5사이의 모든합 = 15

HTML

<script src="/Js/forTest.js"></script>

```
var sum = 0;
for ( var i = 0; i < 6 ; i++) {
    sum += i;
}
document.write("1~5사이의 모든합 = " + sum);
```

onmouseOver + alert 기능

www.localhost:7777 내용: 마우스 치워라 ? 마우스를 올려보세요

HTML

<button onmouseover="alert('마우스 치워라 ?')">마우스를 올려보세요</button>

onmouseOver + alert 기능

클릭하면 보여요!

Picture

Test

아래 버튼을 누르면 사라집니다!

클릭하면 사라져요!

HTML

```
function showDetail () {
    document.querySelector("#desc").style.display = "block";
    document.querySelector("#open").style.display = "none";
}

function hiddenDetail () {
    document.querySelector("#desc").style.display = "none";
    document.querySelector("#open").style.display = "block";
}
```