Bigdata Analytics

Final Report

INE5015 - 22057

빅데이터 애널리틱스 8조

| 최준희 | 이강산 | 장혜연 | 황태영 |


List of Contents

- Logic of Data Preprocessing
- step-by-step process
 - Step 0 ~ Step 2 : raw file refining
 - Data Cleaning Overview (3 Steps)
 - ◆ Step 3 : correlation check and correction
 - ◆ Step 4 : Missing Value Imputation
 - ◆ Step 5 : Outlier corrections
 - Step 6 : Data Scaling
- Feature Selection
- Data over/down Sampling overview
- Performance
 - The performance of two samplings
 - Prediction accuracy according to each algorithm
 - Logistic Regression
 - Decision Tree
 - ◆ Random Forest
 - ◆ Boosting

GITHUB: https://github.com/ChoiJunhee/INE5015_bigdata_analytics

Logic of our Data Processing

전반적인 Preprocessing 과정은 기능, 목적에 따라 Step으로 구별했고, 매 Step마다 시각적, 통계적 데이터를 확인하면서 진행하였다. 아래는 Step에 대한 구성 Logic이다.



Proceed with 8 steps as above

DataAnalytics 함수에서 필요한 함수를 호출하여 사용하는 구조이며, 각 단계마다 csv 파일을 저장하도록 하여 변화를 직관적으로 확인하기 용이하도록 디자인하였다.


각 Step을 크게 나누어 보면 Raw data를 가공에 용이하도록 조정하는 부분, Pass/Fail 데이터를 분리해 총 3가지 데이터셋으로 나누어 진행할 수 있도록 하는 부분이 있다.

이후 각 Feature (독립변수)간 종속성을 확인하고, 제거하기 위해 진행하는 Correlation과, 결측치 처리/보정 과정, 이상치 처리/보정 과정. 즉, 데이터 클리닝 과정이 있다.

마지막으로 Feature Selection과 샘플링을 통해 최종 데이터 셋 후보를 선정하고, 퍼포 먼스를 확인하는 과정으로 마무리한다.

Step 0 ~ Step 2: Ready to Preprocess

이 단계는 데이터 파일을 불러오고, 이후 보정에 있어 편의성을 높이기 위해 보정한다.



Explanation of Steps


STEP	STEP DESCRIPTION
STEP 0	raw_csv 함수를 통해, Pandas Read_CSV를 실행하여 데이터
	셋을 받아온다. 이후 작업의 편의를 위해 행 위치 변경, Prefix
	추가 등의 과정을 거친 Dataframe 파일을 받고, 저장한다.
STEP 1	일정 계수 미만의 표준편차를 가진, 특징 선택의 필요도가 낮은
	Feature들을 제거하고, Dataframe 파일을 저장한다. 그리고
	데이터 셋을 3개로 나누는 과정을 거친다.
STEP 2	데이터 셋은 Pass Data, Fail Data, Both Data로 나뉘며, 이렇게
	데이터 셋을 나누는 것은 프로젝트 초기의 아이디어 중 유용
	한, 유의미한 결과를 가져오는 계기가 된다.

Step 0 부터 Step 2까지의 3 과정은 데이터 전 처리를 위한 준비 단계에 불과하다.

> 위 과정에서 1566개 (1463+104)의 테스트 케이스, 247개의 Feature Data가 남았다.

Step 3 ~ Step 5 : Data Cleaning

이 단계에서는 데이터셋의 노이즈를 제거하기 위해 데이터 클리닝을 진행하는 과정이다. 크게 독립변수 간 종속성 (비율), 결측치 제거 및 보정, 이상치 제거 및 보정으로 나뉜다.



Explanation of Steps

STEP	STEP DESCRIPTION
STEP 3	각 독립변수 (Feature)간 상관성이 높다는 것은 다중공선성 발
	생 소지가 있고, 정확한 예측을 방해하는 요인으로 작용할 수
	있다. 상관관계가 높은 Feature들을 제거하는 과정이다.
STEP 4	데이터에 결측치가 많아도 정확한 예측을 방해한다. 독립변수의
	수를 최대한 유지하기 위해, 결측치가 60% 이상인 Feature를
	제거하고, 60% 미만은 Iterativelmputer를 통해 보정한다.
	각 Featuer의 사분위 값을 확인하고, IQR 방식을 통해 양 극단
STEP 5	에 있는 이상치들을 제거한다. 이 때, Fail 데이터셋은 오버샘
	플링을 진행하지 않았기 때문에 가중치를 달리 설정한다.


다음 페이지에는 Step3, 4, 5의 구체적인 내용과 편차 제거의 효용성을 비교한다.

Data Cleaning - Overview

데이터 전처리 과정에 있어, 데이터 클리닝 과정은 매우 중요하다. 특히 결측치와 이상치에 대해 처리하는 것은 데이터 분석 및 모델링 결과를 크게 변화할 수 있기 때문에, 데이터의 불안전성과 잡음, 불일치 등을 최대한 효과적으로 처리해야 한다.

Step 3 - Correlation

상관관계를 분석 (Correlation Analysis)을 한다는 것은 통계학적으로 두 변수간 선형적 관계를 분석하는 것이다. 독립 변수 (=Feature)간 상관관계가 높다면 두 변수의 연관성 이 높다는 것이고, 필요치 않은 연산을 할 뿐만 아니라 Clustering 에도 방해가 된다.



우리는 이 프로젝트 과정에서 상관관계가 높은 Feature들을 계산했고 아래 예시처럼 선택된 Feature들을 제거했다. (여기서, Fail 데이터와 All/Pass 데이터간 상관관계 분석 내용이 달라 약 20여개의 Feature가 Fail 데이터에는 남아있게 되었다.

(시각화 자료 들어갈 위치)

Step 4 – Missing Value

이 프로젝트에 있는 결측치는 패턴이 없는, Random Missing Feature 라 가정하고 진행하였다. 결측치를 처리하는 방법에는 삭제, 대치, 예측이 있는데, 결측치들의 특성이 패턴을 가지고 있다는 가정 하에 예측 모델을 구현해야 하기 때문에 이 프로젝트에서는 Deletion, Imputation 두 가지 방법을 사용하였다.

Scikit Learn에서 제공하고 있는 impute 중 Iterative Imputer를 사용하였다. 다른 모든 특성에서 개별 특성을 추정하는 다변량 대치 방식이며, Round Robin 알고리즘으로 각 Feature를 모델링 하여 결측값을 대치하는 기능을 한다.

또한 Iterative Imputer는 KNN 알고리즘으로 결측 치를 예측하여 채워 넣는 방식인데,

Max-Iter를 30으로 조정함으로써 최종 라운드 동안 계산된 결과를 반환하기전에, 수행할 Round의 수를 늘림으로써 데이터의 완전성이 높아지기를 기대하였다.

ALL

```
1458
                                     2899.41
                                                               2.8669
      2008-10-16 15:13
                                                    11.7256
                                                                       203.172000
1459
      2008-10-16 20:49
                                     3052.31
                                                                       203.172000
                                                    17.8379
                                                               2.6238
       2008-10-17 5:26
1460
                                     2978.81
                                                    17.7267
                                                               3.0590
                                                                        43.523100
1461
        2008-10-17 6:01
                                     2894.92
                                                    19.2104
                                                               3.5662
                                                                        93.494100
1462
        2008-10-17 6:07
                                     2944.92
                                                    22.9183
                                                               3.6275
                                                                       137.784400
[1463 rows x 181 columns]
```

PASS

```
3 0992
                                                                        9 9999
     2008-06-10 15:00
                                   2988 39
                                                    9 999999
100
     2008-07-10 13:10
                                   3052.98
                                                   52.701400
                                                              3.1106
                                                                       52.7014
101
     2008-09-10 4:34
                                   2951.84
                                                   93.125224
                                                              2.3773
                                                                       67.7994
102
    2008-09-10 15:55
                                   3173.18
                                                   88.152800
                                                              3.8289
                                                                       88,1528
     2008-10-15 2:42
                                                   85.312200
                                                              3.5250
[104 rows x 201 columns]
```

FAIL

Normal (ALL) 데이터와 Fail 데이터가 다른 이유는, STEP3 에서 약 20여개의 Feature 가 덜 제거된 것으로 보인다. (이 페이지는 수정될 예정입니다)

Step 5 – Outlier Value

무야호~

여기서는 Step 3, Step 4와 다르게 편차가 달라지기 때문에, 편차 제거를 한번 더 진행하였다.

Step 3 / 4



STEP 5 (유의미!)



(시각화 데이터 필요)