

数据处理

- 处理时间使用date-fns或者date.js插件 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/354019460>
- 处理数据使用lodash插件 <https://www.lodashjs.com/>
- 处理页面打印插件vue-print-nb插件 <https://www.npmjs.com/package/vue-print-nb>
- 处理浮点数 math.js

目录结构

```
├─ public                                # 静态资源
│   └─ favicon.ico                      # favicon图标
│   └─ index.html                        # html模板
├─ src                                  # 源代码
│   └─ api                              # 所有请求
│   └─ assets                           # 主题 字体等静态资源
│   └─ components                       # 全局公用组件
│   └─ filters                          # 全局公用过滤器
│   └─ mixins                           # 全局公用混入
│   └─ router                           # 路由
│   └─ store                            # 全局 store管理
│   └─ style                            # 共用style
│   └─ utils                            # 全局公用方法
│   └─ views                            # views 所有页面
│   └─ App.vue                          # 入口页面
│   └─ main.js                          # 入口 加载组件 初始化等
│   └─ public-path.js                   # 配置乾坤项-勿动
├─ .env.development                     # 配置开发环境
├─ .env.production                       # 配置生产环境
├─ .env.release                          # 配置预览环境
├─ .env.staging                          # 配置测试环境
├─ .gitignore.md                         # git上传需要忽略的文件格式
├─ babel.config.js                       # ES6语法编译配置
├─ package.json                          # 依赖包
├─ README.md                             # 项目说明文档
└─ vue.config.js                         # 项目启动配置项
```

views 目录结构

- 如果子集页面有constants配置文件，新建一个文件夹包含constants.js文件和当前页面，如果没有就直接作为子集，
- 子文件夹不超过三级,超过三级直接放置在第三级结构

```
├─ views                                # views 所有页面
│   └─ moduleA [一级]                  # 模块A-有子集
│       └─ moduleA-a[二级]              # 模块A-a-有子集
│           └─ index.vue                 # 模块A-a-首页
│           └─ add文件夹[三级]           # 模块A-a-新增文件夹
│               └─ index.vue             # 模块A-a-新增页面
│               └─ constants.js           # 模块A-a-新增页面配置项
```

```

|   |   |   |— edit.vue           # 模块A-a-编辑
|   |   |   |— detail.vue        # 模块A-a-详情
|   |   |   |— [other].vue       # 模块A-a-其它页面
|   |   |   |— constants.js      # 模块A-a-配置项
|   |   |   └─ [other].js        # 模块A-a-其它方法
|   |   └─ moduleA-b             # 模块A-b-没有子集
|   |       |— index.vue         # 模块A-b-首页
|   |       |— add.vue           # 模块A-b-新增
|   |       |— edit.vue          # 模块A-b-编辑
|   |       |— detail.vue        # 模块A-b-详情
|   |       |— [other].vue       # 模块A-b-其它页面
|   |       |— constants.js      # 模块A-b-配置项
|   |       └─ [other].js        # 模块A-b-其它方法
|   └─ moduleB[一级]            # 模块B-有子集
|       |— index.vue             # 模块B-首页
|       |— add.vue               # 模块B-新增
|       |— edit.vue              # 模块B-编辑
|       |— detail.vue            # 模块B-详情
|       |— [other].vue           # 模块B-其它页面
|       |— constants.js          # 模块B-配置项
|       └─ [other].js            # 模块B-其它方
└─ index.vue                     # 页面

```

router 目录结构

- moduleA（模块A）路由放在 router/index.js 中，
- 子路由放在对应 moduleA或者moduleB等文件夹下的文件中；

```

|— router
|   |— moduleA
|   |   |— [a].js
|   |   └─ [b].js
|   └─ moduleB
|       |— [a].js
|       └─ [b].js
└─ index.js

```

api 目录结构

- 按模块下的页面建立对应的接口文件（如 [a].js，[b].js），

```

|— api
|   |— moduleA
|   |   |— [a].js
|   |   └─ [b].js
|   └─ moduleB
|       |— [a].js
|       └─ [b].js

```