

Tutorial 9

Rui Qiu

2018-05-03

Q2

```
data <- read.table('Data.txt', header=T)
set.seed(8027)
x <- data$age
y <- data$fledged

mll <- function(beta, y, x){
  sum(dpois(y, lambda=exp(beta[1]+x*beta[2]+x^2*beta[3]),log=TRUE))
}

(out <- optim(c(1,1,1), mll, hessian = TRUE,
  control=list(fnscale=-1), method="BFGS", y=y, x=x))

## $par
## [1] 0.2757469 0.6825819 -0.1346644
##
## $value
## [1] -96.38849
##
## $counts
## function gradient
##      152      36
##
## $convergence
## [1] 0
##
## $message
## NULL
##
## $hessian
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] -125.0064 -361.015 -1241.054
## [2,] -361.0150 -1241.001 -4719.142
## [3,] -1241.0537 -4719.142 -19113.182

beta0 <- out$par[1]
beta1 <- out$par[2]
beta2 <- out$par[3]
```

So $\hat{\beta}_0 = 0.2757469$, $\hat{\beta}_1 = 0.6825819$, $\hat{\beta}_2 = -0.1346644$.

The estimated asymptotic variances are:

```
diag(solve(-out$hessian))
```

```
## [1] 0.195518108 0.114552207 0.003346105
```

```
n <- nrow(data)
B <- 1000
```

```

beta0.hat <- rep(0, B)
beta1.hat <- rep(0, B)
beta2.hat <- rep(0, B)

for (b in 1:B){
  data.star <- data[sample(1:n,replace=TRUE),]
  x <- data.star$age
  y <- data.star$fledged
  mll <- function(beta, y, x){
    sum(dpois(y, lambda=exp(beta[1]+x*beta[2]+x^2*beta[3]),log=TRUE))
  }
  out <- optim(c(1,1,1), mll, hessian = TRUE,
    control=list(fnscale=-1), method="BFGS", y=y, x=x)
  beta0.hat[b] <- out$par[1]
  beta1.hat[b] <- out$par[2]
  beta2.hat[b] <- out$par[3]
}

(bias.beta0.hat <- mean(beta0.hat)-beta0)

## [1] -0.06317356
(bias.beta1.hat <- mean(beta1.hat)-beta1)

## [1] 0.03495636
(bias.beta2.hat <- mean(beta2.hat)-beta2)

## [1] -0.005032503
var(beta0.hat)

## [1] 0.2829929
var(beta1.hat)

## [1] 0.1393406
var(beta2.hat)

## [1] 0.003514416

```