
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DEL ESTERO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO RAFAELA



INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

PLAN DE TRABAJO FINAL

"Sistema de Reconocimiento Automático de Eventos Deportivos en Video mediante Visión por Computadora — Caso de Estudio: Análisis de Partidos de Rugby"

Detección automática de line-outs y generación de clips en video amateur mediante visión por computadora

Director

Ing. Mariano Ferrero

Autor

Juan Ignacio Abarca

Rafaela

Noviembre de 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Contexto y Marco Teórico 3
3. Antecedentes y Estado del Arte 5
4. Justificación 6
5. Objetivos 6
6. Alcance 7
7. Metodología 7
8. Cronograma 9
9. Bibliografía 10

1. Introducción

El análisis de video se ha consolidado como una herramienta central en la preparación táctica de los cuerpos técnicos. En el rugby, deporte de alta complejidad espacio-temporal y con formaciones colectivas como el *scrum*, el *line-out*, el *ruck* y el *maul*, la revisión sistemática de las grabaciones es una fuente primaria de información para planificar los partidos y evaluar el rendimiento individual y colectivo.

Descripción del problema

En el ámbito amateur, convertir la grabación de un partido en información útil para el cuerpo técnico sigue siendo un procedimiento **manual, repetitivo y poco reproducible**: el analista recorre el video completo, identifica cada evento de interés, lo marca y lo recorta en clips. En el Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), club caso testigo de este trabajo, el análisis manual de un partido de 80 minutos demanda entre **2 y 3 horas**, que se repiten en cada fecha de la temporada. Ese tiempo se resta del análisis interpretativo, que es la actividad que efectivamente aporta valor.

Las soluciones que automatizan parte de esta tarea siguen dos caminos. En el **alto rendimiento** se apoyan en la instrumentación del entorno de juego, como dispositivos GPS e inerciales en los jugadores o sistemas de cámaras para el seguimiento óptico (Chambers et al., 2019). En el ámbito amateur surgieron **cámaras autónomas con inteligencia artificial** que detectan algunos eventos, pero sólo sobre el video que ellas mismas graban (Veo, s.f.). En ambos casos el análisis queda atado a hardware y servicios propietarios, en general pagados en moneda extranjera, y no alcanza al **archivo histórico** que los clubes ya registran con sus propios medios.

En síntesis, *no existe en el ámbito amateur regional una solución de software accesible que, operando sólo sobre grabaciones de video estándar y sin instrumentar el entorno de juego, detecte y catalogue automáticamente los eventos tácticos de un partido de rugby con la precisión necesaria para asistir al cuerpo técnico.*

Propuesta

Se propone desarrollar y validar un **sistema exclusivamente de software** que procese grabaciones de partidos de rugby y produzca, de forma automática, un catálogo de eventos con sus clips. El **line-out** es el evento inicial y único de validación obligatoria; el *scrum* y el *ruck* quedan especificados como extensión. El sistema se organiza en tres capas desacopladas:

- **Percepción:** detecta a los jugadores y el balón en cada cuadro y sigue sus trayectorias.
- **Semántica:** reconoce el instante en que ocurre cada line-out a partir de la disposición de los jugadores.
- **Eventos:** genera los clips, los registra en un catálogo indexado y los pone a disposición del cuerpo técnico.

El proyecto se encuadra en el Art. 2, inciso b, del Reglamento de Trabajo Final: el desarrollo de un sistema que integra ingeniería de software, sistemas inteligentes y procesamiento de señales.

2. Contexto y Marco Teórico

El line-out

El line-out es la formación con la que se reanuda el juego cuando el balón sale por la línea lateral. Lo regula la Ley 18 de World Rugby (s.f.), que impone rasgos **observables en video**: dos filas paralelas de

jugadores, una por equipo, perpendiculares a la línea lateral (18.11); ubicadas entre las líneas de 5 y 15 m (18.10) y separadas ≈1 m (18.10); un lanzador que arroja el balón derecho a lo largo de esa línea (18.23); saltadores elevados por sus compañeros (18.29); y el resto de los jugadores a 10 m (18.35), lo que aísla la formación del juego.

Dos consecuencias orientan el diseño. Primero, el line-out es una configuración colectiva muy característica y casi estática antes del lanzamiento, por lo que puede describirse por la **disposición de los jugadores**, sin modelar gestos individuales. Segundo, tiene un **instante canónico**: el momento en que el balón sale de las manos del lanzador, que el propio reglamento usa como frontera, ya que nadie puede saltar ni ser levantado antes (18.20). Ese instante se adopta como referencia para etiquetar y evaluar.

Capa de percepción

Con un conjunto de datos del orden de cientos de line-outs, la viabilidad depende del **aprendizaje por transferencia**: se parte de un modelo preentrenado en un conjunto genérico y se lo ajusta con datos propios (Pan & Yang, 2010). La detección usa la familia **YOLO**, que predice en una sola pasada las cajas y las clases sobre la imagen (Redmon et al., 2016), en su implementación de Ultralytics (Jocher et al., 2023), partiendo de pesos entrenados en COCO, que ya incluye las clases *persona* y *pelota* (Lin et al., 2014). Se evalúa con el **AP@0.5** de la clase *jugador*: el área bajo la curva precisión-exhaustividad, considerando correcta una detección que se superpone al menos un 50 % con la caja real (Everingham et al., 2010).

El **seguimiento** asocia las detecciones de cuadros sucesivos en trayectorias. ByteTrack recupera detecciones de baja confianza, típicas de jugadores parcialmente tapados en la formación (Zhang et al., 2022), pero supone una cámara quieta. Como la cámara del club se orienta y hace *zoom* para seguir el juego, se adopta **BoT-SORT sin reidentificación por apariencia**, que agrega la **compensación del movimiento de cámara** (Aharon et al., 2022). No se usa apariencia porque los jugadores de un mismo equipo visten igual.

Capa semántica

La literatura distingue tres tareas de comprensión temporal de video: la clasificación de clips ya recortados, la localización de segmentos con inicio y fin, y el *action spotting*, que marca **un instante por evento** en videos largos sin recortar (Giancola et al., 2018; Xu et al., 2025). Este trabajo formula el problema como **spotting del lanzamiento**: el clip se obtiene como una ventana de referencia de ±10 s alrededor del instante, y anotar un instante es más barato y menos ambiguo que decidir dónde empieza y termina un line-out.

A partir de las trayectorias se calcula por cuadro un vector de **características geométricas** en el espacio de la imagen. Como con una sola cámara en perspectiva las distancias en metros no se obtienen directamente, las medidas se **normalizan por la altura de los jugadores** (≈1,8 m), lo que además las vuelve robustas al *zoom*: alineación del grupo en dos filas paralelas, separación entre filas, orientación respecto de la línea lateral, elongación y densidad del grupo, y velocidad media una vez descontado el movimiento de cámara. Un **modelo temporal liviano** (LSTM/GRU o convolución 1D; Hochreiter & Schmidhuber, 1997) emite la confianza por instante. Es entrenable con pocos datos e interpretable, porque cada característica corresponde a un criterio del catálogo. Como **línea base**, se evalúan reglas fijas sobre las mismas características. Un modelo de video de extremo a extremo, como E2E-Spot (Hong et al., 2022), queda como extensión opcional.

Criterio de evaluación del evento

Una predicción es un acierto si cae a no más de **δ = 3 s** del instante real de lanzamiento, con asignación uno a uno por confianza; con esos aciertos se calculan precisión, exhaustividad y **F1**. La tolerancia surge de la práctica de análisis del club: pocos segundos después del lanzamiento el balón ya sale de la formación, y con 3 s el clip de ±10 s conserva al menos 7 s de contexto a cada lado. El valor está dentro del rango estricto de SoccerNet, de 1 a 5 s (Deliège et al., 2021).

3. Antecedentes y Estado del Arte

El relevamiento se ordenó de lo más cercano a lo más lejano al caso de estudio, y considera sólo trabajos afines a alguno de sus rasgos: el rugby, el reconocimiento de formaciones colectivas en video, el video amateur de una sola cámara y la ausencia de instrumentación física.

Local y regional. No se identificaron antecedentes de análisis automático de video deportivo. En el CRAR los partidos se graban con una videocámara en trípode que un operador orienta y acerca para seguir el juego, y se analizan manualmente con LongoMatch y una herramienta propia del analista; el club dispone de más de 60 partidos grabados del plantel superior.

Nacional. La Unión de Rugby de Buenos Aires [URBA] (s.f.) impulsa una plataforma de análisis de video basada en un protocolo común de **codificación manual**. En la industria, Beelup instala cámaras fijas que generan *highlights* con inteligencia artificial en canchas de fútbol amateur de 17 países (Forbes Argentina, 2024): valida el modelo de cámara fija con clips automáticos, pero orientado al uso recreativo y con hardware propio. En lo académico, Francois et al. (2025) detectan objetos en tenis con equipamiento accesible.

Latinoamérica. Santana Domínguez (2024) detecta choques entre rugbistas en video de una cámara Veo, motivado por que esa cámara no identificaba los eventos que necesitaba el cuerpo técnico; es el antecedente regional más cercano, aunque no aborda formaciones. Laboriano Galindo (2024) clasifica eventos de fútbol con redes convolucionales.

Internacional. Las herramientas de referencia, como Hudl Sportscode (Hudl, s.f.) y Nacsport (s.f.), asisten el **etiquetado manual**. Las que automatizan dependen de sensores (Chambers et al., 2019) o de cámaras propietarias: Veo (s.f.) detecta line-outs y genera clips, pero sólo sobre el video de su propia cámara y con un método cerrado. En la investigación, SoccerNet formalizó el *action spotting* (Giancola et al., 2018) y E2E-Spot lo resolvió con alta precisión temporal (Hong et al., 2022). Los trabajos de rugby que reconocen el line-out operan sobre **transmisiones televisivas** (Jayasuriya, 2022; Nonaka et al., 2024), y Kodathala et al. (2026) —un *preprint* de autores vinculados a una empresa del sector— advierten que los resultados sobre video profesional no se trasladan directamente al video amateur de una sola cámara. Desde las ciencias del deporte, el line-out es determinante en el resultado (Migdalski & Stone, 2019) y en el nivel amateur se registran ≈25 por partido (Cullen, 2026).

Solución	Insumo	Eventos	Archivo histórico
Hudl, Nacsport, plataforma URBA	Video de cualquier fuente	Cualquiera, etiquetado manual	Sí, con el mismo costo manual
Veo	Video de su propia cámara	Line-out, scrum, try (automático)	No
Sensores (GPS / inerciales)	Instrumentación por jugador	Scrum, contactos (automático)	No
Investigación de rugby	Transmisiones de TV	Line-out y otros	No validado en amateur
Este trabajo	**Video estándar de una cámara**	**Line-out y clips (automático)**	**Sí**

Brecha y contribución. Ningún trabajo relevado combina la localización temporal del line-out sobre video amateur de una sola cámara con la generación automática de clips. La contribución de este trabajo es: un sistema de software que lo hace sin sensores ni hardware propietario, diseñado para aplicarse al archivo histórico de los clubes; un protocolo de etiquetado reproducible construido con un club del contexto regional; y una evaluación cuantitativa del reconocimiento del line-out en condiciones reales de captura amateur.

4. Justificación

- **Relevancia práctica.** Automatizar la localización y el recorte de los line-outs libera parte de las 2 a 3 horas que hoy insume cada partido y redirige ese tiempo al análisis interpretativo. La solución opera sobre el video que los clubes ya producen, sin inversión en hardware ni cambios en la captura.
- **Relevancia social.** Las herramientas que automatizan el análisis dependen de hardware propietario y no alcanzan al video que los clubes ya registran. Un sistema abierto, que opera sobre grabaciones estándar —incluido el archivo histórico—, busca democratizar el acceso al análisis táctico en el rugby amateur regional.
- **Relevancia académica y tecnológica.** El proyecto integra ingeniería de software, sistemas inteligentes y procesamiento de señales sobre un problema real, recorriendo el ciclo completo de formulación, diseño, implementación y validación empírica.
- **Viabilidad.** Se apoya en técnicas de visión por computadora maduras, no requiere infraestructura especial, acota la validación a un evento y cuenta con un entorno real de prueba: el autor es analista de video del club caso testigo y dispone de su archivo de partidos.

5. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y validar un sistema de software para el reconocimiento automático de eventos en video de partidos de rugby, que opere exclusivamente sobre grabaciones en formato estándar —sin instrumentar el entorno de juego— y produzca una catalogación estructurada de los eventos con sus clips, a fin de asistir al cuerpo técnico de instituciones del ámbito amateur regional en la preparación táctica de los partidos.

Objetivos específicos

Se formulan bajo el criterio SMART. Los plazos se expresan en semanas relativas al inicio del desarrollo (S1), sobre un total de 26 semanas. Las metas cuantitativas se miden una única vez sobre el conjunto de prueba, en la evaluación final.

1. **Delimitar el catálogo de eventos.** Documentar, hacia la **S3**, los criterios observables del line-out (evento inicial) y especificar el *scrum* y el *ruck* como extensión, validados con un referente del cuerpo técnico. *Medible: documento de catálogo.*
2. **Construir el conjunto de datos etiquetado.** Conformar, entre la **S3 y la S14**, un conjunto de **al menos 200 line-outs etiquetados temporalmente** sobre partidos completos, en distintas condiciones de captura, particionado en entrenamiento, validación y prueba (70/15/15), con un

protocolo de etiquetado documentado. *Medible: ≥200 line-outs etiquetados y partición verificable.*

3. **Diseñar la arquitectura del sistema.** Presentar al Director, hacia la **S5**, un documento de diseño con las tres capas —percepción, semántica y eventos— y sus interfaces. *Medible: documento de diseño presentado.*
4. **Implementar el módulo de percepción.** Desarrollar, hacia la **S16**, la detección y el seguimiento de jugadores y balón sobre partidos completos, verificado sobre validación. Meta: **AP@0.5 ≥ 0,70** para la clase *jugador*. *Medible: módulo implementado y AP@0.5 sobre validación.*
5. **Implementar el reconocimiento del line-out.** Desarrollar, hacia la **S22**, el módulo que localiza temporalmente los line-outs, los registra en un catálogo y genera los clips, verificado sobre validación. Meta: **F1 ≥ 0,70** con $\delta = 3$ s. *Medible: sistema integrado generando clips y F1 sobre validación.*
6. **Evaluar el sistema.** Medir, hacia la **S26** y una única vez sobre el conjunto de prueba, el AP@0.5 de la detección y la precisión, exhaustividad y F1 del line-out frente a la línea base, junto con el **tiempo de procesamiento por partido**, y documentarlo en un informe. *Medible: informe de evaluación.*

6. Alcance

Incluido:

- Un sistema exclusivamente de software que opera sobre grabaciones de rugby en formato de video estándar.
- El reconocimiento del line-out y su localización temporal, como evento inicial y único de validación obligatoria.
- La detección y el seguimiento de jugadores y balón, como paso intermedio para identificar el evento.
- El registro indexado de los eventos y la generación automática de clips, con una ventana de referencia de ≈10 s antes y después del lanzamiento, configurable.
- La validación con métricas objetivas sobre grabaciones reales del ámbito amateur regional.
- Una arquitectura modular, con el *scrum* y el *ruck* especificados como extensión opcional.

Excluido: la instrumentación física del entorno; el procesamiento en tiempo real (el análisis es posterior al partido); el reconocimiento de otros eventos (tries, infracciones, marcador); el análisis táctico interpretativo o las estadísticas avanzadas; una interfaz comercial, su despliegue o mantenimiento; y la validación en otros deportes.

Supuestos: grabaciones con calidad y encuadre suficientes, colaboración de un referente técnico para validar el etiquetado y recursos de cómputo propios del autor.

7. Metodología

Modelo de proceso

El trabajo combina tres enfoques. La **gestión del proyecto** sigue los dominios de planificación, medición e incertidumbre del PMBOK (Project Management Institute, 2021): hitos, seguimiento del

avance y gestión de riesgos. El **ciclo de aprendizaje automático** sigue CRISP-ML(Q) (Studer et al., 2021), que agrega controles de calidad en cada fase, desde la comprensión de los datos hasta la evaluación. El **software** se desarrolla en forma iterativa e incremental, en iteraciones de dos semanas, con control de versiones en Git e integración continua. El seguimiento con el Director se realiza en reuniones periódicas, con un registro de cada reunión a cargo del autor.

Componentes que se entrenan

Sólo dos componentes se entrenan: el **detector YOLO**, por ajuste fino desde COCO, con cajas de *jugador* y *balón*; y el **modelo temporal**, desde cero, con los instantes de lanzamiento. El seguimiento, las características geométricas y la línea base son algoritmos o reglas que se configuran, y la generación de clips (FFmpeg) y el catálogo (SQLite) se verifican funcionalmente.

Construcción del conjunto de datos

- **Fuente:** partidos del plantel superior del CRAR, de local y de visitante, todos de jugadores mayores de edad. Se etiquetan partidos hasta reunir **≈300 line-outs** (unos 12 partidos); el resto queda como reserva.
- **Etiquetado:** el instante de cada lanzamiento se registra en una planilla, según una guía de etiquetado que resuelve los casos dudosos. Además, entre 300 y 500 cuadros se pre-anotan con el detector de COCO y se corrigen a mano en CVAT.
- **Calidad:** se mide el acuerdo entre anotaciones (error medio en segundos y porcentaje dentro de δ) reetiquetando un partido semanas después y con un partido etiquetado por el referente del club.
- **Partición:** cada partido se asigna completo a un solo conjunto, para evitar fugas de datos, y el 70/15/15 se mide sobre el total de line-outs. Validación y prueba incluyen partidos de local y de visitante.
- **Datos personales:** las imágenes de los jugadores, propios y rivales, son datos personales (Ley N.° 25.326, 2000): se almacenan en forma local con respaldo cifrado, el conjunto de datos no se publica y las figuras no permiten identificar a nadie. El conjunto se documenta con una ficha según Gebru et al. (2021).

Entrenamiento y evaluación

El conjunto de **validación** se usa para elegir hiperparámetros, el umbral de confianza y el modelo frente a la línea base; el de **prueba**, una sola vez al final. Como la prueba reúne ≈45 line-outs de pocos partidos, las métricas se informan con **intervalos de confianza del 95 %** por *bootstrap*, remuestreando partidos. Se miden además el **tiempo de procesamiento por partido**, en GPU y en CPU, y se clasifican los errores según su causa probable (lado lejano de la cancha, oclusión, movimiento de cámara).

Punto de decisión y riesgos

En la **S16** se verifica el detector sobre validación (**Go/No-Go**). Si no alcanza la meta, se aplican en orden: más cuadros etiquetados de los partidos de reserva, mayor resolución o un modelo más grande, e inferencia por mosaicos. Si aun así no la alcanza, se continúa con el mejor detector y se documenta el desvío: la meta es de desempeño, no una condición para avanzar. Otros riesgos previstos son el paneo y el *zoom* de la cámara (mitigados con la compensación de movimiento y las características normalizadas), la disponibilidad horaria del autor (reserva de horas en el cronograma) y la pérdida de datos (respaldos periódicos).

Entorno

Python y PyTorch sobre el equipo del autor, con una GPU de 16 GB de VRAM y 64 GB de RAM; las herramientas son de referencia y pueden reemplazarse por equivalentes sin modificar el método.

8. Cronograma

El plan se expresa en semanas relativas (S1 = inicio del desarrollo, una vez aprobado el plan) sobre 26 semanas, con una dedicación de referencia de ≈10 horas semanales (≈260 horas). Las actividades suman **222 horas**; las ≈38 restantes (≈15 %) son una **reserva para contingencias** que cubre el plan B del punto de decisión. Cuando las barras se solapan, la actividad comienza con los resultados parciales de su predecesora.

ID	Actividad	Semanas	Horas
A0	Preparación del entorno	S1–S2	6
A1	Catálogo de eventos	S1–S3	9
A2	Guía de etiquetado	S2–S3	4
A3	Diseño de la arquitectura (presentación al Director)	S3–S5	12
A4	Selección de partidos	S3–S4	4
A5	Etiquetado de instantes	S4–S8	15
A6	Etiquetado de cajas	S5–S12	24
A7	Control de calidad del etiquetado	S9–S12	8
A8	Partición y ficha del conjunto de datos	S13–S14	6
A9	Ajuste fino del detector	S8–S15	24
A10	Integración del seguimiento	S12–S15	8
A11	Verificación del detector (Go/No-Go)	S16	3
A12	Características y línea base	S15–S17	12
A13	Modelo temporal de spotting	S17–S21	25
A14	Capa de eventos (clips, catálogo, interfaz)	S19–S22	12
A15	Evaluación final	S22–S24	15
A16	Redacción incremental del informe	S1–S22	12
A17	Seguimiento con el Director	S1–S26	5
A18	Integración y revisión del informe final	S23–S26	18
	Total		**222**




Diagrama de Gantt. En rojo, el camino crítico; los rombos marcan los hitos.

Hitos: catálogo (S3), diseño presentado al Director (S5), conjunto de datos completo (S14), Go/No-Go del detector (S16), line-out integrado (S22) e informe final (S26). El camino crítico pasa por el etiquetado de cajas, el ajuste del detector, el modelo temporal y la evaluación final; para mitigarlo, el detector se empieza a ajustar en la S8 con las cajas ya etiquetadas.

9. Bibliografía

Aharon, N., Orfaig, R., & Bobrovsky, B.-Z. (2022). *BoT-SORT: Robust associations multi-pedestrian tracking* (arXiv:2206.14651). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.14651

Chambers, R. M., Gabbett, T. J., & Cole, M. H. (2019). Validity of a microsensor-based algorithm for detecting scrum events in rugby union. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *14*(2), 176–182. https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0222

Cullen, W. (2026). *A technical and tactical assessment of lineouts in National 2 SE Rugby Union: Can successful lineout performances be predicted?* [Tesis de Master of Research, University of Kent]. https://kar.kent.ac.uk/112954/

Deliège, A., Cioppa, A., Giancola, S., Seikavandi, M. J., Dueholm, J. V., Nasrollahi, K., Ghanem, B., Moeslund, T. B., & Van Droogenbroeck, M. (2021). SoccerNet-v2: A dataset and benchmarks for holistic understanding of broadcast soccer videos. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops* (pp. 4508–4519). https://doi.org/10.1109/CVPRW53098.2021.00508

Everingham, M., Van Gool, L., Williams, C. K. I., Winn, J., & Zisserman, A. (2010). The PASCAL Visual Object Classes (VOC) challenge. *International Journal of Computer Vision*, *88*(2), 303–338. https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4

Forbes Argentina. (2024). *Beelup, la empresa argentina que revoluciona el deporte amateur, se expandió a 17 países y factura US$ 1 millón*. https://www.forbesargentina.com/negocios/beelup-empresa-argentina-revoluciona-deporte-amateur-expandio-17-paises-factura-us-1-millon-n59312

Francois, G., Ippolito, M., & Fuster, M. (2025). Detección de objetos a alta velocidad en videos de tenis. En *54 Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO) — Simposio Argentino de Imágenes y Visión (SAIV)*. SADIO. https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/article/view/19557

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, *64*(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Giancola, S., Amine, M., Dghaily, T., & Ghanem, B. (2018). SoccerNet: A scalable dataset for action spotting in soccer videos. En *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops* (pp. 1711–1721). https://doi.org/10.1109/CVPRW.2018.00223

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Hong, J., Zhang, H., Gharbi, M., Fisher, M., & Fatahalian, K. (2022). Spotting temporally precise, fine-grained events in video. En *Computer Vision – ECCV 2022*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19833-5_3

Hudl. (s.f.). *Code window* [Manual de Hudl Sportscode]. Recuperado el 15 de octubre de 2026 de https://www.hudl.com/support/manuals/sportscode/code/code-window

Jayasuriya, D. P. (2022). *Rugby event detection in broadcast videos based on visual features using deep learning* [Tesis de maestría, University of Moratuwa]. https://dl.lib.uom.lk/items/71e71f1a-4210-4f16-b389-43b403aa8d72

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLO* (Versión 8.0.0) [Software]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

Kodathala, S. V., Pollishetty, P., & Cargill, J. (2026). *Prompt, probe, train, or annotate? Single-camera sports video understanding in amateur settings* (arXiv:2609.28049). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.28049

Laboriano Galindo, A. (2024). *Clasificación automática de eventos en videos de fútbol utilizando redes convolucionales profundas* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/200116

Ley N.° 25.326. (2000). *Protección de los datos personales*. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/64790/texto

Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollár, P., & Zitnick, C. L. (2014). Microsoft COCO: Common objects in context. En *Computer Vision – ECCV 2014* (pp. 740–755). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10602-1_48

Migdalski, A., & Stone, J. (2019). Investigating lineout performance between the top and bottom four English Premiership rugby union teams in the 2016/17 season. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, *19*(1), 131–141. https://doi.org/10.1080/24748668.2019.1570459

Nacsport. (s.f.). *Videoanálisis en constante evolución* [Página de inicio]. Recuperado el 4 de noviembre de 2026 de https://www.nacsport.com/index.php?lc=es-es

Nonaka, N., Fujihira, R., Koshiba, T., Maeda, A., & Seita, J. (2024). Rugby scene classification enhanced by vision language model. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops* (pp. 3256–3266). https://doi.org/10.1109/CVPRW63382.2024.00331

Pan, S. J., & Yang, Q. (2010). A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, *22*(10), 1345–1359. https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191

Project Management Institute. (2021). *The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. En *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 779–788). https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91

Santana Domínguez, C. B. A. (2024). *Monitoreo de rugbistas mediante visión por computador para identificación de choques* [Memoria de título de Ingeniero Civil Telemático, Universidad Técnica Federico Santa María]. https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/75202

Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., & Müller, K.-R. (2021). Towards CRISP-ML(Q): A machine learning process model with quality assurance methodology. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, *3*(2), 392–413. https://doi.org/10.3390/make3020020

Unión de Rugby de Buenos Aires. (s.f.). *Nueva plataforma de análisis de video y estadísticas de la URBA*. Recuperado el 15 de octubre de 2026 de https://urba.org.ar/noticias/nueva-plataforma-de-analisis-de-video-y-estadisticas-de-la-urba

Veo. (s.f.). *Veo capabilities by sport: Features and differences explained*. Recuperado el 15 de octubre de 2026 de https://support.veo.com/hc/en-us/articles/30159089390865-Veo-capabilities-by-sport-features-and-differences-explained

World Rugby. (s.f.). *Laws of the game: Law 18 – Touch, quick throw and lineout*. Recuperado el 4 de noviembre de 2026 de https://passport.world.rugby/laws-of-the-game/laws-by-number/18-touch-quick-throw-and-lineout/

Xu, H., Agrahari Baniya, A., Wells, S., Bouadjenek, M. R., Dazeley, R., & Aryal, S. (2025). *Deep learning for sports video event detection: Tasks, datasets, methods, and challenges* (arXiv:2505.03991). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.03991

Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. En *Computer Vision – ECCV 2022* (pp. 1–21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20047-2_1