

```

zhangmi@raspberrypi:~/Desktop/HW1 $ ls
dir1  makefile  menu-backup.sh.gz  menu.sh  menu-upgraded.sh  test1.log  test.lock
zhangmi@raspberrypi:~/Desktop/HW1 $ make sort_file
-rw-r--r-- 1 zhangmi zhangmi  0 Nov 10 05:35 test1.log
-rw-r--r-- 1 zhangmi zhangmi  0 Nov 10 06:09 test.lock
total 20K
-rwxr-xr-x 1 zhangmi zhangmi 236 Nov 10 05:43 makefile
-rw-r--r-- 1 zhangmi zhangmi 727 Nov 10 05:01 menu-backup.sh.gz
-rwxr-xr-x 1 zhangmi zhangmi 1.7K Nov  9 23:39 menu.sh
-rwxr-xr-x 1 zhangmi zhangmi 2.6K Nov 10 01:31 menu-upgraded.sh
drwxr-xr-x 2 zhangmi zhangmi 4.0K Nov  9 21:27 dir1
zhangmi@raspberrypi:~/Desktop/HW1 $ make find_log
find /home/zhangmi -type f -name "*.log"
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/shared_proto_db/000009.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/shared_proto_db/metadata/000009.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Local Storage/leveldb/000008.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Extension Scripts/000003.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/GCM Store/Encryption/000003.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Session Storage/000009.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Site Characteristics Database/000008.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Sync Data/LevelDB/000008.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Extension Rules/000003.log
/home/zhangmi/.config/chromium/Default/Extension State/000008.log
/home/zhangmi/.xorgxrdp.10.log
/home/zhangmi/.xorgxrdp.11.log
/home/zhangmi/Desktop/HW1/test1.log
/home/zhangmi/.cache/mozilla/firefox/smj3xdpv.default-release/cache2/index.log
/home/zhangmi/.cache/mu/log/mu.log
/home/zhangmi/.cache/lxsession/LXDE-pi/run.log
/home/zhangmi/.cache/openbox/openbox.log
/home/zhangmi/.xorgxrdp.12.log
/home/zhangmi/.local/share/xrdp/xrdp-chansrv.10.log
/home/zhangmi/.local/share/xrdp/xrdp-chansrv.12.log
/home/zhangmi/.local/share/xrdp/xrdp-chansrv.11.log
/home/zhangmi/.local/share/gvfs-metadata/home-9bfdc9da.log
zhangmi@raspberrypi:~/Desktop/HW1 $ make delete_lock_file
find /home/zhangmi -type f -name "*.lock" -exec rm {} \;
zhangmi@raspberrypi:~/Desktop/HW1 $ ls
dir1  makefile  menu-backup.sh.gz  menu.sh  menu-upgraded.sh  test1.log

```

在文件夹 HW1 下创建 test1.log 和 test.lock 文件来进行测试。

运行 make sort_file, 对当前路径下所有文件按照大小进行排序

运行 make find_log, 查找主目录下所有的 log 文件, 可以看到 test1.log 也包含在其中, 路径为/home/zhangmi/Desktop/HW1/test1.log

运行 make delete_lock_file, 删除主目录下所有的 lock 文件, 在执行命令之后查看当前路径下所有文件和文件夹, 可以发现测试用的 test.lock 文件已经被删除。

makefile 代码:

```
HOME_DIR := $(shell echo ~)
```

```
sort_file:
```

```
@ls -lSh | sort -k 5 -h
```

```
find_log:
```

```
find $(HOME_DIR) -type f -name "*.log"
```

```
delete_lock_file:
```

```
    find $(HOME_DIR) -type f -name "*.lock" -exec rm {} \;
```

```
.PHONY: sort_file find_log delete_lock_file
```