

专注 RFID 智能终端设备研发和制造

智能手持终端规格书



Add: 浙江省海宁高新区秋潮路18号 Web http://www.zjfuy.com/ Tel: 0573-87972088



一、产品介绍

C5 是我司研发升级的一款高性能 UHF 一体机。集成了基于 Impinj E710 / R2000 芯片应用的自主研发超高频模块,拥有行业领先的UHF读写性能。整机采用一体化设计,UHF 性能更稳定,且更加耐用。基于 Android 11 开发,采用八核处理器,搭配可选大容量存储内存,以及大容量可拆卸手柄电池,具有卓越的系统配置。同时,支持 2D 扫描、NFC 读写、指纹识别等多种数据采集功能,可广泛应用于银行、公安、仓储、零售、物流等行业场景。







Tel: 0573-87972088



二、规格参数

性能参数	
CPU	八核, 2.3GHz
RAM+ROM	3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB + 128GB
拓展内存	MicroSD (TF)卡可扩展至128GB
操作系统	Android 11
数据通讯	
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G 双频
WWAN	2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8)
	3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC0
	4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41
蓝牙	5.0
Vo-LTE	支持
GNSS	集成 GPS、北斗、GLONASS 和 Galileo,支持 AGPS
物理参数	
整机尺寸	177.0 x 80.2 x 14.8 mm
整机重量	598g (含电池)
显示屏	5英寸(带指纹),1280 x 720 / 6英寸,2160 x 1080
触控屏	多点触摸; 支持湿手、手套操作;
电池容量	可拆卸 6700mAh / 13400mAh E手柄电池;内置 100mAh 备用电池,支持电池热插拔
扩展卡槽	2个PSAM卡槽; 1个Nano SIM卡槽,1个Nano SIM或TF卡槽二 选一
接口	USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机
音频	2个麦克风,1个用于降噪,背面;1个扬声器;1个听筒
通知	声音、LED指示灯、振动
键盘	1个power键、2个扫描键,1个多功能键,2个音量(+/-)键
传感器	重力传感器、距离传感器、光线传感器、地磁 (选配)、陀螺仪 (选配)
开发环境	
SDK	终端软件开发工具包
开发语言	Java
开发工具	Eclipse / Android Studio
使用环境	
工作温度	-20 °C至50 °C
储存温度	-40 °C至70 °C
环境湿度	5%RH - 95%RH (无凝结)
跌落规格	在操作温度范围内,6 面均能承受多次 (至少28次) 从 1.5 米高度 跌落至混凝土地面的冲击
滚动测试	滚动连续 1000 次 0.5 米,6 个面接触面滚动后依然稳定运行, 达到 IEC 滚动规格
防护等级	主机 IP65,达到 IEC 密封标准
静电防护	±15KV 空气放电,±8KV 接触放电

恒倍의	
摄像头	
前摄像头	500 万像素
后摄像头	1300 万像素,支持闪光灯
RFID超高频	
协议标准	EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C)
工作频率	920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz
引擎	CM710-1,基于 Impinj E710 芯片 CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片
输出功率	1W (30dBm,支持+5~+30dBm可调节)
	2W (33dBm,用于Latin America等)
天线参数	圆极化;5dBi / 4dBi (支持NFC)
群读速率	可达 950 tags/s (圆极化)
* 读卡距离与群读速	率与实际环境有关
指纹 (选配)	
指纹	符合公安部/银行标准; SM-207K2/SM183K3/WEL- 401AFE-V30/TLK1NC02
NFC (选配)	
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 等
标签标准	M1卡 (S50, S70), CPU 卡, NFC 标签等
读写距离	2-4cm
条码采集 (选配	3)
二维扫描引擎	Zebra: SE4710; CM60; CB300
支持一维条码类型	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Posta Dutch Postal (KIX)等
配件	
	适配器、主机充电底座 (选配)、手柄电池充 (选配) 等

特别提示: 产品数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。/ 型号: C5 / 更新时间: 2022-06-05

Add: 浙江省海宁高新区秋潮路18号 Web http://www.zjfuy.com/ Tel: 0573-87972088