

# Основы программирования на языке Java. Уровень 1.

## Занятие 3

Степулёнок Денис Олегович — [denis.stepulenok@oracle.com](mailto:denis.stepulenok@oracle.com)  
Солодкая Анастасия Сергеевна — [a.s.solodkaya@gmail.com](mailto:a.s.solodkaya@gmail.com)

19 октября 2016 года

# Программа (агенда) занятия 3 I

- Оперативная память компьютера
- Представление массива данных в памяти
- Объявление и инициализация массивов
- Алгоритм программы генерации массива со случайными числами
- Реализация программы
- Сокращенная запись арифметических операций
- Постфиксная и префиксная инкрементация/декрементация
- Алгоритм поиска минимума/максимума в массиве
- Реализация алгоритмов поиска; вложенность циклов
- Простейший алгоритм сортировки массива
- Реализация алгоритма сортировки

# Оперативная память компьютера I

**Оперативная память** (Random Access Memory, RAM, память с произвольным доступом; ОЗУ (оперативное запоминающее устройство); оперативка) — энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

# Представление массива данных в памяти I

**Массив** — пронумерованная последовательность величин одинакового типа, обозначаемая одним именем.

Элементы массива располагаются в последовательных ячейках памяти, обозначаются именем массива и индексом.

Каждое из значений, составляющих массив, называется элементом массива.

# Объявление и инициализация массивов I

```
public class D_Arrays { /// Массивы. Arrays: foreach, многомерные
    public static void main(String[] args) {
        // Инициализация
        int[] a1 = new int[]{1, 2, 3, 10};
        // Сокращённая форма инициализации
        int a2[] = {1, 2, 3, 10};
        // Массив - можно сразу не инициализировать
        int[] a3;
        a3 = new int[100];
        // Пробегает по всем элементам массива
        for (int i = 0; i < a1.length; i++) System.out.println("a1[" + i + "] = " + a1[i]);
        // Если нам не важны индексы, мы можем использовать цикл "foreach"
        for (int i : a2) System.out.print(i + " ");
        System.out.println(); // Просто перевод строки
        // == Двухмерный массив ==
        int[][] array2D = {
            {1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}
        };
        int x = array2D[0][1]; // Элемент массива с индексом 0 1
        array2D[1][1] = 231; // Новое значение
    }
}
```

# Объявление и инициализация массивов II

```
}  
}
```

---

# Алгоритм программы генерации массива со случайными числами I

Обсуждение:

- Создаём генератор случайных чисел
- Создаём массив для случайных чисел
- Заполняем массив случайными числами в цикле
- Выводим массив на экран

# Реализация программы I

```
import java.util.Random;

public class GenRandom {
    public static void main(String[] args) {
        // Создаём генератор случайных чисел
        Random gen = new Random();
        // Создаём массив для случайных чисел
        int a[] = new int[20];
        a[0] = 10; // Записываю 10
        // Заполняем массив случайными числами в цикле
        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
            a[i] = gen.nextInt(100);
        }
        // Выводим массив на экран
        for (int x : a) System.out.printf(x + " ");
    }
}
```



# Реализация алгоритмов поиска I

```
import java.util.Random;

public class FindMinimum {
    public static void main(String[] args) {
        Random gen = new Random();
        int a[] = new int[8];
        for (int i = 0; i < a.length; i++) a[i] = gen.nextInt() % 100;
        // Выводим массив на экран
        for (int x : a) System.out.printf(x + " ");
        System.out.println();
        // Поиск минимума
        int min = a[0];
        for (int i = 1; i < a.length; i++)
            if (a[i] < min)
                min = a[i];
        System.out.println("min = " + min);
    }
}
```

# Поиск элемента в массиве I

FindValue.java

# Простейший алгоритм сортировки массива I

```
import java.util.Random;

public class Sort { // Сортировка
    public static void main(String[] args) {
        // Создаем массив и заполняем случайными числами
        Random gen = new Random();
        int a[] = new int[8];
        for (int i = 0; i < a.length; i++) a[i] = gen.nextInt() % 100;
        // Выводим массив на экран
        for (int x : a) System.out.printf(x + " ");
        System.out.println();
        // Сортировка "пузырьком"
        for (int i = 0; i < a.length; i++)
            for (int j = i + 1; j < a.length; j++)
                if (a[i] > a[j]) { // Если не на своих местах => меняем местами
                    int temp = a[i];
                    a[i] = a[j];
                    a[j] = temp;
                }
        // Выводим массив на экран
        for (int x : a) System.out.printf(x + " ");
        System.out.println();
    }
}
```

# Простейший алгоритм сортировки массива II

```
        // Arrays.sort()  
    }  
}
```

---