

Kali Linux IA, Testes de Segurança e Perícia Digital - Final Editions v1.0

KALI LINUX

IA, Testes de Segurança e Forense Digital

*Um Manual Prático para Compreensão Amigável ao Iniciante
Quando, Por Que e Como Usar Ferramentas Essenciais*

Preparado por Alberto (Al) Leiva

Final Português Editions v1.0 - julho de 2026

Analisado para Kali Linux 2026.2

Edição Master em Inglês

RECURSO EDUCACIONAL GRATUITO

Um guia independente. Não patrocinado, endossado nem oficialmente afiliado à Kali Linux, OffSec ou Hack The Box.

Prefácio

Transmitindo o Conhecimento Adiante

Criei este manual porque queria que iniciantes tivessem o tipo de guia que eu valorizaria quando entrei na área de tecnologia e cibersegurança. Ferramentas poderosas são mais fáceis de encontrar do que explicações pacientes. Meu objetivo é explicar não apenas o que uma ferramenta faz, mas também por que ela importa, quando deve ser usada e quais responsabilidades vêm com ela.

Depois de muitos anos na indústria, acredito que a experiência tem mais valor quando compartilhada. A tecnologia muda constantemente, mas a necessidade de curiosidade, disciplina, ética e bom senso não. Este livro é a minha forma de transmitir essas lições a estudantes, a pessoas que mudam de carreira e a jovens que talvez um dia protejam sistemas e informações dos quais o resto de nós depende.

Também entendo que aprender não é igual para todos. Tenho disGRAFIA, uma dificuldade de aprendizagem que pode dificultar a escrita, a ortografia e a organização das informações por escrito. As ideias e a experiência eram minhas, mas transformá-las em um livro claro e estruturado teria sido extremamente difícil para mim sem o apoio de um assistente de escrita e edição com IA.

Essa assistência não substituiu a experiência profissional, o julgamento ou a responsabilidade. Isso me ajudou a organizar meus pensamentos, aprimorar a linguagem, verificar a consistência e apresentar o material de forma que outras pessoas possam utilizá-lo. Toda tecnologia deve ser abordada da mesma forma: como uma ferramenta que pode ampliar a capacidade humana quando usada com cuidado, honestidade e responsabilidade.

Este manual é oferecido gratuitamente porque a oportunidade não deve depender inteiramente da renda, da localização, do idioma ou das diferenças de aprendizagem da pessoa. Espero que isso dê a alguém confiança para começar, paciência para continuar aprendendo e um interesse vitalício pelo mundo em constante mudança e desafiador da cibersegurança, da inteligência artificial e da perícia digital.

Acima de tudo, espero que os leitores se lembrem de que a habilidade técnica é apenas uma parte do processo de se tornar um profissional de segurança. Caráter, permissão, respeito pelos outros e disposição para usar o conhecimento para o bem são igualmente importantes.

— *Alberto (AI) Leiva*

Sobre este manual

Este manual foi criado para ajudar iniciantes a dar seus primeiros passos no Kali Linux, em ferramentas de inteligência artificial, em hacking ético, em testes de segurança e em perícia digital. Você não precisa ser um especialista para começar. Você precisa de curiosidade, paciência e disposição para aprender de forma responsável. A cibersegurança está em constante mudança. Novas tecnologias surgem, novas vulnerabilidades são descobertas e novas defesas são desenvolvidas todos os dias. Isso é parte do que torna esse campo desafiador e também empolgante. O objetivo deste manual gratuito não é simplesmente ensinar comandos. É para ajudar os leitores a entender por que uma ferramenta é usada, quando deve ser usada, o que os resultados significam e quais responsabilidades vêm com a habilidade técnica.

A regra que guia cada capítulo

A habilidade técnica não cria permissão. O hacking ético requer autorização clara, um escopo definido, cuidado com as informações de outras pessoas e relatórios honestos.

Licença

A menos que uma seção diga o contrário, o texto original deste manual é compartilhado sob a Creative Commons

Atribuição-Não Comercial-Compartilhar Licença Internacional 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Você pode compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que forneça atribuição e distribua adaptações sob a mesma licença. Nomes de terceiros, marcas registradas, capturas de tela, documentação e código-fonte permanecem propriedade de seus respectivos proprietários.

[Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Aviso importante

Esta publicação é educativa e não constitui aconselhamento jurídico. As leis variam conforme o país e as circunstâncias. Realize exercícios apenas em laboratórios autorizados ou em sistemas que você possui e controla. O autor e os colaboradores não autorizam nem incentivam acesso não autorizado, interrupção, roubo de credenciais, violações de privacidade ou outras atividades prejudiciais.

Como usar esta primeira edição

- Leia os capítulos sobre ética e segurança laboratorial antes de usar ferramentas de segurança.
- Comece com uma máquina virtual, a menos que você tenha um motivo forte para instalar o Kali diretamente no hardware.
- Use o Hack The Box Starting Point ou seu próprio laboratório intencionalmente vulnerável para praticar.
- Digite seus comandos e entenda o alvo antes de apertar Enter.
- Anote tudo. Todo capítulo prático inclui uma mentalidade de interpretação e relatório.
- Verifique a documentação oficial porque o Kali e suas ferramentas mudam com frequência.

Índice e Índice

Prefácio	2
Transmitindo o Conhecimento Adiante	2
Sobre este manual	2
Licença	2
Aviso importante	3
Como usar esta primeira edição	3
Índice e Índice	3
1.1 Fundamentos de Segurança em IA e Habilidades de Carreira	7
1.2 Semgrep para código de aplicação segura de IA	7
1.3 Continue para desenvolvimento assistido por IA	8
1.4 Rosto de Abraço	8
1.5 Um fluxo de trabalho de red-team para iniciantes em IA	8
2. Roteiro de Aprendizagem, Ética e Prática Responsável	9
2.1 Como usar este manual e o roteiro de aprendizado	9
2.2 Hacking Ético, Autorização e Consequências	9
3. Escolhendo e Instalando o Kali Linux	11
3.1 Qual imagem um iniciante deve escolher?	11
3.2 Hardware recomendado	11

3.3	VMware no Windows - recomendado para muitos iniciantes.....	12
3.4	Lista de verificação prática.....	12
3.5	Hyper-V no Windows 11 Pro.....	12
3.6	Lista de verificação prática.....	12
3.7	VirtualBox.....	13
3.8	Lista de verificação prática.....	13
3.9	Partição separada e dual boot	13
3.10	Lista de verificação prática	13
3.11	Computadores Mac.....	13
3.12	Lista de verificação prática	13
3.13	Primeira inicialização, atualizações e padrões de segurança	14
3.14	Comandos essenciais do Linux	14
3.15	Passeios Detalhados da Instalação	14
3.16	Antes de baixar qualquer coisa	14
3.17	Escolha a imagem correta de Kali.....	15
3.18	VMware Workstation no Windows - escolha mais fácil para muitos iniciantes.....	15
3.19	Hyper-V no Windows 11 Pro, Enterprise ou Education	16
3.20	Oracle VirtualBox no Windows, Linux ou Mac Intel	16
3.21	Kali no Apple Silicon Mac - M1, M2, M3 e versões mais recentes	17
3.22	Mac baseado em Intel.....	17
3.23	Partição separada ou dual boot com Windows.....	18
3.24	Instalação dedicada de computadores.....	18
3.25	Primeira lista de verificação de boot para cada instalação	19
3.26	Links de virtualização em um olhar	19
4.	Construindo um Laboratório de Prática Segura	20
4.1	Hack The Box como principal área de atuação	20
4.2	Fluxo de trabalho seguro do HTB.....	20
5.	Ferramentas de IA para Aprendizagem em Cibersegurança	22
5.1	Ollama.....	22
5.2	Open WebUI.....	23
5.3	Promptfoo	24
5.4	Giskard	25
5.5	LangChain.....	26
5.6	LlamaIndex.....	27
5.7	Aider.....	27
5.8	Intérprete Aberto.....	28
6.	MCP, RAG e agentes de IA	29
6.1	RAG em linguagem simples	29

6.2	Bancos de dados vetoriais em linguagem simples.....	29
6.3	Agentes e uso de ferramentas	30
6.4	Protocolo de Contexto de Modelo (MCP): um princípio central de segurança em IA.....	30
6.5	Por que o MCP é importante para os empregadores	30
6.6	Os princípios de segurança por trás do MCP	30
6.7	Uma lista de verificação para iniciantes em MCP	30
6.8	Agentes de IA: a ideia básica.....	31
6.9	Os riscos que todo empregador deveria entender	31
6.10	Microsoft Azure e Microsoft Foundry: fundamentos de segurança.....	31
6.11	AWS e Amazon Bedrock: noções básicas de segurança	31
6.12	API OpenAI e fluxos de trabalho conectados ao ChatGPT: noções básicas de segurança.....	32
6.13	Uma lista mínima de verificação do empregador para agentes de IA.....	32
6.14	Referências oficiais iniciais	32
6.15	Uma simples lista de verificação de segurança para IA.....	32
7.	GRC e Governança de IA.....	34
7.1	Governança.....	34
7.2	Risco.....	34
7.3	Conformidade	34
7.4	Documentos importantes para iniciantes.....	34
7.5	Questões sobre governança de IA	35
7.6	Estruturas a serem reconhecidas.....	35
8.	Ferramentas Essenciais de Segurança Kali	36
8.1	Escolhendo a ferramenta Kali certa	36
8.2	Vinte Ferramentas Essenciais de Segurança Kali	36
8.3	Nmap.....	36
8.4	Wireshark.....	37
8.5	Edição Comunitária da Burp Suite	38
8.6	Estrutura Metasploit.....	39
8.7	Gobuster	40
8.8	FFUF	40
8.9	Nikto.....	41
8.10	sqlmap	42
8.11	OWASP ZAP	43
8.12	Hydra	43
8.13	João, o Estripador.....	44
8.14	Hashcat.....	45
8.15	Aircrack-ng.....	46
8.16	Bettercap	46

8.17	Respondente	47
8.18	NetExec.....	48
8.19	enum4linux-ng.....	49
8.20	Searchsploit.....	49
8.21	Autópsia	50
8.22	Maltego	51
9.	Fundamentos e Ferramentas de Informática Forense Digital	53
9.1	Fundamentos de Forense Digital	53
9.2	Kit de Detetive	53
9.3	Guymager.....	54
9.4	ExifTool.....	55
9.5	Binwalk.....	56
9.6	Volatilidade 3	57
9.7	Principalmente.....	58
9.8	bulk_extractor.....	59
9.9	Plaso/log2timeline	60
9.10	YARA	60
9.11	Ghidra.....	61
10.	Relatando o que você aprende	62
10.1	Modelo simples de encontro.....	62
10.2	Evite esses erros de relatórios.....	63
11.	Seus Primeiros 30 Dias com Kali Linux.....	64
11.1	Semana 1 - Construa fundações seguras.....	64
11.2	Semana 2 - Aprenda a observar	64
11.3	Semana 3 - Início do treino web e HTB	64
11.4	Semana 4 - Conecte as habilidades.....	64
12.	Inglês para Carreiras em Tecnologia	64
12.1	Onde o inglês aparece	64
12.2	Um objetivo realista	65
12.3	Recursos gratuitos para aprendizado de inglês disponíveis mundialmente.....	65
12.4	Um plano simples semanal de inglês	65
13.	Trajetórias Profissionais e Aprendizado Contínuo	66
	Padrão de pasta de laboratório	66
	Estrutura planejada do repositório GitHub	69

1.1 Fundamentos de Segurança em IA e Habilidades de Carreira

Segurança em IA é mais do que usar um chatbot. Ele combina segurança de software, proteção de dados, testes de modelos, governança, privacidade e comunicação clara. Esta seção mostra onde os empregos estão em desenvolvimento e o que um iniciante pode aprender primeiro.

Por que a segurança em IA é uma área de carreira em crescimento

As organizações estão integrando IA generativa, copilotos, sistemas de recuperação e agentes automatizados aos seus processos de negócios. Esses sistemas criam novas questões: Quais dados o modelo pode ver? Um usuário pode manipular suas instruções? O modelo pode chamar ferramentas que não deveria usar? Informações sensíveis podem aparecer em uma resposta? Profissionais de segurança em IA ajudam a responder a essas perguntas antes que um sistema cause danos.

1. Analista de segurança em IA - revisa riscos, testa salvaguardas e documenta descobertas.
2. Analista de governança de IA - ajuda a criar políticas, inventários, aprovações e evidências.
3. Testador de segurança de LLM ou testador de equipe red-team de IA - avalia injeção rápida, vazamento de dados, uso inseguro de ferramentas e outros modos de falha.
4. Engenheiro de IA Seguro - adiciona autenticação, autorização, filtragem, registro e monitoramento a aplicações de IA.
5. Especialista em segurança RAG - protege a recuperação de documentos, bancos de dados vetoriais, permissões de fonte e citações.
6. Especialista em risco e conformidade em IA - conecta os controles técnicos ao NIST, à ISO, à privacidade e aos requisitos contratuais.
7. Analista de resposta a incidentes de IA - investiga uso indevido, vazamento de dados, resultados prejudiciais e comprometimento de fluxos de trabalho de IA.

Um iniciante não precisa dominar todos os papéis. Comece com Linux, redes, noções básicas de Python, testes seguros e a capacidade de explicar claramente uma descoberta.

1.2 Semgrep para código de aplicação segura de IA

O que é e por que usá-lo

Semgrep é uma ferramenta de escaneamento de código-fonte. Ele pesquisa no código padrões que possam indicar erros de segurança, como segredos codificados fixamente, manuseio inseguro de entrada ou uso inseguro de APIs. É valioso para aplicações de IA porque muitas falhas de IA decorrem do código ao redor, e não do próprio modelo.

Quando usá-lo

- ✓ Revisando seu próprio projeto de IA em Python ou JavaScript.
- ✓ Verificando se as chaves da API foram incluídas acidentalmente no código-fonte.
- ✓ Identificar funções arriscadas antes de uma revisão de código.

Instale e verifique

Use um ambiente virtual em Python sempre que possível. Depois, instale o Semgrep com pip e confirme que ele está na versão correta. A Kali também pode fornecer uma versão pré-embalada, mas a documentação oficial deve ser consultada para o método atual.

Primeiro exercício seguro

1. **Crie um pequeno arquivo de prática que contenha uma senha falsa para o teste.**
2. **Execute o Semgrep apenas contra essa pasta local de prática.**
3. **Leia o nome da regra e a localização do arquivo.**
4. **Remova a senha falsa e faça a varredura novamente.**

5. Escreva uma frase explicando por que segredos devem ser armazenados fora do código-fonte.

[Documentação oficial do Semgrep](#)

1.3 Continue para desenvolvimento assistido por IA

Continue é um assistente de programação de IA que pode trabalhar em ambientes de desenvolvimento suportados. Ele pode explicar código, sugerir mudanças e se conectar a modelos locais ou hospedados. Use como ajudante, não como autoridade. Cada mudança sugerida deve ser revisada e testada.

Regras de segurança para iniciantes

- ✓ Use um repositório de prática, não um sistema de produção.
- ✓ Não envie código de cliente privado para um modelo público sem aprovação.
- ✓ Revise os arquivos e comandos exatos que o assistente propõe.
- ✓ Use o Git para que mudanças indesejadas possam ser revertidas.

[Documentação oficial do Continue](#)

1.4 Rosto de Abraço

Hugging Face é um grande ecossistema de modelos, conjuntos de dados, demonstrações e bibliotecas de desenvolvimento. Ele ajuda os aprendizes a entender que os modelos possuem licenças, usos pretendidos, limitações, tamanhos de arquivos e considerações de segurança. Uma página de modelo deve ser lida antes de baixar ou utilizar um modelo.

O que um iniciante deveria verificar

- ✓ A licença do modelo e os usos permitidos.
- ✓ A placa do modelo e as limitações conhecidas.
- ✓ Se o código deve ser confiável ou executado.
- ✓ O tamanho do download e os requisitos de hardware.
- ✓ Se o repositório é mantido por uma organização reconhecida ou por uma conta desconhecida. [Documentação](#)

[do Abraços no Face](#)

1.5 Um fluxo de trabalho de red-team para iniciantes em IA

Equipe vermelha de IA significa testar um sistema de IA para comportamentos prejudiciais ou inesperados com permissão. Não é desculpa para atacar um chatbot público ou burlar os controles de outra organização.

1. Anote a aplicação autorizada, os usuários, os dados, o modelo e o período de teste.
2. Liste os comportamentos que devem ser protegidos, como dados confidenciais, instruções do sistema e permissões de ferramentas.
3. Crie os prompts normais para testes primeiro para entender o comportamento esperado.
4. Teste uma categoria de risco por vez, como injeção rápida ou uso inseguro de ferramentas.
5. Salve o prompt, a resposta, a versão do modelo, as configurações e o tempo.
6. Repita o teste para determinar se o comportamento é consistente.
7. Explique o impacto sem exageros.
8. Recomende um controle e teste novamente após a aplicação.

[Projeto de Segurança OWASP GenAI](#)

[MITRE ATLAS](#)

[Framework de Gestão de Riscos de IA do NIST](#)

2. Roteiro de Aprendizagem, Ética e Prática Responsável

2.1 Como usar este manual e o roteiro de aprendizado

Seção	O que você vai aprender
Parte I	Ética, consequências e mentalidade profissional
Parte II	Escolhendo, instalando e mantendo o Kali Linux
Parte III	Construindo um laboratório de prática segura e usando o Hack The Box
Parte IV	Ferramentas de IA para aprendizado, teste e análise
Parte V	Vinte ferramentas essenciais de segurança Kali
Parte VI	Fundamentos e ferramentas de perícia digital
Parte VII	Relatórios, trajetórias profissionais e seus primeiros 30 dias
Apêndices	Listas de verificação, glossário, links oficiais e notas de fontes

Ordem de aprendizado sugerida

1. **Leia as Partes I-III antes de rodar as ferramentas.**
2. **Instale o Kali em uma máquina virtual e crie um snapshot limpo.**
3. **Aprenda navegação e rede básicas em Linux.**
4. **Use a seção de IA para apoiar a compreensão, não para substituí-la.**
5. **Pratique reconhecimento e análise de tráfego antes da exploração.**
6. **Complete a seção de forense usando evidências de exemplo, nunca evidências originais.**
7. **Escreva um relatório curto após cada laboratório.**

2.2 Hacking Ético, Autorização e Consequências

Hacking ético é o uso legal de sistemas de segurança para identificar fraquezas e aprimorar as defesas. O mesmo comando pode ser ético em laboratório e ilegal em um sistema não aprovado. A diferença está em permissão, escopo, propósito e conduta.

Permissão é específica, não presumida

A permissão deve identificar os sistemas, as datas, as técnicas permitidas, os contatos e as condições de parada. Permissão para usar um site não é permissão para testá-lo. O emprego em uma organização não é, automaticamente, uma permissão para escanear sua rede. Um amigo dizendo "tente meu Wi-Fi" pode não ser suficiente se o roteador, o serviço ou os dados forem de outra pessoa.

O alcance impede que boas intenções causem danos

O escopo define os limites de um teste. Pode incluir endereços IP específicos, aplicativos, contas, horários e ações proibidas. Se um resultado apontar para um sistema fora do escopo, pare e pergunte. Não siga a trilha simplesmente porque tecnicamente é possível.

Consequências de comportamentos não autorizados

Atividades de segurança não autorizadas podem causar suspensão de contas, medidas disciplinares, perda de emprego, ações civis, investigações criminais, danos financeiros, perda de certificações e danos reputacionais a longo prazo. Também pode prejudicar pessoas inocentes ao expor mensagens privadas, registros médicos, fotografias, dados financeiros ou operações comerciais.

Comportamento responsável quando você descobre um problema

Não baixe mais informações do que o necessário para demonstrar o problema. Não identifique publicamente as pessoas afetadas. Registre as evidências mínimas necessárias, proteja-as e reporte-as pelo canal de segurança publicado pela organização ou por um processo apropriado de divulgação responsável.

Condições de parada

Pare imediatamente se você acessar dados pessoais, obter acesso administrativo inesperado, causar instabilidade, identificar o alvo errado, perder autorização ou ficar incerto se a próxima ação é permitida.

Cenários de prática

Cenário	Resposta profissional
Um aluno escaneia a rede da escola para "ver o que está aberto."	Não é ético sem autorização explícita. Curiosidade não substitui permissão.
Um aprendiz escaneia uma máquina Hack The Box designada para sua conta.	Apropriado quando a ação segue as regras do laboratório e permanece dentro do alvo designado.
Um amigo passa uma senha de Wi-Fi e pede uma verificação de segurança.	Pausa. Esclareça a propriedade, permissão por escrito, ações permitidas e se outros usuários ou equipamentos do provedor podem ser afetados.
Um pesquisador encontra uma página pública de login e tenta senhas comuns.	Teste de credencial não autorizado. O acesso público não permite ataques por senha.
Um aprendiz analisa uma imagem de prática forense para download.	Apropriado quando as provas foram fornecidas para treinamento e tratadas conforme as instruções do exercício.

3. Escolhendo e Instalando o Kali Linux

Escolhendo e Instalando o Kali Linux

Kali Linux é uma distribuição Linux especializada em testes de penetração, avaliação de segurança, forense digital e áreas relacionadas. Ele contém muitas ferramentas poderosas, mas ainda é um sistema operacional Linux.

Iniciantes devem primeiro aprender a instalar com segurança, a fazer atualizações, a gerenciar arquivos, usuários, permissões, redes e a realizar a recuperação.

Nota da versão atual

Esta primeira edição foi analisada em comparação com a versão oficial do Kali Linux 2026.2 disponível em julho de 2026. Kali está em produção, e suas imagens oficiais de lançamento pontual são atualizadas trimestralmente. Sempre verifique o lançamento mais recente na página oficial de download.

[Downloads oficiais do Kali para Linux](#)

[Documentação oficial do Kali Linux](#)

3.1 Qual imagem um iniciante deve escolher?

- ✓ Computador com Windows ou Linux, com processador Intel/AMD: use a imagem oficial de lançamento pontual x86_64/AMD64.
- ✓ Mac Apple Silicon: use uma imagem ARM64 projetada para virtualização no Apple Silicon.
- ✓ VMware, VirtualBox ou Hyper-V: preferem uma imagem oficial pré-construída de máquina virtual quando disponível.
- ✓ Instalação direta ou dual boot: use a imagem oficial do Instalador, não um ISO reembalado não oficial.
- ✓ Evite imagens semanais como primeira escolha, a menos que você precise especificamente de uma correção recente e entenda que elas recebem menos testes de liberação pontuais.

3.2 Hardware recomendado

Os diagramas deste manual são instrutivos. Cada um resume o texto ao redor para que um iniciante possa ver a relação entre escolhas, sistemas e controles de segurança antes de ler os detalhes.




Figura 1. Um guia amigável para iniciantes na escolha do método de instalação do Kali.

Uso	Ponto de partida razoável	Recomendação confortável
Uso	Ponto de partida razoável	Recomendação confortável
VM Kali Básica	2 núcleos de CPU, 4 GB de RAM, 60 GB de disco	4 núcleos de CPU, 8 GB de RAM, 80-100 GB de disco
Kali mais IA local	4 núcleos de CPU, 8-12 GB de RAM, 100 GB de disco	6-8 núcleos de CPU, 16 GB de RAM, 150 GB de disco
Prática forense	4 núcleos de CPU, 8 GB de RAM, 120 GB de disco	6 núcleos de CPU, 16 GB de RAM, armazenamento separado de evidências

Caminho de poucos recursos

Um aprendiz com hardware limitado pode usar uma VM Kali menor para ferramentas básicas e o Hack The Box Pwnbox para acessar o laboratório via navegador. Modelos de linguagem de grande porte podem ser impraticáveis em máquinas antigas; ferramentas de IA na nuvem podem ser usadas com precauções de privacidade.

3.3 VMware no Windows - recomendado para muitos iniciantes

A VMware oferece forte integração com desktops, snapshots e gerenciamento simples de dispositivos USB. Baixe a imagem oficial pré-montada do Kali para VMware sempre que possível.

Confirme se a virtualização está ativada no firmware do computador. Instale a VMware Workstation, baixe o arquivo oficial do Kali para a VMware, verifique o download, extraia-o, abra a máquina virtual e mude a senha padrão.

Comece pelo networking NAT. O NAT permite que o Kali acesse a Internet através do host, enquanto reduz a exposição accidental à rede local. Use o modo ponte apenas quando o laboratório exigir e você entender o efeito.

3.4 Lista de verificação prática

- ✓ Crie um snapshot chamado "Clean Install" antes de adicionar ferramentas.
- ✓ Não armazene arquivos nem segredos de VPN em uma pasta pública compartilhada.
- ✓ Use apenas a rede host para laboratórios isolados com múltiplas VMs.

Recomendação para iniciantes

Use uma máquina virtual, crie um snapshot limpo e pratique lá antes de considerar uma instalação direta.

3.5 Hyper-V no Windows 11 Pro

Kali agora fornece uma imagem oficial pré-construída do Hyper-V. Extraia o arquivo oficial e execute seu script de instalação com aprovação administrativa, ou crie uma VM de Geração 2 a partir do ISO do instalador.

O Modo Sessão Aprimorada Hyper-V pode fornecer recursos de prancha e compartilhamento de arquivos. A passagem USB é menos direta do que em alguns hipervisores desktop, o que importa para adaptadores sem fio e certos dispositivos forenses.

3.6 Lista de verificação prática

1. Use a imagem oficial pré-montada do Hyper-V para a configuração mais simples.
2. Mantenha o disco virtual em um local com espaço livre suficiente.
3. Crie um ponto de verificação após a primeira atualização.

Recomendação para iniciantes

Use uma máquina virtual, crie um snapshot limpo e pratique lá antes de considerar uma instalação direta.

3.7 VirtualBox

O VirtualBox está amplamente disponível e funciona bem para laboratórios de prática isolados. O Kali fornece tanto orientações de instalação quanto imagens pré-construídas do VirtualBox.

Importe o appliance oficial ou crie uma VM a partir do instalador. Instale adições de convidados se necessário e use snapshots antes de grandes mudanças na ferramenta ou configuração.

3.8 Lista de verificação prática

Para um trabalho laboratorial mais seguro, desative a prancheta compartilhada e as pastas compartilhadas ao lidar com amostras não confiáveis. Use NAT para aprendizado normal e redes apenas host-office para laboratórios locais isolados.

Recomendação para iniciantes

Use uma máquina virtual, crie um snapshot limpo e pratique lá antes de considerar uma instalação direta.

3.9 Partição separada e dual boot

- ✓ O dual-boot oferece acesso direto ao hardware e melhor desempenho, mas é mais arriscado para iniciantes, pois erros de particionamento e de bootloader podem tornar o sistema operacional existente indisponível.
- ✓ Faça backup dos arquivos importantes, salve a chave de recuperação do BitLocker, desative o Início Rápido, reduza a partição do Windows no Gerenciador de Disco do Windows e deixe o novo espaço não alocado. Inicialize o instalador oficial do Kali no modo UEFI do Windows.
- ✓ Nunca selecione a opção de disco inteiro se pretende manter o sistema operacional existente. Leia cada tela de partição devagar.

3.10 Lista de verificação prática

- ✓ Use uma VM primeiro, a menos que o acesso direto ao hardware seja realmente necessário.
- ✓ Mantenha os meios de recuperação disponíveis.
- ✓ Não reparticione um computador que contenha dados insubstituíveis sem um backup testado.

Recomendação para iniciantes

Use uma máquina virtual, crie um snapshot limpo e pratique lá antes de considerar uma instalação direta.

3.11 Computadores Mac

Não existe uma "edição para Mac" separada do Kali. Macs Intel usam imagens de 64 bits (x64), enquanto Macs Apple Silicon exigem imagens de 64 bits (ARM64).

No Apple Silicon, VMware Fusion, Parallels e UTM são opções comuns. Muitas ferramentas funcionam normalmente, mas alguns pacotes, drivers e fluxos de trabalho de hardware específicos de x86 podem diferir.

A instalação direta no hardware do Mac pode ser específica de cada modelo. Uma VM é o ponto de partida mais seguro para a maioria dos aprendizes.

3.12 Lista de verificação prática

1. Verifique se o Mac é Intel ou Apple Silicon antes de baixar.
2. Use uma imagem ARM64 do Kali em Macs da série M.
3. Espere que adaptadores Wi-Fi externos exijam hardware compatível e acesso USB à VM.

Recomendação para iniciantes

Use uma máquina virtual, crie um snapshot limpo e pratique lá antes de considerar uma instalação direta.

3.13 Primeira inicialização, atualizações e padrões de segurança

1. Mude qualquer senha padrão ou temporária.
2. Confirme a data, o fuso horário, o layout do teclado e a conexão de rede.
3. Atualize as informações do pacote e aplique as atualizações normais.
4. Reinicie quando o núcleo ou os componentes do sistema central forem atualizados.
5. Crie um snapshot limpo depois que o sistema estiver estável.
6. Crie uma pasta dedicada a cada laboratório e mantenha as anotações separadas da saída da ferramenta.

```
sudo apt update sudo apt
full-upgrade -y sudo
reboot
```

Por que upgrade completo?

Kali é uma distribuição contínua. A documentação oficial geralmente recomenda a atualização completa para que os relacionamentos com pacotes sejam gerenciados corretamente. Revise as remoções propostas antes de aceitar mudanças inesperadas.

3.14 Comandos essenciais do Linux

Comando	Propósito
Deficiência	Mostre o diretório atual.
ls -la	Arquivos de lista, incluindo os ocultos.
Pasta CD	Coloque em uma pasta.
Nome do laboratório mkdir	Crie um diretório.
CP / MV	Copie ou mova arquivos.
gato / menos	Leia o texto da saída.
grep	Pesquise texto.
IP addr	Visualize interfaces e endereços de rede.
SS -TULPN	Visualize as tomadas de rede de escuta.
Ferramenta de homem	Abra uma página manual.
ferramenta --ajuda	Mostre ajuda com comandos.

3.15 Passeios Detalhados da Instalação

Esta seção explica cada escolha de instalação de forma lenta e simples. Uma máquina virtual é o ponto de partida mais seguro para a maioria dos novos aprendizes, pois mantém o Kali separado do sistema operacional principal e facilita desfazer erros com um snapshot.

3.16 Antes de baixar qualquer coisa

- ✓ Use apenas o site oficial do Kali Linux e o site oficial do fornecedor de virtualização.
- ✓ Verifique se seu computador usa um processador Intel/AMD ou um Apple Silicon. Macs Apple Silicon usam imagens ARM64.
- ✓ Certifique-se de que os arquivos importantes estejam salvos antes de alterar partições, configurações de firmware ou recursos de virtualização.
- ✓ Para um laboratório de segurança Kali normal, planeje pelo menos 8 GB de memória do host, embora 16 GB sejam muito mais confortáveis.

- ✓ Mantenha pelo menos 80 GB de armazenamento livre em cada máquina virtual. Modelos locais de IA podem exigir muito mais espaço.

[Downloads oficiais do Kali](#)

[Como verificar uma imagem oficial de Kali](#)

3.17 Escolha a imagem correta de Kali

Abra a página oficial de download do Kali antes de escolher uma imagem.

- ✓ Para VMware, VirtualBox ou Hyper-V em um computador Windows com processador Intel ou AMD, escolha a imagem AMD64 de 64 bits.
- ✓ Para um Mac Apple Silicon, como um M1, M2, M3 ou modelos mais novos, escolha a imagem instaladora em ARM64.
- ✓ Para VMware e VirtualBox, a imagem oficial pré-construída da máquina virtual geralmente é mais fácil, pois o Kali já está instalado.
- ✓ Para Hyper-V, use uma partição separada ou um computador dedicado, e use a imagem oficial do Instalador, a menos que o Kali forneça uma imagem pré-construída atual que corresponda exatamente à sua plataforma.
- ✓ Registre onde o arquivo baixado está salvo. A maioria dos navegadores salva na pasta Downloads.

3.18 VMware Workstation no Windows - escolha mais fácil para muitos iniciantes

Use esse método quando quiser uma integração forte com desktop, snapshots e suporte direto a dispositivos USB. Os nomes dos botões podem variar um pouco conforme a versão do VMware.

[Baixe a VMware Workstation](#)

[Baixe a imagem oficial do Kali VMware](#)

[Guia Kali para importar a imagem VMware pré-construída](#)

1. Verifique se a virtualização de hardware está ativada. No Windows, abra o Gerenciador de Tarefas, vá em Desempenho e selecione CPU. Procure por "Virtualização: Ativada."
2. Instale a VMware Workstation no site oficial da VMware. Reinicie o Windows se o instalador solicitar.
3. Baixe o arquivo oficial da Kali para VMware AMD64. Não baixe um arquivo de um espelho desconhecido ou de uma descrição de vídeo.
4. Use o 7-Zip para extrair o arquivo .7z baixado. No Windows 11, clique com o botão direito no arquivo e escolha "Mostrar mais opções" se o menu do 7-Zip estiver oculto.
5. Abra a VMware Workstation. Escolha Abrir uma Máquina Virtual e, em seguida, selecione o arquivo .vmx na pasta Kali extraída.
6. Antes de iniciar o Kali, abra as configurações da máquina virtual. Uma boa configuração para iniciantes é 4 núcleos de processador, 8 GB de memória e o tamanho do disco fornecido pela imagem.
7. Mantenha o adaptador de rede configurado para NAT nas primeiras aulas. O NAT permite que Kali acesse a Internet por meio do host, reduzindo a exposição direta à rede local.
8. Inicie a máquina virtual. A imagem oficial pré-construída pode, inicialmente, usar kali tanto como nome de usuário quanto como senha. Mude a senha imediatamente.
9. Execute as atualizações do sistema, desligue o Kali de forma limpa e crie um snapshot chamado Clean Install. Isso te dá um ponto de recuperação seguro.
10. Não ative pastas compartilhadas nem faça arrastar e soltar até entender o risco à privacidade. Recursos compartilhados podem expor arquivos do host ao sistema convidado.

3.19 Hyper-V no Windows 11 Pro, Enterprise ou Education

Use o Hyper-V quando ele já faz parte do seu ambiente do Windows. O Windows Home normalmente não inclui o recurso completo do Hyper-V. O Hyper-V também pode afetar o funcionamento de outros produtos de virtualização, então use uma plataforma principal por vez sempre que possível.

[Requisitos e configuração do Microsoft Hyper-V](#)

[Guia oficial de instalação do Kali Hyper-V](#)

[Guia oficial de importação pré-montado do Hyper-V da Kali](#)

[Guia do Modo Sessão Aprimorada Kali](#)

1. Abra a Pesquisa do Windows e digite "Ativar ou desativar as funções do Windows".
2. Selecione o Hyper-V, incluindo as Ferramentas de Gerenciamento do Hyper-V e a Plataforma Hyper-V. Escolha OK e reinicie o computador.
3. Abra o Hyper-V Manager pelo menu Iniciar.
4. Escolha Nova, depois Máquina Virtual. Dê um nome claro à VM, como "Kali-Lab".
5. Escolha a Geração 2, a menos que a documentação atual do Kali indique especificamente outra opção.
6. Atribua memória de inicialização. Oito GB é um valor confortável para iniciantes, desde que o host tenha pelo menos 16 GB. A Memória Dinâmica pode ser ativada quando o host precisar de flexibilidade.
7. Conecte a VM ao Switch Padrão para uma conexão simples à Internet via NAT.
8. Crie um disco rígido virtual de pelo menos 80 GB. Escolha um disco maior se planeja instalar modelos locais de IA.
9. Anexe o ISO oficial do Kali Installer ou siga o guia de importação pré-montado atual do Kali.
10. Se a VM não iniciar, revise a configuração de Secure Boot. A documentação do Kali pode orientar você a desativar o Secure Boot nessa VM ou a selecionar um modelo de certificado compatível.
11. Complete o instalador gráfico do Kali. Use a opção guiada que utiliza todo o disco virtual. Esse disco virtual é apenas um arquivo; não é o HD físico do Windows.
12. Após a primeira atualização bem-sucedida, crie um checkpoint do Hyper-V chamado "Clean Install".
13. Para melhorar o redimensionamento e o comportamento da prancheta, siga o guia oficial do Modo de Sessão Aprimorada e use o kali-tweaks no Kali.

3.20 Oracle VirtualBox no Windows, Linux ou Mac Intel

O VirtualBox é gratuito e amplamente utilizado. É uma boa opção quando VMware ou Hyper-V não estão disponíveis, embora o comportamento via USB e gráficos possa exigir mais configuração.

[Baixe o Oracle VirtualBox](#)

[Baixe a imagem oficial da Kali VirtualBox](#)

[Guia Kali para importar a imagem pré-construída do VirtualBox](#)

[Guia de instalação de convidados do Kali VirtualBox](#)

1. Baixe e instale o VirtualBox no site oficial da Oracle.
2. Baixe o arquivo oficial do Kali para VirtualBox e extraia-o com o 7-Zip ou outra ferramenta de arquivo confiável.
3. Abra o VirtualBox e escolha Adicionar. Navegue até a pasta Kali extraída e selecione o arquivo .vbox.
4. Abra as configurações da VM. Atribua cerca de 4 núcleos de processador e 8 GB de memória quando o host tiver recursos suficientes.
5. Use networking NAT nas primeiras aulas.

6. Inicie o Kali e faça login. Mude a senha padrão se a imagem usar uma.
7. Atualize o Kali, desligue-o e crie um snapshot chamado "Clean Install".
8. Se a tela não redimensionar corretamente, confirme que os pacotes convidados do VirtualBox estão instalados. O Kali normalmente instala automaticamente em configurações de VMs compatíveis.
9. Instale o Oracle Extension Pack apenas quando precisar de seus recursos e somente se a versão correspondente corresponder exatamente à versão instalada do VirtualBox.

3.21 Kali no Apple Silicon Mac - M1, M2, M3 e versões mais recentes

Macs com Apple Silicon utilizam processadores ARM64. Uma imagem AMD64 de Kali não é a escolha correta para virtualização normal nesses Macs.

[Downloads do instalador Kali ARM64](#)

[VMware Fusion para Mac](#)

[Guia Kali VMware Fusion para Apple Silicon](#)

[Parallels Desktop](#)

[Guia Kali em Paralelos](#)

[UTM para Mac](#)

[Guia Kali na UTM](#)

1. Abra o menu Apple, escolha Sobre este Mac e confirme se o computador lista um chip Apple M-series.
2. Escolha um produto de virtualização: VMware Fusion, Parallels Desktop ou UTM. Instale no site oficial do fornecedor.
3. Baixe o instalador Kali ARM64 ISO. Não escolha AMD64 para uma VM com Apple Silicon.
4. Crie uma nova máquina virtual e, quando solicitado, selecione Linux ou outro Linux ARM64 como tipo de sistema operacional.
5. Atribua pelo menos 4 núcleos de processador, 8 GB de memória e 80 GB de armazenamento quando o Mac tiver capacidade disponível.
6. Conecte o ISO do ARM64 e inicie a VM.
7. Use o instalador gráfico e instale o Kali no disco virtual criado para a VM.
8. Após a primeira atualização, instale as ferramentas de integração de convidados recomendadas pelo produto de virtualização escolhido.
9. Crie um snapshot antes de adicionar ferramentas de segurança ou alterar configurações importantes.
10. Lembre-se de que algumas ferramentas de segurança ou drivers podem se comportar de forma diferente no ARM64. Verifique a documentação oficial da ferramenta quando um pacote não estiver disponível.

3.22 Mac baseado em Intel

Macs Intel normalmente usam a imagem Kali AMD64. VMware Fusion, VirtualBox ou Parallels podem ser usados dependendo do suporte atual do fornecedor para a versão do macOS.

[Documentação de virtualização Kali](#)

1. Confirme se o About This Mac identifica um processador Intel.
2. Instale um programa de virtualização a partir do site oficial do programa.
3. Baixe a imagem oficial do Kali para AMD64 ou o ISO do instalador.
4. Crie ou importe a VM e, depois, atribua recursos razoáveis de memória, processador e disco.
5. Use a rede NAT primeiro, atualize o Kali e crie um snapshot limpo.

3.23 Partição separada ou dual boot com Windows

Esse método dá acesso direto ao hardware ao Kali, mas tem mais risco do que uma VM. Um erro de particionamento pode tornar arquivos do Windows ou pessoais indisponíveis. Novos aprendizes normalmente devem praticar primeiro em uma VM.

[Guia oficial Kali para botas duplas](#)

[Guia oficial de instalação do disco rígido Kali](#)

1. **Faça backup de todos os arquivos importantes em um drive separado ou em um serviço de nuvem confiável.**
2. **Salve a chave de recuperação do BitLocker do Windows. Não continue até saber onde essa chave está armazenada.**
3. **Crie um drive de recuperação do Windows e confirme se o Windows inicia normalmente.**
4. **Desative a inicialização rápida do Windows. O Fast Boot pode deixar as partições do Windows em um estado que o Linux não deveria modificar.**
5. **Abra o Gerenciamento de Discos do Windows e reduza a partição do Windows. Deixe o novo espaço não alocado; não formate no Windows.**
6. **Baixe o ISO oficial do instalador do Kali e verifique a soma de verificação.**
7. **Crie um pen drive inicial usando um programa de imagem confiável. Certifique-se de selecionar o pen drive, não o disco principal do computador.**
8. **Reinicie o computador e abra o menu de boot do UEFI. Escolha o dispositivo USB no modo UEFI.**
9. **Inicie o instalador gráfico. Quando a partição aparecer, escolha a opção que usa o maior espaço livre contínuo ou selecione manualmente apenas o espaço não alocado.**
10. **Nunca escolha usar o disco inteiro quando arquivos do Windows e pessoais devem permanecer no computador.**
11. **Permita que o instalador configure o menu de boot do GRUB. Após a instalação, teste tanto o Kali quanto o Windows.**
12. **Se o Windows solicitar a chave de recuperação do BitLocker após a alteração da configuração de boot, insira a chave salva.**
13. **Atualize o Kali e mantenha o USB de recuperação disponível. Não remova o backup do Windows após apenas uma inicialização bem-sucedida.**

3.24 Instalação dedicada de computadores

Um computador dedicado é uma escolha forte a longo prazo para adaptadores sem fio, dispositivos USB, trabalho com GPU e acesso completo ao hardware. O computador não deve conter dados importantes antes da instalação.

1. **Faça backup de tudo que precisa ser guardado. A instalação pode apagar todo o disco.**
2. **Baixe e verifique o ISO oficial do Kali Installer.**
3. **Crie o USB bootável e ligue o computador por ele.**
4. **Escolha Instalação gráfica.**
5. **Selecione o idioma, a localização, o teclado, a conta de usuário e as informações de fuso horário.**
6. **Quando aparecer particionamento, use o Guided – use o disco inteiro apenas quando o computador for realmente dedicado ao Kali e não tiver sistema operacional ou arquivos necessários.**
7. **Use LVM criptografado quando o computador armazena notas ou evidências sensíveis e gerencie a frase de acesso da criptografia com segurança.**
8. **Conclua a instalação, remova o USB quando solicitado e reinicie. Atualize o Kali antes de instalar ferramentas adicionais.**

3.25 Primeira lista de verificação de boot para cada instalação

1. Abra um terminal.
2. Execute o `sudo apt update` para atualizar as listas de pacotes.
3. Execute o `sudo apt full-upgrade -y` para instalar as atualizações. Leia os prompts antes de aceitar mudanças incomuns.
4. Reinicie o Kali após uma grande atualização do kernel ou do sistema.
5. Confirme a data, a hora, o teclado, a rede e a resolução da tela.
6. Crie um snapshot ou um checkpoint se o Kali estiver rodando como uma VM.
7. Crie uma pasta para laboratórios e anotações. Mantenha os dados de clientes ou dados pessoais fora dos exercícios para iniciantes.
8. Use a rede NAT até que uma lição explique por que outro modo de rede é necessário.
9. Nunca conecte uma ferramenta de segurança a um alvo real apenas para ver o que acontece.

3.26 Links de virtualização em um olhar

Plataforma ou recurso	Link oficial
Downloads do Kali	Recurso oficial - kali.org
VMware Workstation/Fusion	Recurso oficial - vmware.com
Oracle VirtualBox	Recurso oficial - virtualbox.org
Microsoft Hyper-V	Recurso oficial - learn.microsoft.com
Parallels Desktop	Recurso oficial - parallels.com
UTM para Mac	Recurso oficial - mac.getutm.app
Guias de virtualização Kali	Recurso oficial - kali.org

4. Construindo um Laboratório de Prática Segura

Construindo um Laboratório de Prática Segura

Um laboratório seguro te permite cometer erros. Ela separa os alvos de prática dos sistemas reais, o que possibilita a recuperação. O laboratório mais simples consiste em uma VM Kali e um alvo designado para Hack The Box. Um laboratório local pode adicionar máquinas virtuais ou contêineres intencionalmente vulneráveis em uma rede isolada apenas para o host.

Nunca use um público como substituto

Um tutorial que mostra TARGET_IP não autoriza você a substituí-lo por uma escola, um empregador, um site público, um vizinho ou um endereço aleatório na Internet.

4.1 Hack The Box como principal área de atuação




Figura 2. O caminho seguro do computador do aprendiz até um alvo designado para Hack The Box.

Hack The Box Starting Point foi projetado para iniciantes absolutos e oferece máquinas guiadas com explicações. Os alunos podem se conectar via OpenVPN a partir do Kali ou usar o Pwnbox, um ambiente baseado em navegador. Siga as regras atuais da plataforma e nunca publique soluções restritas de máquina ativa, flags, credenciais ou spoilers.

[Ponto de Partida de Hack The Box](#)

[HTB Começando](#)

[Academia HTB](#)

[Regras da Plataforma HTB](#)

[Introdução ao Pwnbox](#)

4.2 Fluxo de trabalho seguro do HTB

Siga esta sequência para cada sessão autorizada do laboratório Hack The Box:

1. **Faça login e escolha uma máquina Starting Point ou outro laboratório que você tenha permissão para usar.**
2. **Inicie ou gere o alvo e registre o endereço IP atribuído.**
3. **Baixe sua configuração de VPN ou inicie o Pwnbox.**

4. **Crie uma pasta local de evidências com o nome do laboratório.**
5. **Conecte-se à VPN e confirme a conexão.**
6. **Verifique novamente o IP de destino antes de cada comando.**
7. **Comece pela descoberta de baixo impacto.**
8. **Registre as descobertas e os motivos de cada próximo passo.**
9. **Pare o alvo e desconecte-o quando terminar.**

```
mkdir -p ~/labs/starting-point/example/{notes, scans,
evidence} cd ~/labs/starting-point/example sudo openvpn
/path/to/your-lab.ovpn
```

Proteger o arquivo VPN

Seu arquivo .ovpn pode conter informações de acesso específicas da conta. Não envie para o GitHub, não cole em ferramentas públicas de IA nem compartilhe com outras pessoas.

5. Ferramentas de IA para Aprendizagem em Cibersegurança

Ferramentas de IA para Aprendizagem em Cibersegurança




Figura 3. Os controles de segurança devem proteger todo o fluxo de trabalho da IA.

A IA pode ajudar um iniciante a interpretar resultados, organizar anotações, gerar questões de estudo e comparar documentação. Também pode estar errado, excesso de confiança, insegurança ou desconhecimento da sua autorização. Trate-o como assistente de estudo, não como uma autoridade ou sistema de permissão.

Regra de segurança da IA

Nunca cole credenciais reais, arquivos VPN, tokens, dados de clientes, malware de fonte desconhecida, evidências forenses privadas ou resultados de varredura confidencial em um serviço público de IA.

5.1 Ollama

MODELISTA LOCAL

O que é e por que importa

Roda modelos de linguagem suportados no próprio computador do aprendiz. Útil quando a privacidade ou o acesso offline é importante e o computador dispõe de memória suficiente.

Quando usá-lo

- Explicando a saída de comandos limpos localmente.
- Criando questões de estudo a partir das suas próprias anotações.
- Elaborando um resumo de remediação sem enviar dados.

Quando não usar

Não presuma que o local seja perfeitamente seguro. Modelos grandes podem sobrecarregar um computador mais antigo.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
Ollama --- Versão Lista
Ollama
```

Primeiro exercício seguro

Instale a partir da fonte oficial da Olama, inicie o serviço, baixe um modelo pequeno e peça para ele explicar um comando inofensivo como 'ip addr'.

O que observar

A resposta distingue entre um endereço IP, uma interface e um dispositivo de loopback? Você pode confirmar a explicação com 'man ip' ou com a documentação oficial?

Erros comuns de iniciantes: baixar um modelo que é grande demais. Tratar uma resposta plausível como um fato verificado.

Nível de risco

Baixo risco operacional quando usado com dados não sensíveis. O uso de recursos pode ser elevado.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça à IA que explique o resultado e, em seguida, verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, da página do manual ou da documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Ollama](#)

5.2 Open WebUI

INTERFACE DE NAVEGADOR PARA MODELOS DE IA LOCAIS OU CONECTADOS

O que é e por que importa

Oferece uma interface de chat familiar e pode se conectar ao Ollama e a outros back-ends suportados. Útil para aprendizes que preferem uma interface de navegador e desejam conversas organizadas.

Quando usá-lo

Manter chats de estudo separados para networking, segurança web e perícia. Usando um modelo local por meio de uma interface gráfica.

Quando não usar

Não exponha o OpenUI WebUI à Internet sem segurança forte. Não envie segredos ou evidências sem entender como são armazenados.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
Docker --Versão Docker
PS
```

Primeiro exercício seguro

Execute o OpenUI em um contêiner Docker local, conecte-o ao Ollama e crie uma conversa de estudo que contenha apenas dados fictícios.

O que observar

1. A interface consegue alcançar o modelo selecionado?
2. Onde as conversas são armazenadas?
3. Outro usuário no host pode acessá-los?

Erros comuns de iniciantes

Publicando o serviço em todas as interfaces. Usando um comando de contêiner não confiável sem revisão.

Nível de risco

Risco de configuração médio. Um serviço pouco exposto pode criar problemas de privacidade e controle de acesso.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça à IA que explique o resultado e, em seguida, verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, da página do manual ou da documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação do Open WebUI](#)

5.3 Promptfoo

AValiação DO LLM E ESTRUTURA DO RED-TEAM

O que é e por que importa

Executa testes repetíveis contra prompts, modelos e aplicações de IA. Útil para testar se um sistema de IA lida de forma consistente com prompts inseguros ou adversários.

Quando usá-lo

- ✓ Comparando as respostas dos modelos no mesmo conjunto de testes.
- ✓ Testando defesas contra injeção rápida na sua própria aplicação.
- ✓ Documentar critérios de aprovação/reprovação.

Quando não usar

Não mire em um serviço de IA que você não está autorizado a testar. Não envie prompts confidenciais a provedores externos.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
promptfoo --versão
promptfoo init
```

Primeiro exercício seguro

Crie uma pequena avaliação local com prompts inofensivos: uma pergunta normal, um teste de conflito de instrução e um pedido de um segredo que não existe.

O que observar

- ✓ O modelo seguiu a instrução do sistema pretendida?
- ✓ Os critérios do teste são mensuráveis?

- ✓ Outro aprendiz pode reproduzir o resultado?

Erros comuns de iniciantes

Confundir uma demonstração com uma avaliação completa de segurança. Usando afirmações vagas que sempre passam.

Nível de risco

Risco médio. Testes podem enviar um grande número de solicitações ou textos sensíveis para provedores.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça para a IA explicar o resultado e então verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, página do manual ou documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação do Promptfoo](#)

5.4 Giskard

KIT DE FERRAMENTAS PARA TESTES E AVALIAÇÃO DE IA

O que é e por que importa

Ajuda a avaliar sistemas de aprendizado de máquina e IA generativa quanto a questões de qualidade e segurança. Útil quando um projeto requer testes estruturados, relatórios e verificações repetíveis.

Quando usá-lo

Testando um modelo ou um agente que você possui. Incorporar verificações de qualidade e segurança no processo de desenvolvimento.

Quando não usar

Não instale pacotes globalmente quando um ambiente virtual for mais apropriado. Não presuma que todo resultado de um scanner seja uma vulnerabilidade confirmada.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
python3 -m venv .venv source
.venv/bin/activate python -m
pip show giskard
```

Primeiro exercício seguro

Crie um ambiente virtual, instale apenas o conjunto de pacotes necessário e execute um exemplo documentado com dados de amostra não sensíveis.

O que observar

- Qual teste falhou?
- Quais evidências apoiam o fracasso?
- Pode ser reproduzido manualmente?

Erros comuns de iniciantes

Misturando ambientes Python incompatíveis. Publicando dados de teste contendo informações privadas.

Nível de risco

Risco médio, principalmente relacionado a dependências, tratamento de dados e chamadas de modelos externos.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça para a IA explicar o resultado e então verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, página do manual ou documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação Giskard](#)

5.5 LangChain

FRAMEWORK PARA APLICAÇÕES BASEADAS EM MODELOS

O que é e por que importa

Fornece componentes para prompts, ferramentas, recuperação, memória e agentes. Útil para construir um projeto de aprendizagem controlada que conecta um modelo a documentos ou funções.

Quando usá-lo

Criando uma pequena demonstração RAG a partir de notas públicas. Aprender como os agentes selecionam ferramentas.

Quando não usar

Não conceda acesso irrestrito ao shell a um agente experimental. Não use isso como limite de segurança.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
python -m pip show langchain
```

Primeiro exercício seguro

Construa um aplicativo mínimo que responda a perguntas a partir de um arquivo público curto. Mantenha as ferramentas desativadas durante o primeiro exercício.

O que observar

- A resposta cita o texto fornecido?
- O que acontece quando a resposta está ausente?
- O modelo pode inventar uma fonte?

Erros comuns de iniciantes

Começando com um agente autônomo complexo. Ignorando dependências e mudanças de versão.

Nível de risco

Risco médio a alto quando agentes podem invocar ferramentas ou acessar dados sensíveis.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça para a IA explicar o resultado e então verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, da página do manual ou documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação do LangChain](#)

5.6 LlamaIndex

ESTRUTURA DE DADOS E RECUPERAÇÃO

O que é e por que importa

Ajuda a conectar modelos de linguagem a documentos, índices e fluxos de trabalho de recuperação. Útil para aprender sobre RAG e as implicações de segurança associadas a fontes de conhecimento não confiáveis.

Quando usá-lo

Indexação de anotações públicas de curso. Testando se as passagens recuperadas sustentam uma resposta.

Quando não usar

Não inxera evidências privadas em um caminho de um modelo externo. Não confie no texto recuperado como instrução.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
python -m pip mostrar índice de lhama
```

Primeiro exercício seguro

Indexe um pequeno conjunto de arquivos de texto públicos e faça perguntas com respostas que citem ou mencionem os trechos recuperados.

O que observar

- ✓ A passagem correta foi recuperada?
- ✓ Uma instrução embutida alterou o comportamento do modelo? Como o acesso ao código-fonte é controlado?

Erros comuns de iniciantes :

Confundir a relevância da recuperação com a verdade. Não separar dados das instruções.

Nível de risco

Risco médio. O RAG pode vaziar dados indexados ou permitir a injeção rápida de documentos.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça para a IA explicar o resultado e então verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, da página do manual ou documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação do LlamaIndex](#)

5.7 Aider

PROGRAMADOR DE PAR DE IA BASEADO EM TERMINAL

O que é e por que importa

Ajuda a editar código em um repositório Git usando modelos de IA compatíveis. Útil para entender alterações de código, criar testes e aprender hábitos seguros de revisão.

Quando usá-lo

- ✓ Melhorando um pequeno roteiro de laboratório.
- ✓ Adicionando tratamento de erros e comentários.
- ✓ Revisando um patch proposto antes de aceitá-lo.

Quando não usar

Não o execute em um repositório que contenha segredos. Não aceite mudanças sem ler o diferencial.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
aider --version git  
status
```

Primeiro exercício seguro

Crie um repositório Git descartável contendo um script Python inofensivo, peça ao Aider para adicionar validação de entrada e revise o diff.

O que observar

1. Quais arquivos mudaram?
2. A mudança adicionou dependências?
3. Os testes ainda passam?

Erros comuns de iniciantes

Deixando a ferramenta editar o repositório errado. Committer segredos gerados ou código inseguro.

Nível de risco

Risco médio. Ele pode modificar muitos arquivos e pode enviar código para um provedor de modelos.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça para a IA explicar o resultado e então verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, página do manual ou documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação do Aider](#)

5.8 Intérprete Aberto

INTERFACE EM LINGUAGEM NATURAL QUE PODE EXECUTAR CÓDIGO LOCAL

O que é e por que importa

Permite que uma sessão assistida por um modelo execute código e interaja com o computador local. Útil apenas em um ambiente descartável e bem escopado, quando o aprendiz entende que os comandos gerados podem ser executados.

Quando usá-lo

Realizando uma transformação inofensiva de dados em uma pasta de laboratório. Aprender a revisar os comandos propostos antes de executá-los.

Quando não usar

Não use em um computador principal com arquivos valiosos. Não conceda acesso amplo a credenciais, perfis de navegador ou evidências privadas.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

Intérprete --Versão

Primeiro exercício seguro

Use um snapshot descartável de VM e uma pasta com dados CSV fictícios. Peça um resumo e aprove apenas os comandos que você entende.

O que observar

- ✓ Qual comando vai executar?
- ✓ Quais arquivos ele pode acessar?
- ✓ A tarefa pode ser feita sem privilégios elevados?

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Aprovando comandos automaticamente.
- ✓ Correndo como raiz.
- ✓ Assumindo que uma solicitação em linguagem natural não pode excluir arquivos.

Nível de risco

Alto risco em comparação com um chatbot normal, pois pode executar código e alterar arquivos.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

Peça à IA que explique o resultado e, em seguida, verifique a explicação com a ajuda da ferramenta, da página do manual ou da documentação oficial. Remova endereços IP, nomes de usuário, segredos e detalhes únicos do cliente antes de compartilhar a saída externamente.

Recursos oficiais

[Documentação do Open Interpreter](#)

6. MCP, RAG e agentes de IA

6.1 RAG em linguagem simples

A geração aumentada por recuperação, comumente chamada de RAG, permite que uma aplicação pesquise documentos aprovados e inclua trechos relevantes em um prompt para um modelo. O modelo, então, usa essas passagens ao criar uma resposta. O RAG pode melhorar a precisão, mas também pode expor documentos ao usuário errado se as permissões forem mal projetadas.

6.2 Bancos de dados vetoriais em linguagem simples

Um banco de dados vetorial armazena representações numéricas de texto para que uma aplicação possa encontrar conteúdo com significado semelhante. Exemplos incluem Chroma, FAISS e Qdrant. A questão de segurança não é apenas se o banco de dados é criptografado. A aplicação também deve verificar se o usuário atual pode recuperar cada documento fonte.

6.3 Agentes e uso de ferramentas

Um agente de IA pode escolher ações, chamar APIs, buscar arquivos ou executar ferramentas. Isso torna o sistema útil, mas também aumenta o risco. Um agente deve ter as permissões mínimas necessárias, exigir aprovação para ações de alto impacto e manter logs confiáveis.

6.4 Protocolo de Contexto de Modelo (MCP): um princípio central de segurança em IA




Figura 4. Componentes MCP e os controles necessários em cada limite de confiança.

O Protocolo de Contexto de Modelo, ou MCP, é uma forma de aplicações de IA se conectarem a ferramentas e fontes de dados por meio de uma interface consistente. Trate cada servidor MCP como uma integração de software que exige autenticação, autorização, registro, validação de entrada e uma análise cuidadosa dos dados e ações que ele expõe.

6.5 Por que o MCP é importante para os empregadores

Sistemas modernos de IA precisam, cada vez mais, de acesso controlado a ferramentas, arquivos, bancos de dados, serviços em nuvem e aplicações empresariais. O MCP oferece uma forma comum para que uma aplicação de IA descubra e utilize essas capacidades. Os empregadores precisam de pessoas que entendam não apenas como conectar um servidor MCP, mas também como decidir quais ferramentas a IA deve ser autorizada a usar, quais dados ela pode acessar e como cada ação será registrada e revisada.

6.6 Os princípios de segurança por trás do MCP

Trate cada servidor MCP como uma barreira de segurança. Dê a ele o menor conjunto de permissões necessário para seu propósito. Autenticar usuários e serviços, validar todas as entradas, proteger segredos, restringir o acesso a arquivos e rede, manter registros de auditoria e exigir aprovação humana para ações que possam alterar dados, enviar mensagens, rodar código ou afetar sistemas de produção. Uma conexão MCP útil não é automaticamente uma conexão MCP segura.

6.7 Uma lista de verificação para iniciantes em MCP

1. Qual problema de negócios esse servidor MCP resolve?
2. Quais ferramentas e fontes de dados ele pode acessar?

3. Como usuários, aplicativos e servidores são autenticados?
4. As permissões são limitadas ao mínimo exigido?
5. Prompts ou documentos não confiáveis podem acionar uma chamada perigosa de ferramenta?
6. Quais ações exigem que uma pessoa as aprove?
7. Chamadas de ferramentas, erros e acesso a dados são registrados nos logs de auditoria?
8. Como a conexão pode ser desativada rapidamente durante um incidente?

6.8 Agentes de IA: a ideia básica

Um agente de IA é um software que utiliza um modelo de IA para trabalhar em direção a um objetivo. Um chatbot geralmente responde a uma pergunta. Um agente pode ir além escolhendo um próximo passo, lendo informações, ligando para uma ferramenta, criando um chamado, enviando uma mensagem ou mudando um recurso na nuvem. O modelo fornece raciocínio e linguagem; As ferramentas fornecem a capacidade de agir.

A ideia de segurança mais importante é simples: um agente pode cometer erros, entender mal instruções ou seguir instruções maliciosas escondidas em um documento, página web, e-mail ou resposta de ferramenta. Por isso, um agente nunca deve ser confiável simplesmente porque soa confiante.

6.9 Os riscos que todo empregador deveria entender

Injeção de prompt: texto malicioso pode tentar alterar as instruções do agente.

Permissões excessivas: um agente pode ser capaz de ler, alterar ou excluir mais do que seu trabalho exige.

Vazamento de dados: informações sensíveis podem ser colocadas em prompts, logs, memória, chamadas de ferramentas ou respostas de modelos.

Uso inseguro de ferramentas: o agente pode enviar e-mails, executar código, aprovar uma transação ou alterar um sistema incorretamente.

Conhecimento não confiável: documentos ou sites usados pelo agente podem conter informações falsas ou instruções ocultas.

Monitoramento fraco: uma organização pode não saber o que o agente acessou, decidiu ou mudou.

Custo e disponibilidade: ciclos, chamadas repetidas de ferramentas ou solicitações muito grandes podem criar custos inesperados ou interrupções no serviço.

6.10 Microsoft Azure e Microsoft Foundry: fundamentos de segurança

No Azure, um empregador pode criar agentes com o Microsoft Foundry Agent Service e conectá-los aos dados, aplicativos e ferramentas do Azure. As proteções básicas são as mesmas usadas em outros sistemas corporativos: dão ao agente sua própria identidade gerenciada, aplicam o menor privilégio com o controle de acesso baseado em funções do Azure, armazenam segredos em um serviço protegido como o Azure Key Vault, restringem o acesso à rede e registram a atividade.

Use controles de segurança de conteúdo e Escudos de Prompt quando apropriado para ajudar a detectar conteúdo prejudicioso, tentativas de fuga e ataques de injeção rápida. Exigir aprovação humana antes que um agente altere dados de produção, envie comunicações externas, execute código ou realize qualquer outra ação de alto impacto. Envie logs e alertas relevantes aos sistemas de monitoramento e de resposta a incidentes da organização.

6.11 AWS e Amazon Bedrock: noções básicas de segurança

Na AWS, agentes podem usar o Amazon Bedrock e se conectar a bases de conhecimento, funções Lambda, APIs, bancos de dados e outros serviços. Dê a cada agente um papel de IAM com escopo restrito, em vez de acesso de administrador amplo. Use ambientes separados para desenvolvimento e produção, proteja os dados com criptografia e restrinja caminhos de rede aos sistemas de que o agente realmente precisa.

Os Guardrails da Amazon Bedrock podem ajudar a filtrar conteúdo inseguro e a detectar ataques rápidos, mas são apenas uma camada. Valide entradas e saídas de ferramentas, limite o número de ações que um agente pode

realizar, defina limites de tempo e de gastos, registre prompts e chamadas de ferramentas de acordo com as regras de privacidade e exija aprovação para ações com impacto financeiro, legal, de segurança ou operacional.

6.12 API OpenAI e fluxos de trabalho conectados ao ChatGPT: noções básicas de segurança

Quando um empregador utiliza modelos da OpenAI, o principal risco geralmente não se limita ao modelo. O maior risco surge quando o modelo está conectado a arquivos da empresa, e-mails, navegadores, bancos de dados, código ou ferramentas externas. Trate cada conector e cada ferramenta como um limite de segurança. Permita apenas os dados e as ações necessários ao propósito comercial aprovado.

Mantenha as instruções e as credenciais do sistema fora do conteúdo visível ao usuário, valide os argumentos das ferramentas no servidor e não permita que o modelo tome decisões finais de autorização. Adicione confirmação antes de ações sensíveis, proteja contra exfiltração de dados por meio de links ou chamadas de ferramentas, separe instruções confiáveis de conteúdo não confiável e retenha informações de auditoria suficientes para investigar o ocorrido.

6.13 Uma lista mínima de verificação do empregador para agentes de IA

- ✓ Mantenha um inventário de cada agente, proprietário, modelo, ferramenta, fonte de dados e propósito de negócio.
- ✓ Atribua uma identidade separada ao agente e conceda o mínimo de privilégios.
- ✓ Classifique os dados que o agente pode ler, criar, armazenar ou transmitir.
- ✓ Trate prompts, documentos, páginas da web, e-mails e respostas de ferramentas como possíveis insumos não confiáveis.
- ✓ Permita listar as ferramentas aprovadas e valide todas as solicitações de ferramentas fora do modelo.
- ✓ Exigir aprovação humana para ações destrutivas, externas, financeiras, legais ou produtivas.
- ✓ Registre prompts, chamadas de ferramentas, aprovações, resultados e erros respeitando os requisitos de privacidade.
- ✓ Teste para injeção rápida, vazamento de dados, agência excessiva, autorização quebrada e manuseio inseguro da saída.
- ✓ Defina limites de taxa, custos limitados, tempos de espera e procedimentos de desligamento de emergência.
- ✓ Revise o agente após alterações no modelo, no prompt, na ferramenta, na permissão ou na fonte de dados.

Aprendizado para iniciantes: trate o agente como um novo funcionário que pode trabalhar muito rápido, mas ainda precisa de uma descrição de cargo clara, acesso limitado, supervisão e registro das ações importantes.

6.14 Referências oficiais iniciais

[Serviço de Agente Microsoft Foundry](#)

[Melhores práticas de segurança em IA do Azure](#)

[AWS Segurança para IA Agentica](#)

[AWS Segurança e menor privilégio em IA generativa](#)

[Segurança dos links dos agentes OpenAI](#)

Conexão de carreira: O conhecimento em MCP está se tornando útil em engenharia de segurança de IA, engenharia de plataformas de IA, segurança de agentes, segurança de aplicações, segurança em nuvem e governança de IA. Iniciantes devem aprender primeiro as questões de arquitetura e segurança; a implantação em produção vem depois.

6.15 Uma simples lista de verificação de segurança para IA

1. Saiba quais dados entram no modelo.
2. Saiba onde os prompts e as saídas são armazenados.

3. Separe instruções confiáveis do conteúdo não confiável do usuário.
4. Aplique autenticação e autorização normais fora do modelo.
5. Limite as ferramentas e as permissões dos agentes.
6. Teste de injeção de prompts e de cenários de vazamento de dados.
7. Mantenha a aprovação humana para ações importantes ou irreversíveis.
8. Monitore falhas e crie um processo de resposta a incidentes.

7. GRC e Governança de IA

GRC significa governança, risco e conformidade. Ele ajuda a organização a decidir quem é responsável, o que pode dar errado, quais controles são necessários e como a organização prova que está cumprindo suas obrigações. O diagrama abaixo mostra a GRC como um ciclo contínuo. Governança define direção, gestão de riscos identifica e trata incertezas, conformidade e garantia confirmam que os controles funcionam, e a melhoria alimenta as lições de volta para o próximo ciclo.




Figura 7.1 - GRC é um processo contínuo, não um projeto único.

7.1 Governança

A governança define a tomada de decisão. Inclui políticas, funções, aprovações, propriedade e supervisão. Na IA, a governança pode determinar quais ferramentas são aprovadas, quais dados podem ser utilizados e quem pode assumir riscos.

7.2 Risco

O risco considera o que pode acontecer, quão provável é e quão grave pode ser o resultado. Uma boa declaração de risco conecta uma ameaça, uma fraqueza e um impacto empresarial.

7.3 Conformidade

Conformidade significa cumprir os requisitos de leis, regulamentos, contratos, normas ou políticas internas. Passar em uma auditoria não significa automaticamente que um sistema é seguro, mas testes de evidências e controles podem revelar se as salvaguardas esperadas estão funcionando.

7.4 Documentos importantes para iniciantes

1. Política - define o que a organização exige.
2. Padrão - define uma regra técnica ou operacional obrigatória.
3. Procedimento - indica os passos para completar uma tarefa.
4. Diretriz - fornece práticas recomendadas.
5. Registro de riscos - registra riscos, proprietários, decisões e planos de tratamento.
6. Evidência de controle - mostra que um controle foi realizado, como um relatório, um ticket, um registro ou uma aprovação.

7.5 Questões sobre governança de IA

1. Temos um inventário de sistemas e fornecedores de IA?
2. Quais dados são usados para treinamento, recuperação, prompts e monitoramento?
3. Quem aprova um novo caso de uso de IA?
4. Como a supervisão humana é fornecida?
5. Como são avaliados os riscos de viés, de privacidade, de segurança e de propriedade intelectual?
6. Como os incidentes são reportados e investigados?
7. Quais evidências mostram que os controles estão funcionando?

7.6 Estruturas a serem reconhecidas

- ✓ Estrutura de Cibersegurança do NIST
- ✓ Framework de Gestão de Riscos de IA do NIST
- ✓ ISO/IEC 27001 para gestão de segurança da informação
- ✓ ISO/IEC 42001 para sistemas de gestão de IA
- ✓ Critérios de serviços fiduciários SOC 2
- ✓ Orientação OWASP para aplicações de IA generativa e LLM
- ✓ MITRE ATLAS para ameaças adversariais a sistemas de IA

Não tente memorizar todos os frameworks. Aprenda o propósito de cada estrutura e como controles, evidências, propriedade e decisões de risco se encaixam.

8. Ferramentas Essenciais de Segurança Kali

8.1 Escolhendo a ferramenta Kali certa




Figura 5. Um fluxo de trabalho seguro e explicável para testes de segurança.

Kali inclui muitas ferramentas, mas profissionais não usam todas contra todos os alvos. Eles escolhem uma ferramenta porque ela responde a uma pergunta específica. Um fluxo de trabalho simples é: descobrir, enumerar, analisar, validar, documentar e recomendar remediação.

- ✓ Descubra: Quais sistemas e serviços estão presentes?
- ✓ Enumere: Quais informações podem ser obtidas por meio de um serviço autorizado?
- ✓ Analisar: O que as evidências sugerem?
- ✓ Validar: A fraqueza suspeita pode ser confirmada com segurança?
- ✓ Documento: O que aconteceu, o que prova isso e quais são as limitações?
- ✓ Remediar: Que mudança prática reduziria o risco?
- ✓ Parte V - Vinte Ferramentas Essenciais de Segurança Kali
- ✓ Parte VI - Fundamentos da Forense Digital
- ✓ Parte VII - Relatando o Que Você Aprende
- ✓ Seus Primeiros 30 Dias com Kali Linux

8.2 Vinte Ferramentas Essenciais de Segurança Kali

Esta lista é uma escolha prática de aprendizado, não uma afirmação de que uma única classificação se encaixa em todos os profissionais. Ela abrange descoberta, análise de tráfego, testes web, autenticação, trabalho sem fio, ambientes Windows, pesquisa de exploits, perícia forense e inteligência de código aberto.

8.3 Nmap

DESCOBERTA DE REDE E IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

O que é e por que importa

O Nmap descobre hosts, abre portas, identifica serviços e obtém detalhes selecionados do sistema. Ele oferece uma visão inicial estruturada sobre um alvo autorizado e ajuda você a decidir o que investigar em seguida.

Quando usá-lo

Confirmando quais serviços uma máquina de laboratório designada oferece. Verificando seus próprios sistemas e rede de laboratório.

Quando não usar

Não escaneie redes que você não possui ou não tem permissão para avaliar. Evite opções agressivas até entender o tráfego e o impacto deles.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
nmap --versão
```

Primeiro exercício seguro

Contra um alvo HTB designado, comece com uma pequena varredura TCP e salve a saída: 'nmap -sV -oN scans/initial.txt TARGET_IP'.

O que observar

- Abrir portas e nomes de serviço.
- Versões de serviço que podem exigir confirmação manual.
- Portas filtradas que podem indicar a presença de um firewall.

Erros comuns de iniciantes

- Escaneando o IP errado.
- Assumindo que uma string de versão expõe uma vulnerabilidade.
- Rodando todos os scripts do NSE de uma só vez.

Nível de risco

Baixa a média, dependendo das opções. A varredura pode disparar alertas e scripts agressivos podem afetar os serviços.

Recursos oficiais

[Nmap sobre Kali](#)

[Guia de referência Nmap](#)

8.4 Wireshark

ANÁLISE DE TRÁFEGO DE REDE

O que é e por que importa

O Wireshark captura e analisa pacotes e protocolos. Ele permite que os aprendizes vejam quais sistemas realmente trocam em uma rede.

Quando usá-lo

Solucionando a conexão do seu laboratório. Aprendendo sobre o comportamento de DNS, TCP, TLS e HTTP.

Quando não usar

Não capture o tráfego sem autorização. Não colete credenciais ou comunicações privadas de outras pessoas.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
wireshark --versão
```

Primeiro exercício seguro

Capture apenas sua interface de laboratório enquanto faz o 'ping' e uma busca por DNS. Pare rapidamente e aplique filtros de exibição como 'icmp' e 'dns'.

O que observar

- Endereços de origem e destino.
- Campos de protocolo e relações de solicitação/resposta.
- Conteúdo criptografado versus conteúdo não criptografado.

Erros comuns de iniciantes

- Capturando na interface errada.
- Deixar uma captura demorar demais.
- Compartilhamento de arquivos de pacotes que contêm segredos.

Nível de risco

Risco médio para a privacidade. Capturas de pacotes podem conter credenciais, tokens e dados pessoais.

Recursos oficiais

[Wireshark em Kali](#)

[Documentação do Wireshark](#)

8.5 Edição Comunitária da Burp Suite

PROXY DE TESTE DE APLICAÇÕES WEB

O que é e por que importa

O Burp intercepta e examina requisições de navegador e respostas de aplicativos. Ele ensina como as aplicações web se comunicam e apoia testes manuais cuidadosos.

Quando usá-lo

Testando um laboratório web designado. Entendendo cookies, cabeçalhos, formulários e requisições de API.

Quando não usar

Não intercepte o tráfego de outra pessoa. Não utilize ataques automáticos contra aplicações não aprovadas.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
Burpsuite --ajuda
```

Primeiro exercício seguro

Configure um navegador de laboratório para usar o Burp, visite um aplicativo de treinamento designado e inspecione uma requisição GET inofensiva no histórico HTTP.

O que observar

- Método, caminho, parâmetros, cabeçalhos e cookies.
- Status da resposta e tipo de conteúdo.
- Quais campos são controlados pelo usuário.

Erros comuns de iniciantes

- Instalando o certificado de CA do Burp no perfil principal do navegador.
- Manter o proxy ativado após o laboratório.

- Tratar um resultado de scanner como comprovado.

Nível de risco

Risco médio. Requisições modificadas podem alterar dados ou acionar ações de aplicação.

Recursos oficiais

[Burp Suite em Kali](#)

[Academia de Segurança Web PortSwigger](#)

8.6 Estrutura Metasploit

ESTRUTURA DE PESQUISA E VALIDAÇÃO DE VULNERABILIDADES

O que é e por que importa

O Metasploit fornece módulos para pesquisa, validação, cargas úteis e pós-exploração controlada. Ele ajuda a demonstrar o impacto das fraquezas conhecidas em um laboratório.

Quando usá-lo

Validando uma vulnerabilidade laboratorial específica e confirmada. Aprender como módulos de exploit exigem opções e contexto de alvo.

Quando não usar

Não "teste módulos" em serviços aleatórios. Não use cargas úteis persistentes ou destrutivas fora de um laboratório explicitamente projetado.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
MSFCONSOLE --versão
```

Primeiro exercício seguro

Abra o 'msfconsole', use o 'search' para pesquisar um módulo mencionado por um laboratório aposentado ou do Starting Point, e leia 'info' antes de definir uma meta. Não o lance até que o laboratório exija explicitamente essa ação.

O que observa

- ✓ Opções obrigatórias.
- ✓ Alvos apoiados.
- ✓ Referências de módulos e de efeitos colaterais.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionar um módulo apenas com base no nome do produto.
- ✓ Ignorando a arquitetura alvo.
- ✓ Rodando como root sem necessidade.

Nível de risco

Alto risco. A exploração pode travar serviços, criar sessões ou alterar um alvo.

Recursos oficiais

[Metasploit sobre Kali](#)

[Documentação do Metasploit](#)

8.7 Gobuster

CONTEÚDO WEB E DESCOBERTA DE NOMES

O que é e por que importa

O Gobuster usa listas de palavras para descobrir diretórios, arquivos, nomes de DNS ou hosts virtuais. Ele encontra conteúdo que pode existir, mas não está vinculado ao site visível.

Quando usá-lo

Enumerando um site de laboratório designado. Comparando respostas de servidores com os caminhos candidatos.

Quando não usar

Não use listas de palavras longas contra sistemas não aprovados ou frágeis. Não interprete toda resposta como conteúdo sensível.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

Versão gobuster

Primeiro exercício seguro

Execute uma pequena enumeração de diretórios contra uma URL de laboratório atribuída, usando uma lista de palavras modesta e uma contagem conservadora de threads.

O que observa

- ✓ Códigos de Status.
- ✓ Tamanhos de resposta.
- ✓ Redirecionamentos e padrões de falsos positivos.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Usando modo errado.
- ✓ Ignorando extensões.
- ✓ Sobrecarregando o alvo com muitos fios.

Nível de risco

Risco de tráfego médio. A enumeração por lista de palavras pode gerar muitos pedidos.

Recursos oficiais

[Gobuster em Kali](#)

8.8 FFUF

FUZZER DE TEIA FLEXÍVEL

O que é e por que importa

O FFUF coloca um marcador FUZZ em uma solicitação e substitui valores de uma lista de palavras. Ele suporta descoberta de diretórios, parâmetros, cabeçalhos e hosts virtuais com filtragem flexível.

Quando usá-lo

Testando uma localização específica de entrada em um laboratório designado. Filtrando respostas por código, palavras, linhas ou tamanho.

Quando não usar

Não comece com listas de palavras enormes ou taxas altas. Não faça fuzz em pedidos de mudança de estado sem entender as consequências.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
ffuf -V
```

Primeiro exercício seguro

Use uma pequena lista de palavras contra um caminho de diretório de laboratório e observe primeiro a resposta base para um valor inexistente.

O que observar

- ✓ Padrões consistentes no tamanho da resposta.
- ✓ Códigos de status distintos.
- ✓ Se uma descoberta é reproduzível no navegador.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Não filtrar respostas imprevisíveis.
- ✓ Usando muitos tópicos.
- ✓ Fazendo fuzz na parte errada de uma URL.

Nível de risco

Risco de tráfego médio, potencialmente alto com taxas agressivas.

Recursos oficiais

[FFUF sobre Kali](#)

[Projeto FFUF](#)

8.9 Nikto

SCANNER DE REVISÃO DE SERVIDOR WEB

O que é e por que importa

A Nikto verifica servidores web em busca de arquivos conhecidos, assinaturas desatualizadas e preocupações comuns de configuração. Ele oferece uma introdução rápida e explicável às verificações automatizadas do servidor web.

Quando usá-lo

Revisão antecipada de um servidor de treinamento designado. Gerando itens para verificação manual.

Quando não usar

Não trate a saída como um relatório final de vulnerabilidade. Não corra contra a produção sem considerações aprovadas de tempo e taxa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
nikto -Versão
```

Primeiro exercício seguro

Execute o Nikto apenas contra um servidor web de treinamento designado e salve o relatório. Confirme manualmente um item informativo de baixo risco.

O que observar

- ✓ Cabeçalhos de servidor.
- ✓ Possíveis arquivos ou problemas de configuração.
- ✓ Falsos positivos e assinaturas desatualizadas.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Reportar cada item como crítico.
- ✓ Ignorando redirecionamentos ou hosts virtuais.
- ✓ Rodando sem permissão porque é "apenas uma varredura."

Nível de risco

Médio. Ele gera tráfego de varredura reconhecível e pode acionar defesas.

Recursos oficiais

[Nikto sobre Kali](#)

8.10 sqlmap

AUTOMAÇÃO DE TESTES DE INJEÇÃO SQL

O que é e por que isso importa : o SQLMAP ajuda a detectar e validar a injeção de SQL nos parâmetros da web. Ele demonstra o impacto sério das consultas de banco de dados inseguras quando usadas em um laboratório construído para esse fim.

Quando usá-lo

Um laboratório projetado explicitamente para injeção SQL. Confirmando um parâmetro injetável suspeito manualmente.

Quando não usar

Não teste formulários públicos arbitrários. Não despeje dados só porque a ferramenta oferece essa opção.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
SQLMAP --Versão
```

Primeiro exercício seguro

Use SQLMAP apenas em uma aula dedicada de injeção SQL e comece com configurações orientadas à detecção. Pare antes da extração de dados, a menos que o laboratório exija especificamente.

O que observar

- ✓ Testei parâmetros e técnicas de injeção.
- ✓ Confiança nas impressões digitais do banco de dados.
- ✓ Pedidos que produziram o resultado.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Usando o máximo de risco e o nível imediatamente.
- ✓ Enviando solicitações de mudança de estado.

- ✓ Coletando dados necessários.

Nível de risco

Alto. Ele pode gerar muitas solicitações, modificar dados ou recuperar registros sensíveis.

Recursos [oficiais sqlmap](#)
[no projeto Kali sqlmap](#)

8.11 OWASP ZAP

PROXY WEB E SCANNER

O que é e por que importa

O ZAP oferece recursos de interceptação, rastreamento, análise passiva e varredura ativa. Seu fluxo de trabalho gráfico é acessível para aprender testes web e distinguir ações passivas de ativas.

Quando usá-lo

Revisão passiva da sua própria aplicação de treinamento. Varredura guiada em laboratório isolado.

Quando não usar

Não faça scan ativos de sistemas sem aprovação explícita. Não presuma que todos os alertas são exploráveis.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

Zaproxy - versão

Primeiro exercício seguro

Faça uma sessão local da OWASP Juice Shop via ZAP e revise alertas passivos antes de ativar qualquer varredura ativa.

O que observar

- ✓ Confiança e evidências alertas.
- ✓ Diferença entre testes passivos e ativos. URL e parâmetro afetados.

Erros comuns de iniciantes

Iniciando um exame ativo acidentalmente. Reportando cabeçalhos informativos como achados graves.

Nível de risco

De médio a alto, dependendo do uso do scanner.

Recursos oficiais

[ZAP na Kali](#)

[Documentação ZAP](#)

8.12 Hydra

TESTE DE AUTENTICAÇÃO ONLINE

O que é e por que importa

A Hydra testa combinações de nome de usuário e senha contra os serviços suportados. Ele pode demonstrar credenciais fracas e a ausência de proteções de contas em um laboratório controlado.

Quando usá-lo

Um laboratório que ensina explicitamente auditoria de credenciais. Testando uma pequena lista de contas aprovadas com regras conhecidas de bloqueio.

Quando não usar

Nunca teste contas reais sem autorização. Não execute quando o bloqueio, limites de taxa ou estabilidade de serviço são desconhecidos.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
Hydra -H
```

Primeiro exercício seguro

Use apenas uma conta de laboratório, feita especialmente para o fim, e uma pequena lista de palavras. Confirme o protocolo de autenticação esperado e pare após o objetivo do laboratório.

O que observar

- ✓ Indicação de credencial bem-sucedida.
- ✓ Erros de conexão e falsos positivos.
- ✓ Comportamento de limite de taxa ou bloqueio.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Usando o módulo de serviço incorreto.
- ✓ Testando uma lista grande imediatamente.
- ✓ Está causando bloqueios de contas.

Nível de risco

Alto. Pode bloquear contas, sobrecarregar a autenticação e acionar a resposta a incidentes.

Recursos oficiais

[Hydra em Kali](#)

8.13 João, o Estripador

AUDITORIA OFFLINE DE HASH DE SENHA

O que é e por que importa

John testa hashes de senha contra senhas e regras de candidatos. A auditoria offline ajuda a demonstrar a força da senha sem precisar contatar repetidamente um serviço de login.

Quando usá-lo

Hashes fornecidos por um laboratório de treinamento. Auditar hashes obtidos por meio de um processo aprovado.

Quando não usar

Não use bancos de dados de senhas roubadas. Não envie hashes para serviços públicos de hacking sem permissão.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
john --list=build-info
```

Primeiro exercício seguro

Crie hashes a partir de senhas fictícias em um laboratório e use uma pequena lista de palavras para observar por que senhas previsíveis falham.

O que observar

- ✓ Formato de hash.
- ✓ Senha recuperada e tempo necessário.
- ✓ Quais padrões de senha eram fracos.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Não identificando o tipo de hash.
- ✓ Expondo senhas recuperadas.
- ✓ Assumir que não se recuperou significa forte.

Nível de risco

Risco médio de confidencialidade. As credenciais recuperadas devem ser protegidas.

Recursos oficiais

[John em Kali](#)

8.14 Hashcat

AUDITORIA DE HASH DE ALTO DESEMPENHO

O que é e por que importa

O Hashcat utiliza CPUs ou GPUs e suporta muitos formatos de hash e modos de ataque. Ele ensina como o comprimento, a singularidade e a previsibilidade da senha afetam a resistência a ataques offline.

Quando usá-lo

Demonstrações controladas de senha. Auditorias de hash autorizadas com hardware adequado.

Quando não usar

Não use hashes de violações sem autorização legal. Evite superaquecimento ou desestabilização de hardware.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
hashcat --versão
```

Primeiro exercício seguro

Use um pequeno conjunto de hashes fictícios e uma lista curta de palavras. Monitore a temperatura e compare os resultados com o John.

O que procurar

- ✓ Modo de hash correcto.
- ✓ Candidatos recuperados.
- ✓ Limites de desempenho e hardware.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Escolhendo o modo errado.
- ✓ Usar uma máscara irrealista indefinidamente.

- ✓ Ignorando os limites térmicos.

Nível de risco

Risco médio a alto de recursos e confidencialidade.

Recursos oficiais

[Hashcat no Kali](#)

[Hashcat wiki](#)

8.15 Aircrack-ng

KIT DE FERRAMENTAS DE SEGURANÇA SEM FIO

O que é e por que importa

O Aircrack-ng suporta captura sem fio, análise e testes de segurança aprovados. Ele ajuda a explicar canais Wi-Fi, frames, autenticação e por que avaliações sem fio precisam de hardware especializado.

Quando usá-lo

Seu próprio ponto de acesso isolado e clientes. Uma avaliação formal sem fio com escopo explícito.

Quando não usar

Não teste redes próximas. Não interrompa outros usuários nem envie quadros de desautenticação sem autorização explícita.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
aircrack-ng --ajuda
```

Primeiro exercício seguro

Comece identificando se seu adaptador externo suporta o modo monitor. Use apenas seu próprio ponto de acesso isolado para testes.

O que observar

Modo adaptador, canal, BSSID, cliente e qualidade de captura.

Erros comuns de iniciantes

- Assumindo que o adaptador embutido suporte o modo monitor.
- Selecionando a rede errada.
- Causar interrupção no serviço.

Nível de risco

Alto. Ações sem fio podem afetar pessoas além do alvo pretendido.

Recursos oficiais

[Aircrack-ng em Kali](#)

8.16 Bettercap

ESTRUTURA DE RECONHECIMENTO DE REDE E MANIPULAÇÃO DE TRÁFEGO

O que é e por que importa

O Bettercap suporta descoberta, inspeção e testes controlados de rede. Ele demonstra como a confiança na rede local pode ser abusada e por que criptografia e segmentação são importantes.

Quando usá-lo

Uma rede isolada construída para o exercício. Observando hospedeiros e protocolos no seu próprio laboratório.

Quando não usar

Não realize interceptação em redes compartilhadas, públicas, escolares ou de trabalho. Não ative módulos de falsificação casualmente.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
bettercap -versão
```

Primeiro exercício seguro

Use uma rede de laboratório apenas com host e comece com a descoberta passiva do host. Não permita interceptação ou falsificação no primeiro exercício.

O que observar

- ✓ Hospedeiros descobertos.
- ✓ Interfaces e alcance de rede. Quais módulos estão ativos.

Erros comuns de iniciantes

Começando pela interface errada. Ativando módulos ativos sem ler seu efeito.

Nível de risco

Alto. O uso incorreto pode interceptar o tráfego ou interromper a conectividade.

Recursos oficiais

[Melhor Cap sobre Kali](#)

[Documentação da Bettercap](#)

8.17 Respondente

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NOMES DO WINDOWS

O que é e por que importa

O Responder testa fraquezas na resolução local de nomes do Windows e no comportamento de autenticação. Ele mostra como protocolos de recurso, inseguros, podem expor material de autenticação.

Quando usá-lo

Um laboratório dedicado para Windows/Active Directory. Uma avaliação interna autorizada com exigências rigorosas de manuseio.

Quando não usar

Nunca opere em uma rede corporativa, escolar, pública ou doméstica comum com usuários não envolvidos. Não colete ou quebre credenciais reais de usuários fora do escopo explícito.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
responder -h
```

Primeiro exercício seguro

Em um laboratório de AD feito para esse fim, primeiro leia a configuração e aprenda o que os ouvintes iniciariam. Use o modo de análise antes de qualquer envenenamento ativo, quando for permitido.

O que observar

Protocolos observados.

Se uma resposta seria enviada.

Que artefatos sensíveis poderiam ser capturados.

Erros comuns de iniciantes

Rodando na interface principal de rede.

Coletando hashes de usuários não relacionados.

Deixando a ferramenta ligada.

Nível de risco

Muito alto. Ele pode capturar material de autenticação e interferir na resolução de nomes.

Recursos oficiais

[Respondedor em Kali](#)

8.18 NetExec

ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO DO WINDOWS E ACTIVE DIRECTORY

O que é e por que importa

O NetExec verifica SMB, WinRM, LDAP e outros serviços corporativos usando credenciais autorizadas e enumeração. Ele oferece uma forma consistente de avaliar grandes ambientes Windows e entender permissões.

Quando usá-lo

Um laboratório controlado de AD após aprender SMB, LDAP, Kerberos e manejo de credenciais. Avaliação interna autorizada.

Quando não usar

Não borrrife senhas nem enumere domínios reais sem aprovação. Não use ações privilegiadas antes de confirmar o escopo.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
NXC --versão
```

Primeiro exercício seguro

Em um laboratório de AD, consulte um host designado com credenciais de laboratório conhecidas e use uma opção de leitura somente. Registre exatamente qual permissão era necessária.

O que observar

- ✓ Resultado da autenticação.
- ✓ Informações do host e do domínio.
- ✓ Somente leitura versus módulos de modificação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Usando credenciais de produção em um comando de treinamento.
- ✓ Atacando uma sub-rede inteira acidentalmente.
- ✓ Confundindo autenticação com autorização.

Nível de risco

Alto. Ele pode testar credenciais em larga escala e invocar ações remotas.

Recursos oficiais

[Documentação do NetExec](#)

8.19 enum4linux-ng

SMB E ENUMERAÇÃO DO WINDOWS

O que é e por que é importante, o enum4linux-ng coleta informações acessíveis de sistemas SMB/Samba. Ele ajuda iniciantes a organizar usuários, grupos, compartilhamentos, políticas e informações de domínio.

Quando usá-lo

Após o Nmap identificar o SMB em um alvo designado. Um laboratório controlado com Windows ou Samba.

Quando não usar

Não enumere sistemas fora do escopo. Não presuma que o acesso anônimo é inofensivo.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
enum4linux-ng -h
```

Primeiro exercício seguro

Execute contra um alvo de laboratório SMB atribuído e exporte os resultados para um arquivo. Compare a saída com as observações manuais do 'smbclient'.

O que observar

Compartilhamentos, usuários, grupos, políticas e nomes de domínio. Acesso negado versus resultados anônimos.

Erros comuns de iniciantes: Ignorar entradas falsas ou duplicadas. Copiar listas de usuários sensíveis para notas públicas.

Nível de risco

Médio. A enumeração pode expor detalhes sensíveis da organização.

Recursos oficiais [enum4linux-ng](#)
[sobre Kali](#)

8.20 Searchsploit

BUSCA LOCAL DE EXPLOIT EM BANCO DE DADOS

O que é e por que importa

O Searchsploit pesquisa um catálogo local de referências públicas de exploit e provas de conceito. Ele conecta versões exatas dos produtos à pesquisa de segurança, mantendo a busca local.

Quando usá-lo

Pesquise após identificar um produto e uma versão exatos. Ler código de exploit para entender os pré-requisitos.

Quando não usar

Não execute código de prova de conceito sem revisão. Não presuma que uma busca corresponde à vulnerabilidade.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
searchsploit -h
```

Primeiro exercício seguro

Procure por um produto usado em um laboratório aposentado. Abra a referência e identifique as versões afetadas, pré-requisitos e se o código modifica o destino.

O que observar

- ✓ Faixa de versões.
- ✓ Tipo de exploit e confiabilidade.
- ✓ Privilégios necessários e plataforma alvo.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Compatível apenas com um nome de produto amplo.
- ✓ Compilando código desconhecido como root.
- ✓ Pulando a revisão manual.

Nível de risco

A pesquisa é de baixo risco; Executar código de exploração não revisado é de alto risco.

Recursos oficiais

[Searchsploit em Kali](#)

[Banco de Dados de Exploits](#)

8.21 Autópsia

PLATAFORMA DIGITAL FORENSE GRÁFICA

O que é e por que importa

A autópsia ajuda a examinar imagens de disco, arquivos, metadados, artefatos do navegador e linhas do tempo. Ele oferece aos iniciantes uma interface estruturada para análise forense.

Quando usá-lo

Amostre imagens forenses. Investigações autorizadas de incidentes com cópias forenses.

Quando não usar

Não abra a prova original de leitura e escrita. Não exponha dados de casos nem arquivos pessoais recuperados.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
autópsia --ajuda
```

Primeiro exercício seguro

Crie um caso usando uma imagem de treinamento publicamente disponível, calcule ou verifique seu hash e localize metadados básicos do sistema de arquivos.

O que observar

- ✓ Fonte da evidência e hash.
- ✓ Configurações de fuso horário.
- ✓ Arquivos recuperados e contexto da linha do tempo.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Usando o dispositivo original como prova funcional.
- ✓ Interpretando mal os carimbos de data.
- ✓ Exportando artefatos privados de forma descuidada.

Nível de risco

Risco médio de privacidade e integridade de evidências.

Recursos oficiais

[Autópsia em Kali](#)

[Documentação da autópsia](#)

8.22 Maltego

VISUALIZAÇÃO DE RELACIONAMENTOS E PLATAFORMA OSINT

O que é e por que importa

Maltego mapeia as relações entre entidades públicas, infraestrutura e fontes de informação. Ele ajuda os aprendizes a ver como pequenas pistas públicas podem se combinar em um quadro maior.

Quando usá-lo

Pesquisando organizações fictícias ou autorizadas. Mapeando sua própria exposição pública.

Quando não usar

Não persiga, assedie ou construa perfis invasivos de indivíduos privados. Não trate uma conexão visual como prova.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
Maltego --ajuda
```

Primeiro exercício seguro

Use uma empresa fictícia ou seu próprio domínio, com um conjunto limitado de transformações públicas. Registre a qualidade da fonte para cada relacionamento.

O que observar

- ✓ Fonte de cada entidade.
- ✓ Confiança e possíveis explicações alternativas. Dados que não deveriam ser publicados.

Erros comuns de iniciantes

Coletando mais informações pessoais do que o necessário. Tratar correlação como confirmação de identidade.

Nível de risco

Privacidade e risco ético médios.

Recursos oficiais

[Maltego sobre Kali](#)

[Documentação de Maltego](#)

9. Fundamentos e Ferramentas de Informática Forense Digital

9.1 Fundamentos de Forense Digital




Figura 6. Um fluxo de trabalho básico de forense digital que protege as evidências originais.

A perícia digital é a identificação disciplinada, preservação, exame, análise e reporte de evidências digitais. O objetivo não é simplesmente encontrar arquivos interessantes. O objetivo é produzir conclusões precisas e reproduzíveis, preservando a integridade e respeitando a privacidade.

Trabalho a partir de cópias

Quando a evidência for relevante, preserve o original, crie uma imagem forense verificada, registre os hashes e realize análises em uma cópia funcional. O aprendiz deve usar imagens públicas de treinamento em vez de dispositivos pessoais reais.

Conceitos centrais

- ✦ Cadeia de custódia: um registro de quem manuseou as provas, quando, por quê e como.
- ✦ Hash: uma impressão digital reproduzível usada para verificar se a evidência não foi alterada.
- ✦ Bloqueador de escrita: controles de hardware ou de software destinados a impedir a modificação da mídia-fonte.
- ✦ Linha do tempo: uma visão ordenada dos eventos provenientes de sistemas de arquivos, logs, aplicações e outros artefatos.
- ✦ Artefato: um dado que pode sustentar uma investigação, como histórico do navegador, registros, logs ou metadados.
- ✦ Constatação versus conclusão: um artefato observado não é automaticamente prova de intenção ou de identidade.

9.2 Kit de Detetive

FORENSE DE SISTEMAS DE ARQUIVOS DE LINHA DE COMANDO

O que é e por que importa

Fornecer ferramentas para examinar imagens de disco e estruturas de sistemas de arquivos. Útil para aprender análises repetíveis e scriptáveis em interfaces gráficas.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.

- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
fls -V
```

Primeiro exercício seguro

Liste os arquivos de uma imagem pública de treinamento e compare as entradas alocadas e as excluídas.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou imagem errada.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Risco médio de integridade em evidências se o dispositivo errado for selecionado.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais para um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Kit de Detetive](#)

9.3 Guymager

IMAGEM FORENSE

O que é e por que importa

Cria imagens forenses e calcula hashes. Útil para aprender a adquirir, copiar evidências e verificar.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

Guymager

Primeiro exercício seguro

Imagine um dispositivo USB descartável contendo arquivos fictícios, nunca um dispositivo com dados pessoais reais.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Seleccionando o dispositivo ou a imagem incorreta.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Alto risco se a origem e o destino estiverem confusos.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais para um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Guymager em Kali](#)

9.4 ExifTool

EXAME DE METADADOS

O que é e por que importa

Lê e escreve metadados de vários formatos de arquivo. Útil para entender carimbos de data, informações de câmeras, propriedades de documentos e metadados ocultos.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

exiftool -ver

Primeiro exercício seguro

Execute o ExifTool nas suas próprias imagens e nos documentos de exemplo. Compare os tempos do sistema de arquivos com os metadados incorporados.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreta.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Baixa ao ler cópias; escrever metadados pode alterar as evidências.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais para um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[ExifTool sobre Kali](#)

[ExifTool](#)

9.5 Binwalk

DADOS EMBARCADOS E ANÁLISE DE FIRMWARE

O que é e por que importa

Identifica assinaturas e objetos embutidos em arquivos binários. Útil para conceitos introdutórios de firmware e de gravação de arquivos.

Quando usá-lo

- Resposta autorizada a incidentes.
- Evidências de treinamento público.
- Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possui, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
Binwalk --ajuda
```

Primeiro exercício seguro

Analise uma imagem de firmware de amostra disponível publicamente e identifique assinaturas sem executar automaticamente o conteúdo extraído.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreto.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Médio. Arquivos extraídos podem ser não confiáveis.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais a um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Caminha de Lixo em Kali](#)

9.6 Volatilidade 3

FORENSE DE MEMÓRIA

O que é e por que importa

Analisa imagens de memória suportadas para recuperar artefatos de processo, de rede e do sistema operacional. Útil para responder a incidentes e entender o que havia na memória no momento da captura.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
vol -h
```

Primeiro exercício seguro

Use uma imagem pública de memória do Windows e liste as informações básicas do processo. Verifique os requisitos dos plugins e a compatibilidade da imagem.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreto.

- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Alto risco de privacidade; A memória pode conter credenciais e dados privados.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais para um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Documentação de Volatility 3](#)

9.7 Principalmente

ENTALHE DE LIMA

O que é e por que importa

Recupera conteúdo semelhante a arquivos a partir de dados brutos com base em cabeçalhos e assinaturas. Útil para entender a recuperação quando falta informação do diretório.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

primeiro -V

Primeiro exercício seguro

Crie uma pequena imagem de prática pública em um diretório dedicado e revise os falsos positivos.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreto.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Armazenamento médio e risco à privacidade.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais a um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Principalmente sobre Kali](#)

9.8 bulk_extractor

EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

O que é e por que importa

Escaneia imagens em busca de recursos, como endereços de e-mail, URLs e outros padrões, sem analisar todos os sistemas de arquivos. Útil para triagem e entender por que indicadores extraídos requerem contexto.

Quando usá-lo

- Resposta autorizada a incidentes.
- Evidências de treinamento público.
- Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
bulk_extractor -V
```

Primeiro exercício seguro

Compare uma imagem de prática pública e examine relatórios sem assumir que cada string pertença a um usuário.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreto.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Alto risco à privacidade com evidências concretas.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais a um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos [oficiais bulk_extractor](#)
[projeto](#)

9.9 Plaso/log2timeline

GERAÇÃO DE LINHA DO TEMPO

O que é e por que importa

Coleta carimbos de tempo e artefatos de várias fontes para criar linhas do tempo forenses. Útil para reconstruir sequências de atividade.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

```
log2timeline.py --ajuda
```

Primeiro exercício seguro

Construa uma linha do tempo a partir de uma pequena imagem de treinamento e filtre-a para um intervalo de tempo restrito.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem errada.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Médio; suposições erradas sobre o fuso horário podem enganar a análise.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais a um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Documentação do Plaso](#)

9.10 YARA

CLASSIFICAÇÃO BASEADA EM PADRÕES

O que é e por que importa

Utiliza regras para identificar arquivos ou correspondência de memória com padrões definidos de bytes e de texto. Útil para triagem de malware e para classificação repetível quando as regras são cuidadosamente escritas.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

Yara --Versão

Primeiro exercício seguro

Escreva uma regra inofensiva que identifique um marcador de texto fictício em um diretório de exemplo.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreta.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Médio. Regras ruins geram falsos positivos; amostras não confiáveis continuam perigosas.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais a um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Documentação YARA](#)

9.11 Ghidra

SUÍTE DE ENGENHARIA REVERSA

O que é e por que importa

Desmonta e descompila código executável para análise. Útil para aprendizado avançado sobre programas, malwares e vulnerabilidades.

Quando usá-lo

- ✓ Resposta autorizada a incidentes.
- ✓ Evidências de treinamento público.
- ✓ Seus próprios dados de amostra deliberadamente preparados.

Quando não usar

Não analise o dispositivo ou a conta de outra pessoa sem autorização legal. Não trabalhe com base em evidências originais quando a preservação importa.

Ponto de verificação de autorização

Use essa ferramenta apenas em um sistema que você possua, em um laboratório especificamente designado para você ou em um sistema coberto por uma autorização escrita clara. Acessível ao público não significa ser testável publicamente.

Verifique se está disponível

ghidraRun

Primeiro exercício seguro

Abra um programa compilado inofensivo de "hello world" e identifique as strings e as funções. Não comece com malware em tempo real.

O que observar

- ✓ Registre a fonte e o hash.
- ✓ Observação separada da interpretação.
- ✓ Documente o fuso horário, a versão da ferramenta e o local de exportação.

Erros comuns de iniciantes

- ✓ Selecionando o dispositivo ou a imagem incorreta.
- ✓ Mudando as evidências.
- ✓ Exagero o que um artefato prova.

Nível de risco

Alta ao analisar amostras maliciosas; o isolamento é essencial.

Usar IA de forma responsável com essa ferramenta

A IA pode ajudar a resumir linhas do tempo sanitizadas ou explicar formatos de arquivo, mas não envie evidências reais para um modelo público. Confirme todas as conclusões do artefato subjacente e da saída da ferramenta.

Recursos oficiais

[Ghidra](#)

10. Relatando o que você aprende

Relatando o que você aprende

Um profissional de segurança é julgado não apenas pelo que pode descobrir, mas também pela forma clara, precisa e responsável que comunica isso. Comece a fazer reportagens no seu primeiro laboratório.

10.1 Modelo simples de encontro

Campo	O que escrever
Título	Uma descrição clara do problema.
Escopo	O alvo exato autorizado.
Observação	O que você viu diretamente.
Evidências	Comando relevante, carimbo de tempo e saída sanitizada.
Risco	O que poderia acontecer e sob quais condições.
Recomendação	Uma ação corretiva prática.
Campo	O que escrever
Limitações	O que você não testou ou não conseguiu confirmar.

10.2 Evite esses erros de relatórios

1. Chamar um número de versão de vulnerabilidade confirmada sem validação.
2. Copiar a saída bruta do scanner sem explicar sua importância.
3. Usar palavras dramáticas, como "catastrófico", sem evidências.
4. Incluindo senhas, tokens, flags ou dados pessoais em um relatório público.
5. Escondendo a incerteza. Um relatório profissional distingue claramente entre fatos confirmados, inferências razoáveis e questões em aberto.

11. Seus Primeiros 30 Dias com Kali Linux

Seus Primeiros 30 Dias com Kali Linux

11.1 Semana 1 - Construa fundações seguras

1. Leia a seção de ética.
2. Instale o Kali em uma VM.
3. Atualize e crie um snapshot.
4. Aprenda arquivos, diretórios, permissões, processos e rede básica.
5. Crie um caderno de laboratório.

11.2 Semana 2 - Aprenda a observar

1. Use o Nmap em um alvo de laboratório atribuído.
2. Capture seu próprio tráfego com o Wireshark.
3. Aprenda DNS, TCP, HTTP e TLS em um nível introdutório.
4. Escreva uma pequena descoberta.

11.3 Semana 3 - Início do treino web e HTB

1. Máquinas completas para iniciantes no Ponto de Partida.
2. Aprenda o histórico HTTP do Burp e o uso básico do Gobuster ou FFUF.
3. Use IA apenas para explicar a saída sanitizada, depois verifique.
4. Revise as regras do HTB.

11.4 Semana 4 - Conecte as habilidades

1. Complete um pequeno laboratório desde a descoberta até o relatório.
2. Use uma imagem de treinamento forense para aprender hashing e metadados.
3. Revise quais ações foram de baixo impacto, invasivas ou proibidas.
4. Escolha o próximo caminho de aprendizado: testes de penetração, resposta a incidentes/SOC, forense, nuvem, GRC ou segurança de IA.

Como é o sucesso após 30 dias

Você pode operar com segurança uma VM Kali, identificar um alvo autorizado, realizar descobertas básicas, explicar a diferença entre observação e exploração, proteger os dados do laboratório e escrever um relatório simples baseado em evidências. Não se espera que você conheça todas as ferramentas.

12. Inglês para Carreiras em Tecnologia

Uma pessoa não precisa de inglês perfeito para começar uma carreira em tecnologia. Muitos profissionais excelentes usam o inglês como segunda ou terceira língua. No entanto, o inglês prático abre acesso a mais documentação, treinamentos, comunidades e empregos internacionais.

12.1 Onde o inglês aparece

1. Palavras-chave de programação e opções de linha de comando
2. Mensagens de erro e resultados de solução de problemas
3. Documentação oficial e notas de lançamento
4. Problemas no GitHub, pull requests e avisos de segurança
5. Reuniões de equipe, ingressos, relatórios e entrevistas

6. Artigos de pesquisa e relatórios iniciais sobre novas ameaças

12.2 Um objetivo realista

O objetivo não é soar como um falante nativo. O objetivo é ler instruções, entender um erro, buscar uma solução, explicar um problema, escrever uma atualização clara e descrever seu trabalho em uma entrevista. O inglês técnico melhora com o uso diário.

Iniciantes devem começar pelo idioma que melhor entendem e usar o inglês como uma ferramenta profissional adicional. Não espere por um inglês perfeito antes de começar em cibersegurança ou em desenvolvimento de software.

12.3 Recursos gratuitos para aprendizado de inglês disponíveis mundialmente

A maioria desses recursos oferece aulas gratuitas no ritmo automático. Algumas organizações também vendem tutoria opcional ou aulas presenciais, então leia a página de preços antes de se inscrever em qualquer curso pago.

Recurso	Melhor uso	Link oficial
British Council LearnEnglish	Vídeos gratuitos, leitura, escuta, gramática, vocabulário e atividades baseadas em níveis.	Recurso oficial - learnenglish.britishcouncil.org
Teste de nível livre do British Council	Uma verificação aproximada de nível inicial.	Recurso oficial - learnenglish.britishcouncil.org
USA Aprende	Cursos estruturados de inglês para adultos, com inscrição gratuita e acompanhamento de progresso.	Recurso oficial - usalearns.org
VOA Aprendendo Inglês	Aulas de inglês americano, notícias mais lentas, áudio, vocabulário e cursos para iniciantes.	Recurso oficial - learningenglish.voanews.com
Habilidades Cisco para Todos	Aprendizado gratuito de tecnologia e cibersegurança que também desenvolve o inglês técnico. Pesquise no catálogo por inglês para TI e Ethical Hacker.	Recurso oficial - skillsforall.com
OpenLearn	Cursos gratuitos da Open University, incluindo o dia a dia e o estudo de inglês.	Recurso oficial - open.edu
BBC Aprendendo Inglês	Vídeos gratuitos, pronúncia, gramática, vocabulário e aulas ao vivo.	Recurso oficial - bbc.co.uk
Duolingo	Prática diária gratuita de vocabulário e gramática básica; Melhor usar com outros recursos de fala e escuta.	Recurso oficial - duolingo.com
EF SET	Testes gratuitos de nível de inglês e um resultado compartilhável; uma avaliação em vez de um curso completo.	Recurso oficial - efset.org

12.4 Um plano simples semanal de inglês

1. Estude por meio de uma aula estruturada três vezes por semana.
2. Ouça dez minutos de inglês todos os dias.
3. Escreva cinco palavras técnicas e use cada uma em uma frase.
4. Mantenha as mensagens de erro em inglês original ao procurar soluções.
5. Explique em voz alta, em inglês simples, um conceito de Kali ou de IA.
6. Meça o progresso a cada três a seis meses, em vez de todos os dias.

13. Trajetórias Profissionais e Aprendizado Contínuo

Caminho	Foco
SOC e resposta a incidentes	Monitoramento, triagem, investigação, contenção e comunicação.
Testes de penetração	Autorização para avaliação, validação, elaboração de relatórios e orientação para remediação.
Análise forense digital	Preservação de evidências, análise de artefatos, elaboração de cronogramas e conclusões defensáveis.
Engenharia de segurança	Projetar, configurar e operar controles de segurança.
Segurança em nuvem	Identidade, proteção de dados, configuração, registro e segurança da carga de trabalho.
GRC	Governança, risco, conformidade, políticas, design de controle e comunicação empresarial.
Segurança de IA	Avaliação de modelos, injeção rápida, segurança de RAG, proteção de dados e governança de IA.

Kali é um laboratório útil, não uma carreira completa. Empregadores valorizam redes, sistemas operacionais, scripting, nuvem, identidade, comunicação, documentação e julgamento ético. Construa a profundidade gradualmente e crie um portfólio que contenha relatórios de laboratório sanitizados, em vez de flags copiadas ou capturas de tela inexplicadas.

1. Eu sou dono do alvo ou tenho autorização explícita.
2. O endereço IP, o nome do host, a conta e a janela de tempo estão no escopo.
3. Eu entendo se a ação é passiva, ativa, intrusiva ou modificadora.
4. Eu sei a saída esperada e a condição de parada.
5. Estou salvando a saída na pasta correta do laboratório.
6. Não estou expondo credenciais, arquivos VPN, dados de clientes ou flags.
7. Posso explicar por que esse comando é necessário.

Padrão de pasta de laboratório

```
~/labs/<plataforma>/<nome-de-laboratório>/
├── notas/
├── Escaneamentos/
├── evidência/
└── relatório/
```

Mandato	Significado para iniciantes
Active Directory (AD)	Os serviços de diretório da Microsoft eram usados para gerenciar usuários, computadores, permissões e políticas em muitas organizações.
Modelo de IA	Um sistema computacional treinado para reconhecer padrões ou gerar resultados como texto, imagens ou previsões.
Superfície de ataque	Os sistemas, serviços, aplicações, identidades, dispositivos e caminhos que poderiam ser alvosados.
Autenticação	O processo de provar quem ou o que você é, geralmente com uma senha, token ou fator biométrico.
Autorização	As regras que determinam o que uma pessoa ou sistema autenticado pode fazer.
Ataque de força bruta	Tentando repetidamente várias senhas ou chaves possíveis. Isso pode bloquear contas ou interferir com sistemas e requer autorização explícita.
Cadeia de custódia	Um registro documentado de quem coletou, manuseou, transferiu e examinou as evidências digitais.

Checksum	Um valor calculado usado para verificar se um arquivo baixado mudou ou ficou corrompido.
----------	--

Mandato	Significado para iniciantes
Interface de linha de comando (CLI)	Uma forma baseada em texto de controlar um computador digitando comandos.
Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVE)	Um identificador público atribuído a uma vulnerabilidade conhecida de cibersegurança.
Credencial	Informações usadas para comprovar identidade, como nome de usuário, senha, chave API, certificado ou token.
Evidências digitais	Dados que podem ajudar a explicar um evento, incidente ou atividade e devem ser manuseados com cuidado.
Enumeração	Coleta de informações detalhadas sobre sistemas, contas, compartilhamentos, serviços ou aplicações após a descoberta inicial.
Exploit	Código ou uma técnica que usa uma vulnerabilidade para causar um resultado não intencional.
Falso positivo	Um resultado que parece identificar um problema, mas está incorreto após validação.
Imagem forense	Uma cópia bit por bit do suporte de armazenamento criada para exame, preservando o original.
Haxixe	Uma impressão digital calculada usada para identificar dados, verificar integridade ou suportar auditoria de senhas.
Apresentador	Um computador, servidor, telefone, máquina virtual ou outro dispositivo conectado a uma rede.
Proxy HTTP	Uma ferramenta que fica entre um navegador e uma aplicação web para que solicitações e respostas possam ser inspecionadas.
Resposta a incidentes	O processo organizado de preparação, detecção, investigação, contenção e recuperação de incidentes de segurança.
Endereço IP	Um endereço numérico usado para identificar e se comunicar com um dispositivo em uma rede.
Jailbreak	Uma tentativa de fazer um sistema de IA ignorar suas regras ou salvaguardas pretendidas.
Menor privilégio	Dando aos usuários e sistemas apenas o acesso mínimo necessário para realizar suas tarefas.
Registro	Um registro de eventos gerados por um sistema operacional, aplicação, dispositivo de rede ou ferramenta de segurança.
Malware	Software projetado para interromper, danificar, espionar ou obter acesso não autorizado a sistemas ou dados.
Serviço de rede	Um programa que escuta conexões e oferece uma função como web, e-mail, compartilhamento de arquivos ou acesso remoto.
Inteligência de código aberto (OSINT)	Informações coletadas legalmente de fontes públicas.
Pacote	Uma pequena unidade de dados transmitida por uma rede.
Carga útil	A ação ou código entregue após o uso de uma vulnerabilidade.
Teste de penetração	Uma avaliação autorizada e com escopo que tenta identificar e validar com segurança as fragilidades de segurança.
Porto	Um endpoint lógico numerado usado por serviços de rede.
Escalada de privilégios	Obtendo permissões além das atribuídas ao usuário ou processo atual.
Injeção rápida	Instruções colocadas em conteúdo de entrada ou recuperado que tentam manipular um sistema de IA para ignorar suas regras pretendidas.
RAG	Geração aumentada por recuperação: um método que fornece informações recuperadas a um modelo de linguagem antes de responder.

Reconhecimento	O processo inicial de coleta de informações sobre um alvo autorizado.
Divulgação responsável	Relatar de forma privada uma fraqueza de segurança à organização afetada e permitir um tempo razoável para correção.
Risco	A possibilidade de que uma ameaça explore uma fraqueza e cause danos, considerada junto com a probabilidade e o impacto.
Escopo	Os limites aprovados de uma atividade de segurança, incluindo alvos, datas, contas e técnicas permitidas.
Mandato	Significado para iniciantes
Serviço	Um programa que oferece uma função de rede ou sistema.
Shell	Um ambiente de comandos usado para interagir com um sistema operacional.
Snapshot	Um estado salvo de uma máquina virtual que pode ser restaurado após um erro ou alteração falhada.
Engenharia social	Manipular pessoas para que revelem informações ou tomem ações inseguras.
Ameaça	Uma pessoa, evento, ação ou condição capaz de causar dano.
Token	Um valor usado para representar identidade, autorização ou uma sessão. Tokens devem ser protegidos como senhas.
Máquina virtual (VM)	Um computador baseado em software que roda dentro de um computador hospedeiro físico.
VPN	Uma rede privada virtual que cria uma conexão criptografada com outra rede ou ambiente de laboratório.
Vulnerabilidade	Uma fraqueza que pode ser explorada ou criar risco.
Lista de palavras	Um arquivo contendo palavras ou possíveis valores usados por ferramentas autorizadas de descoberta ou auditoria de senhas.
Bloqueador de escrita	Um controle de hardware ou software usado para reduzir a chance de modificar o suporte original de evidência.
Vulnerabilidade zero-day	Uma vulnerabilidade recém-descoberta e que talvez ainda não tenha uma solução disponível.

Este manual prefere fontes primárias e oficiais. O comportamento das ferramentas, pacotes, capturas de tela e regras da plataforma podem mudar. Siga os links abaixo e verifique as instruções atuais antes de agir. [Kali Linux](#)

[Pegue Kali](#)

[Documentação Kali](#)

[Documentação da ferramenta Kali](#)

[Documentação de virtualização Kali](#)

[Hack The Box](#)

[Ponto de Partida HTB](#)

[Academia HTB](#)

[HTB Começando](#)

[OWASP](#)

[Cibersegurança do NIST](#)

[MITRE ATT&CK](#)

[MITRE ATLAS](#)

[Licença Creative Commons](#)

Este é um projeto educacional vivo. Os leitores são incentivados a relatar links quebrados, explicações pouco claras, problemas gramaticais, preocupações com acessibilidade e erros técnicos. Não envie credenciais, flags, soluções activemachine, informações pessoais, dados de clientes ou alegações de exploits não verificadas.

Estrutura planejada do repositório GitHub

```
kali-learning-manual/  
├── README.md  
├── LICENÇA  
├── CODE_OF_CONDUCT.md  
├── CONTRIBUTING.md  
├── CHANGELOG.md  
├── docs/en/  
├── docs/es/  
├── docs/pt-br/  
├── guias companheiros/  
├── ativos/  
└── referências/
```

O link do repositório público será adicionado à próxima revisão após a criação do repositório. A edição fonte será mantida em inglês, com edições devidamente localizadas em espanhol latino-americano e português brasileiro.

Continue aprendendo. Fiquei curioso. Use suas habilidades para proteger as pessoas.

Todo profissional experiente em cibersegurança já foi iniciante.

Primeira Edição Pública - Mestre em Inglês - julho de 2026

Gratuito para compartilhamento educacional não comercial sob CC BY-NC-SA 4.0