

Nazwa
kwalifikacji:

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Symbol
kwalifikacji:

INF.03

Numer zadania:

06

Kod arkusza:

INF.03-06-26.06-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	<i>Uwaga: W przypadku oceny zrzutów należy uznać za prawidłowe, jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranu. Jeżeli część rekordów nie jest widoczna, sprawdzić w phpMyAdmin</i>
R.1.1	Wykonany import tabel do bazy danych <i>recepty</i> - plik <i>import.png</i>
R.1.2	W pliku <i>kwerendy.txt</i> zapisane co najmniej jedno zapytanie SQL, wynikające z treści zadania
R.1.3	Wykonane zapytanie 1 wybierające jedynie nazwy i ilości leków dla których jednostka miary to sztuki (szt.). W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>SELECT nazwa, ilosc FROM leki WHERE jednostka = "szt.";</code> oraz na zrzucie jest dokładnie 5 rekordów
R.1.4	Wykonane zapytanie 2 wybierające jedynie imię, nazwisko i rok urodzenia dla pacjentów urodzonych po 2000 roku, których imię jest zakończone literą 'a'. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>SELECT imie, nazwisko, rokUr FROM pacjenci WHERE imie LIKE "%a" AND rokUr > 2000;</code> oraz na zrzucie jest dokładnie 1 rekord: Anna Kowalska 2001
R.1.5	Wykonane zapytanie 3 wybierające jedynie nazwy typów oraz zliczające liczbę leków danego typu. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>SELECT typ, COUNT(*) FROM leki JOIN typy USING(idTypy) GROUP BY leki.idTypy; (lub porównanie kluczy po ON lub WHERE)</code> oraz na zrzucie są dokładnie 3 rekordy: syrop 3; tabletki 7; tabletki musujące 3
R.1.6	Wykonane zapytanie 4 tworzące użytkownika Lekarz na localhost z hasłem Lek@rz. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: <code>CREATE USER 'Lekarz'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Lek@rz';</code> oraz na zrzucie jest widoczny komunikat o poprawnie wykonanym zapytaniu, dopuszczalny jest błąd informujący o niewybraniu bazy
R.2	Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej
	<i>Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez</i>
R.2.1	Grafika <i>recepta.png</i> ma przezroczyste tło oraz wymiary 100 px na 100 px
R.2.2	Butelka i nakrętka w grafice są wypełnione czarnym kolorem, a krzyż jest wypełniony dowolnym odcieniem czerwonego koloru
R.2.3	W pliku <i>recepty.html</i> znajduje się deklaracja HTML5 <code><!DOCTYPE HTML></code> i deklaracja języka zawartości: polski np. <code><html lang="pl"></code>
R.2.4	W sekcji head znajduje się jawnie podany standard kodowania polskich znaków i tytuł strony "Konto pacjenta"
R.2.5	W sekcji body zdefiniowany jest podział na bloki za pomocą semantycznych znaczników HTML5: header, nav, main -> section + section + section + section, footer (<i>dopuszcza się stosowanie bloków pomocniczych</i>)
R.2.6	W bloku nagłówkowym znajduje się <code><h2></code> : "Strefa pacjenta", w kolejnych blokach sekcji <code><h3></code> : "Dane pacjenta", "Dane recept", "Dane lekarza", w blokach sekcji lewa1 i lewa2 po dwa <code><p></code> , w stopce <code><p></code> z numerem zdającego

R.2.7	W blokach sekcji znajdują się obrazy z tekstami alternatywnymi: lewa1: <i>pacjent.png</i> , alt = "dane pacjenta" lewa2: <i>lekarz.png</i> , alt = "dane lekarza" prawa1: <i>recepta.png</i> , alt = "dane recepty"
R.2.8	W bloku sekcji prawa2 znajduje się przynajmniej jeden blok z paragrafem i nagłówkiem <h4> (w HTML lub skrypcie)
R.2.9	Na stronie znajduje się przynajmniej jedna lista numerowana z przynajmniej jednym elementem (znaczniki , ; w HTML lub skrypcie)
R.2.10	Numer zdającego jest zapisany w znaczniku
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest zgodny z ilustracją 4 w arkuszu egzaminacyjnym (prawidłowo zastosowane właściwości CSS decydujące o układzie bloków na stronie, np. float i clear albo display flex albo grid albo position; żaden blok nie zachodzi na inne blok - sprawdzić w inspektorze)
R.3.2	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie styl.css formatowanie CSS pochodzi jedynie z tego arkusza
R.3.3	Kliknięcie odnośnika „Strona główna” powoduje przejście do strony index.html
R.3.4	Kliknięcie odnośnika „Recepty” powoduje przejście do strony recepty.html
R.3.5	Kliknięcie odnośnika „Skierowania” powoduje przejście do strony skierowania.html
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	<i>Uwaga: Kryteria muszą działać na stronie (sprawdzić w inspektorze). Dopuszcza się sprawdzenie w kodzie CSS tylko w przypadku, gdy formatowany element nie istnieje w HTML, a kod CSS jest zgodny ze składnią (np. w HTML nie zdefiniowano atrybutu klasy lub id lub brakuje elementu formatowanego selektorem typu)</i> <i>Ustawione:</i>
R.4.1	domyślne formatowanie selektorów (*): krój czcionki "Trebuchet MS" - jako pierwszy, sans-serif - jako ostatni
R.4.2	kolor tła: blok nagłówkowy, stopka - #B17948, blok nawigacyjny - #D9A97E
R.4.3	kolor czcionki: blok nagłówkowy, stopka, nawigacyjny, selektor a - biały oraz selektor h4 - czerwony (dowolny odcień)
R.4.4	wysokość bloków sekcji: lewa1 i lewa2 - 200px, prawa1 - 120px, prawa2 - 400px szerokość bloków sekcji: obie lewe - 40%, obie prawe - 60% (width lub grid-template-columns lub flex)
R.4.5	wyrównanie tekstu: blok nagłówkowy, stopka, nawigacyjny - do środka, nagłówki czwartego stopnia - do prawej strony
R.4.6	marginesy wewnętrzne (padding): blok nagłówkowy, stopka - 5px marginesy zewnętrzne (margin) selektor img - 20px, odnośnik - 30px
R.4.7	rozmiar czcionki: nagłówki czwartego stopnia - 120%, odnośnik - 150%
R.4.8	styl obrazu: opływanie float: left; styl bloku sekcji prawa2: paski przewijania (overflow) - scroll
R.4.9	styl klasy .recepty: kolor tła PeachPuff, marginesy wewnętrzne (padding) - 20px, zewnętrzne (margin) - 40px, zaokrąglenie rogów (border-radius) - 20px
R.4.10	gdy kursor znajdzie się na elemencie z przypisaną klasą .recepty, kolor tła zmienia się na #D9A97E
R.5	Rezultat 5: Skrypt
	<i>Uwaga: Kryteria 5.1 ÷ 5.7 należy sprawdzić w kodzie źródłowym. Instrukcje muszą być zgodne ze składnią oraz zawierać dane wynikające z zadania.</i> <i>W kryteriach 5.5 ÷ 5.7 dopuszczalne jest rozwiązanie z zastosowaniem innerHTML +=...</i>
R.5.1	Skrypt w języku JavaScript zawiera przynajmniej jedną poprawną składniowo instrukcję wynikającą z treści zadania
R.5.2	Zastosowana przynajmniej jedna zmienna oraz nazewnictwo jest w języku polskim lub angielskim i odzwierciedla cel zastosowania
R.5.3	Dane do skryptu są pobrane ze struktury, której wzór znajduje się w pliku dane.json. Struktura jest kompletna. Wymagane przynajmniej jedno odwołanie do elementu tablicy recepty
R.5.4	Program wykorzystuje pętlę działającą na wszystkich elementach tablicy recepty. Skrypt napisano uniwersalnie dla dowolnej liczby elementów w tablicy

R.5.5	Skrypt tworzy elementy bloków (<i>np. div</i>) z atrybutem <code>class = recepty</code> w bloku sekcji prawej <i>np.</i> <pre> blok = document.createElement("div"); blok.setAttribute("class", "recepty"); (<i>lub</i> blok.className = "recepty"; <i>lub</i> blok.classList.add("recepty");) prawy = document.getElementById("prawy2"); prawy.appendChild(blok); </pre>
R.5.6	Skrypt tworzy przynajmniej jeden element <code><p></code> lub <code><h4></code> w utworzonym bloku <pre> np.data = document.createElement("p"); ... blok.appendChild(data); (<i>gdzie blok to uchwyt z przykładu w R.5.5</i>) </pre>
R.5.7	Skrypt tworzy listę z elementami w utworzonym bloku <pre> np.listalekow = document.createElement("ol"); lek1 = document.createElement("li"); listalekow.appendChild(lek1); ... blok.appendChild(listalekow); (<i>gdzie blok to uchwyt z przykładu w R.5.5</i>) </pre> oraz tworzy tyle elementów listy ile jest danych w polach <code>lek1</code>, <code>lek2</code>, <code>lek3</code> <pre> np.if(pacjenci.recepty[i].lek2) ... </pre>
R.5.8	Na stronie jest wyświetlanych za pomocą pętli tyle bloków, ile jest elementów w tablicy <i>recepty</i>. Każdy blok ma przypisaną klasę <i>recepty</i>
R.5.9	Każdy blok zawiera paragraf z datą, listę <i>n</i>-elementową, gdzie <i>n</i> to liczba wymienionych leków oraz nagłówek <code><h4></code>