

Nazwa kwalifikacji: Oznaczenie kwalifikacji: Numer zadania: Kod kwalifikacji	Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
	E.14
	03
	E.14-03-19.01
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów ekranu należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranów
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i>dane</i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i>import</i> w formacie PNG. Zrzut zawiera cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik <i>kwerendy.txt</i> z zapytaniami SQL oraz zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu z wynikami kwerend w formacie PNG
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola tytuł, rok oraz ocena z tabeli <i>filmy</i> jedynie dla komedii. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>SELECT tytuł, rok, ocena FROM filmy WHERE gatunki_id = 5; lub</code> wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 2 rekordy dla filmów "W starym, dobrym stylu" oraz "Bodyquard Zawodowiec", wyświetlone jedynie kolumny tytuł, rok, ocena
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pola id i tytuł z tabeli <i>filmy</i> oraz odpowiadające im pola imię i nazwisko z tabeli <i>reżyserzy</i> . Należy posłużyć się relacją. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>SELECT filmy.id, tytuł, imię, nazwisko FROM filmy JOIN reżyserzy ON filmy.reżyserzy_id = reżyserzy.id; możliwe również INNER JOIN lub</code> <code>SELECT filmy.id, tytuł, imię, nazwisko FROM filmy, reżyserzy WHERE filmy.reżyserzy_id = reżyserzy.id; lub</code> wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne jest dokładnie 7 rekordów o id= 1 - 7, jedynie pola id, tytuł, imię, nazwisko
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 wybierające jedynie pola id oraz tytuł z tabeli <i>filmy</i> jedynie dla filmów z roku 2017 o ocenie 6. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>SELECT id, tytuł FROM filmy WHERE rok = 2017 AND ocena=6;</code> lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie dwa rekordy o id równym 4 i 6, jedynie pola id oraz tytuł
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 zmieniające dane w tabeli <i>reżyserzy</i> . Imię w rekordzie o id równym 8 ma nowe brzmienie: „Francis Ford”. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>UPDATE reżyserzy SET imię='Francis Ford' WHERE id = 8; lub</code> wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczna jest kwerenda i komunikat "Zmodyfikowanych rekordów: 1" lub efekt działania kwerendy
R.2	Rezultat 2: Wygląd witryny internetowej
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Witrynę internetową zapisano w pliku <i>index.php</i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
R.2.2	Nadano tytuł strony: "Filmoteka", jest on widoczny na karcie przeglądarki
R.2.3	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: na górze cztery bloki, poniżej dwa bloki główne: lewy i prawy, na dole blok stopki. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.4	W górnym drugim bloku zapisano nagłówek h1: "BAZA FILMÓW" oraz w blokach głównych zapisano przynajmniej jeden nagłówek h2 z: "Wybrano filmy: ", "Wszystkie filmy" oraz w stopce zapisano paragraf z numerem PESEL
R.2.5	W bloku górnym trzecim umieszczono formularz z listą rozwijalną oraz przyciskiem opisanym "Filmy"
R.2.6	W liście rozwijalnej umieszczono 5 elementów: „Sci-Fi”, „animacja”, „dramat”, „horror”, „komedia"
R.2.7	Przynajmniej w jednym bloku górnym umieszczono obraz <i>klaps.png</i> który ma tekst alternatywny "Nasze filmy" albo <i>gwiezdneWojny.jpg</i> który ma tekst alternatywny "szturmowcy"
R.2.8	Przeskalowano z zachowaniem proporcji przynajmniej jeden plik graficzny, tak że jego wysokość jest równa 200 px (odpowiadająca szerokość dla <i>gwiezdneWojny.jpg</i> - 267 px (± 5 px), dla <i>klaps.png</i> - 172 px (± 5 px)
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym
R.3.2	Dane z formularza przesyłane są za pomocą metody POST
R.3.3	Przycisk formularza jest typu submit
R.3.4	Kliknięcie odnośnika "Zapytania do bazy" pobiera / otwiera plik <i>kwerendy.txt</i> oraz kliknięcie odnośnika "Przejdź do filmy.pl" inicjuje próbę otworzenia strony "filmy.pl"
R.3.5	Strona <i>filmy.pl</i> jest otwierana w osobnym oknie / zakładce przeglądarki
R.3.6	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i>styl3.css</i> , formatowanie pochodzi jedynie od CSS
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.6, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS. Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS
R.4.1	Ustawiono domyślny (*) krój czcionki dla całej strony na Garamond
R.4.2	Ustawiono kolor tła #790DB5 dla bloków górnych i stopki oraz #FFE6A3 dla bloków głównych
R.4.3	Ustawiono kolor czcionki orange dla bloków górnych i stopki
R.4.4	Ustawiono wysokość 200px dla bloków górnych oraz 500px dla bloków głównych
R.4.5	Ustawiono szerokość 25% dla bloków górnych oraz 50% dla bloków głównych
R.4.6	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla bloków górnych oraz stopki
R.4.7	Ustawiono marginesy wewnętrzne (padding) 30px dla stopki
R.4.8	Ustawiono margines wewnętrzny górny (padding-top) 60px dla znacznika formularza
R.4.9	Ustawiono rozmiar czcionki 150% dla znacznika akapitu (paragrafu)
R.4.10	Ustawiono kolor czcionki yellow dla odnośnika niewybranego (link) oraz orange dla odnośnika odwiedzonego (visited)
R.5	Rezultat 5: Skrypt połączenia z bazą
	Uwaga: dopuszcza się możliwość stosowania biblioteki PDO. W przypadku gdy witryna nie uruchamia się z powodu błędów w skrypcie rezultaty 5.1 ÷ 5.3 oraz 5.7 należy sprawdzić w kodzie strony
R.5.1	Skrypt napisano w języku PHP i umieszczono w pliku <i>index.php</i>
R.5.2	Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy <i>dane</i>
R.5.3	Po wykonaniu operacji na bazie zastosowano funkcję zamknięcia bazy
R.5.4	Przynajmniej jeden skrypt wypisuje zwrócone rekordy w osobnych akapitach
R.5.5	Skrypt nr 1 wysła do bazy zmodyfikowane zapytanie nr 1, w ten sposób, że sprawdzany jest gatunek filmu zgodny z wyborem w liście rozwijanej
R.5.6	Skrypt nr 1 wypisuje zwrócone zapytaniem rekordy w formacie „Tytuł: <tytuł>, Rok produkcji: <rok>, Ocena: <ocena>” Pola zapisane w nawiasach <> muszą być pobrane z bazy danych
R.5.7	Skrypt nr 2 wysła do bazy zapytanie 2
R.5.8	Skrypt nr 2 wypisuje zwrócone zapytaniem rekordy w formacie: „<id>. <tytuł>, reżyseria: <imię> <nazwisko>". Pola zapisane w nawiasach <> muszą być pobrane z bazy danych