

Nazwa kwalifikacji:	Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Oznaczenie kwalifikacji:	E.14
Numer zadania:	05
Kod arkusza:	E.14-05-19.01
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów ekranu należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranów
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i>dane2</i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i>import</i> w formacie PNG. Zrzut zawiera cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik <i>kwerendy.txt</i> z zapytaniami SQL oraz zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu z wynikami kwerend w formacie PNG
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola nazwa oraz potoczna z tabeli <i>grzyby</i> jedynie dla grzybów jadalnych. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>SELECT nazwa, potoczna FROM grzyby WHERE jadalny = 1; lub</code> wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym jest widocznych dokładnie 7 rekordów o nazwach potocznych: pieczarka, kania, prawdziwek, podgrzybek, kurka, bocznik, trufia, wyświetlone jedynie kolumny <i>nazwa</i> oraz <i>potoczna</i>
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pola nazwa i potoczna z tabeli <i>grzyby</i> oraz odpowiadające im pole nazwa z tabeli <i>rodzina</i> jedynie dla grzybów, do których przypisana jest potrawa sos. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>SELECT grzyby.nazwa, potoczna, rodzina.nazwa FROM grzyby JOIN rodzina ON grzyby.rodzina_id = rodzina.id WHERE potrawy_id = 1; możliwe również INNER JOIN lub</code> <code>SELECT grzyby.nazwa, potoczna, rodzina.nazwa FROM grzyby, rodzina WHERE grzyby.rodzina_id = rodzina.id AND potrawy_id = 1; lub</code> wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 2 rekordy o nazwach potocznych: kurka i bocznik, jedynie pola <i>grzyby.nazwa</i> , <i>potoczna</i> oraz <i>rodzina.nazwa</i>
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 wybierające jedynie pola <i>nazwa_pliku</i> oraz <i>potoczna</i> z tabeli <i>grzyby</i> . W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>SELECT nazwa_pliku, potoczna FROM grzyby;</code> lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym są widoczne wszystkie rekordy tabeli <i>grzyby</i> (8), jedynie pola <i>nazwa_pliku</i> i <i>potoczna</i>
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 dodające do tabeli <i>rodzina</i> pole opis typu tekstowego. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: <code>ALTER TABLE rodzina ADD opis TEXT;</code> możliwe również inne typy tekstowe: char, varchar, tinytext, mediumtext, longtext lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczna jest kwerenda i komunikat "Tabela rodzina została pomyślnie zmodyfikowana" lub efekt działania kwerendy
R.2	Rezultat 2: Wygląd witryny internetowej
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Witrynę internetową zapisano w pliku <i>grzyby.php</i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
R.2.2	Nadano tytuł strony: "Grzybobranie", jest on widoczny na karcie przeglądarki
R.2.3	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: na górze dwa bloki: miniatury oraz tytułowy, poniżej kolejne dwa bloki: lewy i prawy, poniżej stopka. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.4	W bloku tytułowym zapisano nagłówek h1: "Idziemy na grzyby!" oraz w bloku prawym zapisano przynajmniej jeden nagłówek h2 z: "Grzyby jadalne", "Polecamy do sosów" oraz w stopce zapisano paragraf z numerem PESEL
R.2.5	W bloku prawym umieszczono listę numerowaną, zastosowano znaczniki ol, li oraz je zamknięto (lista generowana kodem HTML lub skryptem)
R.2.6	W bloku miniatury umieszczono obraz <i>borowik-miniatura.jpg</i> , który ma tekst alternatywny "Grzybobranie"
R.2.7	Plik <i>borowik-miniatura.jpg</i> ma wymiary 100 px (± 2 px) szerokość i 75 px wysokość (± 2 px)
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym
R.3.2	Obraz w bloku miniatury jest odnośnikiem oraz jego kliknięcie pobiera / otwiera plik <i>borowik.jpg</i>
R.3.3	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i>styl5.css</i> , formatowanie pochodzi jedynie od CSS
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.3, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS. Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS
R.4.1	Ustawiono domyślny (*) krój czcionki dla całej strony na Verdana
R.4.2	Ustawiono kolor tła Sienna dla obu bloków górnych i stopki oraz BurlyWood dla bloków lewego i prawego
R.4.3	Ustawiono pomarańczowy kolor czcionki dla bloku tytułowego i stopki (dowolny odcień)
R.4.4	Ustawiono wysokość 100px dla obu bloków górnych oraz 700px dla bloków lewego i prawego
R.4.5	Ustawiono szerokość 20% dla bloku miniatury i 80% dla bloku tytułowego i 70% dla bloku lewego i 30% dla bloku prawego
R.4.6	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla stopki
R.4.7	Ustawiono marginesy zewnętrzne (margin) 7px oraz marginesy wewnętrzne (padding) 5px dla selektora obrazu
R.4.8	Ustawiono obramowanie 1px linią ciągłą o kolorze RosyBrown dla selektora obrazu
R.4.9	Ustawiono styl selektora obrazu, który zmienia kolor obramowania na Maroon w momencie najechania kursorem na obraz np. pseudoklasa hover. Dopuszcza się alternatywne rozwiązania np. za pomocą skryptu
R.5	Rezultat 5: Skrypt połączenia z bazą
	Uwaga: Dopuszcza się możliwość stosowania biblioteki PDO. W przypadku gdy witryna nie uruchamia się z powodu błędów w skrypcie rezultaty 5.1 + 5.3 należy sprawdzić w kodzie strony
R.5.1	Skrypt napisano w języku PHP
R.5.2	Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy <i>dane2</i>
R.5.3	Po wykonaniu operacji na bazie zastosowano funkcję zamknięcia bazy
R.5.4	Skrypt w panelu lewym generuje kod wyświetlający obrazy oraz kolejność i liczba obrazów jest zgodna z Obrazem 2 arkusza wszystkie nazwy plików zostały pobrane z bazy danych (uwaga! układ obrazów może się zmieniać w zależności od wielkości okna przeglądarki)
R.5.5	Skrypt w panelu lewym generuje atrybut title dla każdego obrazu oraz jego treść została pobrana z bazy danych z pola potoczne i odpowiada wyświetlanemu grzybowi
R.5.6	Skrypt nr 2 z panelu prawego wyświetla w osobnych paragrafach nazwy grzybów jadalnych i umieszczone w nawiasie nazwy potoczne oraz wszystkie dane zostały pobrane z bazy danych
R.5.7	Skrypt nr 3 z panelu prawego wyświetla dane w liście numerowanej: <nazwa grzyba> (<nazwa potoczna>), rodzina: <nazwa rodziny> oraz wszystkie dane zostały pobrane z bazy danych