

Nazwa kwalifikacji:	Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Oznaczenie kwalifikacji:	E.14
Numer zadania:	07
Kod arkusza:	E.14-07-19.01
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów ekranu należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranów
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i>sklep</i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i>import</i> w formacie PNG. Zrzut zawiera cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik tekstowy <i>kwerendy</i> z zapytaniami SQL oraz zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu w formacie JPG
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola nazwa, opis, cena z tabeli podzespoły dla tych podzespołów, które są procesorami. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: SELECT nazwa, opis, cena FROM podzespoły WHERE typy_id = 1; lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 4 rekordy o nazwach: Core i5-7640X, Core i3-6300, Core i7-6700K, X6 FX-6350; wyświetlone jedynie kolumny nazwa, opis, cena
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pola id oraz nazwa z tabeli podzespoły dla tych podzespołów, które są dostępne oraz ich cena jest mniejsza niż 400. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: SELECT id, nazwa FROM podzespoły WHERE dostepnosc = 1 AND cena < 400; lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 3 rekordy o id 4, 11, 12; jedynie pola id, nazwa
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 wybierające jedynie pole nazwa z tabeli podzespoły oraz odpowiadające mu pole kategoria z tabeli typy dla podzespołów, które są procesorami. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: SELECT nazwa, kategoria FROM podzespoły JOIN typy ON podzespoły.typy_id = typy.id WHERE typy_id = 1; lub SELECT nazwa, kategoria FROM podzespoły, typy WHERE podzespoły.typy_id = typy.id AND typy_id = 1; możliwe też INNER JOIN; prawidłowy również warunek ... WHERE kategoria = 'Procesor' lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są jedynie pola nazwa i kategoria, są dokładnie 4 rekordy z kategorii Procesor (i3, i5, i7, X6)
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 modyfikujące strukturę tabeli typy poprzez dodanie kolumny o nazwie opis i typie TEXT. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: ALTER TABLE typy ADD opis TEXT; możliwe również ADD COLUMN lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczna jest kwerenda i komunikat "MySQL zwrócił pusty wynik..." lub efekt działania kwerendy
R.2	Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Przeskalowano z zachowaniem proporcji i zmieniono nazwę dla pliku graficznego na <i>komputer.png</i> . Wysokość obrazu wynosi 270 px, szerokość 330 px (± 5 px); zachowano przezroczystość tła
R.2.2	Witryne internetowa zapisano w pliku <i>sklep.php</i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
R.2.3	Nadano tytuł strony: "Hurtownia", jest on widoczny na karcie przeglądarki
R.2.4	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: na górze blok logo, blok listy i blok formularza, poniżej blok główny, na dole blok stopki. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.5	W bloku formularza zapisano nagłówek h2: "Hurtownia Komputerowa" oraz w bloku głównym nagłówek h1: "Podzespoły we wskazanej kategorii" oraz w stopce nagłówek h3: "Hurtownia działa od poniedziałku do soboty w godzinach 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ " oraz paragraf z numerem PESEL w stopce (w R.2.5 nie należy oceniać indeksu górnego)
R.2.6	Godzinę zapisano za pomocą znacznika <sup>, np. 7⁰⁰
R.2.7	W bloku logo umieszczono obraz <i>komputer.png</i> lub przeskalowany <i>zad1.png</i> oraz ma on tekst alternatywny "hurtownia komputerowa"
R.2.8	W bloku listy zapisano listę punktowaną z wpisami: „Sprzęt” oraz „Oprogramowanie”. Element „Sprzęt” zagnieżdża listę numerowaną z elementami: „Procesory”, „Pamięci RAM”, „Monitory”, „Obudowy”, „Karty graficzne”, „Dyski twarde” oraz użyto znaczników: ul, ol, li oraz je zamknęło
R.2.9	W bloku formularza umieszczono formularz z polem wprowadzania danych oraz przyciskiem opisanym SPRAWDŹ
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym
R.3.2	Dane z formularza przesyłane są za pomocą metody POST
R.3.3	Pole do wprowadzania danych jest typu number oraz przycisk jest typu submit
R.3.4	Odnośnik "Napisz do nas" łączy z adresem e-mail bok@hurtownia.pl, np.: ...
R.3.5	Po wybraniu odnośnika "Intel" przeglądarka otwiera stronę o adresie http://intel.pl oraz po wybraniu odnośnika "AMD" przeglądarka otwiera stronę o adresie http://amd.pl
R.3.6	Przynajmniej jeden odnośnik z rezultatu 3.5 otwiera się w nowym oknie przeglądarki
R.3.7	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i>styl1.css</i> lub <i>stylil.css</i> , formatowanie pochodzi jedynie od CSS
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.7, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS. Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS
R.4.1	Ustawiono domyślny (*) krój czcionki dla całej strony na Verdana
R.4.2	Ustawiono kolor tła #FF9F79 dla trzech bloków górnych, #80CDAC dla bloku głównego oraz #188256 dla stopki
R.4.3	Ustawiono zielony kolor czcionki dla bloku listy i formularza
R.4.4	Ustawiono wysokość trzech górnych bloków na 270px, głównego na 400px, stopki na 150px
R.4.5	Ustawiono szerokość bloku logo na 30%, bloków listy i formularza na 35%
R.4.6	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla bloku głównego
R.4.7	Ustawiono marginesy wewnętrzne (padding) dla bloku głównego na 30px, dla stopki na 10px
R.4.8	Ustawiono styl odnośnika lub odnośnika nieodwiedzzonego (link): zielony kolor tła, marginesy zewnętrzne (margin) oraz wewnętrzne (padding) 10px, obramowanie 2px, linią ciągłą w kolorze pomarańczowym (wystarczą cztery cechy z sześciu)
R.4.9	Ustawiono kolor tła odnośnika odwiedzzonego (visited lub active) violet
R.5	Rezultat 5: Skrypt połączenia z baza
	Uwaga: dopuszcza się możliwość stosowania biblioteki PDO. W przypadku gdy witryna nie uruchamia się z powodu błędów w skrypcie rezultaty 5.1 ÷ 5.4, 5.6 należy sprawdzić w kodzie strony
R.5.1	Skrypt napisano w języku PHP i umieszczono w pliku <i>sklep.php</i>
R.5.2	Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy <i>sklep</i>
R.5.3	Po wykonaniu operacji na bazie zastosowano funkcję zamknięcia bazy
R.5.4	Skrypt pobiera dane z formularza za pomocą tablicy \$_POST
R.5.5	Po wczytaniu strony do przeglądarki na stronie wyświetlany jest komunikat „Wybierz poprawną kategorię sprzętu”
R.5.6	Wyświetlanie rekordów zaimplementowano w oparciu o pętlę
R.5.7	Wyświetlane przez skrypt rekordy są zgodne z wartością w polu formularza, np. jeśli wprowadzono 1, są wyświetlane procesory oraz wyświetlanie zgodne jest ze wzorem <nazwa> <opis> CENA: <cena>