

Nazwa kwalifikacji:	Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Oznaczenie kwalifikacji:	E.14
Numer zadania:	08
Kod arkusza:	E.14-08-19.01
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów ekranu należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranów
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i>sklep</i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i>import</i> w formacie PNG. Zrzut zawiera cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik tekstowy <i>kwerendy</i> z zapytaniami SQL oraz zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu w formacie JPG
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające jedynie pola nazwa, dostepnosc, cena z tabeli podzespoloy dla tych podzespolów, których producentem jest ADATA. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: SELECT nazwa, dostepnosc, cena FROM podzespoloy WHERE producenci_id = 5; lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczny jest dokładnie 1 rekord o nazwie: AHD650...; wyświetlone jedynie kolumny nazwa, dostepnosc, cena
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pola id oraz opis z tabeli podzespoloy dla tych podzespolów, które są niedostępne oraz ich producentem jest Intel lub AMD. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: SELECT id, opis FROM podzespoloy WHERE dostepnosc = 0 AND producenci_id < 3; możliwy również warunek: dostepnosc = 0 AND (producenci_id = 1 OR producenci_id = 2) lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczny jest dokładnie 1 rekord o id 3; jedynie pola id, opis
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 wybierające jedynie pola opis i cena z tabeli podzespoloy oraz odpowiadające mu pole nazwa z tabeli producenci. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: SELECT podzespoloy.opis, podzespoloy.cena, producenci.nazwa FROM podzespoloy JOIN producenci ON podzespoloy.producenci_id = producenci.id; lub SELECT podzespoloy.opis, podzespoloy.cena, producenci.nazwa FROM podzespoloy, producenci WHERE podzespoloy.producenci_id = producenci.id; możliwe też INNER JOIN; lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są jedynie pola opis, cena, nazwa (producenta), jest dokładnie 12 rekordów dla wszystkich podzespolów
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 modyfikujące strukturę tabeli producenci poprzez dodanie kolumny o nazwie priorytet i dowolnym typie całkowitym. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: ALTER TABLE producenci ADD priorytet int; możliwe wszystkie typy całkowite, możliwe ADD COLUMN lub wynik działania udokumentowano zrzutem, na którym widoczna jest kwerenda i komunikat "MySQL zwrócił pusty wynik..." lub efekt działania kwerendy
R.2	Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Przeskalowano z zachowaniem proporcji i zmieniono nazwę pliku na <i>sprzet.png</i> . Wysokość obrazu wynosi 300 px, szerokość 283 px (± 5 px); zachowano przezroczystość tła
R.2.2	Witrynę internetową zapisano w pliku <i>hurtownia.php</i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
R.2.3	Nadano tytuł strony: "Hurtownia komputerowa", jest on widoczny na karcie przeglądarki
R.2.4	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: na górze blok listy, blok formularza i blok logo, poniżej blok główny, na dole blok stopki. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.5	W bloku formularza zapisano nagłówek h1: "Dystrybucja sprzętu komputerowego" oraz w bloku głównym nagłówek h2: "Podzespoły wybranego producenta" oraz w stopce nagłówek h4: "Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach 7 ³⁰ - 16 ³⁰ⁿ " oraz akapit z numerem PESEL w stopce (w R.2.5 nie oceniamy indeksu górnego)
R.2.6	Godzinę zapisano za pomocą znacznika <sup>, np. 7³⁰
R.2.7	W bloku logo umieszczono obraz <i>sprzet.png</i> lub przeskalowany <i>zad2.png</i> oraz ma on tekst alternatywny "Sprzedajemy komputery"
R.2.8	W bloku listy zapisano listę punktowaną z elementem: „Producenci”, który zagnieżdża listę numerowaną z elementami: „Intel”, „AMD”, „Motorola”, „Corsair”, „ADATA”, „WD”, „Kingstone”, „Patriot”, „Asus” oraz użyto znaczników: ul, ol, li oraz je zamknęto
R.2.9	W bloku formularza umieszczono formularz z polem do wprowadzania danych oraz przyciskiem opisanym WYŚWIETL
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym
R.3.2	Dane z formularza przesyłane są za pomocą metody POST
R.3.3	Pole formularza jest typu number oraz przycisk jest typu submit
R.3.4	Odnośnik "Napisz" łączy z adresem e-mail biuro@hurt.pl, np.: ...
R.3.5	Po wybraniu odnośnika "ADATA" przeglądarka otwiera stronę o adresie http://adata.pl oraz po wybraniu odnośnika "Patriot" przeglądarka otwiera stronę o adresie http://patriot.pl
R.3.6	Przynajmniej jeden odnośnik z rezultatu 3.5 otwiera się w nowym oknie przeglądarki
R.3.7	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i>styl2.css</i> , formatowanie pochodzi jedynie od CSS
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.7, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS. Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS
R.4.1	Ustawiono domyślny (*) krój czcionki dla całej strony na Helvetica
R.4.2	Ustawiono kolor tła #6FACE3 dla trzech bloków górnych, #4C93D2 dla bloku głównego oraz #2D77BA dla stopki
R.4.3	Ustawiono niebieski kolor czcionki dla bloków górnych i biały kolor czcionki dla stopki
R.4.4	Ustawiono wysokość trzech górnych bloków na 300px, głównego na 350px, stopki na 170px
R.4.5	Ustawiono szerokość bloku formularza na 40%, bloków listy i logo na 30%
R.4.6	Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla bloku głównego
R.4.7	Ustawiono marginesy wewnętrzne (padding) dla bloku głównego na 20px, dla stopki na 15px
R.4.8	Ustawiono styl odnośnika lub odnośnika nieodwiedzonego (link): kolor tła: LightSkyBlue, marginesy zewnętrzne (margin) 5px, wewnętrzne (padding) 10px
R.4.9	Ustawiono styl odnośnika odwiedzonego (visited lub active): kolor tła: LightSteelBlue
R.5	Rezultat 5: Skrypt połączenia z bazą
	Uwaga: dopuszcza się możliwość stosowania biblioteki PDO. W przypadku gdy witryna nie uruchamia się z powodu błędów w skrypcie rezultaty R.5.1 ÷ R.5.4, R.5.6 należy sprawdzić w kodzie strony
R.5.1	Skrypt napisano w języku PHP i umieszczono w pliku <i>hurtownia.php</i>
R.5.2	Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy <i>sklep</i>
R.5.3	Po wykonaniu operacji na bazie zastosowano funkcję zamknięcia bazy
R.5.4	Skrypt pobiera dane z formularza za pomocą tablicy \$_POST
R.5.5	Po wczytaniu do przeglądarki na stronie wyświetlany jest komunikat „Wybierz producenta”
R.5.6	Wyświetlanie rekordów zaimplementowano w oparciu o pętlę
R.5.7	Wyświetlane przez skrypt rekordy są zgodne z wartościami w polu formularza, np. jeśli wprowadzono 1, są wyświetlane produkty firmy Intel oraz wyświetlanie zgodne jest ze wzorem <nazwa> CENA: <cena>
R.5.8	Jeżeli produkt jest dostępny to do tekstu z R.5.7 dopisywane jest DOSTĘPNY, w przeciwnym wypadku NIEDOSTĘPNY