

Nazwa kwalifikacji:	Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami		
Oznaczenie kwalifikacji:	E.14		
Numer zadania:	02		
Kod arkusza:	E.14-02-20.06-SG		
Wersja arkusza:	SG		
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych		
	<i>Uwaga: Kwerendy zapisano w pliku baza.txt. W przypadku oceny zrzutów należy uznać za prawidłowe jeżeli widoczny jest cały obszar ekranu, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranu. W danych wprowadzonych do tabel dopuszcza się błędy w wartościach liczbowych i tekstowych. Jeżeli błędy się pojawia, należy sprawdzać kwerendy z rezultatów R.1.5 - R.1.6 z ich uwzględnieniem</i>		
R.1.1	Zapisano zapytanie tworzące tabelę <i>pokoje</i> z polami: id - liczba całkowita, nazwa - tekst, cena - liczba rzeczywista. W pliku z kwerendami istnieje zapis, np.: CREATE TABLE pokoje ('id' int, 'nazwa' varchar(20), 'cena' float); (możliwe inne typy pól spełniające warunki)		
R.1.2	Zdefiniowano w tabeli <i>pokoje</i> pole id jako klucz podstawowy, np.: ALTER TABLE pokoje ADD PRIMARY KEY(id); lub ustawiono pole id jako klucz podstawowy w zapytaniu R.1.1		
R.1.3	Zapisano zapytanie wstawiające do tabeli <i>pokoje</i> trzy wiersze: 1, jednoosobowy, 100; 2, dwuosobowy, 170; 3, trzyosobowy, 210. W pliku z kwerendami istnieje zapis, np.: INSERT INTO pokoje ('id', 'nazwa', 'cena') VALUES ('1', 'jednoosobowy', '100'), ('2', 'dwuosobowy', '170'), ('3', 'trzyosobowy', '210'); możliwe również bez wymienienia nazw pól lub 3 zapytania lub przypisanie za pomocą SET Poprawnie również, gdy wprowadzono cenę pokoju dwuosobowego równą 100		
R.1.4	Zapisano zapytanie definiujące klucz obcy dla tabeli <i>rezerwacje</i> na polu id_pok łączący z tabelą <i>pokoje</i> . W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: ALTER TABLE rezerwacje ADD FOREIGN KEY (id_pok) REFERENCES pokoje(id);		
R.1.5	Zapisano zapytanie wybierające z tabeli <i>rezerwacje</i> jedynie id pokoju oraz licząc łączną sumę dni jego rezerwacji. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: SELECT id_pok, SUM(liczba_dn) FROM rezerwacje GROUP BY id_pok; oraz na zrzucie ekranu widoczne są jedynie pole id_pok i pole obliczonej sumy, wartości: 1, 31; 2, 11; 3, 13		
R.1.6	Zapisano zapytanie liczące sumę dni rezerwacji latem. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: SELECT SUM(liczba_dn) FROM rezerwacje WHERE sezon = "lato"; oraz na zrzucie ekranu widoczne jest jedynie pole obliczonej sumy, wartość 30		
R.1.7	Zapisano zapytanie aktualizujące cenę pokoi w tabeli <i>pokoje</i> , cena wzrasta o 15%. W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: UPDATE pokoje SET cena= cena + cena*0.15; (lub cena = cena * 1.15)		
R.1.8	Zapisano zapytanie tworzące użytkownika najemca z widocznym hasłem n@JEM1@! W pliku z kwerendami istnieje zapis np.: CREATE USER najemca IDENTIFIED BY "n@JEM1@!"		
R.1.9	Wyeksportowano bazę lub tabelę <i>pokoje</i> i <i>rezerwacje</i> do pliku <i>wynajem.sql</i> . Czas generowania wpisany w nagłówku pliku jest zgodny z datą i godziną egzaminu		
R.2	Rezultat 2: Wygląd witryny internetowej		
	<i>Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez. Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony.</i>		
R.2.1	Przynajmniej jeden obraz z 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg zapisano z rozmiarem 200 px (± 2 px) na 200 px (± 2 px) w odcieniach szarości		
R.2.2	Witrynę internetową zapisano w plikach <i>index.html</i> , <i>cennik.php</i> , <i>kalkulator.html</i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków na przynajmniej jednej stronie		
R.2.3	Nadano tytuł przynajmniej jednej stronie "Pokoje"		
R.2.4	Układ przynajmniej jednej strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: banera1; obok siebie menu1, menu2, menu3; banera2; obok siebie bloki lewy, środkowy, prawy; stopka. Podział wykonany za pomocą znaczników sekcji		
R.2.5	Na przynajmniej jednej stronie zapisano w banerze1 h2: "WYNAJEM POKOI", w stopce umieszczono paragraf (znacznik <p>) oraz na stronie <i>cennik.php</i> w bloku środkowym umieszczono h1: "Cennik"		
R.2.6	Na stronie index umieszczono w blokach lewym, środkowym i prawym obrazy 1, 2, 3 z tekstem alternatywnym "Gdzie obrazek?"		
R.2.7	Na stronie zawierającej cennik umieszczono tabelę o trzech kolumnach (w skrypcie lub HTML), zastosowano znaczniki <table>, <tr>, <td> oraz ich zamknięcia		
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej		
	<i>Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – uruchomić plik lokalnie z dysku lub sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony</i> Odsyłacze z R.3.2 ÷ R.3.4 muszą zawierać ścieżkę względną		
R.3.1	Układ bloków po uruchomieniu strony w przeglądarce jest w pełni zgodny z obrazem 2 w arkuszu		
R.3.2	Na przynajmniej jednej stronie istnieje odnośnik POKOJE, który prowadzi do pliku <i>index.html</i>		
R.3.3	Na przynajmniej jednej stronie istnieje odnośnik CENNIK, który prowadzi do pliku <i>cennik.php</i>		
R.3.4	Na przynajmniej jednej stronie istnieje odnośnik KALKULATOR, który prowadzi do pliku <i>kalkulator.html</i>		
R.3.5	Przynajmniej jedna strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie <i>styl.css</i> formatowanie pochodzi jedynie od pliku CSS. Uwaga: kryterium to nie jest spełnione również, gdy zdający źle przypisał co najmniej jeden selektor do bloku (np. kropka zamiast #)		
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej		
	<i>Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.5, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS. Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS.</i>		
R.4.1	Ustawiono kolor tła dla baner1, banera2, stopki na #000033 oraz menu1, menu3, bloku środkowego #E0E9F1 oraz menu2 i bloków lewego i prawego na #B3C6D9		
R.4.2	Ustawiono wysokość banera1 i stopki na 80px, banera2 na 20px, bloków menu na 40px, pozostałych na 400px		
R.4.3	Ustawiono szerokość menu1, menu3, lewego i prawego na 33%, menu2, środkowego na 34%		
R.4.4	Ustawiono biały kolor czcionki dla banera1, banera2 i stopki		
R.4.5	Ustawiono margines wewnętrzny górny 10px (padding-top lub padding: 10px 0 0 0) dla bloków banera1 i wszystkich menu oraz na 100px dla bloków lewego, środkowego i prawego		
R.4.6	Ustawiono krój czcionki Arial dla banera1 i stopki		
R.4.7	Ustawiono dla selektora a czarny kolor czcionki bez podkreślenia		
R.4.8	Ustawiono dla selektora * lub html lub body lub kontenera całej strony rozmiar czcionki 20px i wycentrowanie		
R.4.9	Ustawiono dla selektora table i td obramowanie linią ciągłą 1px		
R.5	Rezultat 5: Skrypt połączenia z bazą		
	<i>Uwaga: jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP - sprawdzić 5.1 ÷ 5.4 wg kryteriów w kodzie źródłowym strony. Kryteria 5.2 ÷ 5.4 uznajemy za spełnione jeżeli zastosowano biblioteki MySQLi lub PDO</i>		
R.5.1	Skrypt napisano w języku PHP oraz skrypt umieszczono w pliku <i>cennik.php</i> oraz zawiera on przynajmniej jedną instrukcję języka zgodną ze składnią		
R.5.2	Zastosowano funkcję realizującą połączenie z serwerem bazy danych na localhost, użytkownik root, bez hasła, baza danych wynajem		

R.5.3	Po wykonaniu wszystkich operacji na bazie zastosowano funkcję zamknięcia połączenia z serwerem bazy danych
R.5.4	Skrypt wysłał do bazy danych zapytanie wybierające wszystkie wiersze z tabeli pokoje
R.5.5	Skrypt wyświetla wszystkie dane pobrane z bazy
R.5.6	Dane są wyświetlane w tabeli o trzech kolumnach, każdy wiersz zawiera osobny rekord