

Fonctions des commandes	MS-DOS	Linux	Exemple de base de Linux
Copier des fichiers	copier	cp	cp cefichier.txt /home/cerépertoire
Déplacer des fichiers	déplacer	mv	mv cefichier.txt /home/cerépertoire
Afficher la liste des fichiers	dir	ls	ls
Effacer un écran	cls	clear	clear
Fermer un fenêtre d'invite	exit	exit	exit
Afficher ou configurer la date	date	date	date
Effacer des fichiers	del	rm	rm cefichier.txt
Réécrire un message sur l'écran	echo	echo	echo ce message
Effacer des fichiers avec un éditeur de texte	edit	pico[a]	pico cefichier.txt
Comparer le contenu de fichiers différents	fc	diff	diff fichier1 fichier2
Chercher une chaîne de texte dans un fichier	find	grep	grep ce mot ou cette phrase cefichier.txt
Formater une disquette	format a: (si la disquette se trouve dans A:)	mke2fs (ou mformat[b])	/sbin/mke2fs /dev/fd0 (/dev/fd0 est l'équivalent Linux de A:)
Affiche une aide de commande	commande /?	man[c]	man commande
Créer un répertoire	md	mkdir	mkdir répertoire
Afficher un fichier	more	less[d]	less cefichier.txt
Renommer un fichier	ren	mv	mv cefichier.txt cefichier.txt[e]
Afficher votre emplacement dans le système de fichiers	chdir	pwd	pwd
Changer de répertoire avec un chemin d'accès spécifié (<i>absolute path</i>)	cd chemin	cd chemin	cd /répertoire/répertoire
Changer de répertoire avec un <i>chemin d'accès relatif</i>	cd ..	cd ..	cd ..
Afficher l'heure	time	date	date
Afficher la quantité de mémoire	mem	free	free
Remarques: a. Pico est un éditeur de texte simple. D'autres éditeurs de texte que vous pouvez utiliser à la place de Pico incluent Emacs et vi. b. Ceci formate un disque pour le système de fichiers DOS. c. Vous pouvez également utiliser info pour certaines commandes. d. La commande more peut également être utilisée pour afficher une page du fichier à la fois. e. La commande mv peut déplacer un fichier et, si vous voulez renommer un fichier dans le même répertoire, déplacer ce fichier dans le même répertoire et le renommer, comme dans l'exemple.			