TP2 – Les fondations du projet

React Native · En trinôme · Projet, jalon 1

Votre sujet est choisi, votre dépôt commun existe. Ce TP pose l'**architecture MVC** de votre projet : tout ce que vous ajouterez ensuite (navigation, Firebase) viendra s'y brancher sans tout réécrire.

Ce TP en bref

- **Objectifs** : organiser le code en modèles, services, hooks contrôleurs et vues, typer les données, charger les données d'une API publique et partager un état global.
- En trinôme, dans le **dépôt du projet**. Ce jalon n'est pas noté : il pose les bases de votre rendu final.
- Le cours 2 (catalogue de séjours) vous sert de **modèle** : appliquez la même structure à **votre** sujet.
- L'IA est autorisée, à une condition : chaque membre doit pouvoir expliquer chaque fichier.

0 Le dépôt et l'équipe

Git · organisation

1. Un seul membre crée le projet Expo (`npx create-expo-app@latest` , puis `npm run reset-project` en répondant `n` pour supprimer l'exemple, et `"output": "single"` dans `app.json`), le pousse sur le dépôt `rn-projet-nom1-nom2-nom3` , puis invite les deux autres et **Chris-CHEVALIER**, si ce n'est pas déjà fait.
2. Les deux autres clonent le dépôt et lancent `npm install` puis `npm start` .
3. Répartissez les **trois parties** du projet (A · Catalogue, B · Navigation et compte, C · Données partagées : voir le sujet du projet). Créez le `README.md` : le sujet en trois phrases, l'API publique envisagée, les membres (prénom, nom, compte GitHub) et le **propriétaire de chaque partie**.

Travailler à trois sans se marcher dessus

Chacun travaille sur sa partie : **A** sur les étapes 1 à 4 (modèle, service, hooks et catalogue), **B** sur le modèle et le service de votre première collection, **C** sur l'étape 5 (Context et composant qui le lit). Chacun commite avec son propre compte.

Une branche par fonctionnalité

Suivez le GitHub Flow : ne travaillez jamais directement sur `main` . Créez une branche pour chaque fonctionnalité, faites-y des commits courts, puis ouvrez une **pull request**. Un autre membre la relit et vous la fusionnez dans `main` une fois la fonctionnalité testée.

Terminal

```
git switch main
git pull
git switch -c feature/catalogue
git push -u origin feature/catalogue
```

1 Le modèle

TypeScript · fonctions pures

Dans `src/models/`, un fichier par entité principale de votre sujet (par exemple `recipe.ts`).

1. Écrivez le **type** de votre entité : au moins six propriétés, dont un identifiant, une union de valeurs (une catégorie, un statut…) et une propriété facultative.
2. Écrivez le type de ses **filtres** : au moins une recherche textuelle et un filtre par catégorie.
3. Écrivez une **fonction pure** `matchesFilters(item, filters)` qui renvoie un booléen.

Le type décrit vos données **telles que votre application les utilise**, pas telles que l'API les renvoie : le service fera la conversion à l'étape 2.

> **Partie B**
>
> Sur le même modèle, écrivez le type, les données factices et le service de votre **première collection** Firebase (par exemple vos recettes personnelles). Firebase la remplacera au TP4.

2 Le service et l'API publique

fetch · async · typage

1. Choisissez l'API de votre sujet. Elle doit être **gratuite et sans clé secrète** (TheMealDB, Open Library, REST Countries, Open Food Facts…). Notez son adresse dans le README.
2. Ouvrez une réponse de l'API dans votre navigateur. Écrivez le **type de la réponse**, limité aux champs que vous utilisez.
3. Dans `src/services/`, écrivez une fonction asynchrone qui renvoie vos données, par exemple `fetchRecipes(): Promise<Recipe[]>`.
   - Elle appelle l'API avec `fetch`, vérifie `response.ok` et lève une erreur sinon ;
   - elle **convertit** la réponse en objets de votre modèle. Le reste de l'application ne doit pas connaître les noms de champs de l'API.
4. Pour tester l'étape 4, faites échouer l'appel (une adresse erronée, ou le mode avion) : l'erreur doit s'afficher. Rétablissez ensuite l'adresse.

Indice : l'API renvoie beaucoup plus de champs que nécessaire

C'est normal. Ne typez que ce que vous utilisez, puis construisez vos objets du modèle avec les bons noms. Un champ facultatif de l'API devient une propriété facultative (`?`) de votre type.

Indice : l'API ne fournit pas tout

Si votre API ne fournit pas une donnée dont vous avez besoin (vos catégories, par exemple), gardez-la dans `src/data/`. Ce sont vos CRUD Firebase du TP4 qui compléteront le reste.

3 Les hooks contrôleurs

Hooks personnalisés · union discriminée

1. Dans `src/hooks/`, écrivez le hook qui charge vos données (par exemple `useRecipes()`).
   - Son état est une **union discriminée** à trois cas : `"loading"`, `"error"` (avec un message) et `"success"` (avec les données).
   - Il renvoie cet état et une fonction `reload`.
2. Écrivez le hook des filtres (par exemple `useRecipeFilters(items)`). Il renvoie les filtres, une fonction pour les modifier et la liste filtrée, **calculée** avec `matchesFilters`.

> La liste filtrée n'est pas un état. Si vous écrivez `useState` pour elle, c'est qu'une donnée est stockée deux fois.

4 Les vues et l'écran

Composants purs · responsive

1. Dans `src/components/`, écrivez au moins **trois composants purs** : la carte d'un élément, la barre de filtres et un message d'état (chargement, erreur avec un bouton « Réessayer »).
2. Dans `src/app/index.tsx`, l'écran **assemble** les hooks et les composants. Il affiche :
   - un indicateur pendant le chargement ;
   - un message et un bouton « Réessayer » en cas d'erreur (testez-le avec l'erreur de l'étape 2) ;
   - le catalogue responsive (grille sur ordinateur, liste sur téléphone), avec un message quand aucun élément ne correspond.

> **Vérifiez vos vues**
>
> Aucun fichier de `src/components/` ne doit importer un service, appeler `fetch` ou contenir un `useEffect` qui charge des données.

5 Un état global

Context · Provider

1. Choisissez une donnée que **plusieurs composants** partageront : des favoris, une sélection, des préférences d'affichage…
2. Dans `src/context/`, créez le Context typé et son Provider. Dans `src/hooks/`, écrivez le hook d'accès, qui lève une erreur hors du Provider.
3. Placez le Provider dans `src/app/_layout.tsx`.
4. Dans `src/components/`, écrivez un composant qui lit cet état **sans recevoir de props** (un badge « ★ 3 favoris », par exemple). Affichez-le dans l'en-tête du catalogue.

✓ Avant de rendre

- ☐ L'arborescence contient `models/`, `data/`, `services/`, `hooks/`, `context/`, `components/` et `app/`.
- ☐ `npx tsc --noEmit` n'affiche aucune erreur.
- ☐ Les trois états (chargement, erreur, succès) s'affichent correctement.
- ☐ Le catalogue est une grille sur ordinateur et une liste sur téléphone.
- ☐ Une modification de l'état global se voit aussitôt dans le composant qui le lit.
- ☐ Le README indique le propriétaire de chaque partie, et chacun a commité sur la sienne.

> **Rendu**
>
> Poussez votre travail en fin de séance. Je relis l'état du dépôt à la fin de la journée : pas besoin d'e-mail, votre invitation me donne accès au dépôt.