

PARTE 1: ESTRUCTURA SEMÁNTICA (substituir os <div> por elementos semánticos adecuados).

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 1 - Estructura semántica</title>
</head>
<body>
  <div class="header">
    <h1>Mi sitio</h1>
  </div>

  <div class="nav">
    <div>Inicio</div>
    <div>Servicios</div>
    <div>Contacto</div>
  </div>

  <div class="content">
    <div>
      <h2>Sobre nosotros</h2>
      <p>Texto de ejemplo.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="footer">
    <p>©2025 Mi sitio</p>
  </div>
</body>
</html>
```

PARTE 2: IMAXES (adecúa o seguinte anaco de código para facelo accesible).

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 2 - Imágenes accesibles</title>
</head>
<body>
  <main>
    
  </main>
</body>
```

```
</html>
```

PARTE 3: WAI-ARIA

Analiza el archivo de código de acordeón e identifica y explica los roles y atributos WAI-ARIA presentes.

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/accordion/examples/accordion/>

PARTE 4: VIDEO E REXIÓN VIVA (Engadir subtítulos con <track> e unha transcripción ao vídeo, empregar a etiqueta correspondiente nos mensaxes para anunciar os cambios).

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 5 - Vídeo y contenido dinámico</title>
</head>
<body>

  <video controls width="480" src="sample.mp4"></video>

  <div id="mensajes">Mensajes aparecerán aquí</div>

  <script>
    const msg = document.getElementById('mensajes');
    setInterval(()=>{
      const d = new Date();
      msg.textContent = 'Mensaje nuevo a las
'+d.toLocaleTimeString();
    },5000);
  </script>
</body>
</html>
```