

PRUEBA DE DESEMPEÑO INICIAL

1.- Relaciona la columna 1 con la columna 3, tomando en cuenta el contenido de la columna 2 y la descripción de la columna 4.

1	pwd		Es un comando de Linux/Unix que muestra una lista de los comandos previamente ejecutados en la terminal, ordenados por número.
2	cd		Es un editor ideal para crear o modificar archivos de texto plano.
3	#!/bin/bash		Es un comando de Linux/Unix que muestra el tamaño ocupado por archivos y directorios en el sistema de archivos.
4	./*		Es un protocolo y comando usado en Linux/Unix para conectarse de forma segura a otro equipo remoto a través de una red, generalmente para administrar servidores o sistemas desde la terminal.
5	ls		Es un comando de Linux/Unix que se usa para mover o renombrar archivos y directorios.
6	df		Es un comando de Linux/Unix que se usa para copiar archivos y directorios de una ubicación a otra.
7	clear		Es un comando de Linux/Unix que muestra el nombre del usuario actualmente conectado y que está ejecutando la sesión en la terminal.
8	history		Es un comando usado en sistemas Linux/Unix para cambiar de directorio dentro de la terminal. Permite navegar por el sistema de archivos.
9	nano		Es una herramienta poderosa de Linux/Unix para sincronizar y transferir archivos y directorios entre ubicaciones, ya sea en la misma máquina o entre equipos remotos.
10	du		Es un comando de Linux/Unix que se usa para eliminar archivos y directorios desde la terminal.
11	cat		Es un comando de Linux/Unix que muestra el contenido de uno o varios archivos de texto directamente en la terminal.
12	less		Es un programa de Linux/Unix que permite visualizar el contenido de un archivo de texto de forma paginada, facilitando la lectura en la terminal.
13	mv		Es un comando de Linux/Unix que muestra la ruta completa del directorio actual en el que estás trabajando en la terminal.
14	rm		Este patrón se utiliza en la terminal de Linux/Unix para referirse a todos los archivos y carpetas ubicados en el directorio actual.
15	ssh		Es la ruta al ejecutable de Bash, que significa Bourne Again Shell, un intérprete de comandos o shell muy común en sistemas Linux y Unix.
16	whoami		Es un comando de Linux/Unix que limpia la pantalla de la terminal, eliminando todo el texto visible para dejarla en blanco y ordenada.
17	cp		Es un comando de Linux/Unix que muestra información sobre el espacio libre y usado en los sistemas de archivos montados en el equipo.
18	rsync		Es un comando de Linux/Unix que lista el contenido de un directorio, mostrando archivos y carpetas que contiene.