

ϕ^1, ϕ^2

OR

XOR


Not

SHIFT RIGHT SHR op, ? $\leftarrow \begin{matrix} 3 \\ \text{CL} \end{matrix}$

SHIFT LEFT SHL op, ?


ROTATE RIGHT ROR of, ?

ROTATE LEFT ROL op, ?



ROTATE WITH CF RIGHT RCR

ROTATE WITH CF LEFT RCL



```

mov al, 00110011b
mov cl, 2
shl al, cl

```

$\Rightarrow 33h$

AX 10ABCP_h

1010 1011 1100 1101
 15 --- 7 6 5 4 3 2 1 0

AND AX, 0000 0000 0000 0111 → isolate for pos 0-2 by making a mask
 isolate for 7-12 position:

AND AX, 0001 1111 1000 0000

isolate

for 7-12 position: then move them to pos 1-6

AND AX, 0001 1111 1000 0000
 └───┬───┘
 → 6
 shift

SHR AX, 6

Ex:

mov AX, [0]

mov BX, [0]

mov DX, 0

0-2 DX \Leftrightarrow 10-12 A

bits 0-2 of DX correspond to 10-12 of A

AND AX, 0001 11 000000000000

SHR AX, 10 12 10

OR DX, AX

biti dim DX 3-6 have the val 1.

OR DX 0000,0000,0111,000

biti 7-10 correspond on biti 1-4 dim [a]

MOV AX, [a]

AND AX, 0000,0000,0001,1110

SHL AX, 6

OR DX, AX

biti 11-12 on val 0

AND DX, 1110011111111111b

mov ax, 86h = 0086h

cw

mov bl, 2

div bl

0000 0000 1000 0110b
with cw

cw → 1111 1111 1000 0110b

7 7 86 1:2 ⇒ 7803h
in AL

(in AL max 2 digits in hexa)

unsigned + mov ax, 0
mul, div

signed $\begin{cases} + \\ - \end{cases}$ cbw, cwd, cwde, cdq
idiv, imul

a, b, c - byte

e, f, g - word

$a * b + c$

mov al, [a] \Rightarrow 90h

mul byte [b] \Rightarrow 2h \Rightarrow AX: 180h \Rightarrow crashes

~~add al, [c]~~

~~mov dx, [a]~~

mov hl, [c]

mov bh, 0

add bx

mov bx, 0

mov bl, [c]

a, b, c - byte

e, f, g - word

mov al, -3 \Rightarrow 1111 1101

mov bl, 2

mul bl \Rightarrow FC * 2 \Rightarrow AX