1. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima os N primeiros números ímpares positivos.

2. Escreva um programa que leia 10 números inteiros e, para cada número, informe se ele é par ou ímpar.

3. Escreva um programa que leia um número inteiro N e imprima todos os seus divisores exatos.

4. Escreva um programa que leia dois números inteiros M e N e calcule a soma de todos os números do intervalo [M, N].

5. Escreva um programa que leia o termo inicial e a razão de uma progressão aritmética e imprima os 20 primeiros termos da progressão.

6. Escreva um programa que leia um número inteiro N e informe os dez primeiros termos da sua tabuada. Por exemplo, se N for igual a 4, o programa deve exibir a seguinte saída:

   4 x 1 = 4
   4 x 2 = 8
   4 x 3 = 12
   4 x 4 = 16
   4 x 5 = 20
   4 x 6 = 24
   4 x 7 = 28
   4 x 8 = 32
   4 x 9 = 36
   4 x 10 = 40

7. Escreva um programa que leia o peso e a altura de 10 pessoas e informe a quantidade de pessoas dentro da faixa de peso adequada, acima do peso e abaixo do peso.

8. Escreva um programa que leia um texto e, em seguida, leia um caractere x e informe quantas vezes o caractere x aparece dentro do texto informado.

9. Escreva um programa que leia um texto e, em seguida, leia dois caracteres x e y e substitua, no texto informado, todas as ocorrências do caractere x pelo caractere y. Por exemplo, se o texto informado foi “banana”, o caractere x for “a” e o caractere y for “e”, o texto deve ser alterado para “benene”.

10. Escreva um programa que leia um texto e verifique a quantidade de letras maiúsculas, a quantidade de letras minúsculas, a quantidade de numerais e a quantidade de demais caracteres.

11. Escreva um programa que leia um texto e imprima o seu valor correspondente em caixa alta. Por exemplo, se o texto informado foi “Eu amo programar”, o programa deve imprimir o texto “EU AMO PROGRAMAR”. Para resolver a questão, você não pode usar a função toupper oferecida pela linguagem C.