

HTML

Formulários

Introdução

- × Formulários HTML são um dos principais pontos de **interação entre um usuário e um web site** ou aplicativo.
- × Permitem que os usuários enviem dados para o web site.
- × Na maior parte do tempo, os dados são enviados para um **servidor na web**

Introdução

- × Um formulário HTML é feito de um ou mais **widgets** (ou **componentes**, como preferir).
- × Esses widgets podem ser campos de texto (linha única ou de várias linhas), caixas de seleção, botões, checkboxes ou radio buttons.

Form

- × Todo formulário começa e termina com a tag **<form>**. Como no exemplo abaixo:

```
<form action="/pagina-processa-dados">
```

```
</form>
```

Form

- × O atributo "**action**" da tag form indica para onde os dados desse formulário devem ser enviados. Neste caso, um endereço "pagina-processa-dados"

```
<form action="/pagina-processa-dados">  
</form>
```

Form

- × Em alguns casos, é necessário definir o **method** dos formulários. Os possíveis valores de method são **GET** e **POST**

```
<form method="post" action="/pagina-processa-dados">  
</form>
```

Form

- × Por hora, entenda que **GET** e **POST** são usados para coisas diferentes:
 - × Use **GET** para buscas ou informações que não são sensíveis ou confidenciais.
 - × Use **POST** quando as informações forem sensíveis/confidenciais.

Input

- × O elemento mais importante de formulários é o **input**. Ele vai servir para entrada de vários tipos de informação e sua exibição vai variar muito.
- × Como ele pode receber vários tipos de informações, o atributo "**type**" é o que define qual informação será passada

Input

- **Type**

- **text**
- **email**
- **date**
- **tel**
- **url**
- **search**
- **password**

Label

- × A tag **<label>** é uma maneira para vincular uma descrição à um campo do formulário. O atributo **for** faz referência ao id do campo correspondente.

<label for="email">

- × Referencia um campo de entrada de e-mail que tem **id="email"**

Select

- × Select define uma lista de opções dentro de um componente "drop-down", junto com a tag option

```
<select name="carros">  
  <option value="bmw">BMW</option>  
  <option value="vw">VW</option>  
  <option value="fiat">Fiat</option>  
  <option value="audi">Audi</option>  
</select>
```

Textarea

- × Textarea define um campo de texto de mais de uma linha, diferente de um input do tipo "text"

```
<textarea name="message">  
    Oi mãe, tudo bem?  
</textarea>
```

Dessa forma, a caixa de texto já é iniciada com um texto predefinido, mas também pode ser deixado vazio.

Botões

A tag `<button>` define um botão clicável.

Dentro de um elemento `<button>`, você pode inserir texto (e tags como `<i>`, `<b>`, `<strong>`, `<br>`, `<img>`, etc.).

Isso não é possível com um botão criado com o elemento `<input>`

Botões

Em HTML, os botões são divididos em três tipos principais, diferenciados pelo atributo **type** dentro do elemento **<button>** ou **<input>**:

submit, reset e button.

Botões

Em HTML, os botões são divididos em três tipos principais, diferenciados pelo atributo **type** dentro do elemento **<button>** ou **<input>**:

Botão Submit:

O botão submit, quando clicado dentro de um **<form>**, envia os dados do formulário ao servidor para processamento. Se o atributo **type** for omitido, o botão passa a ser, **por padrão, um botão submit** dentro de um formulário.

Botões

Em HTML, os botões são divididos em três tipos principais, diferenciados pelo atributo **type** dentro do elemento **<button>** ou **<input>**:

Botão Reset:

O botão reset "limpa" os campos do formulário, **restaurando-os aos seus valores iniciais.**

Botões

Em HTML, os botões são divididos em três tipos principais, diferenciados pelo atributo **type** dentro do elemento **<button>** ou **<input>**:

Botão Geral:

O tipo **button** é um botão clicável genérico, sem comportamento padrão. Sua funcionalidade é inteiramente controlada por scripts e ouvintes de eventos JavaScript, permitindo **ações personalizadas** quando clicado.

Componentes checáveis

- Componentes checáveis são aqueles em que o estado pode ser mudado ao clicar neles. Existem dois tipos em HTML: **Checkbox** e **Radio Button** (as traduções não ajudaram nesse caso, prefira usar esses termos).
- Para o caso do **Radio**, todos os nomes devem ser iguais para que não seja possível selecionar **dois do mesmo grupo**.

Considerações gerais

- × Para termos um formulário bem estruturado e com código fácil de entender, as sugestões são:
 - × Cada campo do formulário deve estar em uma **div**
 - × Cada campo do formulário deve ter um **label** associado a ele

Prática

Construa um formulário para que um usuário do seu site possa fazer o pedido de uma pizza.

O formulário deve ter:

- Sabor da pizza (em um select) e quantidade (input tipo number)
- Tamanho da pizza (em um input tipo "radio")
- Adicionais (quantos quiser, em inputs tipo "checkbox")
- Bebida (em um select) e quantidade (input tipo number)
- Endereço de entrega (em um input do tipo textarea)

Além disso, insira botões do tipo "reset" e "submit" para limpar e enviar o formulário