

HTML

 Copy

Atributos e valores

A **tag de início** de um elemento pode possuir **atributos** que fornecem mais informações sobre o elemento, como propriedades específicas ou formatação a ser aplicada sobre ele.

Um atributo consiste em um nome de atributo seguido de um valor entre aspas duplas, ligados por um sinal de igual (=), como no exemplo abaixo, que já vimos anteriormente.

```
<html lang="pt-br">
```

Neste exemplo a tag **<html>**, que define o início do nosso documento HTML, possui um atributo `lang` cujo valor é igual a **"pt-br"**, o que permite que o navegador e outros sistemas (como o buscador do Google) saibam que essa página está escrita em idioma **Português do Brasil**.

O valor de um atributo deve, preferencialmente, ser declarado entre aspas, mesmo que alguns atributos não o exijam. Um elemento **pode ter mais de um atributo**, ou **pode simplesmente não usar atributo algum**. A medida que o curso for avançando, o uso dos atributos vai se tornar mais comuns, principalmente no módulo **CSS**.

Atributos globais

Atributos globais se aplicam a todos os elementos HTML, pois eles fornecem informações adicionais que os navegadores usam para determinar a forma como os elementos são exibidos na página. É o caso dos atributos `id` ou `class`, que são usados comumente em [CSS](#).

Uma lista completa com todos os atributos globais pode ser encontrado [aqui](#) ↗.

Atributos data-*

Atributos `data-*` (onde o `*` pode ser qualquer coisa) nos permite armazenar **informações extras** em elementos HTML padrões. A sintaxe é simples, qualquer atributo de qualquer elemento no qual o nome do atributo inicia com `data-` é um atributo data. Digamos que você possui uma lista e quer armazenar informações extras que não possuem nenhuma representação visual, como no exemplo abaixo.

```
<ul>
  <li data-origem="reino-unido">Arctic Monkeys</li>
  <li data-origem="estados-unidos">The Strokes</li>
</ul>
```

Previous
< Tags e elementos

Next
Títulos e Parágrafos >

Last updated 5 years ago