

HTML

Listas

Listas

- Em HTML, temos três maneiras de fazer listas:
 - **Listas não-ordenadas**
 - **Listas ordenadas**
 - **Listas de definição**

Listas

- O elemento HTML `<ol>` representa uma lista de **itens ordenados**, que são **mostrados com uma contagem que os precede**, que pode ser de qualquer tipo, como numerais, letras, algarismos romanos, ou simples símbolos.

Listas

- O elemento HTML `<ul>` representa uma **lista não-ordenada**, isto é, suas posições, nessa lista, são irrelevantes. São exibidos com um **marcador** que pode ter várias formas, como um **ponto**, um círculo, ou um quadrado.

Listas

- O elemento HTML `<li>` é usado para **representar um item** que faz parte de uma lista. Este item deve estar contido em um **elemento pai**: uma lista ordenada (`<ol>`) ou uma lista não-ordenada (`<ul>`)

Listas

- **Exemplo de lista não-ordenada**

Disciplinas do primeiro período de ADS

```
<ul>  
  <li>Algoritmos e Lógica de Programação</li>  
  <li>Linguagens de Marcação</li>  
</ul>
```

Listas

- **Exemplo de lista ordenada**

Conteúdos de Linguagens de Marcação por ordem apresentada

```
<ol>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
  <li>XML</li>  
</ol>
```

Prática

Crie um novo documento HTML com os seguintes elementos no corpo

Um título (**h1**) com o nome de um jogo, série ou anime que você goste

Crie uma **lista ordenada com os seus 3 personagens favoritos.**



Listas aninhadas

- É possível aninhar listas dos mais variados tipos. Nesse exemplo, temos uma lista ordenada **dentro** de uma lista não-ordenada.

```
<ul>
  <li>HTML
    <ol>
      <li>Tag</li>
      <li>Atributo</li>
    </ol>
  </li>
  <li>CSS</li>
</ul>
```

Prática

Crie um novo documento HTML com os seguintes elementos no corpo:

Opção 1

Um título (**h1**) com o nome de uma equipe de algum esporte/eSport que você torça

Crie uma lista **não-ordenada** com os seus jogadores favoritos, aninhando os itens por posição (Atacante, Defensor, etc).

Opção 2

Um título com o nome de uma banda que você goste.

Crie uma lista **não-ordenada** com os álbuns dessa banda, criando elementos aninhados para listar as músicas de cada um.



Listas

- As listas de definição servem para criar listas com **termos** e suas **definições**.
- A tag **<dl>** define uma lista de descrição e é utilizada em conjunto com a tag **<dt>** (para definir termos) e **<dd>** (para descrever cada termo).

Listas

- Exemplo de lista de definição

```
<dl>
```

```
  <dt>Café</dt>
```

```
  <dd>Bebida produzida a partir dos  
  grãos torrados do fruto do  
  cafeeiro</dd>
```

```
  <dt>Chá</dt>
```

```
  <dd>Bebida preparada através da  
  infusão de folhas, flores, raízes  
  de planta do chá</dd>
```

```
</dl>
```

Prática

Crie um novo documento HTML para representar um cardápio fictício (você escolhe os itens) com os seguintes elementos no corpo

Um título (**h1**) com o nome "Cardápio"

Um título (**h2**) com o nome "Comidas"

Crie uma **lista de definição com os nomes e descrição dos ingredientes de cada uma das comidas.**

Um título (**h2**) com o nome "Bebidas"

Crie uma **lista de definição com os nomes e descrição de cada uma das bebidas.**



Prática

Incremente o exercício anterior, colocando as comidas e bebidas dentro de seções temáticas como **café da manhã**, **almoço** e **jantar**, como no exemplo abaixo

```
1 <ul>
2   <li>Café da manhã
3     <ul>
4       <li>Comidas
5         <dl>
6           <dt>Item 1 do Café da Manhã</dt>
7           <dd>Ingredientes do Item 1</dd>
8           ...
9         </dl>
10      </li>
11    </ul>
12  </li>
13  ...
14 </ul>
```

