
Writeup des challenges de Picoctf
Catégorie Web

Challenge Biscuit


Pour ce challenge de 40 points , on nous demande de trouver un type de cookie



On a eu droit à 02 indices. J'ai utilisé l'outil Burpsuite pour intercepter la requête. J'ai constaté que le nom du cookie était un chiffre et qu'on peut l'incrémenter. Je l'ai incrémenté jusqu'au 18 et j'ai obtenu



Je le copie ensuite



Après l'appuie du bouton, j'ai le flag




C'est la fin

. **Inspect Me**



Lorsqu'on appuie sur les différents boutons 'How ' et 'What' , on voit que le site est écrit en HTML, CSS, Javascript. Ce challenge consite à inspecter le code code source du site web afin de trouver le flag. Pour cela on a utilisé l'outil Inspect (Q). IDans la section Inspecteur l nous indique que le flag est constitué de 3 parties et la première partie.



Je visite les autres sections, dans la section Débogueur , on voit des dossiers contenants différents fichier .js. On fouille ces fichiers et on obtient la partie 3 de notre flag

```
}

window.onload = function() {
    openTab('tabintro', this, '#222');
}


/* Javascript sure is neat. Anyways part 3/3 of the flag: _lucky?f10be399} */
```

On continue dans les autres sections.Dans la section Editeur de style, on a des fichiers css , on consulte les fichers et on a la deuxième partie de notre flag


```
#tabintro { background-color: #ccc; }
#tababout { background-color: #ccc; }

/* You need CSS to make pretty pages. Here's part 2/3 of the flag: t3ct1ve_0r_ju5t
```

On a donc les trois parties de notre flag



.**Scavenger Hunt**



On doit trouver le flag. Lorsqu'on clique sur le bouton 'What', il indique que le site est écrit en HTML, CSS, Javascript.
On utilise l'outil **Inspect** pour inspecter le code source du site. Dans le fichier .html sous la partie Inspecteur on a une partie du flag.

```
<h3>What</h3>
<p>...</p>
<!--Here's the first part of the flag: picoCTF{t-->
```

Dans le fichier mycss.css, on a une partie du flag

```
.tabcontent {
    couleur : #111 ;
    affichage : aucun ;
    remplissage : 50 px ;
    alignement du texte : centre ;
}

#tabintro { couleur de fond : #ccc;  }
#tababout { couleur d'arrière-plan : #ccc ;  }

/* CSS donne à la page une belle apparence, et oui, il contient également une partie du drapeau.  Voici la partie 2 : h4ts_4_l0 */
```


Lorsqu'on se rend dans le code javascript on a un indice

```
}


window.onload = function() {
    openTab('tabintro', this, '#222');
}

/* How can I keep Google from indexing my website? */
```


On peut empêcher Google d'indexer des fichiers en écrivant le nom de ces fichiers dans le fichier robots.txt.
On se rend alors sur la page robots.txt, et on a la partie 3 du flag




On a un indice qui parle du serveur Apache, on sait que le fichier .htacess est le fichier de configuration du serveur Apache




On se rend dans ce fichier .htacess, et on a une partie du flag




Après mes recherches, le nom de ce fichier est .DS_Store
on a donc la dernière partie du flag,




On a alors le flag,




.**where are the robots**




On nous demande de trouver le flag.




La page nous oriente à chercher le fichier robots.txt. Lorsqu'on va sur la page, il nous affiche ceci




Je me redirige sur la page **/8028f.html** et j'ai le flag




.dont-use-client-side




On nous demand d'outrepasser le portail sécurisé



On utilise l'outil Inspect pour inspecterr le code source, on a dans la section Inspector



Alors on a le flag,



.login

login

Tags: picoMini by redpwn | Web Exploitation


AUTHOR: BROWNIEINMOTION

Description


My dog-sitter's brother made this website but I can't get in; can you help?

login.mars.picoctf.net

On a un formulaire à remplir



Je me rends dans le fichier .js du site et je trouve



On a les information en base 64, j'utilise dcode pour le décoder et j'ai le flag

33 065 users solved

picoCTF{53rv3r_53rv3r_53rv3r_53rv3r_53rv3r}


On Includes

Many programming languages and other computer files have a directive, often called include (sometimes copy or import), that causes the contents of a second file to be inserted into the original file. These included files are called copybooks or header files. They are often used to define the physical layout of program data, pieces of procedural code and/or forward declarations while promoting encapsulation and the reuse of code.

Source: Wikipedia on Include directive


Say hello

Dans ce challenge, on nous demande de retrouver le flag, on utilise l'outil inspect pour inspecter le code et nous nous rendons dans la section **Sources , et nous avons la première partie du flag dans le fichier** css et le second dans le fichier js





```
function greetings()
{
  alert("This code is in a separate file!");
}

//  f7w_2of2_b8f4b022}
```




On nous demande de nous connecter grâce à des identifiants. Pour cela je vais essayer d'utiliser **Inspecter** pour voir le code source de la page

```
<head> … </head>
<body>
  <h1>Secure Customer Portal</h1>
  <p>Only letters and numbers allowed for username and password.</p>
  <form role="form" action="login.php" method="post"> == $0
    <input type="text" name="username" placeholder="Username" required autofocus>
    <br>
    <input type="password" name="password" placeholder="Password" required>
    <button type="submit" name="login">Login</button>
  </form>
</body>
</html>
```



Je vais essayer d'entrer des identifiants choisis au hasard et réanalyser le code source.

On a ceci après connexion



Dans le code source, on a l'apparition d'un script

```
            if ( (cc >= 48 && cc <= 57) ||
                 (cc >= 65 && cc <= 90) ||
                 (cc >= 97 && cc <= 122) )
            {
              filterPassed = true;
            }
            else
            {
              return false;
            }
          }

          return true;
        }


        window.username = "admin&#039;--";
        window.password = "--";

        usernameFilterPassed = filter(window.username);
        passwordFilterPassed = filter(window.password);

        if ( usernameFilterPassed && passwordFilterPassed ) {

          loggedIn = checkPassword(window.username, window.password);

          if(loggedIn)
          {
            document.getElementById('msg').innerHTML = "Log In Successful";
            document.getElementById('adminFormHash').value = "2196812e91c29df34f5e217cfd639881";
            document.getElementById('hiddenAdminForm').submit();
          }
          else
          {
            document.getElementById('msg').innerHTML = "Log In Failed";
          }
        }
        else {
          document.getElementById('msg').innerHTML = "Illegal character in username or password."
        }
</script>
```



Je me connecte alors avec ses identifiants.

Et youpi !!, j'ai le flag

picoCTF{j5_15_7r4n5p4r3n7_05df90c8}

WebDecode | 50 points

Tags: picoCTF 2024 | Web Exploitation | browser_webshell_solvable

AUTHOR: NANA AMA ATOMBO-SACKEY

Description

Do you know how to use the web inspector?

Start searching here to find the flag

This challenge launches an instance on demand.

Its current status is: RUNNING


Instance Time Remaining:

27:28


Restart Instance

- Web Decode

Dans ce challenge on nous demande de trouver le flag en utilisant l'outil inspecter.
Je démarre l'instance et je suis dirigé vers un site




On utilise l'outil inspecter pour voir s'il y a quelque chose dans cette page on visite le code source et on n'a rien.
On clique sur le bouton suivant about et on est redirigé vers cette page



Donc on a espoir de trouver quelque chose, on inspecte le code source de la page et on a un flag en base 64

```
        </a>
       </li>
      </ul>
     </div>
    </nav>
   </header>
   <section class="about" notify_true="cGljb0NURnt3ZWJfc3VjYzNzc2Z1bGx5X2QzYzBkZWRfMTBmOTM3NmZ9">
    <h1>
     Try inspecting the page!! You might find it there
    </h1>
    <!-- .about-container -->
   </section>
```

On décode le flag avec **dcode** et on a le flag



CATEGORIE FORENSIC

-Information

AUTHOR: SUSIE

Description

Files can always be changed in a secret way. Can you find the flag? cat.jpg

Hints

1 2

Make sure to submit the flag as picoCTF{XXXXX}

109 472 users solved

48% Liked

picoCTF{the_m3tadata_1s_modified}

Submit Flag

On demande de trouver le flag contenue dans une image (cat.jpg). Pour cela je mets l'image dans cyberchef et j'ai les informations sur l'image. Mon attention se porte sur un mot codé en base64. Je le décrypte avec **dcode** et j'ai le flag **picoCTF{the_m3tadata_1s_modified}.**