Schackträd

Try it!

Konvertera PGN från kommandoraden, headless:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python pgn2json.py "Christer-Nilsson"
python pgn2json.py "Robert-James-Fischer-60"
```

Starta Go Live i projektets rot och öppna `<katalog>/W.html` eller `<katalog>/B.html`. Katalogen ligger direkt under gemensamma `index.js` och `index.css`. HTML-vyerna laddar dessa filer och sin egen JSON direkt, utan omdirigering eller query-sträng. Adressen stannar exempelvis på `Christer-Nilsson/B.html`.

Konverteraren läser PGN-filer rekursivt och skriver `W.json` och `B.json` i indatakatalogen. Partier där hela vits namn finns i katalognamnet hamnar i W; övriga hamnar i B. Jämförelsen bortser från stora och små bokstäver. Sidovarianter tas inte med.

Varje JSON-fil innehåller en lista med partier med `White`, `Black`, `Result`, `Date` och `ChapterURL`. `moves` innehåller mellanslagsseparerade SAN-drag, exempelvis `"e4 e5"`. `evals` innehåller motsvarande centipawns ur vits perspektiv, exempelvis `"20 -15"`. Saknad eval markeras med `?`; matt med ±1000000 centipawns. Startpositionens eval sparas som `initialEval` när den finns.

Vyn läser JSON direkt med fetch via Go Live. Ingen separat server behöver startas.

Partier sorteras alfabetiskt efter SAN-drag, kolumn för kolumn. Tabellen visar högst 34 halvdrag och lämnar gemensamma inledningar med föregående parti tomma. Efter dragen visas orsak, resultat och ChapterURL. Spelarnamn och datum finns i radens tooltip.

Under varje dragcell centreras den absoluta förändringen från föregående positions eval. En centrerad heldragen linje visar förändringen: 50 cp (0,5) täcker 50 procent av cellens bredd. Bredden avrundas till närmaste tiotal procent, vilket ger tio synliga bredder (10–100 procent); noll ger ingen linje. Från 100 cp (1,0) täcker linjen hela cellen utan marginaler. Tooltipen visar den exakta förändringen med tecken. Saknad eval ger ingen markering. När ett gemensamt inledningsdrag döljs, döljs även dess eval-linje.

Visningen stannar vid första draget med absolut eval över 300 centipawns (A), eller eval-skillnad över 100 centipawns (R). A har företräde och gränserna är strikta. R jämför bara angränsande positioner som båda har eval. Vid partiets slut visas `Slut:Result`. Vid gränsen på 34 halvdrag visas sista eval, eller `A?` om den saknas.