

Stratos

Detta repo innehåller den statiska webbplatsen för kribban.se, a.kribban.se och b.kribban.se.

Publicering till STRATO

När ändringar pushas till huvudgrenen `main` kommer GitHub Actions automatiskt att ladda upp webbplatsen till din STRATO VPS via SSH/SCP.

Nödvändiga GitHub-hemligheter

Skapa dessa hemligheter i GitHub Repository Settings > Secrets and variables > Actions:

- `SSH_HOST` — serverns IP eller host (t.ex. `212.227.48.64`)
- `SSH_USERNAME` — användaren på VPS (t.ex. `root` eller en deploy-användare)
- `SSH_PASSWORD` — SSH-lösenordet om du använder lösenordsautentisering

Alternativt kan du använda nyckelbaserad autentisering:

- `SSH_PRIVATE_KEY` — din privata SSH-nyckel (hela nyckeltexten)

Säkerhets- och serverinställningar för lösenordsinloggning:

- I `/etc/ssh/sshd_config` måste `PasswordAuthentication yes` vara satt och sedan starta om SSH:
`sudo systemctl restart sshd.`
- Öppna brandväggsporten (vanligtvis `22`) om den är stängd.
- Lösenordsautentisering är mindre säker än nyckelbaserad — rekommenderat: använd `SSH_PRIVATE_KEY` om möjligt.

Valfritt som variabler:

- `SSH_PORT` — (standard `22`)
- `SSH_REMOTE_DIR` — målmappen på servern (t.ex. `/var/www/kribban.se`)

Var hamnar filerna?

Workflowen i `.github/workflows/deploy.yml` kopierar hela repositoryt (`./`) till målmappen som anges i `SSH_REMOTE_DIR`. Om denna variabel inte är satt används standarden `/var/www/kribban.se`.

Det betyder att filerna placeras så här på servern:

- `/var/www/kribban.se/index.html`
- `/var/www/kribban.se/a/index.html`
- `/var/www/kribban.se/b/index.html`

Om du inte ser `index.html` på servern:

1. Kontrollera att GitHub Actions-run lyckades utan fel.
2. Kontrollera att `SSH_REMOTE_DIR` pekar på samma katalog som din Nginx-root använder.
3. Kontrollera serverns kataloginnehåll med SSH:

```
ssh $SSH_USERNAME@$SSH_HOST "ls -l /var/www/kribban.se /var/www/kribban.se/a  
/var/www/kribban.se/b"
```

4. Kontrollera Nginx-konfigurationen så att den använder samma rotmapp.

Om Nginx fortfarande visar "Welcome to nginx!" betyder det ofta att den kör standardserverblocket, inte ditt site-block.

DNS och subdomäner

Se till att följande A-poster pekar mot IP-adressen 212.227.48.64:

- kribban.se
- a.kribban.se
- b.kribban.se

I STRATO-panelen ska de tre domänerna vara kopplade till samma webbutrymme, där rotmappen innehåller index.html och underkatalogerna a/ respektive b/ används för subdomänerna.

Workflowen i [.github/workflows/deploy.yml](#) använder nu SCP över SSH och förväntar sig ovan secrets. För att skapa `SSH_PRIVATE_KEY` i GitHub: kopiera innehållet i din privata nyckelfil (t.ex. `~/.ssh/id_rsa`) in i en ny Secret i repoinställningarna.

Om du ser "Welcome to nginx!" betyder det att domänen når servern men att servern fortfarande använder sin standardvhost. Då måste du lägga till en egen vhost för respektive domän. Exempelkoden finns i [nginx-vhost.conf](#).