

Stratos

Detta repo innehåller den statiska webbplatsen för kribban.se, a.kribban.se och b.kribban.se.

Publicering till STRATO

När ändringar pushas till huvudgrenen main kommer GitHub Actions automatiskt att ladda upp webbplatsen till STRATO med FTP.

Nödvändiga GitHub-hemligheter

Skapa dessa hemligheter i GitHub Repository Settings > Secrets and variables > Actions:

- STRATO_FTP_HOST
- STRATO_FTP_USERNAME
- STRATO_FTP_PASSWORD

Valfritt:

- STRATO_FTP_PORT (standard 21)
- STRATO_FTP_SERVER_DIR (standard /)

Eftersom du använder en STRATO VPS Linux rekommenderas SSH/SCP istället för FTP. De GitHub Secrets du bör lägga in är:

- `SSH_HOST` — serverns IP eller host (t.ex. 212.227.48.64)
- `SSH_USERNAME` — användaren på VPS (t.ex. `root` eller din deploy-användare)
- `SSH_PRIVATE_KEY` — din privata SSH-nyckel (hela nyckeltexten)

Alternativ: lösenordsbaserad autentisering

- `SSH_PASSWORD` — om du vill använda lösenordsautentisering istället för nyckel. Workflow-exemplet i `.github/workflows/deploy.yml` kan använda `SSH_PASSWORD` (lösenord) istället för `SSH_PRIVATE_KEY`.

Säkerhets- och serverinställningar för lösenordsinloggning:

- I `/etc/ssh/sshd_config` måste `PasswordAuthentication yes` vara satt och sedan starta om SSH:
`sudo systemctl restart sshd.`
- Öppna brandväggsporten (vanligtvis 22) om den är stängd.
- Lösenordsautentisering är mindre säker än nyckelbaserad — rekommenderat: använd `SSH_PRIVATE_KEY` om möjligt.

Valfritt som variabler:

- `SSH_PORT` — (standard 22)
- `SSH_REMOTE_DIR` — målmappen på servern (t.ex. `/var/www/kribban.se`)

DNS och subdomäner

Se till att följande A-poster pekar mot IP-adressen 212.227.48.64:

- kribban.se
- a.kribban.se
- b.kribban.se

I STRATO-panelen ska de tre domänerna vara kopplade till samma webbutrymme, där rotmappen innehåller index.html och underkatalogerna a/ respektive b/ används för subdomänerna.

Workflowen i [.github/workflows/deploy.yml](#) använder nu SCP över SSH och förväntar sig ovan secrets. För att skapa `SSH_PRIVATE_KEY` i GitHub: kopiera innehållet i din privata nyckelfil (t.ex. `~/.ssh/id_rsa`) in i en ny Secret i repoinställningarna.

Om du ser "Welcome to nginx!" betyder det att domänen når servern men att servern fortfarande använder sin standardvhost. Då måste du lägga till en egen vhost för respektive domän. Exempelkoden finns i [nginx-vhost.conf](#).