GRUPPO 2- Pseudocodice operazioni di accesso

Funzione"Registrazione"

Input

musica tipo Database database dove registrare un utente

Output

musica tipo Database database nel quale si è regitrato un utenteCorrente

Dati di lavoro

scelta tipo intero>=0 valore indicante il tipo di operazione da compiere

PSEUDOCODICE

Esegui

Stampa("Digita 1 per login utente, 0 per creazione nuovo utente> ")

scelta ← LeggereIntero()

Finchè((scelta <>1) AND (scelta <> 0))

Se(scelta = 0)

Allora Esegui

musica ← AggiungereUtente(musica)

Finchè(LeggereUltimoEsito(musica) = INS_FALLITO)

FINE

Stampa(" Effettua ora il Login:")

Esegui

musica ← LoginUtente(musica)

Finchè(LeggereUtenteCorrente(musica) = SENTINELLA)

Funzione"LoginUtente"

Input

musica tipo Database database dove registrare un utente

Output

musica tipo Database database nel quale si è regitrato un utenteCorrente

Dati di lavoro

nome tipo stringa stringa contenente il nome dell'utente che effettua il login stringa contenente la password dell'utente che effettua il login

esito tipo booleano indica se il login è avvenuto con successo i tipo intero>=0 indice del vettore Utente di musica

PSEUDOCODICE

Esegui

stampa("Inserisci il nome dell'utente ")

nome ← LeggereStringa()

Finchè(ControllaLunghezza(nome)<LUNG_MIN)

Esegui

stampa("Inserisci password dell'utente ")

password ← LeggereStringa()

Finchè(ControllaLunghezza(password)<LUNG_MIN)

esito ← falso

 $i \leftarrow 0$

Mentre((i<ELEM_MAX) AND (esito= falso))

Se(confronta(campo nome di iesimo elemento di Utenti di musica, nome) = 0)AND