Velocidad de transmisión de la información

Unidades de medida de información


El **bit** es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital. Con él, podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1).

El tamaño de ficheros y archivos se suele expresar en bytes y sus múltiplos. Los bytes se suelen expresar utilizando la b mayúscula: **B**

Hay que tener en cuenta que:

• 1 byte = 8 bits.

Por tanto, si queremos convertir la información de bits a bytes nos guiamos por la siguiente escalera:




Teniendo en cuenta que cuando convertimos unidades subiendo por la escala dividimos y cuando bajamos por la escala multiplicamos.

Los múltiplos utilizados para expresar el tamaño de la información son:

- 1Kbyte o **KB** = 1024 bytes = 1024 x 8 bits = 8192 bits
- 1 = 1024 KB
- 1 = 1024
- 1TB = 1024

En este caso, la escala de conversión es:




Unidades de medida de velocidad de transferencia de información

La velocidad de transferencia de información se suele expresar en **bps** (bits por segundo) o b/s, en una transmisión de datos, es el número de impulsos elementales (1 ó 0) transmitidos en cada segundo. Hay que tener en cuenta que:

- 1 **Kbps** = 1000bps
- 1 Mbps = 1000 kps
- 1 **Gbps** = 1000Mbps

Por tanto, la escala de conversión en este caso es:




<note>Cuando se quiere expresar la velocidad de transmisión que **soporta** un canal de transmisión se utilizan los bps y sus múltiplos, pero cuando las herramientas y programas muestran la velocidad a la que se está transfiriendo un archivo concreto lo suelen hacer en **B**/**s** (Bps) o en alguno de sus múltiplos (KB/s, /s, /s, etc)</note>

Escala de conversión de unidades de tiempo

En algunas ocasiones deberemos calcular el tiempo necesario para transferir un archivo de información y nos pueden pedir el resultado en diferentes unidades de tiempo.

A la hora de convertir de realizar conversiones entre diferentes escalas de tiempo nos podemos ayudar de:



Ejercicios resueltos

1. Un ISP ofrece una velocidad de descarga de 300Kbps. Expresa esa misma velocidad en bps, Mbps y Gbps

Para pasar de Kbps a bps hemos de bajar 1 escalón de la escala:

```
300 \text{ kbps} = 300 \times 1000 = 300.000 \text{bps}
```

Para pasar de Kbps a Mbps hemos de subir 1 escalón en la escala y por tanto dividir por 1000.

```
300 \text{ kbps} = 300 / 1000 = 0,3Mbps
```

Para pasar de Kbps a Gbps hemos de subir 2 escalones en la escala y por tanto dividir por 1000 dos veces.

```
300 kbps = 300 / (1000 \times 1000) = 0,0003Gbps
```

2. ¿Cuanto tardará en descargarse en una red Gigabit-Ethernet (1000Mbps) un archivo de 723.517.440 bytes? Expresa el resultado en segundos.

Como la cantidad de información está expresada en bytes y la velocidad en Mbps, primero convertimos la cantidad de información de B a . Mirando en la escala vemos que tenemos que dividir por 1024 dos veces (subimos dos escalones)

```
723517440 / (1024 \times 1024) = 690MB
```

Como la velocidad es en **Mb**ps hemos de convertir los de información en **Mb**, si nos fijamos en la escala de b a B vermos que para ello debemos multiplicar por 8:

```
690 \times 8 = 5520 \text{ Mb}
```

Y ahora planteamos la siguiente regla de tres: si en un segundo se transmiten por el enlace de comunicaciones 100Mb cuantos tardarán entransferirse 5520 Mb:

```
100Mb -----> 1s

5520Mb -----> xs

x = 5520/100 = 55,2s
```

Por lo tanto el archivo se transferirá en 55,2 segundos

3. Dispongo de una conexión a Internet con cable-modem de **150kbps** y quiero bajarme un fichero de **263,672MB** (Megabytes) de tamaño. Suponiendo que la velocidad de conexión fuese máxima durante todo el tiempo. ¿Cuantas horas tardaré en bajarme el archivo?

Como la velocidad está expresada en **Kbps** y el tamaño del archivo en primero pasamos el tamaño del archivo a **KB**. Mirando en la escala vemos que tenemos que multiplicar por 1024.

```
263,672MB = 263,672 \times 1024 = 270000,128 \text{ KB}
```

Como la velocidad es en **Kb**ps hemos de convertir los **KB** de información en **Kb**, si nos fijamos en la escala de b a B vermos que para ello debemos multiplicar por 8:

$$270000,128 \times 8 = 2160001,024 \text{ Kb}$$

Y ahora planteamos la siguiente regla de tres: si en un segundo se transmiten por el enlace de comunicaciones 150Kb cuantos tardarán entransferirse 2160001,024 Kb:

Como nos piden el resultado en horas hemos de pasar los segundos a horas. Si nos fijamos en la escala hemos de dividir por 60×60 :

$$14400s = 14400 / (60 \times 60) = 4horas$$

4. Un archivo 456MB se ha descargado en 58s. Calcula la velocidad media a la que se ha descargado. Expresa el resultado en /s y en KB/s.

Primero obtenemos cuantos se descargarían en 1s. Para ello planteamos la siguiente regla de tres:

$$456MB$$
 → $58s$
x → $1s$
x = $456/58$ = **7,862** /s

Para expresar esta velocidad en KB/s hemos de pasar de a KB, para ello, si nos fijamos en la escala vemos que tenemos que multiplicar por 1024.

$$7,862 / s = 7,862 \times 1024 = 8050,75 \text{ KB/s}$$