

Título de Plática: ¿Por qué se debe delimitar el área de trabajo?

El acto de delimitar un área o actividad quiere decir que en dicha área o actividad se encuentran agentes que pueden poner en peligro nuestra integridad con solo ingresar dentro de su rango de efecto, por lo que se debe mantener cierta distancia. Una actividad sin señalizar es algo tan grave como tener una herramienta o equipo sin guarda de seguridad, ya que en ambos casos la actividad o el equipo no ofrece todas las medidas de protección frente a la intervención de personas ajenas a la labor.

¿Cómo delimitar una actividad o área de trabajo?

La delimitación de las actividades de alto riesgo es una de las tareas que no deben ser pasadas por alto, y por más que la actividad dure unos minutos, el personal responsable debe cumplir con todos los estándares de seguridad establecidos por la empresa. Las herramientas que se usan para delimitar o señalizar una actividad o área son las siguientes:

- Señalización: Las herramientas de señalización cumplen la función de advertir o alertar la presencia de algún evento, ambiente o equipo que se encuentre bajo condiciones anormales.
 - Entre las herramientas más usadas tenemos a:
 - Conos de seguridad.
 - Postes.
 - Conos y postes de seguridad.
- Delimitación: Las herramientas de delimitación cumplen la función de impedir o restringir el acceso de las personas hacia un ambiente en específico.
 - Cinta delimitadora.
 - Malla de seguridad.
 - Barras retráctiles amarillo-negras.
 - Cinta delimitadora, malla de seguridad y barras retráctiles.



¿Qué actividades o áreas deben ser delimitadas?

Las principales actividades que se deben delimitar son las que sean identificadas como de riesgo muy alto o grave. Asimismo, también se deberá delimitar las actividades realizadas por contratistas o personal tercerizado relacionado a los siguientes puntos:

- Trabajos eléctricos en equipos, máquinas o instalaciones.
- Trabajos en caliente como la soldadura, corte o esmerilado de metales.
- Prueba de maquinaria en observación o reportada como averiada que se encuentre en planta de producción.
- Trabajos en altura en los que se utilice andamios, escaleras, elevadores, etc.
- Trabajos en espacios confinados.
- Trabajos de izaje de carga cerca de espacios donde haya afluencia de tránsito peatonal o vehicular.

Adicionalmente se podrá asignar a un vigía para que garantice que las personas no autorizadas accedan a la actividad o área de trabajo.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 28272

Nombre: **Hugo Navarrete Yañez**

Fecha: **08 May 2025**

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

