

Incidente con Lesión Leve

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 16 de enero, 2025

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Recicladora

Cadete/ TNT

Agente que provocó la lesión: Rodillo de apriete

Lesión: Machuco

☒ Empleado ☐ Contratista
Reportable: ☐ SI ☒ NO

Puesto: Empacador

Antigüedad en el puesto: 1.5 años

Antigüedad en KCM: 1.5 años

Descripción del Evento:

El colaborador se encontraba realizando las actividades normales de limpieza de la recicladora CADETE, ya que se iba a realizar un cambio de color de fibra. Para realizar la actividad, levanta el rodillo de apriete de la entrada de recorte. Al realizar esta actividad con la mano derecha y sostener la pistola de aire comprimido con la mano izquierda, el peso del rodillo (15 kg) le gana y su dedo queda atrapado entre la manija del rodillo y la estructura de la máquina. A pesar del dolor, continúa con su actividad de limpieza hasta cerrar la recicladora. Posteriormente, notifica al supervisor que acudirá al servicio médico debido al dolor en el dedo.



Causas:

INMEDIATAS

- Falta de inducción para realizar las actividades del puesto de manera segura.
- Ejecución de actividades de manera simultanea
- Generación de punto de nip entre barra horizontal y base de la máquina.

BÁSICAS

- Realiza dos diferentes tareas al mismo tiempo con ambas manos, comprometiendo la capacidad de realizarlas de manera segura.
- En el procedimiento no se indica que este rodillo no se debe mover
- No se considera el riesgo de machucón por este rodillo en caso de ser movido.

RAÍZ

- En el procedimiento no es claro con el manejo del rodillo, por lo que el personal toma la iniciativa para terminar la actividad rápido.
- No se realizar el ciclo completo AO-POE con el personal de nuevo ingreso.
- No se cuenta con un tope que impida que al realizar el movimiento del rodillo.

Acciones Correctivas:

1. Realizar una PO de seguridad indicando el riesgo y notificando que ese rodillo no se debe mover .
2. Realizar con personal de nuevo ingreso el ciclo de AOPOE de acuerdo con el programa de capacitación inicial en las actividades correspondientes al puesto.
3. Instalar un tope mecánico que impida que la barra horizontal forme un nip contra la base de la máquina.

Recordatorios de Seguridad:

- Evitemos caer en prisas innecesarias, recordemos que es uno de los cuatro estados que provocan que cometamos alguno de los cuatro errores críticos, los cuales nos llevan a colocarnos en situaciones de riesgo.



Kimberly-Clark de México



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

