

Título de Plática: Eslingas.

La eslinga, linga o cincha es el elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico (varían según su resistencia, los modelos y los fabricantes) cuyos extremos terminan en un lazo (ojo).

La eslinga también es un elemento utilizado en escalada y montañismo, así como para la protección contra caídas y rescate en altura, así como un accesorio en el equipo utilizado por los bomberos. Es una banda anillada hecha de fibras sintéticas particularmente duraderas, que pueden tener una capacidad de carga de unas pocas toneladas.



El material del que está hecha la eslinga puede ser material sintético (poliéster generalmente) o acero. Las eslingas de acero pueden ser formadas por cables de acero o por cadenas.

La resistencia de la eslinga, cuando son utilizadas como herramienta de elevación, depende del ángulo que tiene la eslinga con la vertical. Cuanto menor es el ángulo, es decir el tiro es más vertical, la eslinga aguantará más.

Las eslingas desempeñan un papel crucial en la manipulación segura de cargas pesadas en una variedad de entornos. Su diseño y uso adecuado son fundamentales para garantizar la seguridad de los trabajadores y la integridad de la carga. A través de la comprensión de cómo funcionan las



eslingas y la implementación de protocolos de seguridad, es posible utilizar estas herramientas de manera efectiva y confiable.

El conocimiento sobre los tipos de eslingas, su capacidad de carga, cómo inspeccionarlas y cómo ajustarlas correctamente es esencial para prevenir accidentes y lesiones

en el lugar de trabajo.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¿Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy? ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 46823

Nombre: **Miguel Angel Antonio Falcón**

Fecha: **15/03/2025**

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

