



Título de Plática: CAMBIO SEGURO DE LLANTAS PINCHADAS

Cambiar una llanta pinchada es una habilidad básica que puede evitar accidentes y ayudarnos a continuar el camino sin depender de asistencia. Conocer el procedimiento correcto garantiza un cambio rápido y seguro.



PREPARACIÓN Y SEGURIDAD

- Detén el vehículo en un lugar plano y visible.
- Enciende intermitentes y coloca el triángulo reflejante.
- Activa el freno de mano y coloca cuñas o piedras detrás de las llantas.



HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llanta de refacción.
- Gato hidráulico o mecánico.
- Llave de cruz.
- Triángulo reflejante.

PASOS PARA CAMBIAR LA LLANTA

1. Afloja los birlos ligeramente antes de levantar el auto.
2. Coloca el gato en el punto indicado y eleva el vehículo.
3. Retira los birlos y quita la llanta pinchada.
4. Coloca la llanta de refacción y enrosca los birlos a mano.
5. Baja el vehículo lentamente.
6. Aprieta los birlos en forma de estrella para asegurar uniformidad.

RECOMENDACIONES

- Verifica periódicamente la presión de la refacción.
- No uses por largo tiempo las refacciones tipo "galleta".
- Si no te sientes seguro, solicita asistencia vial.

Un cambio de llanta seguro depende de preparación, calma y seguir los pasos adecuados. Con estas medidas, cualquier persona puede realizarlo sin complicaciones.



¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 57118

Nombre: Olvera Zamora Ulises

Fecha: 18/04/2026



Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

