

# Incidente con Lesión Leve

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 04 de Noviembre, 2024

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Pañal/Equipo auxilias de MP-25

Agente que provocó la lesión: Compuerta

Lesión: Machucón

☒ Empleado ☐ Contratista  
Reportable: ☐ SI ☒ NO

Puesto: Ayudante general

Antigüedad en el puesto: 3 semanas

Antigüedad en KCM: 3 semanas

## Descripción del Evento:

Se envían a 5 personas a realizar la limpieza del rack de mangas de la máquina MP-25, se destapa el rack de mangas y se desacoplan componentes externos para poder hacer limpieza en el ducto unido del rack, se cierra llave de paso de aire para impedir la alimentación del módulo Festo para la activación de compuertas y el manómetro indicaba 0 psi.

Al realizar la limpieza de la tolva de la manga el trabajador quiere limpiar a profundidad la tolva, mete la mano para sacar la mayor cantidad de borra y la compuerta se cierra provocando el machucón de dedo índice y pulgar de mano derecha por el aire residual en el sistema.



## Causas:

### INMEDIATAS

#### Causa

- No se lleva a cabo la Política HELP, no se liberó ni se aseguró la ausencia de energía neumática (aire).
- No se cuenta con punto de bloqueo en rack de mangas, por lo que no se realiza bloqueo de energía.

### BÁSICAS

#### Causa

- No se cuenta con procedimiento de limpieza de rack de mangas.
- No contemplaron el cierre y desfogue de energía neumática para el sistema de válvulas que accionan las compuertas del rack de mangas.

### RAÍZ

#### Causa

- Se realizan actividades sin tener un procedimiento.
- Existen otros cabezales de válvulas de rack de mangas en planta que tienen el mismo diseño y no se cuenta con cierre y desfogue de energía neumática

### Acciones Correctivas:

1. Realizar Procedimiento de Limpieza a Rack de mangas y realizar ciclo completo de AOPOE.
2. Proporcionar candelero HELP a todos los colaboradores de nuevo ingreso del departamento de Servicios Auxiliares.
3. Revisión de actividades rutinarias actuales y actualizar el inventario de operaciones.
4. Instalación de válvula Dump en todos los equipos similares en planta a cargo de Servicios Auxiliares, realizar levantamiento y corregir.
5. Realizar matriz de hallazgos de condiciones inseguras en el área de Servicios Auxiliares y priorizar riesgos críticos.

### Recordatorios de Seguridad:

- Al realizar trabajos en equipos donde exista una energía peligrosa, recuerda de aplicar la *Política de control de energías peligrosas* (HELP).
- Recuerda mantener siempre ojos y mente en la tarea para que puedas estar alerta de todos los peligros presentes y poder minimizar el riesgo.
- Detén y reporta todos los actos inseguros.