

Título de Plática:	Como estar seguro cerca de una carga suspendida
--------------------	--

Una carga suspendida es aquella que se transporta por medio de algún elemento de izaje (Grúas, polipastos aditamentos especiales) y la cual se encuentra en el aire.

Es necesario que al manipular las grúas y/o polipastos, así como el levantamiento de las cargas sea únicamente por personal debidamente capacitado, y siempre y cuando los elementos de izaje como el equipo hayan sido revisados previamente a la operación, puesto que en caso de no hacerlo los riesgos pueden ser trágicos, generando afectación al operador, maquinarias y/o equipos y terceras personas como a la empresa misma.

El primer paso para ejecutar una maniobra de carga suspendida de forma segura es la Inspección del mecanismo o sistema que se utilizara para la tarea.

Asegurarse de que los componentes funciones adecuadamente es el primer paso para maniobrar una carga suspendida. El Uso de accesorios inadecuados para el izaje puede convertirse en un riesgo de fatalidad.

El Balanceo de la carga durante el izaje, el traslado o desplazamiento de la carga en suspensión es una acción que considerar ya que los movimientos de la carga pueden no ser controlados al moverlos una carga mal equilibrada o sujeta se convierte en un riesgo potencial.

La única manera de estar seguro de una carga suspendida es **NO ESTAR DEBAJO DE LA MISMA** ya que ni un casco de seguridad te protegería en caso de que esta colapsara.

Las cargas suspendidas están presentes en muchos centros de trabajo, siendo estas una de las causas principales que generan accidentes laborales desde leves, hasta fatales.

¿CÓMO PREVENIR RIESGOS CON LAS CARGAS SUSPENDIDAS?

- **NO** mezcles alcohol o drogas al operar maquinarias, equipos y/o herramientas de trabajo.
- Solo personal autorizado y capacitado debe manipular las grúas y/o polipastos.
- Verificar la nivelación de la carga.
- Asegurarse que los aditamentos estén generando la tensión adecuada y no se encuentren torcidos.
- **NO** exceder peso de los elementos de izaje o de la grúa.
- **NO** usar elementos de izaje que se encuentren torcidos, rasgados, rotos o reparados.
- **NO** guiar o manipular la carga con las manos mientras la misma se encuentre en movimiento. Se debe usar venteo en todo momento.
- Mantener una **distancia segura** de cargas suspendidas para evitar golpes con los péndulos que puede generar la carga.
- Caminar siempre detrás de la carga en movimiento.

Aplique la regla critica de KCM-PSD 2.- **“Nunca Trabajaré, caminaré o me colocaré bajo una carga suspendida”**

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 27891

Nombre: Enrique Castro Rabadán

Fecha: 23/10/24

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

