

Título de Plática:	Caídas al mismo nivel
---------------------------	------------------------------

Las caídas al mismo nivel representan una amenaza significativa debido a diversos factores que pueden comprometer el equilibrio, como superficies irregulares o resbaladizas. Los daños que pueden producirse son lesiones como heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones o bien, lesiones graves como fracturas, en función del tipo de caída.

¿Cómo prevenir las caídas al mismo nivel?

Para evitar las caídas al mismo nivel es necesario, en la medida de lo posible, eliminar el peligro o sensibilizar a los empleados con señales y carteles para que adviertan del mismo.

Es esencial que evites las zonas oscuras mejorando la iluminación de las áreas y señalizando escaleras, superficies inclinadas y obstáculos temporales.

Factores de riesgo

- Posibilidad de presencia de suelos húmedos o con SAM
- Tropiezos con obstáculos (mobiliario, cableado...) principalmente en áreas o lugares con gran densidad de equipos de trabajo.
- Irregularidades en el suelo (juntas mal acabadas, tapas de alcantarillado o desagües rotos, discontinuidades del suelo, desniveles...)

Medidas preventivas ante las caídas al mismo nivel

- Mantener las zonas de circulación y las salidas convenientemente señalizadas y libre de obstáculos para facilitar el paso simultáneo de personas y de los equipos de transporte de cargas.
- El orden y la limpieza son un factor clave.
- Señaliza las zonas donde exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto con elementos agresivos.
- Prestar atención a los desniveles e irregularidades del suelo.
- Eliminar con rapidez los derrames, vertidos, manchas de grasa o aceite y demás residuos
- Si la iluminación es insuficiente, hacer uso de medios auxiliares y comunicar la situación para corregirla.
- No tender cables, conducciones o mangueras al nivel del suelo de la zona de trabajo.

Medidas preventivas en el puesto de trabajo

- Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan provocar un accidente.
- En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad del recorrido con la carga.

Equipos de protección individual para evitar caídas al mismo nivel

- En general, utilizar ropa y calzado adecuados al trabajo que se realiza (calzado de seguridad con puntera reforzada en la manipulación de materiales, botas impermeables en espacios inundados, etc.) y mantenerlos en buen estado.
- El calzado deberá ofrecer un apoyo estable al trabajador, impidiendo su deslizamiento.
- En particular, cuando sea imprescindible el tránsito por suelos mojados o resbaladizos, se deberá hacer uso de un calzado resistente, con tacón bajo y suela de goma antideslizante para ofrecer un apoyo estable al trabajador.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 28026	Nombre: Omar Fuentes	Fecha: 23/09/2024
------------	----------------------	-------------------

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS



Verlo > Hago de la Seguridad un Valor Personal, identificando riesgos y tomando decisiones que me protegen.

Me Adueno > Doy soporte a mis compañeros y los detengo antes de que tomen una mala decisión que afecte su seguridad.

Lo Resuelvo > Siempre busco la forma más segura de hacer el trabajo, escuchando y aceptando de forma positiva toda retroalimentación en seguridad.