

Título de Plática:	Eslingas
---------------------------	-----------------

Una eslinga es una cinta de dimensiones específicas provista de ganchos para soportar grandes cargas. Son flexibles y muy resistentes, hechas de material textil, fibras químicas o también de cables de acero.

Tipos de eslingas: de acuerdo con el material

- **Cadena de aleación de acero:** Fuerte; puede resistir temperaturas muy altas; se daña por choques bruscos.
- **Cadenas de cable de alambre:** Núcleo de fibra para mayor flexibilidad; núcleo de alambre para mayor fuerza y resistencia al calor.
- **Cuerda de fibra y sintética:** Para cargas costosas, muy bien acabadas o partes frágiles y equipo delicado.
Como ejemplo:
 - ❖ **Planas:** Estas eslingas son como cinturones con ojos planos a cada extremo. Son las más utilizadas y las más comunes.
 - ❖ **Ojo y ojo:** Estas son especiales para carga, como puede ser para maquinaria, materiales de construcción, etc.
 - ❖ **Ojo invertido:** Estas eslingas se crearon con las mismas características que las de ojo y ojo, pero con la única diferencia de tener los ojos torcidos para una mayor comodidad.
 - ❖ **Sin fin:** Estas eslingas se utilizan principalmente para cargar materiales cilíndricos como tubos, varillas, tinacos, etc.
 - ❖ **Canasta o cuerpo ancho:** Este tipo de eslingas tienen una superficie más ancha lo que hace que la carga se distribuya mejor y se facilite la carga de materiales.
 - ❖ **Con ganchos:** Estas se caracterizan por tener uno gancho ya sea en uno de los extremos o en los dos, para lograr un enganchamiento mucho más rápido.
 - ❖ **Con trinquete:** Estas funcionan como un cinturón ya que cuentan con un sistema de seguro que hace que se bloquee el tamaño seleccionado de la eslinga.
 - ❖ **Multibrazo:** Como su nombre lo indica tiene más de 1 eslinga conectada para facilitar el levantamiento de cuerpos grandes, ya que agrega más de un punto de apoyo.
 - ❖ **Cilíndricas o tubulares:** Este tipo de eslingas tienen una mayor duración y capacidad de carga. Su forma les permite una mayor flexibilidad y adaptación a los cuerpos, reduciendo así el riesgo de deslizamientos.

Uso seguro de eslingas:

- Utilice la eslinga adecuada para cada tipo de trabajo.
- No coloque sus manos entre la eslinga y la carga cuando la esté sujetando.
- Nunca deje que la eslinga se retuerza; nunca la recorte intencionalmente.
- Equilibre las cargas y sujételas adecuadamente.
- Mantenga las cargas alejadas de la gente, objetos y obstrucciones, mientras las levanta o suspende.
- No jale la eslinga por debajo de una carga en reposo.
- No arrastre una eslinga cargada a lo largo del piso.

Inspecciones de las eslingas:

Diariamente (a cargo de personas competentes designadas por el jefe inmediato):

- Las eslingas y todos los sujetadores y amarres; retirar del servicio si se encuentran dañados defectuosos.

Por lo menos una vez al año:

- Busque defectos, desgaste, estiramiento excesivo; realice registros escritos y fechados; retire las eslingas del servicio de acuerdo con los referentes al tipo específico de eslinga.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 27417

Nombre: Juan Manuel Baca Cano

Fecha: 13-06-2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

