



Título de Plática: Seguridad con mangueras de aire a presión.

En la utilización de mangueras de aire a presión debemos tener presente que nunca se deben doblar bruscamente. De lo contrario, existe el riesgo de atascamiento a nivel de la válvula accionadora de estos elementos, con el consiguiente riesgo de fallo en el sistema.

Las mangueras de aire son útiles en la industria para varias operaciones. Sin embargo, son un peligro potencial si no se utilizan ni almacenan correctamente. Nos referimos a dos tipos de riesgos:

- **Riesgo de lesión a personas:** cuando se exponen, manejan conductos a presión de aire, podemos sufrir lesiones debido a reventón, agresión, torsión de la manguera; efecto de latigazo de la manguera cuando el aire es liberado y, especialmente, si la sección de la manguera es pequeña; efecto de limpieza por la salida de aire con residuos incrustados que pueden salir expulsados.
- **Riesgo de lesión a las instalaciones o medio ambiente:** por reventón, evacuación de fluido. Sin entrar en detalles, estos riesgos pueden originarse si la manguera no está en condiciones de uso debido a su antigüedad, operaciones pasadas o calidad del aire que circula por su interior.

Es responsabilidad del personal actuante en el trabajo a presión de aire utilizar la manguera adecuada, inspeccionándola previamente y realizando las inspecciones periódicas.

De todas las inspecciones preventivas que hay que realizar sobre las mangueras, nombramos a continuación algunas de las inspecciones más comunes y sencillas, aunque la relación no es limitante: inspeccionar periódicamente la manguera para verificar si hay daños superficiales como abrasiones, cortes, quemaduras, dobleces, laminaciones u otras irregularidades; comprobar si tiene fugas de aire en el revestimiento.

Siempre desconectar la manguera de aire y purgar todo el sistema de mangueras antes de aflojar una unión y al realizar trabajos de mantenimiento. El usuario debería ser la única persona que maneje la pistola, acoplamientos y mangueras, para evitar una manipulación incorrecta que provoque accidentes de trabajo al personal.



Asegurarse de que todos los acoplamientos sean seguros para la presión. No ajuste ninguna tuerca manualmente con la manguera de aire conectada. Siempre presurice los componentes con una manguera de control en lugar de experimentar directamente con una manguera que suministra agua o aire a alta presión. El uso seguro y eficaz de las mangueras de aire a presión requiere una instrucción rigurosa y el procedimiento oportuno; de esa manera, evitaremos que el aire o su uso incorrecto provoque accidentes laborales, enfermedades o situaciones no deseadas.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 46823

Nombre: **Miguel Ángel Antonio Falcón**

Fecha: 01-abril-2026



Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS



Verlo > Hago de la Seguridad un Valor Personal, identificando riesgos y tomando decisiones que me protegen.

Me Adueno > Doy soporte a mis compañeros y los detengo antes de que tomen una mala decisión que afecte su seguridad.

Lo Resuelvo > Siempre busco la forma más segura de hacer el trabajo, escuchando y aceptando de forma positiva toda retroalimentación en seguridad.