

Título de Plática: Montacargas – Inspección y reparaciones

Las inspecciones de montacargas se realizan visual y funcionalmente, revisando sistemas como el hidráulico, eléctrico y de frenos, las llantas, las horquillas y el mástil. Se deben realizar inspecciones diarias antes de cada turno para detectar fallas, y las reparaciones deben realizarse según el desgaste y en base a la detección temprana de problemas.

Inspección diaria Realizada por el operador antes de cada turno para verificar que el montacargas esté seguro para operar.

- Revisión visual y funcional de componentes clave:
 - Frenos y dirección: Comprobar que funcionen correctamente y sin ruidos extraños.
 - Llantas: Verificar presión (si es neumática), cortes, protuberancias y desgaste irregular.
 - Sistema eléctrico: Probar luces, bocina, y otros indicadores de advertencia.
 - Sistema hidráulico: Buscar fugas en mangueras, cilindros y conexiones.
 - Horquillas: Inspeccionar que no tengan grietas, dobleces o desgaste excesivo.
 - Mástil: Revisar que las cadenas y los mecanismos de elevación no estén desgastados o dañados.
 - Cabina: Verificar el cinturón de seguridad, asiento y volante.
- Verificación de fluidos:
 - Niveles de aceite de motor, líquido de frenos y líquido refrigerante.
 - Verificar el tanque de combustible para asegurarse de que no haya fugas.



Mantenimiento preventivo y periódico Se realiza después de un número específico de horas de uso o con cierta frecuencia para garantizar la longevidad del equipo y prevenir averías.

- Cambios de aceite y filtros:
 - El aceite del motor y sus filtros se deben cambiar según las indicaciones del fabricante (por ejemplo, después de las primeras 50 horas).
 - Los filtros de aire y combustible también requieren reemplazo periódico (ej. a las 500 horas de funcionamiento).
- Inspecciones más profundas:
 - Las inspecciones semanales o mensuales deben incluir una revisión más detallada de los componentes del mástil, las cadenas, las mangueras hidráulicas y los mecanismos de dirección.

Mantenimiento correctivo Se realiza cuando un fallo ha sido detectado durante una inspección. Es crucial reportar los problemas inmediatamente y retirar el equipo de servicio si es necesario.

- Reporte de fallas: Informar de cualquier problema o irregularidad detectada durante las inspecciones.
- Reparaciones:
 - Utilizar piezas de repuesto de alta calidad.
 - Realizar las reparaciones necesarias para corregir el problema. Un chequeo completo después de un fallo puede prevenir futuros problemas.
 - Registros

Mantener registros detallados de todas las inspecciones y mantenimientos es una buena práctica y puede ser requerido para cumplimiento de normativas.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 24269

Nombre: JOSÉ ANTONIO DÍAZ SOTO J.

17/12/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

