

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TEMA 3

Introducción a la Resistencia de Materiales

Pérez Hita, Christian

13 de octubre de 2026

Índice

Módulo 3 **Introducción a la Resistencia de Materiales** Page 2

3.1 Objeto y Fundamentos de la Resistencia de Materiales 2
- 3.1.1 Mecánica, Teoría de la Elasticidad y Resistencia de Materiales 2
- 3.1.2 Tipología de problemas en Resistencia de Materiales 3
- 3.1.3 Las Variables y el Diagrama de Tonti 3

3.2 Sólido Deformable Elástico y Prisma Mecánico 4
- 3.2.1 Tipos de sólidos en mecánica 4
- 3.2.2 Definición y geometría del Prisma Mecánico 4
- 3.2.3 Clasificación de los prismas mecánicos en ingeniería 5

3.3 Principios Generales de la Resistencia de Materiales 5
- 3.3.1 1. Principio de Rigidez Relativa (Teoría de Primer Orden) 5
- 3.3.2 2. Principio de Superposición 5
- 3.3.3 3. Principio de Saint-Venant 5
- 3.3.4 4. Hipótesis de Navier-Bernoulli (Secciones Planas) 6

3.4 Solicitaciones Exteriores, Ligaduras y Reacciones 6
- 3.4.1 Clasificación de las solicitaciones exteriores 6
- 3.4.2 Ligaduras y reacciones en 3D y 2D 7
- 3.4.3 Clasificación estática de los sistemas estructurales 7

3.5 Concepto Riguroso de Tensión 8

3.6 Concepto de Deformación y Ley de Hooke Generalizada 9
- 3.6.1 Componentes de la deformación 9
- 3.6.2 Ley de Hooke Uniaxial y Coeficiente de Poisson 9
- 3.6.3 Ley de Hooke Generalizada (Estado Tensional Tridimensional) 9

3.7 Concepto de Esfuerzo y Criterio de Signos 9
- 3.7.1 Definición vectorial de esfuerzos 9
- 3.7.2 Problemas planos (2D) 10

3.8 Relaciones Integrales entre Tensiones y Esfuerzos 10

3.9 Concepto de Seguridad Estructural 11

3.10 Resumen 11

3.11 Problemas 12
- 3.11.1 Metodología y comprobaciones 12
- 3.11.2 Problema con una carga puntual 14
- 3.11.3 Ejemplo 1: Viga simplemente apoyada con carga uniforme y puntual concentrada 17
- 3.11.4 Ejemplo 2: Viga en voladizo con carga distribuida y momento concentrado 19
- 3.11.5 Ejemplo 3: Viga en voladizo con carga triangular creciente 22
- 3.11.6 Ejemplo 4: Viga con apoyo fijo y móvil con carga trapezoidal (triangular compuesta) 26
- 3.11.7 Ejemplo 5: Viga simplemente apoyada con carga triangular doble (triangular en cumbre) 31

3.11.8 Ejemplo 6: Viga en voladizo empotrada con dos cargas triangulares y momento concentrado 36
3.11.9 Ejemplo 7: Viga simplemente apoyada con combinación de carga uniforme, momento puntual y carga inclinada 41
3.11.10 Ejemplo 8: Viga apoyada con carga uniforme, puntual y momento concentrado 46
3.11.11 Ejemplo 9: Viga apoyada con carga triangular, fuerza puntual y momento concentrado 51
3.11.12 Ejemplo 10: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con momento libre 57
3.11.13 Ejemplo 11: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con carga triangular, momento y carga puntual 61
3.11.14 Ejemplo 12: Viga en voladizo empotrada con carga mixta uniforme y triangular 67
3.11.15 Ejemplo 13: Viga en voladizo con carga uniforme, puntual y momento en el extremo 72
3.11.16 Ejemplo 14: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 3$ m 76
3.11.17 Ejemplo 15: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 4$ m 82
3.11.18 Ejemplo 16: Viga articulada con rótula interna y empotramiento final (Práctica 1 - Subgrupo A) 89
3.11.19 Ejemplo 17: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna (Práctica 1 - Subgrupo B) 91
3.11.20 Ejemplo 18: Viga continua con rótula interna y reacción negativa en apoyo A (Práctica 1 - Subgrupo B) 97
3.11.21 Ejemplo 19: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna y reacción descrita (Práctica 1 - Subgrupo B) 99
3.11.22 Ejemplo 20: Viga apoyada-empotrada con rótula interna y carga triangular (Propuesto en Clase) 101

Capítulo 3

Introducción a la Resistencia de Materiales

3.1. Objeto y Fundamentos de la Resistencia de Materiales

Los cuerpos y elementos estructurales están compuestos a nivel microscópico por átomos enlazados entre sí a distancias de equilibrio interatómico. En las estructuras e instalaciones de ingeniería, estos cuerpos se encuentran vinculados al entorno mediante **sustentaciones, apoyos o ligaduras**.




Figura 3.1: Mecanismo físico de respuesta tensional y deformacional de un sólido sometido a cargas.

Alcanzada la posición final de equilibrio estable, el análisis resistente persigue dos objetivos fundamentales:

- Determinar las **fuerzas exteriores** aplicadas y las **fuerzas interiores** que mantienen la integridad y cohesión del cuerpo.
- Calcular las **deformaciones y desplazamientos** que describen el cambio de configuración geométrica del sólido.

3.1.1. Mecánica, Teoría de la Elasticidad y Resistencia de Materiales

Dentro de la Física y la Ingeniería Mecánica se distinguen tres niveles de aproximación:

1. **Mecánica General:** Parte de la física que estudia el movimiento y reposo de los cuerpos bajo la acción de fuerzas, considerando prioritariamente el modelo de **sólido rígido indeformable**.
2. **Teoría de la Elasticidad:** Rama de la mecánica de medios continuos que estudia los sólidos deformables elásticos. Calcula de forma matemáticamente rigurosa y tridimensional las funciones continuas de tensión y deformación en todos y cada uno de los puntos del sólido. Su elevada complejidad analítica hace que solo admita **solución exacta en geometrías muy limitadas**.

3. **Resistencia de Materiales:** Disciplina técnica que combina los principios generales de la Elasticidad con una serie de **hipótesis simplificativas contrastadas por la experiencia**. Modela las estructuras complejas a partir de elementos prismáticos sencillos (**prismas mecánicos**), calculando esfuerzos, tensiones medias, deformaciones y desplazamientos seccionales con suficiente precisión para el diseño y la práctica ingenieril.




Figura 3.2: Fundamento conceptual de la Resistencia de Materiales.

3.1.2. Tipología de problemas en Resistencia de Materiales

En el ejercicio profesional del ingeniero químico y mecánico se abordan dos tipos de problemas:

Tabla 3.1: Clasificación de los problemas básicos en Resistencia de Materiales.

Tipo de Problema	Datos de Partida	Objetivo a Determinar
De Dimensionamiento	• Solicitaciones / Cargas de servicio • Propiedades del material ($\sigma_{\text{adm}}, E, \nu$)	Calcular las dimensiones de la sección transversal para que el elemento sea **seguro y económico**.
De Comprobación	• Geometría y dimensiones existentes • Propiedades del material • Solicitaciones aplicadas	Verificar que las tensiones y deformaciones reales no superan los límites admisibles (**servicio seguro**).

3.1.3. Las Variables y el Diagrama de Tonti

Las magnitudes que intervienen en el análisis elasto-resistente se estructuran y relacionan a través del denominado **Diagrama de Tonti**:




Figura 3.3: Diagrama de Tonti: interrelación entre magnitudes estáticas, tensionales, cinemáticas y constitutivas.

¡IMPORTANTE!

Objetivos de diseño en el cálculo de estructuras:

- **Estructuras Seguras (Resistencia):** A partir de las solicitaciones exteriores ⟶ Esfuerzos ⟶

Tensiones $\longrightarrow$ **Comparar con Tensiones Admisibles** ($\sigma_{\max} \leqslant \sigma_{\text{adm}}$).

- **Estructuras Útiles (Funcionalidad/Rigidez):** A partir de las solicitaciones exteriores $\longrightarrow$ Esfuerzos $\longrightarrow$ Deformaciones $\longrightarrow$ Desplazamientos $\longrightarrow$ **Comparar con Desplazamientos Límites** ($\delta_{\max} \leqslant \delta_{\text{adm}}$).
- **Estructuras Económicas:** Minimizar el consumo de material y costes de conformado cumpliendo los dos criterios de seguridad y utilidad.

3.2. Sólido Deformable Elástico y Prisma Mecánico

3.2.1. Tipos de sólidos en mecánica

1. **Sólido Rígido:** Modelo ideal indeformable. Su condición de equilibrio exige que no experimente desplazamientos ni giros:

$$\text{Traslaciones impedidas:} \quad R_x = 0, \quad R_y = 0, \quad R_z = 0 \implies \sum \vec{F} = \vec{0} \tag{3.1}$$

$$\text{Rotaciones impedidas:} \quad M_{ox} = 0, \quad M_{oy} = 0, \quad M_{oz} = 0 \implies \sum \vec{M}_o = \vec{0} \tag{3.2}$$

2. **Sólido Elástico Deformable:** Sólido que se deforma bajo la acción de cargas y recupera íntegramente su geometría original al descargarse. Se modeliza bajo tres hipótesis:
   - **Isotropía:** Las propiedades elásticas son iguales en todas las direcciones espaciales.
   - **Homogeneidad:** La composición y propiedades mecánicas son idénticas en cualquier punto del volumen.
   - **Continuidad:** La materia llena el espacio de forma continua sin poros, oquedades ni fisuras.
3. **Sólido Verdadero / Real:** Los materiales reales son heterogéneos a escala microscópica, anisótropos y presentan discontinuidades y tensiones residuales.

3.2.2. Definición y geometría del Prisma Mecánico

Definición 3.2.1: Prisma Mecánico

Cuerpo geométrico generado por una superficie plana Ω (sección transversal) cuyo baricentro o centro de gravedad G recorre una curva continua orientada denominada **línea directriz** (C), manteniéndose el plano de la sección en todo momento normal a la directriz.




Figura 3.4: Geometría de un prisma mecánico y triedro intrínseco local (G, x, y, z).

3.2.3. Clasificación de los prismas mecánicos en ingeniería

1. **Barra o Viga:** Las dimensiones transversales de la sección (b, h) son muy pequeñas en comparación con la longitud de su línea media (L). Permite simplificar el cálculo tridimensional a un modelo unidimensional/bidimensional:

$$L > 10 - 20 \cdot D \quad (D = \text{canto o dimensión transversal}) \tag{3.3}$$

2. **Placa:** Prisma delimitado por dos superficies planas paralelas donde la distancia entre ambas (**espesor** e) es muy pequeña frente a las otras dos dimensiones en planta $(L > 40 \cdot e)$. Se define respecto a su *superficie media*.

3. **Lámina o Cáscara:** Estructura bidimensional semejante a la placa pero cuyas superficies delimitadoras son **curvas** (bóvedas, depósitos cilíndricos y esféricos).

3.3. Principios Generales de la Resistencia de Materiales

3.3.1. 1. Principio de Rigidez Relativa (Teoría de Primer Orden)

Hipótesis de pequeñas deformaciones y desplazamientos: Las deformaciones que experimentan las piezas elásticas son tan reducidas que **las ecuaciones de equilibrio estático se formulan sobre la geometría inicial indeformada** del sistema sin cometer errores apreciables.

3.3.2. 2. Principio de Superposición

Se fundamenta en la combinación de la **Ley de Hooke (comportamiento elástico-lineal)** y el **Principio de Rigidez Relativa**:

Definición 3.3.1: Principio de Superposición

El efecto producido por un sistema complejo de fuerzas actuando conjuntamente es igual a la suma de los efectos producidos por cada una de las fuerzas actuando de manera independiente.

¡IMPORTANTE!

Bajo condiciones elásticas y pequeñas deformaciones, el orden de aplicación de las cargas no altera el estado final de tensiones ni de deformaciones.

3.3.3. 3. Principio de Saint-Venant

Definición 3.3.2: Principio de Saint-Venant

Salvo en las inmediaciones directas del punto de aplicación de las cargas, los estados tensionales y deformacionales producidos por dos sistemas de cargas estáticamente equivalentes son prácticamente idénticos a una distancia suficiente $(x \geqslant d_{\text{transversal}})$.




Figura 3.5: Principio de Saint-Venant: distribución uniforme de tensiones $\sigma = P/\Omega$ a una distancia representativa de la sección de carga.

3.3.4. 4. Hipótesis de Navier-Bernoulli (Secciones Planas)

Definición 3.3.3: Hipótesis de Navier-Bernoulli

Las secciones planas y perpendiculares a la línea directriz de una pieza antes de la deformación permanecen planas y normales a la directriz deformada después de la flexión.

Nota:

Esta hipótesis es estrictamente válida para vigas esbeltas ($L > 10 \cdot h$). Para vigas de gran canto ($L < 10 \cdot h$) o bajo elevados esfuerzos cortantes, las secciones sufren alabeo transversal y debe aplicarse la teoría de vigas gruesas de Timoshenko.

3.4. Solicitaciones Exteriores, Ligaduras y Reacciones

3.4.1. Clasificación de las solicitaciones exteriores

Las acciones mecánicas exteriores se dividen en:

1. **Acciones directas o Cargas ($F + M$):**
   - *Fuerzas de volumen (F_v):* Actúan sobre cada elemento diferencial de masa (peso propio, fuerzas centrífugas).
   - *Fuerzas de superficie (F_Ω):* Actúan sobre las caras exteriores (presiones hidrostáticas, empuje de viento).
   - *Momentos aplicados:* Pares de fuerzas torsores o flectores.
   - *Distribución:* Cargas concentradas (puntuales) o cargas repartidas (uniformes o variables).
2. **Fuerzas de Reacción ($F + M$):** Fuerzas y momentos que los apoyos ejercen sobre el sólido para coaccionar sus grados de libertad:
   - Si se restringe un **desplazamiento**, aparece una **fuerza de reacción** en la dirección del movimiento impedido.
   - Si se restringe un **giro**, aparece un **momento de reacción** que se opone a dicho giro.

3.4.2. Ligaduras y reacciones en 3D y 2D

- **En el espacio tridimensional (3D):** Un punto libre posee **6 grados de libertad** (3 desplazamientos u, v, w y 3 giros $\theta_x, \theta_y, \theta_z$).
  - **Empotramiento 3D:** Restringe los 6 grados de libertad $\Longrightarrow$ **6** Reacciones (3 Fuerzas R_x, R_y, R_z y 3 Momentos M_{tx}, M_{fy}, M_{fz}).
  - **Rótula esférica / Articulación 3D:** Restringe los 3 desplazamientos $\Longrightarrow$ **3** Reacciones de fuerza (R_x, R_y, R_z).
- **En el plano bidimensional (2D):** Un punto posee **3 grados de libertad** (2 desplazamientos u, v y 1 giro θ_z).

Tabla 3.2: Tipos de enlaces en estructuras planas (2D) y reacciones originadas.

Tipo de Apoyo	Símbolo 2D	Movimientos Permitidos / Coaccionados	Reacciones
Apoyo Móvil / Carrito		• Permite traslación horizontal (u) • Permite giro (θ_z) • Impide traslación vertical (v)	**1 Fuerza** (R_y)
Articulación Fija		• Permite giro en el plano (θ_z) • Impide traslación horizontal (u) • Impide traslación vertical (v)	**2 Fuerzas** (R_x, R_y)
Empotramiento		• Impide traslación horizontal (u) • Impide traslación vertical (v) • Impide giro en el plano (θ_z)	**3 Reacciones** (R_x, R_y, M_z)

Tambien aparecen solicitaciones interiores que son los esfuerzos (lo que pasa por dentro).

3.4.3. Clasificación estática de los sistemas estructurales

Sea R el número total de reacciones incógnita y E el número de ecuaciones de equilibrio estático independientes ($E = 3$ en 2D, $E = 6$ en 3D, más posibles ecuaciones de despiece por rótulas internas):

- **Sistema Isostático ($R = E$):** Las ecuaciones de la estática son estrictamente suficientes para determinar todas las reacciones de enlace.
- **Sistema Hipoestático ($R < E$):** El número de coacciones es insuficiente; la estructura posee movilidad interna y se comporta como un **mecanismo** (ejemplo en una viga con 2 ligaduras tipo apoyo móvil se traslada la viga horizontalmente al haber 2 incognitas R1 R2 y 3 ecuaciones).
- **Sistema Hiperestático ($R > E$):** El número de reacciones supera al de ecuaciones de equilibrio estático. El sistema posee ligaduras redundantes y se define el **Grado de Hiperestaticidad (GH)**:

$$GH = R - E \tag{3.4}$$

  Para resolver un sistema hiperestático es obligatorio plantear GH **ecuaciones adicionales de compatibilidad de deformaciones**.

Nota:

Nosotros trabajaremos con los sistemas Isostaticos, cuando hay una rotula siempre hay una ecuación mas

3.5. Concepto Riguroso de Tensión

Nota:

Si un cuerpo esta en equilibrio cualquier parte interna de el tambien lo esta si dieramos un corte al prisma mostrado, la seccion cortada estaria tambien en equilibrio, Condicion de equilibrio elastico, las solicitaciones exteriores estan en equilibrio con todas las interiores (esto es importante por que con ello calcularemos los esfuerzos)

Consideremos un cuerpo continuo en equilibrio seccionado imaginariamente por una superficie plana Ω. En el entorno de un punto P de la sección, sobre un elemento diferencial de área $\Delta\Omega$ con vector normal unitario $\vec{n}$, actúa una fuerza interna resultante $\Delta\vec{f}$.

Definición 3.5.1: Vector Tensión

Límite del cociente entre la fuerza elemental interna y el área cuando ésta tiende a cero:

$$\vec{t} = \vec{\sigma} = \lim_{\Delta\Omega \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{f}}{\Delta \Omega} \right) = \frac{d\vec{f}}{d\Omega} \tag{3.5}$$




Figura 3.6: Vector tensión en un punto y sus componentes intrínsecas normal (σ_n) y tangencial (τ).

Características del vector tensión:

- Cada vector tensión está unívocamente asociado a la orientación del plano de corte ($\vec{n}$).
- En general, el vector $\vec{t}$ no es perpendicular al plano de la sección.
- **Componente normal (σ_n):** Proyección perpendicular a la sección (produce tracción o compresión, es decir produce cambios de tamaño deformacion por dilatacion).
- **Componente tangencial (τ):** Proyección contenida en el plano de la sección (produce cizalladura o cortadura, produce deformacion por distorsion angular).
- **Módulo del vector tensión:** $|\vec{t}| = \sqrt{\sigma_n^2 + \tau^2}$.
- **Unidades de tensión:** $\mathrm{N/m^2}$ = Pa, empleándose en ingeniería:

$$1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ kp/cm}^2 \tag{3.6}$$

3.6. Concepto de Deformación y Ley de Hooke Generalizada

3.6.1. Componentes de la deformación

Bajo la acción de cargas, un paralelepípedo elemental de dimensiones $dx \cdot dy \cdot dz$ experimenta un movimiento general compuesto por:

$$\text{Movimiento total} = \text{Traslación de sólido rígido} + \text{Rotación de sólido rígido} + \textbf{Deformación propiamente dicha} \tag{3.7}$$

La deformación propiamente dicha se descompone en:

1. **Dilatación o Deformación longitudinal unitaria (ε):** Cambio de tamaño (variación de longitud por unidad de longitud) manteniendo los ángulos rectos iniciales:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta L_x}{L_{0x}} \tag{3.8}$$

2. **Distorsión angular (γ):** Cambio de forma geométrica (variación del ángulo recto original entre dos direcciones ortogonales) a volumen constante:

$$\gamma_{xy} = \frac{\pi}{2} - \theta'_{xy} \quad \text{[radianes]} \tag{3.9}$$

3.6.2. Ley de Hooke Uniaxial y Coeficiente de Poisson

Para un ensayo de tracción uniaxial en la dirección X ($\sigma_x \neq 0, \sigma_y = \sigma_z = 0$):

$$\text{Deformación longitudinal:} \quad \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \tag{3.10}$$

$$\text{Deformaciones transversales:} \quad \varepsilon_y = -\nu \cdot \varepsilon_x = -\nu\frac{\sigma_x}{E}, \qquad \varepsilon_z = -\nu \cdot \varepsilon_x = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \tag{3.11}$$

donde E es el **módulo de elasticidad longitudinal (Módulo de Young)** y ν es el **coeficiente de Poisson** ($\nu \approx 0.28 - 0.33$ en aceros).
Para tensiones tangenciales puras:

$$\tau = G \cdot \gamma \tag{3.12}$$

donde G es el **módulo de elasticidad transversal o de cortadura**, relacionado elásticamente con E y ν mediante:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{3.13}$$

3.6.3. Ley de Hooke Generalizada (Estado Tensional Tridimensional)

Aplicando el principio de superposición de efectos a un elemento paralelepípedo sometido a un tensor de tensiones general:

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \dfrac{\sigma_x}{E} - \dfrac{\nu}{E}(\sigma_y + \sigma_z), & \gamma_{xy} = \dfrac{\tau_{xy}}{G} \\ \varepsilon_y = \dfrac{\sigma_y}{E} - \dfrac{\nu}{E}(\sigma_z + \sigma_x), & \gamma_{yz} = \dfrac{\tau_{yz}}{G} \\ \varepsilon_z = \dfrac{\sigma_z}{E} - \dfrac{\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y), & \gamma_{zx} = \dfrac{\tau_{zx}}{G} \end{cases} \tag{3.14}$$

3.7. Concepto de Esfuerzo y Criterio de Signos

3.7.1. Definición vectorial de esfuerzos

Al realizar un corte transversal a un prisma mecánico por una sección Ω, las fuerzas que la parte derecha ejerce sobre la parte izquierda se reducen en el baricentro G a una **fuerza resultante** $\vec{R}$ y a un **momento resultante** $\vec{M}$:

Definición 3.7.1: Esfuerzos Seccionales

Componentes escalares de los vectores $\vec{R}$ y $\vec{M}$ proyectadas sobre los ejes del triedro intrínseco (G, X, Y, Z):

$$\vec{R} = N\vec{i} + Q_y\vec{j} + Q_z\vec{k} \tag{3.15}$$

$$\vec{M} = T\vec{i} + M_{fy}\vec{j} + M_{fz}\vec{k} \tag{3.16}$$


- **Esfuerzo Axil (N):** Componente de $\vec{R}$ normal a la sección (eje X). Produce tracción ($N > 0$) o compresión ($N < 0$).
- **Esfuerzos Cortantes (Q_y, Q_z o T_y, T_z):** Componentes de $\vec{R}$ contenidas en el plano de la sección (ejes Y, Z).
- **Momento Torsor (T o M_t):** Componente de $\vec{M}$ alrededor del eje longitudinal X. Tiende a retorcer la barra sobre su directriz.
- **Momentos Flectores (M_{fy}, M_{fz}):** Componentes de $\vec{M}$ alrededor de los ejes transversales Y y Z. Tienden a curvar la viga.

los momentos siempre son pares de esfuerzos o momentos, pero siempre van de 2 en 2

3.7.2. Problemas planos (2D)

En piezas simétricas con cargas contenidas en su plano medio, los esfuerzos activos se reducen a tres:

$$\text{Axil } N \quad (\text{eje } X), \qquad \text{Cortante } Q \quad (\text{eje } Y), \qquad \text{Momento Flector } M_z \quad (\text{alrededor del eje } Z) \tag{3.17}$$



Axil (+): Tracción **Cortante (+)** **Flector (+)**: Tracciona fibra inferior

Figura 3.7: Criterio de signos estándar para esfuerzos en vigas planas 2D.

3.8. Relaciones Integrales entre Tensiones y Esfuerzos

Las tensiones (σ, τ) distribuidas en cada punto diferencial dS de la sección transversal S son estáticamente equivalentes a los esfuerzos resultantes (N, Q, M, T):

$$\text{Esfuerzo Axil:} \quad N = \int_S \sigma_x \, dS \tag{3.18}$$

$$\text{Esfuerzo Cortante en } Y: \quad Q_y = T_y = \int_S \tau_{xy} \, dS \tag{3.19}$$

$$\text{Esfuerzo Cortante en } Z: \quad Q_z = T_z = \int_S \tau_{xz} \, dS \tag{3.20}$$

$$\text{Momento Torsor:} \quad M_t = T = \int_S (\tau_{xz} \cdot y - \tau_{xy} \cdot z) \, dS \tag{3.21}$$

$$\text{Momento Flector respecto a } Y: \quad M_{fy} = M_y = \int_S \sigma_x \cdot z \, dS \tag{3.22}$$

$$\text{Momento Flector respecto a } Z: \quad M_{fz} = M_z = -\int_S \sigma_x \cdot y \, dS \tag{3.23}$$

3.9. Concepto de Seguridad Estructural

En el diseño mecánico real, los cálculos analíticos y los ensayos de laboratorio están sujetos a **factores de incertidumbre**:

- **Incertidumbres en la solicitación y modelo:** La geometría real fabricada difiere de la nominal de cálculo, las cargas y puntos de aplicación varían con el tiempo, y los métodos de cálculo contienen aproximaciones.
- **Incertidumbres en el material:** Los materiales reales presentan dispersión de propiedades, defectos microestructurales y los ensayos mecánicos tienen tolerancias de medición.

Para garantizar que la estructura nunca alcance el fallo bajo servicio, se aplican los **Coeficientes de Seguridad**:

1. **Mayoración de cargas ($\gamma_f > 1$):** Define la **tensión de cálculo o de diseño** (σ_d):
$$\sigma_d = \sigma_{\max} \cdot \gamma_f \tag{3.24}$$
2. **Minoración de resistencia ($\gamma_s > 1$):** Define la **tensión admisible del material** (σ_{adm}) a partir del límite elástico (σ_e o $\sigma_{0.2}$):
$$\sigma_{\text{adm}} = \frac{\sigma_e}{\gamma_s} \tag{3.25}$$

¡IMPORTANTE!

Condición fundamental de seguridad de cálculo:

$$\sigma_d \leqslant \sigma_{\text{adm}} \iff \sigma_{\max} \cdot \gamma_f \leqslant \frac{\sigma_e}{\gamma_s} \tag{3.26}$$


Valores caracteristicos son los reales los de calculo son los minorados o mayorados, se hace tanto la minoracion como la miyoracion para tener seguridad.

3.10. Resumen

Ejemplo 3.10.1 (Viga con forjado)

si en una viga con dos soportes fijos en los extremos se le pone una carga y la deformacion que tiene por los esfuerzos es muy amplia no sirve

Solido cuerpo elástico: en cualquier estructura en equilibrio, cualquier parte de ella que aislemos también debe estar en equilibrio ($\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$). Para ello, en la superficie del corte deben aparecer las fuerzas internas ($f_1, f_2, \dots$) que compensan las solicitaciones exteriores.



(a) Sólido elástico completo en equilibrio.

(b) Porción aislada con solicitaciones internas.

Figura 3.8: Condición de equilibrio de un sólido elástico: equilibrio global y equilibrio tras efectuar una sección o corte.

si hacemos un corte, como debe estar en equilibrio, cualquier parte de ella debe estarlo; es decir, cumple $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$. Se deben sumar las fuerzas internas $f_1, f_2, \ldots$. La condición de equilibrio elástico dice que las solicitaciones exteriores están en equilibrio con las interiores.
el vector tensión se puede descomponer en las componentes intrínsecas del vector tensión.

Definición 3.10.1: Esfuerzo

con la imagen de antes: dando un corte por un plano perpendicular a la directriz, al estar cualquier parte en equilibrio si se quita una parte, en el centro de gravedad de la otra sección se debe poner un sistema de fuerzas resultantes que tenga el mismo efecto que la parte que hemos eliminado. Luego se descompone $\vec{R}$ que es el vector resultante en R_x, R_y, R_z; el par de esfuerzos serán las 2 (R_x, R_y, R_z) que son contrarias entre sí. Por convenio, a R_x se le llama axil N, a R_y se le llama Q_y (o Q, V, T) cortante, y a R_z se le llama Q_z cortante.
Criterio de esfuerzos: si son de tracción positivo, si es de compresión negativo; cortante si a la izquierda hacia arriba y a la derecha hacia abajo positivo, si es al contrario negativo.

si descomponemos los momentos, habrá 3: uno alrededor del eje x, otro del y y otro del z,
$\vec{M}_R = M_{Rx}\vec{i} + M_{Ry}\vec{j} + M_{Rz}\vec{k}$, que se escriben de la siguiente forma: T de torsor el M_{Rx}, momento flector M_{fy}, M_{fz}.
criterio de signo para el eje z: 2 que van hacia arriba positivo, 2 que van hacia abajo negativo.

Definición 3.10.2: Esfuerzos

Realmente la Resultante en el eje x del segundo sistema será equivalente a la sumatoria de todas las τ_n que eran perpendiculares a la sección. Como es en una superficie se hace una integral y no una sumatoria; es decir, es la resultante de las tensiones normales en la superficie:

$$N = \int \sigma_n \cdot d\omega$$

al multiplicar cada vector tensión por la superficie que ocupa da el axil que es una fuerza. Para $Q_y = \int \tau_y \cdot d\omega$. Para el momento flector $M_{fz} = \int -\sigma_{ny} \cdot d\omega$.

3.11. Problemas

3.11.1. Metodología y comprobaciones

Para la resolución sistemática de problemas de vigas y pórticos isostáticos se sigue rigurosamente el siguiente procedimiento:

1. **Clasificación estática del sistema:** Determinamos el tipo de estructura calculando el grado de hiperestaticidad (GH) a partir del número de barras (m), reacciones de enlace exterior (r), nudos (n) y ecuaciones de despiece por liberaciones o rótulas internas (h):

   $$GH = 3m + r - 3n - h \quad \text{(en el plano)}$$

   Si $GH = 0$ y no existe vinculación aparente defectuosa, la estructura es **estáticamente determinada (isostática)**, pudiéndose resolver mediante estática pura.

2. **Diagrama de Cuerpo Libre (DCL):** Aislamos la estructura liberándola de sus apoyos físicos y sustituyendo cada ligadura por las fuerzas y momentos de reacción que restringen el movimiento (apoyo simple móvil $\rightarrow$ 1 reacción perpendicular; articulación fija $\rightarrow$ 2 reacciones ortogonales; empotramiento $\rightarrow$ 2 reacciones de fuerza y 1 momento de empotramiento).

3. **Cálculo analítico de las reacciones:** Planteamos las ecuaciones de equilibrio global de la estática en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M_A = 0$), complementadas en sistemas con rótulas internas por las ecuaciones de condición relativa ($\sum M_{\text{rótula}} = 0$ para la porción aislada).

4. **Método de las secciones (cortes):** Recorremos la viga longitudinalmente de izquierda a derecha (o desde los extremos libres), dividiendo la pieza en tramos cuyas fronteras vienen delimitadas por los puntos donde aparece, desaparece o cambia de régimen una carga distribuida, o donde se ubican fuerzas puntuales, momentos concentrados, apoyos intermedios o rótulas. En cada sección x, planteamos el equilibrio de la porción retenida para obtener las funciones analíticas de los esfuerzos internos:

$$N(x) \quad \text{(axil)}, \qquad Q(x) \quad \text{(cortante)}, \qquad M_f(x) \quad \text{(momento flector)}$$

con su evaluación explícita en los extremos de cada tramo y la localización de máximos en los puntos de cortante nulo ($Q = 0$).

5. **Representación de los diagramas de esfuerzos:** Trazamos las leyes de esfuerzos (N, Q, M_f) alineadas bajo el DCL de la viga, acotando sus valores singulares y señalando el convenio de signos físicamente admisible mediante las flechas de criterio en el interior de cada área sombreada.

¡IMPORTANTE!

Reglas fundamentales de comprobación de diagramas de esfuerzos: Para verificar que el trazado y las leyes analíticas son correctas, deben cumplirse rigurosamente las siguientes propiedades:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - La derivada del momento flector coincide con el esfuerzo cortante: $\dfrac{dM_f(x)}{dx} = Q(x)$.
   - La derivada del esfuerzo cortante coincide con la carga repartida cambiada de signo: $\dfrac{dQ(x)}{dx} = -q(x)$.
   - En consecuencia, derivar dos veces el momento flector reproduce la carga repartida: $\dfrac{d^2M_f(x)}{dx^2} = -q(x)$.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**
   - En los extremos de la viga, el valor y sentido de las leyes de esfuerzos coinciden con las reacciones exteriores aplicadas (salvo que existan fuerzas o momentos puntuales concentrados exteriores aplicados directamente en el extremo).
   - El sentido de la flecha del extremo exterior (por ejemplo, en el extremo izquierdo $x = 0$, la flecha izquierda del convenio) debe coincidir físicamente en sentido y magnitud con la reacción vertical del Diagrama de Cuerpo Libre (DCL).
   - Si en un extremo actúa un momento concentrado puntual M_0 (por ejemplo, 8 kN·m), el diagrama de momento flector debe cerrar exactamente en dicho valor M_0.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - Toda carga puntual vertical descendente F genera un salto vertical en el diagrama de cortante: $\Delta Q = -F$ (o $\Delta Q = V$ hacia arriba si es una reacción vertical).
   - Todo momento puntual concentrado M_0 produce una discontinuidad brusca en el diagrama de momentos: un momento horario provoca un salto vertical hacia arriba $\Delta M_f = +M_0$ (o $\Delta M_f = -M_0$ si es antihorario, según el convenio de tracción).
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - **Tramo sin carga ($q = 0$):** Cortante constante ($Q(x) = \text{cte}$, grado 0) y momento flector lineal ($M_f(x) \propto x$, grado 1).
   - **Carga uniforme ($q = \text{cte}$):** Cortante lineal ($Q(x) \propto x$, grado 1) y momento flector parabólico ($M_f(x) \propto x^2$, grado 2).
   - **Carga triangular ($q(x) \propto x$):** Cortante parabólico ($Q(x) \propto x^2$, grado 2) y momento flector cúbico ($M_f(x) \propto x^3$, grado 3).

3.11.2. Problema con una carga puntual

Estructura isostática: Los esfuerzos internos se obtienen por estática pura. Primero se hallan las reacciones; luego se recorren los tramos de izquierda a derecha, cortando en cada uno y planteando el equilibrio de la porción retenida para hallar $Q(x)$ y $M_f(x)$, con su evaluación en los extremos del tramo.

Unidades de trabajo: Longitud L [m], Fuerza F [kN], Momento M [kN · m], Carga repartida q [kN/m].

Paso 1 Datos y clasificación estática




Figura 3.9: Geometría, apoyos y cargas de la estructura analizada.

Con $m = 1$ barras, $r = 3$ reacciones (V_A, V_B, H_A), $n = 2$ nudos y $h = 0$ rótulas/liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.27}$$

Número de incógnitas: 3 (V_A, V_B, H_A), número de ecuaciones: 3 (estática: $\sum F_x = 0, \sum F_y = 0, \sum M = 0$).

Paso 2 Reacciones en los apoyos (Diagrama de Cuerpo Libre)

Diagrama de cuerpo libre: se liberan los apoyos y se sustituyen por las reacciones correspondientes (H_A y V_A en el apoyo fijo A, y V_B en el apoyo móvil B).




Figura 3.10: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga.

Con las cargas aplicadas y las reacciones como incógnitas, las tres ecuaciones de equilibrio estático dan:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.28}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 10 = 0 \tag{3.29}$$


$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies 4 \cdot V_B - 2 \cdot 10 = 0 \implies \boxed{V_B = 5 \text{ kN}} \implies \boxed{V_A = 5 \text{ kN}} \tag{3.30}$$

Paso 3 Fuerza cortante y momento flector por tramos (método de cortes)

Como no se pueden hacer infinitos cortes, se eligen puntos estratégicos para calcular los esfuerzos siguiendo la norma: **cada vez que aparezca o desaparezca una carga se debe dar un corte**. En este caso se divide en dos tramos:

Tramo 1 $(0 \le x \le 2)$

Se dibuja la sección desde el inicio hasta x, apareciendo en el corte los esfuerzos internos positivos (N hacia la derecha, Q hacia abajo y M_f antihorario):



Equilibrio de la porción retenida:


$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\implies N(x) = 0 \\ \sum F_y = 0 &\implies 5 - Q(x) = 0 \implies Q(x) = 5 \text{ kN} \\ \sum M_{\text{corte}} = 0 &\implies -5 \cdot x + M_f(x) = 0 \\ &\implies M_f(x) = 5x \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Evaluando en los extremos del tramo:

$$x = 0 \longrightarrow \begin{cases} Q(0) = 5 \text{ kN} \\ M_f(0) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \qquad x = 2 \longrightarrow \begin{cases} Q(2) = 5 \text{ kN} \\ M_f(2) = 10 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \tag{3.31}$$

Tramo 2 $(2 \le x \le 4)$

Se dibuja desde el inicio pasando por la carga de 10 kN a 2 m hasta la sección a distancia x:



Equilibrio de la porción retenida:

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\implies N(x) = 0 \\ \sum F_y = 0 &\implies 5 - 10 - Q(x) = 0 \implies Q(x) = -5 \text{ kN} \\ \sum M_{\text{corte}} = 0 &\implies -5 \cdot x + 10(x-2) + M_f(x) = 0 \\ &\implies M_f(x) = (20 - 5x) \text{ kN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Evaluando en los extremos del tramo:

$$x = 2 \longrightarrow \begin{cases} Q(2) = -5 \text{ kN} \\ M_f(2) = 10 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \qquad x = 4 \longrightarrow \begin{cases} Q(4) = -5 \text{ kN} \\ M_f(4) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases} \tag{3.32}$$

Paso 4 Diagramas de fuerzas internas (leyes de esfuerzos)

Las funciones analíticas de esfuerzos internos en toda la viga quedan expresadas por tramos:

$$N(x) = 0, \quad Q(x) = \begin{cases} 5 \text{ kN}, & 0 \leqslant x < 2 \\ -5 \text{ kN}, & 2 < x \leqslant 4 \end{cases}, \quad M_f(x) = \begin{cases} 5x \text{ kN} \cdot \text{m}, & 0 \leqslant x \leqslant 2 \\ (20 - 5x) \text{ kN} \cdot \text{m}, & 2 \leqslant x \leqslant 4 \end{cases} \tag{3.33}$$




Figura 3.11: Diagramas de leyes de esfuerzos axil $N(x)$, cortante $Q(x)$ y momento flector $M_f(x)$ con indicación de criterios de signos.

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 2$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = \dfrac{d}{dx}(5x) = 5 \text{ kN} = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q(x)$.
   - Tramo 2 ($2 < x < 4$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = \dfrac{d}{dx}(20 - 5x) = -5 \text{ kN} = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q(x)$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (extremo izquierdo), $Q(0^+) = +5$ kN coincide en magnitud y sentido físico con la reacción vertical ascendente $V_A = 5$ kN del DCL (la flecha izquierda del convenio de cortante positivo apunta hacia arriba, igual que V_A).
   - En $x = 4$ m (extremo derecho), $Q(4^-) = -5$ kN (flecha derecha del convenio apunta hacia arriba), equilibrando la reacción $V_B = 5$ kN $\uparrow$.
   - Al no haber momentos concentrados en los extremos articulados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(4) = 0$, cerrando el diagrama con exactitud en cero.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 2$ m actúa la carga puntual descendente $F = 10$ kN. En el diagrama de cortante se produce un salto negativo exacto:
   $$\Delta Q = Q(2^+) - Q(2^-) = -5 - (+5) = -10 \text{ kN} = -F$$
   - Al no existir momentos puntuales aplicados, la ley de $M_f(x)$ es continua en $x = 2$ m ($M_f(2) = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$), con un punto anguloso debido al salto de cortante.
4. **Grados polinómicos:** Al no haber carga distribuida ($q = 0$), el cortante es constante (grado 0) y el momento flector es lineal (grado 1) en cada tramo.

Nota:

Tomar momentos en otro sitio por ejemplo en B y repasar la solucion si sale lo mismo en A esta bien sino esta mal, como consejo de la profesora repasar eso consejo tuerca en el punto donde tomemos las consideraciones por ejemplo en b luego hay una llave inglesa que se le aplica la fuerza en F se ve que es momento antihorario

La seccion donde tiene el esfuerzo mas grande , es justo en el medio ya que tiene el momento mas grande.

3.11.3. Ejemplo 1: Viga simplemente apoyada con carga uniforme y puntual concentrada

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga con apoyo fijo y móvil, carga distribuida $q = 8$ kN/m y fuerza puntual $F = 5$ kN

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud $L = 6$ m apoyada en el nodo A ($x = 0$) mediante un apoyo fijo y en el nodo C ($x = 6$ m) mediante un apoyo móvil. En el punto intermedio B ($x = 4$ m) actúa una fuerza puntual descendente $F = 5$ kN, y a lo largo de toda la viga actúa una carga distribuida uniforme $q = 8$ kN/m.




Figura 3.12: Esquema de la viga simplemente apoyada con carga uniforme y puntual.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones (H_A, V_A, V_C), $n = 2$ nudos externos y $h = 0$ articulaciones internas:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Reacciones en los apoyos

Planteando el equilibrio global de la viga ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M_A = 0$):

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.34}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_C \cdot 6 - (8 \cdot 6) \cdot 3 - 5 \cdot 4 = 0 \implies 6\,V_C - 144 - 20 = 0 \implies \boxed{V_C = 27.33 \text{ kN}} \tag{3.35}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C - (8 \cdot 6) - 5 = 0 \implies V_A + 27.33 - 53 = 0 \implies \boxed{V_A = 25.67 \text{ kN}} \tag{3.36}$$

Paso 3 Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f)




Figura 3.13: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 4$ m): $M_f(x) = 25.67x - 4x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 25.67 - 8x = Q(x)$. Además, $\dfrac{dQ}{dx} = -8$ kN/m $= -q(x)$.
   - Tramo 2 ($4 < x < 6$ m): $M_f(x) = 27.33(6-x) - 4(6-x)^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -11.33 - 8(x-4) = Q(x)$.
   - Punto singular de momento máximo: se anula el cortante $Q(x_0) = 0 \implies 25.67 - 8x_0 = 0 \implies x_0 \approx 3.21$ m. En dicho punto, $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$, alcanzándose el máximo relativo positivo $M_{f,\text{máx}} = 41.18$ kN·m.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el apoyo fijo A ($x = 0$): el cortante arranca en $Q(0^+) = +25.67$ kN, coincidiendo con la reacción vertical ascendente $V_A = 25.67$ kN ↑.
   - En el apoyo móvil C ($x = 6$ m): el cortante termina en $Q(6^-) = -27.33$ kN, lo cual equilibra con precisión la reacción vertical ascendente $V_C = 27.33$ kN ↑.
   - Al ser apoyos simples en los extremos sin momentos exteriores aplicados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(6) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 4$ m actúa la fuerza puntual descendente $F = 5$ kN. En el cortante se observa una caída brusca de valor igual a la carga:
   $$\Delta Q = Q(4^+) - Q(4^-) = -11.33 - (-6.33) = -5.00 \text{ kN} = -F$$
   - La ley de momento flector es continua en $x = 4$ m ($M_f(4) = 38.68$ kN · m), presentando un cambio brusco de pendiente (punto anguloso) coherente con el salto de cortante.
4. **Grados polinómicos:** Bajo carga uniforme ($q = 8$ kN/m constante), el cortante es lineal (grado 1) y el momento flector es parabólico (grado 2) en ambos tramos.

3.11.4. Ejemplo 2: Viga en voladizo con carga distribuida y momento concentrado

Método de cortes (diagramas V, M)

Viga en voladizo con carga uniforme y momento puntual

Unidades de trabajo: $L\,[\mathrm{m}]$ $F\,[\mathrm{kN}]$ $M\,[\mathrm{kN\cdot m}]$ $q\,[\mathrm{kN/m}]$ $\delta\,[\mathrm{mm}]$ $E\,[\mathrm{kN/m^2}]$ $A\,[\mathrm{m^2}]$ $I\,[\mathrm{m^4}]$

Paso 1 Datos y clasificación estática





Figura 3.14: Geometría, apoyos y cargas de la estructura analizada.

Con $m = 1$ barras, $r = 3$ reacciones (H_A, V_A, M_A), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.37}$$

Paso 2 Reacciones en los apoyos (Diagrama de Cuerpo Libre)

Primero diagrama de cuerpo libre, es decir, quitar el apoyo y poner las reacciones que aparecen en A: H_A hacia la derecha, V_A hacia arriba y M_A en sentido antihorario, luego el resto igual. Número de ecuaciones = R número de incógnitas = 3.
La carga continua de 10 kN/m equivale estáticamente a una fuerza resultante $R_q = q \cdot L = 10 \cdot 4 = 40$ kN aplicada en el centro de gravedad ($x = 2$ m).



Planteando las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies H_A = 0$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A - 40 = 0$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies M_A - 80 - 30 = 0$$

$$\implies M_A - 110 = 0$$

$$\Longrightarrow H_A = \boxed{0\ \text{kN}}$$
$$\Longrightarrow V_A = \boxed{40\ \text{kN}}$$
$$\Longrightarrow M_A = \boxed{110\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$




Figura 3.15: Reacciones en los apoyos (kN, kN · m).

Paso 3 Fuerza cortante y momento flector por tramos (método de cortes)


La sección 1 es válida para $x \in [0, 2]$ (hasta el punto de aplicación del momento concentrado de 30 kN · m), y la sección 2 para $x \in [2, 4]$.

Nota:

Cuando dice si aparece o desaparece es porque en cargas distribuidas se supone que desaparece al realizar el corte en la porción no considerada.

Tramo 1 $(0 \le x \le 2)$

Se calcula el momento y los esfuerzos en el punto estratégico.



$$\begin{aligned} Q(x) &= V_A - 10x \\ &= 40 - 10x \\ &= \mathbf{-10x + 40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_f(x) &= V_A\, x - M_A - 10x \cdot \frac{x}{2} \\ &= 40x - 110 - 10x \cdot \frac{x}{2} \\ &= \mathbf{-5x^2 + 40x - 110} \end{aligned}$$

$$x = 0\,(A) \rightarrow \begin{cases} Q(0) = 40\ \text{kN} \\ M_f(0) = -110\ \text{kN}\cdot\text{m} \end{cases}$$

$$x = 2 \rightarrow \begin{cases} Q(2) = 20\ \text{kN} \\ M_f(2^-) = -50\ \text{kN}\cdot\text{m} \end{cases}$$


Tramo 2 $(2 \le x \le 4)$

En la segunda sección para $x \in [2, 4]$, quedándonos con la porción de la derecha (longitud $4 - x$) desde la sección cortada hasta el extremo libre B:

Equilibrio de la porción retenida (derecha):

$$\sum F_y = 0 \implies Q - 10(4-x) = 0$$
$$\implies Q(x) = 10(4-x) = \mathbf{40 - 10x}$$

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - 10(4-x)\frac{4-x}{2} = 0$$
$$\implies M_f(x) = -5(4-x)^2 = \mathbf{-5x^2 + 40x - 80}$$



$$x = 2 \rightarrow \begin{cases} Q(2) = 20 \text{ kN} \\ M_f(2^+) = -20 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases}$$

$$x = 4\,(B) \rightarrow \begin{cases} Q(4) = 0 \text{ kN} \\ M_f(4) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases}$$

Nota:


En $x = 2$ m el cortante $Q(x)$ es continuo (20 kN), mientras que el momento flector experimenta un salto vertical brusco de $\Delta M_f = -20 - (-50) = +30$ kN · m, correspondiente exactamente al momento puntual concentrado horario aplicado.

Paso 4 Diagramas de fuerzas internas

Esfuerzo axial N, fuerza cortante Q y momento flector M_f

Las funciones analíticas completas para toda la viga son:

$$N(x) = 0, \quad Q(x) = 40 - 10x \text{ kN} \quad (0 \le x \le 4), \quad M_f(x) = \begin{cases} -5x^2 + 40x - 110 \text{ kN} \cdot \text{m}, & 0 \le x < 2 \\ -5x^2 + 40x - 80 \text{ kN} \cdot \text{m}, & 2 < x \le 4 \end{cases} \tag{3.38}$$



$M_{\max} = -110.00$ **kN · m en** $x = 0$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 2$ m): $M_f(x) = -5x^2 + 40x - 110 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 40 - 10x = Q(x)$. Además, $\dfrac{dQ}{dx} = -10$ kN/m $= -q(x)$.
   - Tramo 2 ($2 < x < 4$ m): $M_f(x) = -5x^2 + 40x - 80 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 40 - 10x = Q(x)$.
   - Al derivar dos veces el momento en cualquier tramo: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -10 = -q$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el empotramiento A ($x = 0$): el cortante vale $Q(0) = +40$ kN, coincidiendo con la reacción vertical $V_A = 40$ kN $\uparrow$.
   - En $x = 0$, el momento flector vale $M_f(0) = -110$ kN $\cdot$ m, coincidiendo en magnitud con el momento de empotramiento $M_A = 110$ kN $\cdot$ m (tracción en fibras superiores $\implies$ signo negativo).
   - En el extremo libre B ($x = 4$ m): no hay apoyos ni fuerzas concentradas exteriores, por lo que $Q(4) = 40 - 10(4) = 0$ y $M_f(4) = -5(16) + 40(4) - 80 = 0$, cerrando ambos diagramas exactamente en cero.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - El cortante $Q(x)$ es continuo en $x = 2$ m ($Q(2) = 20$ kN) ya que no actúa ninguna carga puntual transversal concentrada.
   - En $x = 2$ m actúa un momento horario concentrado $M_0 = 30$ kN $\cdot$ m, provocando un salto vertical ascendente en el momento flector:

$$\Delta M_f = M_f(2^+) - M_f(2^-) = -20 - (-50) = +30 \text{ kN} \cdot \text{m} = +M_0$$

4. **Grados polinómicos:** Carga uniforme ($q = 10$ kN/m) $\implies$ cortante lineal de 1.º grado ($Q(x) = 40 - 10x$) y momento flector parabólico de 2.º grado ($M_f(x) \propto x^2$).

3.11.5. Ejemplo 3: Viga en voladizo con carga triangular creciente

Método de cortes en voladizo (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo empotrada de $L = 6$ m con carga triangular creciente de 0 a 30 kN/m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga en voladizo de longitud $L = 6$ m, empotrada en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y completamente libre en su extremo derecho B ($x = 6$ m). Sobre la viga actúa una carga distribuida triangular que crece linealmente desde $q_A = 0$ en el empotramiento hasta $q_B = 30$ kN/m en el extremo libre.




Figura 3.16: Esquema geométrico de la viga en voladizo con carga distribuida triangular.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.39}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción en el empotramiento A (V_A, H_A, M_A) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$), por lo que el sistema es estáticamente determinado.

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos el empotramiento en A por sus correspondientes reacciones de enlace:

- Reacción horizontal H_A.
- Reacción vertical V_A.
- Momento de reacción M_A (supuesto antihorario).




Figura 3.17: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo el empotramiento por sus reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

La resultante total de la carga triangular exterior es el área del triángulo de carga:

$$R_q = \frac{1}{2} \cdot q_{\text{máx}} \cdot L = \frac{30 \text{ kN/m} \cdot 6 \text{ m}}{2} = 90 \text{ kN} \tag{3.40}$$

Su punto de aplicación (centro de gravedad) se ubica a $\frac{2}{3}L$ del vértice en A:

$$x_G = \frac{2}{3} \cdot 6 \text{ m} = 4 \text{ m} \quad \text{(a 2 m del extremo libre } B\text{)} \tag{3.41}$$

Planteamos el equilibrio estático global del sólido rígido:

$$\text{Reacciones}\begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A - R_q = 0 \implies V_A - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 90.00 \text{ kN}} \\ \sum M_A = 0 \implies M_A - R_q \cdot x_G = 0 \implies M_A - 90 \cdot 4 = 0 \implies \boxed{M_A = 360.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \end{cases} \tag{3.42}$$

El momento de empotramiento M_A es antihorario para equilibrar el vuelco horario provocado por la carga vertical descendente.

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Dado que la función de carga triangular es continua y sin perturbaciones intermedias a lo largo de toda la viga, existe **un único tramo de corte**:

$$0 \le x \le 6 \text{ m}$$

Enfoque A: Sección evaluada mirando por la izquierda (coordenada x desde A): A una distancia genérica x desde el empotramiento A, la altura del triángulo por semejanza geométrica es:

$$\frac{30}{6} = \frac{q(x)}{x} \implies \boxed{q(x) = 5\,x \text{ [kN/m]}} \tag{3.43}$$

Sobre la porción aislada de longitud x actúa una resultante parcial equivalente:

$$R(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot q(x) = \frac{1}{2} x (5\,x) = \frac{5}{2} x^2 = 2.5\,x^2 \text{ [kN]} \tag{3.44}$$

Su centro de gravedad dista $\frac{x}{3}$ de la sección de corte.




Figura 3.18: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica x evaluada por la izquierda.

Ecuaciones de equilibrio de la porción seccionada:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.45}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 90 - 2.5\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 90 - 2.5\,x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.46}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 90.00 \text{ kN}$$
$$Q(6) = 90 - 2.5(6)^2 = 90 - 2.5(36) = 90 - 90 = 0 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + M_A - V_A \cdot x + R(x) \cdot \frac{x}{3} = 0 \tag{3.47}$$

$$M_f(x) + 360 - 90\,x + (2.5\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.48}$$

$$\boxed{M_f(x) = -360 + 90\,x - \frac{5}{6}x^3 \ [\text{kN} \cdot \text{m}]} \tag{3.49}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = -360.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(6) = -360 + 90(6) - \frac{5}{6}(6)^3 = -360 + 540 - \frac{5}{6}(216) = -360 + 540 - 180 = 0$$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Cortante a partir del momento: $\dfrac{dM_f(x)}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(-360 + 90x - \frac{5}{6}x^3\right) = 90 - 2.5x^2 = Q(x)$.
   - Carga a partir del cortante: $\dfrac{dQ(x)}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(90 - 2.5x^2\right) = -5x = -q(x)$.
   - Derivando dos veces el momento flector: $\dfrac{d^2M_f(x)}{dx^2} = -5x = -q(x)$, recuperando exactamente la ley de carga triangular.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el empotramiento A ($x = 0$): el cortante vale $Q(0) = +90$ kN (flecha ascendente del convenio), coincidiendo físicamente con la reacción vertical $V_A = 90$ kN $\uparrow$ del DCL.
   - En $x = 0$, el momento flector vale $M_f(0) = -360$ kN$\cdot$m, coincidiendo exactamente en magnitud con la reacción de momento de empotramiento $M_A = 360$ kN $\cdot$ m (tracción en fibras superiores $\implies$ signo negativo).
   - En el extremo libre B ($x = 6$ m): $Q(6) = 90 - 2.5(36) = 0$ y $M_f(6) = -360 + 540 - 180 = 0$, cerrando rigurosamente a cero al no haber cargas concentradas en dicho borde.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - Al no haber fuerzas puntuales ni pares concentrados a lo largo del tramo ($0 < x < 6$), tanto $Q(x)$ como $M_f(x)$ son funciones completamente continuas sin saltos.
4. **Grados polinómicos:** Carga triangular creciente lineal ($q(x) = 5x$, grado 1) $\implies$ cortante parabólico de 2.º grado ($Q(x) \propto x^2$) y momento flector cúbico de 3.º grado ($M_f(x) \propto x^3$).

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.19: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

3.11.6. Ejemplo 4: Viga con apoyo fijo y móvil con carga trapezoidal (triangular compuesta)

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga apoyada de $L = 12$ m con carga linealmente variable de 5 kN/m a 10 kN/m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga apoyada de longitud $L = 12$ m sometida a una carga trapezoidal que crece linealmente desde $q_A = 5$ kN/m en el apoyo fijo A ($x = 0$) hasta $q_B = 10$ kN/m en el apoyo móvil B ($x = 12$ m).




Figura 3.20: Esquema geométrico de la viga con carga trapezoidal exterior.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.50}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción externas (V_A, H_A, V_B) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$), lo que permite resolverla de forma unívoca por la estática.

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos las ligaduras físicas por sus correspondientes fuerzas de enlace:

- En el apoyo fijo A: reacción horizontal H_A y reacción vertical V_A.
- En el apoyo móvil B: reacción vertical V_B.




Figura 3.21: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Para calcular las fuerzas equivalentes resultantes, se descompone la carga trapezoidal en dos figuras geométricas sencillas:

- **Rectángulo inferior:** Carga constante de valor $q_{\text{rec}} = 5$ kN/m en toda la longitud de 12 m.

  $$R_{\text{rec}} = 5 \text{ kN/m} \cdot 12 \text{ m} = 60 \text{ kN}$$

  Su centro de gravedad está en el punto medio de la viga:

  $$x_{\text{rec}} = \frac{L}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ m}$$

- **Triángulo superior:** Carga triangular cuya base mide 12 m y cuya altura es la variación de carga desde 5 kN/m hasta 10 kN/m ($h = 10 - 5 = 5$ kN/m).

  $$R_{\text{tri}} = \frac{5 \text{ kN/m} \cdot 12 \text{ m}}{2} = 30 \text{ kN}$$

  Su centro de gravedad se sitúa a dos tercios de la longitud respecto al vértice en A (a un tercio del ángulo recto en B):

  $$x_{\text{tri}} = \frac{2}{3}L = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8 \text{ m}$$


Planteamos el equilibrio estático global del sólido rígido:

$$\text{Reacciones} \begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum M_A = 0 \implies -(60 \cdot 6) - (30 \cdot 8) + V_B \cdot 12 = 0 \\ \qquad \implies -360 - 240 + 12\,V_B = 0 \implies 12\,V_B = 600 \implies \boxed{V_B = 50.00 \text{ kN}} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 60 - 30 = 0 \\ \qquad \implies V_A + 50 - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 40.00 \text{ kN}} \end{cases} \tag{3.51}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Al tratarse de una viga continua con variación lineal homogénea de carga a lo largo de toda su directriz, solo es necesario plantear **un único tramo de corte**:

$$0 \le x \le 12 \text{ m}$$



Porción seccionada a distancia x **Trapecio completo** ($L = 12$ **m**)

Figura 3.22: Semejanza geométrica entre el triángulo elemental a distancia x y el triángulo total de carga.

A una distancia genérica x desde el origen A, la altura del triángulo por semejanza triangular entre el triángulo total ($L = 12$ m, altura máxima 5 kN/m) y el triángulo seccionado a distancia x es:

$$\frac{5}{12} = \frac{h(x)}{x} \implies \boxed{h(x) = \frac{5}{12}x} \tag{3.52}$$

Por consiguiente, sobre la porción aislada de longitud x actúan:

- La carga del rectángulo inferior de base x y altura 5:

$$R_{\text{rec}}(x) = 5x \quad \text{aplicada en } \frac{x}{2}$$

- La carga del triángulo superior de base x y altura $h(x) = \frac{5}{12}x$:

$$R_{\text{tri}}(x) = \frac{x \cdot h(x)}{2} = \frac{x \cdot \left(\frac{5}{12}x\right)}{2} = \frac{5}{24}x^2 \quad \text{aplicada en } \frac{2}{3}x \quad \left(\text{brazo al corte: } \frac{x}{3}\right)$$




Figura 3.23: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica x con descomposición de acciones.

Ecuaciones de equilibrio en la sección:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.53}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 40 - 5x - \frac{5}{24}x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 40 - 5x - \frac{5}{24}x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.54}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 40.00 \text{ kN}$$
$$Q(12) = 40 - 5(12) - \frac{5}{24}(12)^2 = 40 - 60 - 30 = -50.00 \text{ kN}$$

Punto de cortante nulo ($Q(x) = 0$) para hallar la posición del momento flector máximo:

$$-\frac{5}{24}x^2 - 5x + 40 = 0 \iff x^2 + 24x - 192 = 0 \tag{3.55}$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado y tomando la raíz físicamente admisible dentro del dominio $[0, 12 \text{ m}]$:

$$x_0 = \frac{-24 + \sqrt{24^2 - 4(1)(-192)}}{2} = \frac{-24 + \sqrt{576 + 768}}{2} = \frac{-24 + \sqrt{1344}}{2} \approx \boxed{6.33 \text{ m}} \tag{3.56}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte por la izquierda:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 40x + 5x\left(\frac{x}{2}\right) + \left(\frac{5}{24}x^2\right)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.57}$$

$$\boxed{M_f(x) = 40x - \frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{72}x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.58}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 0$$
$$M_f(12) = 40(12) - \frac{5}{2}(12)^2 - \frac{5}{72}(12)^3 = 480 - 360 - 120 = 0$$

Valor máximo en $x_0 \approx 6.33$ m:

$$M_{f,\text{máx}} = M_f(6.33) \approx 40(6.33) - 2.5(6.33)^2 - \frac{5}{72}(6.33)^3 \approx \boxed{135.53 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.59}$$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Relación cortante-momento: $\frac{dM_f(x)}{dx} = \frac{d}{dx}\left(40x - \frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{72}x^3\right) = 40 - 5x - \frac{5}{24}x^2 = Q(x)$.
   - Relación carga-cortante: $\frac{dQ(x)}{dx} = \frac{d}{dx}\left(40 - 5x - \frac{5}{24}x^2\right) = -5 - \frac{5}{12}x = -\left(5 + \frac{5}{12}x\right) = -q(x)$.
   - Derivando dos veces el momento: $\frac{d^2M_f(x)}{dx^2} = -\left(5 + \frac{5}{12}x\right) = -q(x)$, coincidiendo de forma idéntica con la carga trapezoidal.
   - Punto de cortante nulo ($x_0 \approx 6.33$ m): $Q(x_0) = 0 \implies \left.\frac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, obteniéndose el máximo de momento $M_{f,\text{máx}} = 135.53 \text{ kN} \cdot \text{m}$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**

- En el apoyo fijo A ($x = 0$): el cortante vale $Q(0^+) = +40.00$ kN, igualando la reacción vertical ascendente $V_A = 40$ kN $\uparrow$ del DCL.
- En el apoyo móvil B ($x = 12$ m): el cortante llega a $Q(12^-) = -50.00$ kN, equilibrando perfectamente la reacción vertical ascendente $V_B = 50$ kN $\uparrow$.
- Al ser apoyos simples en ambos bordes sin momentos aplicados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(12) = 0$.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En el interior de la viga no existen fuerzas puntuales ni momentos concentrados aislados, por lo que tanto $Q(x)$ como $M_f(x)$ son funciones perfectamente continuas y derivables en todo el intervalo $(0, 12)$.
4. **Grados polinómicos:** Carga trapezoidal (grado 1 en x) $\Longrightarrow$ cortante parabólico de 2.º grado ($Q(x) \propto x^2$) y momento flector cúbico de 3.º grado ($M_f(x) \propto x^3$).

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.24: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

3.11.7. Ejemplo 5: Viga simplemente apoyada con carga triangular doble (triangular en cumbre)

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga apoyada de $L = 12$ m con carga triangular máxima de 20 kN/m a 9 m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 12$ m apoyada sobre dos apoyos simples: un apoyo fijo en el extremo izquierdo A ($x = 0$) y un apoyo móvil en el extremo derecho B ($x = 12$ m). Sobre la viga actúa una distribución de carga continua formada por dos pendientes triangulares que convergen en una cúspide o cumbre:

- **Tramo 1 ($0 \le x \le 9$ m):** Carga triangular creciente desde $q_A = 0$ hasta un valor máximo de $q_C = 20$ kN/m en $x = 9$ m.
- **Tramo 2 (9 m $\le x \le 12$ m):** Carga triangular decreciente desde $q_C = 20$ kN/m hasta $q_B = 0$ en el apoyo B ($x = 12$ m).




Figura 3.25: Esquema geométrico de la viga con carga triangular doble (pico en $x = 9$ m).

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.60}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción externas (V_A, H_A, V_B) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$).

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos las ligaduras por sus correspondientes reacciones de enlace:

- En el apoyo fijo A: reacción horizontal H_A y reacción vertical V_A.
- En el apoyo móvil B: reacción vertical V_B.




Figura 3.26: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Descomponemos la carga en dos triángulos elementales:

- **Triángulo 1 (tramo AC, base 9 m, altura 20 kN/m):**

$$R_1 = \frac{20 \text{ kN/m} \cdot 9 \text{ m}}{2} = 90 \text{ kN}$$

Su centro de gravedad se ubica a $\frac{2}{3}$ de la base desde el vértice A:

$$x_{R1} = \frac{2}{3} \cdot 9 \text{ m} = 6 \text{ m}$$

- **Triángulo 2 (tramo CB, base 3 m, altura 20 kN/m):**

$$R_2 = \frac{20 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 30 \text{ kN}$$

Su centro de gravedad se ubica a $\frac{1}{3}$ de la base desde la cúspide C:

$$x_{R2} = 9 \text{ m} + \frac{1}{3}(3 \text{ m}) = 10 \text{ m} \quad \text{(a 2 m del apoyo } B\text{)}$$

Planteamos el equilibrio estático global del sólido rígido:

$$\text{Reacciones} \begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum M_A = 0 \implies -(90 \cdot 6) - (30 \cdot 10) + V_B \cdot 12 = 0 \\ \qquad \implies -540 - 300 + 12\,V_B = 0 \implies 12\,V_B = 840 \implies \boxed{V_B = 70.00 \text{ kN}} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 90 - 30 = 0 \implies V_A + 70 - 120 = 0 \implies \boxed{V_A = 50.00 \text{ kN}} \end{cases} \tag{3.61}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Debido a que la función de carga cambia de pendiente analítica en el punto cumbre $x = 9$ m, dividimos la viga en **dos tramos de corte**:

Tramo 1 **($0 \le x \le 9$ m)**

Aislamos la porción izquierda cortada a una distancia genérica $x \in [0, 9 \text{ m}]$. Por semejanza triangular entre el triángulo total de 9 m y el triángulo seccionado a distancia x:

$$\frac{20}{9} = \frac{q(x)}{x} \implies \boxed{q(x) = \frac{20}{9}x \text{ [kN/m]}} \tag{3.62}$$

La carga resultante equivalente sobre la porción aislada es:

$$R_1(x) = \frac{1}{2}x \cdot q(x) = \frac{1}{2}x\left(\frac{20}{9}x\right) = \frac{10}{9}x^2 \text{ [kN]} \tag{3.63}$$

Su centro de gravedad se localiza a $\frac{x}{3}$ del corte.




Figura 3.27: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 ($0 \le x \le 9$ m).

Ecuaciones de equilibrio en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.64}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 50 - \frac{10}{9}x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 50 - \frac{10}{9}x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.65}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 50.00 \text{ kN}$$
$$Q(9) = 50 - \frac{10}{9}(81) = 50 - 90 = -40.00 \text{ kN}$$

Punto de cortante nulo ($Q(x_0) = 0$) para hallar la posición del momento flector máximo absoluto:

$$50 - \frac{10}{9}x_0^2 = 0 \implies x_0^2 = \frac{50 \cdot 9}{10} = 45 \implies x_0 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx \boxed{6.708 \text{ m}} \tag{3.66}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 50\,x + \left(\frac{10}{9}x^2\right)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.67}$$

$$\boxed{M_f(x) = 50\,x - \frac{10}{27}x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.68}$$

Valores en extremos:

$$M_f(0) = 0$$
$$M_f(9) = 50(9) - \frac{10}{27}(9)^3 = 450 - 10(27) = 450 - 270 = 180.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Momento flector máximo en $x_0 = \sqrt{45}$:

$$M_{f,\text{máx}} = M_f(\sqrt{45}) = 50\sqrt{45} - \frac{10}{27}(45\sqrt{45}) = \left(50 - \frac{50}{3}\right)\sqrt{45} = \frac{100}{3}\sqrt{45} \approx \boxed{223.61 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.69}$$

Tramo 2 $(9\ \mathbf{m} \le x \le 12\ \mathbf{m})$

Para lograr la máxima sencillez en el cálculo analítico del segundo tramo, analizamos la sección genérica mirando hacia la derecha desde el apoyo B ($x = 12$ m), utilizando la distancia auxiliar desde el extremo derecho:

$$u = 12 - x \quad \Longrightarrow \quad 0 \le u \le 3 \text{ m} \tag{3.70}$$

Por semejanza triangular entre el triángulo descendente de base 3 m y altura 20 kN/m:

$$\frac{20}{3} = \frac{q(u)}{u} \implies q(u) = \frac{20}{3}u \ [\text{kN/m}] \tag{3.71}$$

La carga resultante sobre la porción derecha es:

$$R(u) = \frac{1}{2}u \cdot q(u) = \frac{1}{2}u\left(\frac{20}{3}u\right) = \frac{10}{3}u^2 \ [\text{kN}] \tag{3.72}$$

Su centro de gravedad se localiza a $\frac{u}{3}$ de la sección de corte.




Figura 3.28: Diagrama de esfuerzos internos en el Tramo 2 evaluado por la derecha (9 m $\le x \le$ 12 m).

Ecuaciones de equilibrio de la porción derecha:

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - \frac{10}{3}u^2 + 70 = 0 \implies Q(x) = \frac{10}{3}u^2 - 70 = \boxed{\frac{10}{3}(12-x)^2 - 70 \ [\text{kN}]} \tag{3.73}$$

  Valores en los extremos:

$$Q(9) = \frac{10}{3}(3)^2 - 70 = 30 - 70 = -40.00 \text{ kN}$$
$$Q(12) = \frac{10}{3}(0)^2 - 70 = -70.00 \text{ kN}$$

  Se observa la perfecta continuidad del cortante en la unión de tramos: $Q(9^-) = Q(9^+) = -40$ kN.

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte (sentido horario positivo por estar en la cara izquierda):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + 70\,u - \left(\frac{10}{3}u^2\right)\left(\frac{u}{3}\right) = 0 \tag{3.74}$$

$$\boxed{M_f(u) = 70\,u - \frac{10}{9}u^3 = 70(12-x) - \frac{10}{9}(12-x)^3 \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.75}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(u = 3 \iff x = 9) = 70(3) - \frac{10}{9}(27) = 210 - 30 = 180.00 \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(u = 0 \iff x = 12) = 0 \text{ (Apoyo } B)$$

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 9$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = \dfrac{d}{dx}\left(50x - \frac{10}{27}x^3\right) = 50 - \frac{10}{9}x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -\frac{20}{9}x = -q_1(x)$.
   - Tramo 2 ($9 < x < 12$ m): usando la regla de la cadena con $u = 12 - x$ ($\frac{du}{dx} = -1$):

     $$\frac{dM_f}{dx} = \frac{dM_f}{du}\frac{du}{dx} = \left(70 - \frac{10}{3}u^2\right)(-1) = \frac{10}{3}u^2 - 70 = Q(x)$$

     Además, $\dfrac{dQ}{dx} = \dfrac{dQ}{du}\frac{du}{dx} = \left(\frac{20}{3}u\right)(-1) = -\frac{20}{3}(12 - x) = -q_2(x)$.
   - Punto de cortante nulo ($x_0 = \sqrt{45} \approx 6.708$ m): $Q(x_0) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, obteniéndose el momento flector máximo absoluto $M_{f,\text{máx}} = 223.61$ kN · m.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el apoyo fijo A ($x = 0$): $Q(0^+) = +50.00$ kN, coincidiendo con la reacción ascendente $V_A = 50$ kN ↑.
   - En el apoyo móvil B ($x = 12$ m): $Q(12^-) = -70.00$ kN (para $u = 0$), equilibrando con exactitud la reacción vertical ascendente $V_B = 70$ kN ↑.
   - Al tratarse de apoyos simples articulados en ambos extremos sin pares aplicados, $M_f(0) = 0$ y $M_f(12) = 0$.
3. **Discontinuidades y continuidad en la cúspide ($x = 9$ m):**
   - En la cúspide de la carga no hay fuerzas puntuales concentradas, por lo que el cortante es perfectamente continuo: $Q(9^-) = Q(9^+) = -40.00$ kN.
   - El momento flector es continuo y suave en $x = 9$ m: $M_f(9) = 180.00$ kN · m.
4. **Grados polinómicos:** Cargas triangulares lineales (grado 1 en x) $\implies$ leyes de cortante parabólicas de 2.º grado ($Q(x) \propto x^2$) y momentos flectores cúbicos de 3.º grado ($M_f(x) \propto x^3$).

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.29: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

3.11.8. Ejemplo 6: Viga en voladizo empotrada con dos cargas triangulares y momento concentrado

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo de $L = 6$ m empotrada en A con cargas triangulares de 18 kN/m y 12 kN/m y momento de 20 kN · m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 6$ m empotrada rígidamente en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y completamente libre en su extremo derecho C ($x = 6$ m). A lo largo de la viga actúan las siguientes solicitaciones exteriores:

- **Tramo 1 ($0 \le x \le 3$ m):** Carga distribuida triangular linealmente creciente desde $q(0) = 0$ hasta un valor máximo de 18 kN/m en $x = 3$ m.
- **Sección intermedia B ($x = 3$ m):** Momento concentrado en sentido antihorario de $M_0 = 20$ kN · m.
- **Tramo 2 (3 m $\le x \le 6$ m):** Carga distribuida triangular decreciente desde 12 kN/m en $x = 3$ m hasta 0 en el extremo libre C ($x = 6$ m).




Figura 3.30: Esquema geométrico de la viga en voladizo con doble carga triangular y momento concentrado.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones en el empotramiento (H_A, V_A, M_A), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.76}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y cálculo de reacciones

Aislamos la viga sustituyendo el empotramiento en el nudo A por sus reacciones incógnita: reacción horizontal H_A, reacción vertical V_A y momento de empotramiento M_A (asumido inicialmente en sentido antihorario). Calculamos las resultantes equivalentes de las cargas distribuidas y sus posiciones relativas:

- **Carga triangular 1** $(0 \le x \le 3$ **m):**

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 18 = 27 \text{ kN}, \quad \text{aplicada a } \bar{x}_1 = \frac{2}{3}(3) = 2 \text{ m desde } A. \tag{3.77}$$

- **Carga triangular 2** $(3$ **m** $\le x \le 6$ **m):**

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18 \text{ kN}, \quad \text{aplicada a } \bar{x}_2 = 3 + \frac{1}{3}(3) = 4 \text{ m desde } A. \tag{3.78}$$




Figura 3.31: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga en voladizo.

Ecuaciones de equilibrio estático global del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.79}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A - 27 - 18 = 0 \implies \boxed{V_A = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.80}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies M_A - 27 \cdot 2 + 20 - 18 \cdot 4 = 0 \implies M_A - 54 + 20 - 72 = 0 \implies \boxed{M_A = 106.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.81}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en dos tramos en función de la discontinuidad geométrica de la carga y la presencia del momento concentrado en $x = 3$ m.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ **m)**

En este tramo la carga triangular crece linealmente con una pendiente $m_1 = \dfrac{18}{3} = 6$ kN/m^2, de modo que en una sección genérica x:

$$q_1(x) = 6\,x \ \text{[kN/m]} \tag{3.82}$$

La carga resultante sobre la porción izquierda aislada es:

$$R(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (6\,x) = 3\,x^2 \ \text{[kN]}, \quad \text{con centro de gravedad a } \frac{x}{3} \text{ desde el corte.} \tag{3.83}$$




Figura 3.32: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.84}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 45 - 3\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 45 - 3\,x^2 \ \text{[kN]}} \tag{3.85}$$

  Valores en los extremos:

$$Q(0) = 45.00 \text{ kN}$$
$$Q(3) = 45 - 3(3)^2 = 45 - 27 = +18.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 45\,x + 106 + (3\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.86}$$

$$\boxed{M_f(x) = -106 + 45\,x - x^3 \ \text{[kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.87}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(0) = \mathbf{-106.00} \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(3^-) = -106 + 45(3) - (3)^3 = -106 + 135 - 27 = \mathbf{+2.00} \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 $(3$ **m** $\le x \le 6$ **m)**

Para maximizar la simplicidad operativa, analizamos la **porción derecha** aislada desde la sección de corte x hasta el extremo libre C ($x = 6$ m), definiendo la coordenada auxiliar medida desde el extremo libre:

$$u = 6 - x \quad \Longrightarrow \quad 0 \le u \le 3 \text{ m} \tag{3.88}$$

A una distancia u desde el extremo libre C, por semejanza geométrica en el triángulo que desciende de 12 kN/m a 0 en 3 m:

$$\frac{q(u)}{u} = \frac{12}{3} = 4 \implies q(u) = 4\,u \text{ [kN/m]} \tag{3.89}$$

La carga resultante del triángulo parcial derecho de base u es:

$$R(u) = \frac{1}{2} \cdot u \cdot (4\,u) = 2\,u^2 \text{ [kN]}, \quad \text{con centro de gravedad a } \frac{u}{3} \text{ desde el corte.} \tag{3.90}$$




Figura 3.33: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 2 ($3 \text{ m} \le x \le 6$ m, $u = 6 - x$).

Ecuaciones de equilibrio estático en la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.91}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(u) - 2\,u^2 = 0 \implies Q(u) = +2\,u^2 \implies \boxed{Q(x) = +2(6-x)^2 \text{ [kN]}} \tag{3.92}$$

  Valores en los extremos:

$$Q(3) = 2(6-3)^2 = 2(9) = +18.00 \text{ kN} \quad \text{(continuo con el tramo 1)}$$
$$Q(6) = 2(6-6)^2 = 0 \text{ kN} \quad \text{(extremo libre)}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(u) - (2\,u^2)\left(\frac{u}{3}\right) = 0 \implies M_f(u) = -\frac{2}{3}u^3 \tag{3.93}$$

  Sustituyendo $u = 6 - x$:

$$\boxed{M_f(x) = -\frac{2}{3}(6-x)^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.94}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(3^+) = -\frac{2}{3}(6-3)^3 = -\frac{2}{3}(27) = \mathbf{-18.00} \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(6) = -\frac{2}{3}(6-6)^3 = \mathbf{0} \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \text{(extremo libre)}$$

  En la sección $x = 3$ m se produce el salto originado por el momento concentrado antihorario $M_0 = 20$ kN · m:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -18.00 - (+2.00) = -20.00 \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_0 \tag{3.95}$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos alineados verticalmente el DCL global y las funciones continuas de esfuerzos:




Figura 3.34: Diagrama de cuerpo libre y diagramas continuos de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 3$ m): $M_f(x) = -106 + 45x - x^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 45 - 3x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -6x = -q(x)$.
   - Tramo 2 ($3 < x < 6$ m): $M_f(x) = -\frac{2}{3}(6-x)^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 2(6-x)^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -4(6-x) = -q(x)$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el empotramiento A ($x = 0$): $Q(0) = +45.00$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = -106.00$ kN · m, coincidiendo en valor con el momento de empotramiento $M_A = 106.00$ kN · m.
   - En el extremo libre C ($x = 6$ m): $Q(6) = 0$ y $M_f(6) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 3$ m el cortante es continuo: $Q(3^-) = Q(3^+) = +18.00$ kN (al no existir fuerzas concentradas).
   - En $x = 3$ m actúa el momento concentrado antihorario $M_0 = 20$ kN · m, produciendo un salto negativo en la ley de momentos:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -18.00 - (+2.00) = -20.00 \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_0$$

4. **Grados polinómicos:** Con cargas triangulares lineales (grado 1), los esfuerzos cortantes son funciones parabólicas (grado 2) y los momentos flectores son cúbicos (grado 3).

3.11.9. Ejemplo 7: Viga simplemente apoyada con combinación de carga uniforme, momento puntual y carga inclinada

Método de cortes con axil no nulo (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 10$ m con carga uniforme 40 kN/m, momento 30 kN·m y fuerza inclinada 10 kN a 45°

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN·m] q [kN/m]

Paso 1 Datos, clasificación estática y Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Consideramos una viga de longitud total $L = 10$ m sustentada mediante un apoyo móvil (carrito) en el extremo izquierdo A ($x = 0$) y un apoyo fijo articulado en el extremo derecho C ($x = 10$ m). Sobre la viga actúan:

- Un momento puntual exterior concentrado $M_A = 30$ kN·m en el apoyo A (en sentido horario, comprimiendo fibras superiores y traccionando inferiores).
- Una carga distribuida uniforme $q = 40$ kN/m a lo largo de los primeros 4 m de la viga ($x \in [0, 4$ m$]$).
- Una fuerza puntual inclinada $F = 10$ kN con ángulo de 45° respecto a la directriz en la sección D ($x = 7$ m), cuyas componentes ortogonales son:

$$F_x = F\cos 45° = 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 7.07 \text{ kN} \quad (\leftarrow \text{ hacia la izquierda}),$$

$$F_y = F\sin 45° = 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 7.07 \text{ kN} \quad (\uparrow \text{ ascendente}).$$




Figura 3.35: Esquema geométrico y de cargas exteriores de la viga simplemente apoyada.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = (1 + 2) - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática exteriormente.}$$




Figura 3.36: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por sus correspondientes reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga repartida uniforme de 40 kN/m en 4 m produce una resultante equivalente vertical de $R_q = 40 \cdot 4 = 160$ kN aplicada en el punto medio del tramo cargado ($x = 2$ m). Planteamos las tres ecuaciones fundamentales del equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\leftarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies H_C - F_x = 0 \implies H_C - 7.07 = 0 \implies \boxed{H_C = 7.07 \text{ kN } (\rightarrow)} \tag{3.96}$$

$$\begin{aligned} (\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 &\implies V_C \cdot 10 + F_y \cdot 7 - R_q \cdot 2 - M_A = 0 \\ &\implies 10\,V_C + 7.0711 \cdot 7 - 160 \cdot 2 - 30 = 0 \\ &\implies 10\,V_C + 49.50 - 320 - 30 = 0 \implies 10\,V_C = 300.50 \implies \boxed{V_C = 30.05 \text{ kN } (\uparrow)} \end{aligned} \tag{3.97}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C + F_y - R_q = 0 \implies V_A + 30.05 + 7.07 - 160 = 0 \implies \boxed{V_A = 122.88 \text{ kN } (\uparrow)} \tag{3.98}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en tres tramos funcionales definidos por las secciones singulares:

- **Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m):** Entre el apoyo A y el final de la carga uniforme repartida (B).
- **Tramo 2 (4 m $\le x \le 7$ m):** Tramo intermedio sin carga repartida hasta el punto de aplicación de la fuerza inclinada (D).
- **Tramo 3 (7 m $\le x \le 10$ m):** Tramo final hasta el apoyo fijo C.

Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m)

Efectuamos un corte a una distancia genérica $x \in [0, 4 \text{ m}]$ desde el origen A y estudiamos el equilibrio de la porción izquierda aislada:




Figura 3.37: Diagrama de equilibrio seccional en la porción aislada del Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en la sección genérica x:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.99}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 40\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 122.88 - 40\,x \text{ [kN]}} \tag{3.100}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0^+) = 122.88 - 40(0) = \boxed{+122.88 \text{ kN}}$$

$$Q(4^-) = 122.88 - 40(4) = 122.88 - 160.00 = \boxed{-37.12 \text{ kN}}$$

Punto de cortante nulo ($Q = 0$): Al verificarse un cambio de signo en este tramo, existe una sección interior $x_0 \in (0, 4\text{ m})$ donde el cortante se anula:

$$122.88 - 40\,x_0 = 0 \implies \boxed{x_0 = \frac{122.88}{40} = 3.072\text{ m}} \tag{3.101}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - M_A - V_A \cdot x + (40\,x) \cdot \frac{x}{2} = 0 \tag{3.102}$$

$$\boxed{M_f(x) = 30.00 + 122.88\,x - 20\,x^2\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.103}$$

Nótese que la derivada respecto a x reproduce exactamente la ley de esfuerzo cortante:

$$\frac{dM_f}{dx} = 122.88 - 40\,x = Q(x) \tag{3.104}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 30.00 + 122.88(0) - 20(0)^2 = \boxed{+30.00\text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(4^-) = 30.00 + 122.88(4) - 20(4)^2 = 30.00 + 491.52 - 320.00 = \boxed{+201.52\text{ kN}\cdot\text{m}}$$

Comprobación:

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: Dado que $\dfrac{dM_f}{dx} = Q(x)$, la condición necesaria de extremo relativo se cumple en $x_0 = 3.072$ m. Comprobamos su condición de máximo con la segunda derivada:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -40\text{ kN/m} < 0 \implies \textbf{Máximo absoluto positivo.} \tag{3.105}$$

Evaluamos numéricamente el momento flector máximo en $x_0 = 3.072$ m:

$$\boxed{M_{f,\text{máx}} = M_f(3.072) = 30.00 + 122.88(3.072) - 20(3.072)^2 \approx +218.74\text{ kN}\cdot\text{m}} \tag{3.106}$$

Tramo 2 $(4\text{ m} \le x \le 7\text{ m})$

Aislamos la porción comprendida entre $x = 0$ y una sección genérica $x \in [4, 7\text{ m}]$, donde la carga distribuida ya ha finalizado:




Figura 3.38: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 2 ($4\text{ m} \le x \le 7\text{ m}$).

Ecuaciones de equilibrio estático:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.107}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 160.00 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 122.88 - 160.00 = -37.12 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.108}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - M_A - V_A \cdot x + 160(x-2) = 0 \tag{3.109}$$

$$\boxed{M_f(x) = 30.00 + 122.88\,x - 160\,x + 320.00 = 350.00 - 37.12\,x \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.110}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -37.12 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(4^+) = 350.00 - 37.12(4) = \boxed{+201.52 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$
$$M_f(7^-) = 350.00 - 37.12(7) = 350.00 - 259.84 = \boxed{+90.16 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

Tramo 3 **($7 \text{ m} \le x \le 10 \text{ m}$)**

Para el tramo final, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el apoyo C ($x = 10$ m), de longitud $(10 - x) \in [0, 3 \text{ m}]$, facilitando extraordinariamente el cálculo:




Figura 3.39: Diagrama de esfuerzos internos aislando la porción derecha en el Tramo 3 ($7 \text{ m} \le x \le 10$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático de la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies -N(x) - H_C = 0 \implies \boxed{N(x) = -H_C = -7.07 \text{ kN}} \quad \text{(compresión constante)} \tag{3.111}$$

En la sección singular $x = 7$ m la componente horizontal aplicada $F_x = 7.07$ kN ($\leftarrow$) introduce el axil:

$$\Delta N = N(7^+) - N(7^-) = -7.07 - 0 = -7.07 \text{ kN} \tag{3.112}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) + V_C = 0 \implies \boxed{Q(x) = -V_C = -30.05 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.113}$$

Discontinuidad de cortante en $x = 7$ m producida por la componente vertical ascendente $F_y = 7.07$ kN ($\uparrow$):

$$\Delta Q = Q(7^+) - Q(7^-) = -30.05 - (-37.12) = +7.07 \text{ kN} = +F_y \tag{3.114}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + V_C(10 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 30.05(10 - x) \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.115}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -30.05 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(7^+) = 30.05(10 - 7) = 30.05(3) = \boxed{+90.15 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$
$$M_f(10) = 30.05(10 - 10) = \boxed{0 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

Nota:

En la sección $x = 7$ m no actúan momentos concentrados aplicados, por lo que la ley de momentos flectores es estrictamente continua: $M_f(7^-) = M_f(7^+) \approx 90.16$ kN · m.

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:




Figura 3.40: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 4$ m): $M_f(x) = 30 + 122.88x - 20x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 122.88 - 40x = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -40$ kN/m $= -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = 3.072$ m: $Q(x_0) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, alcanzándose el máximo absoluto de momento flector $M_{f,\text{máx}} = +218.74$ kN · m.
   - Tramos 2 y 3 ($x > 4$ m): sin carga distribuida ($q = 0$) $\implies Q(x) =$ cte, resultando diagramas de momento lineales continuos con pendientes que reproducen el cortante.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (apoyo A): $Q(0^+) = +122.88$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = +30.00$ kN·m $= M_A$ (tracción en fibras inferiores).

- En $x = 10$ m (apoyo C): $Q(10^-) = -30.05$ kN, equilibrado por la reacción vertical ascendente $V_C = 30.05$ kN $\uparrow$, y $M_f(10) = 0$.
- En $x = 10$ m: el esfuerzo axil cierra en $N = -7.07$ kN con la reacción horizontal $H_C = 7.07$ kN.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 7$ m la componente vertical ascendente $F_y = 7.07$ kN introduce un salto ascendente en el cortante: $\Delta Q = -30.05 - (-37.12) = +7.07$ kN $= +F_y$.
   - En $x = 7$ m la componente horizontal $F_x = 7.07$ kN ($\leftarrow$) provoca el salto de axil a compresión: $\Delta N = -7.07$ kN.
4. **Grados polinómicos:** Carga uniforme ($0 < x < 4$) $\implies$ $Q(x)$ lineal de grado 1, $M_f(x)$ parabólico de grado 2; tramos sin carga $\implies$ $Q(x)$ constante de grado 0, $M_f(x)$ lineal de grado 1.

3.11.10. Ejemplo 8: Viga apoyada con carga uniforme, puntual y momento concentrado

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 5$ m con carga uniforme de 10 kN/m, fuerza puntual de 10 kN y momento de 4 kN · m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 5$ m apoyada en el nodo A ($x = 0$) mediante un apoyo fijo y en el nodo C ($x = 5$ m) mediante un apoyo móvil. En el primer tramo de 2 m actúa una carga distribuida uniforme $q = 10$ kN/m. En la sección $x = 4$ m actúan simultáneamente una fuerza puntual descendente $F = 10$ kN y un momento concentrado antihorario $M = 4$ kN · m.




Figura 3.41: Esquema de la viga con carga distribuida parcial, carga puntual y momento concentrado.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones (H_A, V_A, V_C), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.116}$$




Figura 3.42: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la estructura sustituyendo ligaduras por reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

Planteamos las tres ecuaciones de equilibrio estático global del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.117}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_C \cdot 5 - (10 \cdot 2) \cdot 1 - 10 \cdot 4 - 4 = 0 \implies 5\,V_C - 20 - 40 - 4 = 0 \implies 5\,V_C = 56 \implies \boxed{V_C = 11.20 \text{ kN}} \tag{3.118}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C - 20 - 10 = 0 \implies V_A + 11.20 - 30 = 0 \implies \boxed{V_A = 18.80 \text{ kN}} \tag{3.119}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Aplicamos el método de las secciones dividiendo la viga en tramos según la aparición y discontinuidad de las cargas exteriores:

- **Tramo 1** ($0 \le x \le 2$ **m**)**:** Actúa la carga uniforme $q = 10$ kN/m.
- **Tramo 2** (2 **m** $\le x \le 4$ **m**)**:** Tramo intermedio sin cargas distribuidas.
- **Tramo 3** (4 **m** $\le x \le 5$ **m**)**:** Tramo final tras la acción de la carga puntual y el momento concentrado.

Tramo 1 ($0 \le x \le 2$ **m**)

Realizamos un corte a una distancia genérica x desde el origen en A ($0 \le x \le 2$ m) y consideramos el equilibrio de la porción izquierda aislada:




Figura 3.43: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 ($0 \le x \le 2$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil** (N)**:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.120}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 18.8 - 10\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 18.8 - 10\,x \ \text{[kN]}} \tag{3.121}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0) = 18.80 \text{ kN}$$
$$Q(2) = 18.8 - 10(2) = 18.8 - 20 = -1.20 \text{ kN}$$

Punto de cortante nulo ($Q(x_0) = 0$) en el interior del tramo donde se localiza el momento flector máximo:

$$18.8 - 10\,x_0 = 0 \implies \boxed{x_0 = 1.88 \text{ m}} \tag{3.122}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad de la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 18.8\,x + 10\,x \cdot \frac{x}{2} = 0 \tag{3.123}$$

$$\boxed{M_f(x) = 18.8\,x - 5\,x^2 \ \text{[kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.124}$$

Valores en los extremos y momento máximo:

$$M_f(0) = 0 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(1.88) = 18.8(1.88) - 5(1.88)^2 = 35.344 - 17.672 = \boxed{17.672 \text{ kN} \cdot \text{m}} \quad \text{(máximo)}$$
$$M_f(2) = 18.8(2) - 5(2)^2 = 37.6 - 20 = 17.60 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 ($2 \text{ m} \le x \le 4 \text{ m}$)

Efectuamos un corte a una distancia $x \in [2, 4 \text{ m}]$ manteniendo el estudio sobre la porción izquierda de la viga. La carga repartida ha actuado completamente en sus 2 m con resultante equivalente $R_q = 10 \cdot 2 = 20$ kN situada en su centro de gravedad ($x = 1$ m, con brazo $(x - 1)$ al corte):




Figura 3.44: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 2 ($2 \text{ m} \le x \le 4$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.125}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 18.8 - 20 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 18.8 - 20 = -1.20 \text{ kN}} \tag{3.126}$$

El cortante es constante en todo el tramo:

$$Q(2) = -1.20 \text{ kN}, \qquad Q(4^-) = -1.20 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - 18.8\,x + 20(x-1) = 0 \tag{3.127}$$

$$M_f(x) = 18.8\,x - 20(x-1) = 18.8\,x - 20\,x + 20 \tag{3.128}$$

$$\boxed{M_f(x) = 20 - 1.20\,x \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.129}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$M_f(2) = 20 - 1.20(2) = 20 - 2.40 = 17.60 \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(4^-) = 20 - 1.20(4) = 20 - 4.80 = 15.20 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Tramo 3 **($4\ \text{m} \le x \le 5\ \text{m}$)**

Para este tramo, aislamos la **porción derecha** desde la sección de corte en x hasta el apoyo móvil en C ($x = 5$ m), de longitud $(5 - x)$. En dicha porción únicamente actúa la reacción ascendente $V_C = 11.20$ kN en C:




Figura 3.45: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 3 ($4\ \text{m} \le x \le 5$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático considerando la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.130}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) + V_C = 0 \implies \boxed{Q(x) = -V_C = -11.20 \text{ kN}} \tag{3.131}$$

En la sección $x = 4$ m se produce el salto originado por la carga puntual descendente $F = 10$ kN:

$$Q(4^-) = -1.20 \text{ kN}, \qquad Q(4^+) = -11.20 \text{ kN} \implies \Delta Q = -11.20 - (-1.20) = -10.00 \text{ kN} = -F$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + V_C\,(5 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = V_C\,(5 - x) = 11.20\,(5 - x) \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.132}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$M_f(4^+) = 11.20\,(5 - 4) = 11.20(1) = \boxed{11.20 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(5) = 11.20\,(5 - 5) = \boxed{0 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

En la sección $x = 4$ m se produce la discontinuidad o salto por el momento concentrado horario $M = 4$ kN·m:

$$\Delta M_f = M_f(4^+) - M_f(4^-) = 11.20 - 15.20 = -4.00 \text{ kN}\cdot\text{m} = -M \tag{3.133}$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Reunimos el Diagrama de Cuerpo Libre completo y la representación gráfica continua y alineada de las funciones analíticas de esfuerzos internos:




Figura 3.46: Diagrama de cuerpo libre y diagramas continuos de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 2$ m): $M_f(x) = 18.80x - 5x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 18.80 - 10x = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -10$ kN/m $= -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = 1.88$ m: $Q(1.88) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{1.88} = 0$, alcanzando el máximo absoluto $M_{f,\text{máx}} = 17.672$ kN $\cdot$ m.
   - Tramos 2 y 3 ($x > 2$ m): sin carga distribuida ($q = 0$) $\implies$ $Q(x) =$ cte, $M_f(x)$ lineal con pendiente coincidente con el cortante ($\dfrac{dM_f}{dx} = -1.20$ en el tramo 2 y $\dfrac{dM_f}{dx} = -11.20$ en el tramo 3).
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (apoyo A): $Q(0^+) = +18.80$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = 0$.
   - En $x = 5$ m (apoyo C): $Q(5^-) = -11.20$ kN, equilibrado exactamente por la reacción ascendente $V_C = 11.20$ kN $\uparrow$, y $M_f(5) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 4$ m actúa la fuerza puntual descendente $F = 10$ kN: salto vertical descendente en cortante de $\Delta Q = -11.20 - (-1.20) = -10.00$ kN $= -F$.
   - En $x = 4$ m actúa el momento concentrado horario de $M = 4$ kN $\cdot$ m: produce un salto de $\Delta M_f = 11.20 - 15.20 = -4.00$ kN $\cdot$ m $= -M$.
4. **Grados polinómicos:** Carga uniforme ($0 < x < 2$) $\implies$ $Q(x)$ lineal (grado 1), $M_f(x)$ parabólico (grado 2); tramos sin carga $\implies$ $Q(x)$ constante (grado 0), $M_f(x)$ lineal (grado 1).

3.11.11. Ejemplo 9: Viga apoyada con carga triangular, fuerza puntual y momento concentrado

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 7$ m con carga triangular de 60 kN/m, fuerza puntual de 30 kN y momento de 20 kN $\cdot$ m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos, clasificación estática y Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Consideramos una viga de longitud total $L = 7$ m sustentada mediante un apoyo fijo articulado en el extremo izquierdo A ($x = 0$) y un apoyo móvil (carrito) en el extremo derecho C ($x = 7$ m). Sobre la viga actúan:

- Una carga distribuida triangular linealmente creciente en los primeros 3 m de la viga ($x \in [0, 3$ m$]$), variando desde $q(0) = 0$ hasta un valor máximo de $q_{\text{máx}} = 60$ kN/m en $x = 3$ m.
- Una fuerza puntual vertical descendente $F = 30$ kN aplicada en la sección D ($x = 5$ m).
- Un momento concentrado puntual horario $M_0 = 20$ kN $\cdot$ m aplicado en la misma sección D ($x = 5$ m).




Figura 3.47: Esquema geométrico y de acciones exteriores de la viga simplemente apoyada.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = (2+1) - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$




Figura 3.48: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga triangular se extiende en una longitud de 3 m con altura máxima $q_{\text{máx}} = 60$ kN/m. Su fuerza resultante equivalente y posición del centro de gravedad son:

$$R_q = \frac{1}{2} \cdot 3 \text{ m} \cdot 60 \text{ kN/m} = 90 \text{ kN}, \qquad x_G = \frac{2}{3}(3 \text{ m}) = 2 \text{ m} \quad \text{(a 2 m de } A\text{)}.$$

Aplicando las tres condiciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.134}$$

$$\begin{aligned} (\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 &\implies V_C \cdot 7 - R_q \cdot 2 - F \cdot 5 - M_0 = 0 \\ &\implies 7V_C - 90 \cdot 2 - 30 \cdot 5 - 20 = 0 \\ &\implies 7V_C - 180 - 150 - 20 = 0 \implies 7V_C = 350 \implies \boxed{V_C = 50.00 \text{ kN } (\uparrow)} \end{aligned} \tag{3.135}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_C - R_q - F = 0 \implies V_A + 50.00 - 90 - 30 = 0 \implies \boxed{V_A = 70.00 \text{ kN } (\uparrow)} \tag{3.136}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en tres tramos funcionales delimitados por las secciones singulares:

- **Tramo 1** $(0 \le x \le 3$ **m):** Tramo con carga triangular creciente.
- **Tramo 2** $(3$ **m** $\le x \le 5$ **m):** Tramo intermedio sin carga repartida.

- **Tramo 3 ($5\ \text{m} \le x \le 7\ \text{m}$):** Tramo final tras la acción de la carga puntual y el momento concentrado.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3\ \text{m})$

Efectuamos un corte a una distancia genérica $x \in [0, 3\ \text{m}]$ desde el origen A. La intensidad de carga local en la sección x por semejanza de triángulos es:

$$q(x) = 60 \cdot \frac{x}{3} = 20\,x\ \text{[kN/m]}.$$

La resultante de la carga triangular interceptada entre el origen y el corte, y su brazo respecto a dicha sección, son:

$$R_q(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot (20\,x) = 10\,x^2\ \text{[kN]}, \qquad d_{\text{corte}} = \frac{x}{3}\ \text{[m]}.$$




Figura 3.49: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 1 $(0 \le x \le 3\ \text{m})$.

Ecuaciones de equilibrio estático en la sección de corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.137}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - R_q(x) - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 70.00 - 10\,x^2\ \text{[kN]}} \tag{3.138}$$

Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 70.00 - 10(0)^2 = \boxed{+70.00\ \text{kN}}$$
$$Q(3^-) = 70.00 - 10(3)^2 = 70.00 - 90.00 = \boxed{-20.00\ \text{kN}}$$

Punto de cortante nulo ($Q = 0$): Dado que el cortante cambia de signo en este tramo, determinamos la sección interior $x_0 \in (0, 3\ \text{m})$ con $Q(x_0) = 0$:

$$70.00 - 10\,x_0^2 = 0 \implies x_0^2 = 7 \implies \boxed{x_0 = \sqrt{7} \approx 2.646\ \text{m}} \tag{3.139}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x + R_q(x) \cdot \frac{x}{3} = 0 \tag{3.140}$$

$$\boxed{M_f(x) = 70.00\,x - \frac{10}{3}\,x^3\ \text{[kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.141}$$

Nótese que la derivada respecto a x coincide rigurosamente con el cortante:

$$\frac{dM_f}{dx} = 70.00 - \frac{10}{3} \cdot 3\,x^2 = 70.00 - 10\,x^2 = Q(x) \tag{3.142}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 70.00(0) - \frac{10}{3}(0)^3 = \boxed{0\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

$$M_f(3^-) = 70.00(3) - \frac{10}{3}(27) = 210.00 - 90.00 = \boxed{+120.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Comprobación:

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: La condición de extremo $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$ se verifica en $x_0 = \sqrt{7}$ m. Comprobamos su condición de máximo con la segunda derivada:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -20\,x_0 = -20\sqrt{7} \approx -52.92 < 0 \implies \textbf{Máximo absoluto positivo.} \tag{3.143}$$

Evaluamos analítica y numéricamente el momento flector máximo en $x_0 = \sqrt{7}$ m:

$$M_{f,\text{máx}} = M_f(\sqrt{7}) = 70\sqrt{7} - \frac{10}{3}(\sqrt{7})^3 = 70\sqrt{7} - \frac{70}{3}\sqrt{7}$$

$$= \frac{140\sqrt{7}}{3} \approx \boxed{+123.47\ \text{kN}\cdot\text{m}} \tag{3.144}$$

Tramo 2 **(3 m $\le x \le$ 5 m)**

Aislamos la porción izquierda comprendida entre el apoyo A y una sección genérica $x \in [3, 5\ \text{m}]$, interviniendo la carga triangular completa con su resultante $R_q = 90$ kN a $x_G = 2$ m:




Figura 3.50: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 2 (3 m $\le x \le$ 5 m).

Ecuaciones de equilibrio estático:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.145}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - R_q - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 70.00 - 90.00 = -20.00\ \text{kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.146}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x + R_q(x-2) = 0 \tag{3.147}$$

$$\boxed{M_f(x) = 70.00\,x - 90(x-2) = 180.00 - 20.00\,x\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.148}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -20.00 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(3^+) = 180.00 - 20.00(3) = \boxed{+120.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(5^-) = 180.00 - 20.00(5) = 180.00 - 100.00 = \boxed{+80.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Tramo 3 **(5 m $\le x \le$ 7 m)**

Para el último tramo, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el apoyo móvil C ($x = 7$ m), de longitud $(7 - x) \in [0, 2\ \text{m}]$:




Figura 3.51: Diagrama de esfuerzos internos aislando la porción derecha en el Tramo 3 (5 m $\le x \le$ 7 m).

Ecuaciones de equilibrio estático en la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.149}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) + V_C = 0 \implies \boxed{Q(x) = -V_C = -50.00\ \text{kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.150}$$

En la sección singular $x = 5$ m actúa la fuerza puntual vertical descendente $F = 30$ kN ($\downarrow$), produciendo el salto en cortante:

$$\Delta Q = Q(5^+) - Q(5^-) = -50.00 - (-20.00) = -30.00\ \text{kN} = -F \tag{3.151}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + V_C(7 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 50.00(7 - x)\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.152}$$

Nótese que $\dfrac{dM_f}{dx} = -50.00 = Q(x)$. Valores en los extremos:

$$M_f(5^+) = 50.00(7 - 5) = 50.00(2) = \boxed{+100.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(7) = 50.00(7 - 7) = \boxed{0\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

Nota:

En la sección singular $x = 5$ m actúa el momento concentrado horario $M_0 = 20$ kN · m, provocando un salto ascendente en la ley de momentos flectores:

$$\Delta M_f = M_f(5^+) - M_f(5^-) = 100.00 - 80.00 = +20.00\ \text{kN}\cdot\text{m} = +M_0.$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:




Figura 3.52: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 3$ m): la carga es triangular $q(x) = 20x$. Se verifica $\dfrac{dM_f}{dx} = 70 - 10x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -20x = -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = \sqrt{7} \approx 2.646$ m: $Q(x_0) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{x_0} = 0$, alcanzándose el máximo relativo positivo $M_{f,\text{máx}} = +123.47$ kN · m.
   - Tramos 2 y 3 ($x > 3$ m): sin carga distribuida ($q = 0$) $\implies$ $Q(x) =$ cte y $M_f(x)$ lineal continuo a trozos con pendientes coincidentes con los cortantes respectivos (-20 kN y -50 kN).
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En el apoyo fijo A ($x = 0$): $Q(0^+) = +70.00$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = 0$.
   - En el apoyo móvil C ($x = 7$ m): $Q(7^-) = -50.00$ kN, equilibrado por la reacción vertical ascendente $V_C = 50.00$ kN $\uparrow$, y $M_f(7) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**
   - En $x = 5$ m actúa la fuerza puntual vertical $F = 30$ kN $\downarrow$: salto en cortante $\Delta Q = -50.00 - (-20.00) = -30.00$ kN $= -F$.
   - En $x = 5$ m actúa el momento concentrado horario $M_0 = 20$ kN · m: produce un salto ascendente en el momento flector de $\Delta M_f = 100.00 - 80.00 = +20.00$ kN · m $= +M_0$.
4. **Grados polinómicos:** Carga triangular lineal ($0 < x < 3$) $\implies$ $Q(x)$ parabólico de 2.º grado, $M_f(x)$ cúbico de 3.º grado; tramos sin carga $\implies$ $Q(x)$ constante de grado 0, $M_f(x)$ lineal de grado 1.

3.11.12. Ejemplo 10: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con momento libre

Método de cortes en viga con voladizo (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 6$ m (4m vano + 2m voladizo) con $q = 20$ kN/m, $F = 10$ kN y $M = 20$ kN·m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN·m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 6$ m con un vano principal de 4 m entre los apoyos A (apoyo fijo en $x = 0$) y B (apoyo móvil en $x = 4$ m), prolongándose un voladizo de 2 m hasta el extremo libre C ($x = 6$ m). Sobre el vano AB actúa una carga uniforme $q = 20$ kN/m. En el apoyo B actúa una fuerza puntual descendente $F = 10$ kN, y en el extremo del voladizo C actúa un momento concentrado antihorario $M = 20$ kN·m.




Figura 3.53: Esquema de la viga con vano cargado y voladizo con momento final.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$




Figura 3.54: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga repartida uniforme actúa a lo largo de los 4 m del vano principal, con resultante equivalente $R_q = 20$ kN/m $\cdot$ 4 m $= 80$ kN aplicada en el punto medio del vano ($x = 2$ m). Planteamos las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0 \text{ kN}} \tag{3.153}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_B \cdot 4 - 80 \cdot 2 - 10 \cdot 4 + 20 = 0 \implies 4\,V_B - 160 - 40 + 20 = 0 \implies \boxed{V_B = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.154}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 80 - 10 = 0 \implies V_A + 45.00 - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.155}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en 2 tramos diferenciados por el apoyo intermedio B y la discontinuidad de cargas:

- **Tramo 1** ($0 \le x \le 4$ **m**)**:** Vano principal cargado uniformemente con $q = 20$ kN/m.
- **Tramo 2** (4 **m** $\le x \le 6$ **m**)**:** Voladizo libre hasta el extremo C sometido al momento concentrado final.

Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ **m**)

Realizamos un corte a una distancia $x \in [0, 4\text{ m}]$ desde el origen A y estudiamos el equilibrio de la porción izquierda aislada:




Figura 3.55: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 1 ($0 \le x \le 4$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil** (N)**:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.156}$$

- **Esfuerzo cortante** (Q)**:**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 20\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 45.00 - 20\,x \text{ [kN]}} \tag{3.157}$$

Valores en los extremos:

$$Q(0^+) = 45.00 - 20(0) = \boxed{+45.00 \text{ kN}}$$
$$Q(4^-) = 45.00 - 20(4) = 45.00 - 80.00 = \boxed{-35.00 \text{ kN}}$$

Determinación del punto de cortante nulo ($Q = 0$)**:** Al cambiar de signo en el vano, calculamos la sección interior $x_0 \in (0, 4\text{ m})$ donde $Q(x_0) = 0$:

$$45.00 - 20\,x_0 = 0 \implies \boxed{x_0 = \frac{45}{20} = 2.25 \text{ m}} \tag{3.158}$$

- **Momento flector** (M_f)**:** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x + (20\,x) \cdot \frac{x}{2} = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 45.00\,x - 10\,x^2 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.159}$$

Nótese que la derivada respecto a x verifica rigurosamente la relación diferencial $\dfrac{dM_f}{dx} = 45.00 - 20\,x = Q(x)$.

Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 45.00(0) - 10(0)^2 = \boxed{0 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$
$$M_f(4^-) = 45.00(4) - 10(4)^2 = 180.00 - 160.00 = \boxed{+20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

Comprobación:

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: La condición necesaria de extremo relativo $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$ se anula en $x_0 = 2.25$ m. Comprobamos su condición de máximo con la segunda derivada:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -20 \text{ kN/m} < 0 \implies \textbf{Máximo absoluto positivo.} \tag{3.160}$$

Evaluamos el momento flector en $x_0 = 2.25$ m:

$$\boxed{M_{f,\text{máx}} = M_f(2.25) = 45.00(2.25) - 10(2.25)^2 = 101.25 - 50.625 = +50.625 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.161}$$

Tramo 2 $(4 \text{ m} \le x \le 6 \text{ m})$

Para el voladizo, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el extremo libre C ($x = 6$ m), de longitud $(6 - x) \in [0, 2 \text{ m}]$. En dicha porción únicamente actúa el momento concentrado antihorario $M = 20$ kN · m en C:




Figura 3.56: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 2 (voladizo, 4 m $\le x \le$ 6 m).

Ecuaciones de equilibrio estático considerando la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.162}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):** Al no existir fuerzas verticales aplicadas en el voladizo:

$$\sum F_y = 0 \implies \boxed{Q(x) = 0 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.163}$$

  En el apoyo B ($x = 4$ m) concurren la reacción vertical ascendente $V_B = 45.00$ kN y la fuerza descendente puntual $F = 10.00$ kN, provocando el salto que anula el cortante:

$$\Delta Q = Q(4^+) - Q(4^-) = 0 - (-35.00) = +35.00 \text{ kN} = V_B - F = 45.00 - 10.00 \tag{3.164}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + M = 0 \implies \boxed{M_f(x) = +M = +20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \quad \text{(constante)} \tag{3.165}$$

  Valores en los extremos del tramo:

$$M_f(4^+) = +20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}, \qquad M_f(6) = +20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Nota:

En $x = 4$ m el momento flector es continuo ($M_f(4^-) = M_f(4^+) = +20.00$ kN · m), y en el extremo libre $x = 6$ m cierra en equilibrio con el momento antihorario aplicado que tracciona las fibras inferiores (signo positivo).

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:




Figura 3.57: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo vano ($0 < x < 4$ m): $M_f(x) = 45x - 10x^2 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = 45 - 20x = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -20$ kN/m $= -q(x)$.
   - Cortante nulo en $x_0 = 2.25$ m: $Q(2.25) = 0 \implies \left.\dfrac{dM_f}{dx}\right|_{2.25} = 0$, obteniéndose el máximo positivo $M_{f,\text{máx}} = 50.625$ kN · m.
   - Tramo voladizo ($4 < x < 6$ m): no hay cargas distribuidas ni fuerzas en el vano ($Q(x) = 0$), luego $\dfrac{dM_f}{dx} = 0 \implies M_f(x) = \text{cte} = +20.00$ kN · m.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - En $x = 0$ (apoyo A): $Q(0^+) = +45.00$ kN $= V_A \uparrow$ y $M_f(0) = 0$.
   - En $x = 4$ m (apoyo B): el cortante pasa de -35.00 kN a 0 por la combinación de la reacción $V_B = 45$ kN $\uparrow$ y la fuerza puntual descendente $F = 10$ kN $\downarrow$ aplicadas en el mismo nudo: $\Delta Q = +45 - 10 = +35$ kN.
   - En el extremo libre C ($x = 6$ m): el momento finaliza en $+20.00$ kN · m, equilibrando exactamente el momento puntual antihorario aplicado $M = 20$ kN · m (tracción en fibras inferiores $\implies$ signo positivo).
3. **Discontinuidades y saltos por acciones puntuales:**

- En $x = 4$ m: salto neto de cortante $\Delta Q = 0 - (-35) = +35$ kN.
- En $x = 6$ m: salto del momento concentrado exterior que cierra la ley a cero.

4. **Grados polinómicos:** Vano AB con carga uniforme ($q = 20$ kN/m) $\Longrightarrow$ $Q(x)$ lineal de 1.º grado, $M_f(x)$ parabólico de 2.º grado; voladizo BC $\Longrightarrow$ $Q(x) = 0$ y $M_f(x)$ constante de grado 0.

3.11.13. Ejemplo 11: Viga con apoyo fijo, móvil y voladizo con carga triangular, momento y carga puntual

Método de cortes en viga con voladizo y carga variable (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 7$ m (5 m vano + 2 m voladizo) con $M_0 = 10$ kN·m, $q_{\text{máx}} = 30$ kN/m y $F = 10$ kN

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN·m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 7$ m con un vano principal de 5 m entre los apoyos A (apoyo fijo en $x = 0$) y B (apoyo móvil en $x = 5$ m), prolongándose un voladizo de 2 m hasta el extremo libre C ($x = 7$ m). En la sección $x = 1$ m actúa un momento concentrado horario $M_0 = 10$ kN·m. Entre $x = 2$ m y $x = 5$ m actúa una carga triangular que crece de 0 a 30 kN/m. En el extremo libre del voladizo C ($x = 7$ m) actúa una fuerza puntual descendente $F = 10$ kN.




Figura 3.58: Esquema de la viga con carga triangular parcial, momento puntual y voladizo con carga en la punta.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \Longrightarrow \textbf{Estructura isostática.}$$




Figura 3.59: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) global de la viga sustituyendo las ligaduras por las reacciones de apoyo.

Paso 2 Reacciones en los apoyos

La carga triangular se extiende en una longitud de 3 m ($x \in [2, 5\ \text{m}]$) con valor máximo $q_{\text{máx}} = 30$ kN/m. Su fuerza resultante equivalente y centro de gravedad son:

$$R_q = \frac{1}{2} \cdot 3\ \text{m} \cdot 30\ \text{kN/m} = 45\ \text{kN}, \qquad x_G = 2 + \frac{2}{3}(3) = 4\ \text{m} \quad (\text{a } 1\ \text{m a la izquierda de } B).$$

Aplicando las tres ecuaciones de equilibrio estático del sólido rígido:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0\ \text{kN}} \tag{3.166}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_A = 0 \implies V_B \cdot 5 - 10 - 45 \cdot 4 - 10 \cdot 7 = 0 \implies 5\,V_B - 260 = 0 \implies \boxed{V_B = 52.00\ \text{kN}} \tag{3.167}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 45 - 10 = 0 \implies V_A + 52.00 - 55 = 0 \implies \boxed{V_A = 3.00\ \text{kN}} \tag{3.168}$$

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en 4 tramos delimitados por los puntos singulares de carga y apoyo:

- **Tramo 1** ($0 \le x \le 1$ **m**)**:** Entre el apoyo fijo A y la sección del momento puntual M_0.
- **Tramo 2** (1 **m** $\le x \le 2$ **m**)**:** Entre el momento concentrado y el inicio de la carga triangular.
- **Tramo 3** (2 **m** $\le x \le 5$ **m**)**:** Tramo con carga triangular creciente hasta el apoyo móvil B.
- **Tramo 4** (5 **m** $\le x \le 7$ **m**)**:** Voladizo libre hasta el extremo C.

Tramo 1 ($0 \le x \le 1$ **m**)

Realizamos una sección de corte a una distancia x ($0 \le x \le 1$ m) y planteamos el equilibrio de la porción izquierda aislada:




Figura 3.60: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 1 ($0 \le x \le 1$ m).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil** (N)**:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.169}$$

- **Esfuerzo cortante** (Q)**:**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 3.00\ \text{kN}} \quad (\text{constante}) \tag{3.170}$$

  Valores en los extremos:

$$Q(0^+) = +3.00\ \text{kN}, \qquad Q(1^-) = +3.00\ \text{kN}$$

- **Momento flector** (M_f)**:** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 3.00\,x\ [\text{kN} \cdot \text{m}]} \tag{3.171}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(0) = 3.00(0) = \boxed{0\ \text{kN} \cdot \text{m}}$$

$$M_f(1^-) = 3.00(1) = \boxed{3.00\ \text{kN} \cdot \text{m}}$$

Tramo 2 $(1\ \mathbf{m} \le x \le 2\ \mathbf{m})$

Efectuamos el corte a una distancia $x \in [1, 2\ \text{m}]$ manteniendo aislada la porción izquierda. En esta sección ya está incorporado el momento concentrado horario $M_0 = 10\ \text{kN}\cdot\text{m}$ aplicado en $x = 1\ \text{m}$:




Figura 3.61: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 2 ($1\ \text{m} \le x \le 2\ \text{m}$).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.172}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 3.00\ \text{kN}}\ \ (\text{constante}) \tag{3.173}$$

  Valores en los extremos:

$$Q(1^+) = +3.00\ \text{kN}, \qquad Q(2^-) = +3.00\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x - M_0 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = 3.00\,x + 10.00\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.174}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(1^+) = 3.00(1) + 10.00 = \boxed{13.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(2) = 3.00(2) + 10.00 = \boxed{16.00\ \text{kN}\cdot\text{m}}$$

  En la sección singular $x = 1\ \text{m}$ se genera la discontinuidad provocada por el momento concentrado horario $M_0 = 10\ \text{kN}\cdot\text{m}$:

$$\Delta M_f = M_f(1^+) - M_f(1^-) = 13.00 - 3.00 = +10.00\ \text{kN}\cdot\text{m} = +M_0 \tag{3.175}$$

Tramo 3 $(2\ \mathbf{m} \le x \le 5\ \mathbf{m})$

Realizamos una sección de corte a una distancia $x \in [2, 5\ \text{m}]$ desde el origen A. La altura de la carga triangular en la sección genérica x se deduce por semejanza de triángulos:

$$q(x) = 30 \cdot \frac{x-2}{3} = 10(x-2)\ [\text{kN/m}].$$

La resultante de la porción de carga triangular interceptada entre el inicio de la carga ($x = 2\ \text{m}$) y la sección de corte x, así como su brazo respecto a dicha sección, vienen dados directamente por:

$$R_q(x) = \frac{1}{2} \cdot (x-2) \cdot 10(x-2) = 5(x-2)^2\ [\text{kN}], \qquad d_{\text{corte}} = \frac{1}{3}(x-2)\ [\text{m}].$$




Figura 3.62: Diagrama de esfuerzos internos en la porción aislada del Tramo 3 ($2\text{ m} \le x \le 5\text{ m}$).

Ecuaciones de equilibrio estático en el corte:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0\text{ kN}} \tag{3.176}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - R_q(x) - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 3.00 - 5(x-2)^2\ [\text{kN}]} \tag{3.177}$$

Valores en los extremos:

$$Q(2) = 3.00 - 5(0)^2 = \boxed{+3.00\text{ kN}}$$
$$Q(5^-) = 3.00 - 5(5-2)^2 = 3.00 - 5(9) = 3.00 - 45 = \boxed{-42.00\text{ kN}}$$

Determinación del punto de cortante nulo ($Q = 0$): Dado que el cortante cambia de signo en este tramo (pasa de +3.00 kN a −42.00 kN), existe una sección interior $x_0 \in (2,5\text{ m})$ con $Q(x_0) = 0$:

$$3.00 - 5(x_0-2)^2 = 0 \implies (x_0-2)^2 = \frac{3}{5} = 0.6 \implies x_0 - 2 = \sqrt{0.6} \approx 0.7746\text{ m} \tag{3.178}$$

$$\boxed{x_0 = 2 + \sqrt{0.6} \approx 2.775\text{ m}} \tag{3.179}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - V_A \cdot x - M_0 + R_q(x) \cdot \frac{x-2}{3} = 0 \tag{3.180}$$

$$\boxed{M_f(x) = 3.00\,x + 10.00 - \frac{5}{3}(x-2)^3\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.181}$$

Nótese que la derivada respecto a x reproduce exactamente el esfuerzo cortante $Q(x)$:

$$\frac{dM_f}{dx} = 3.00 - \frac{5}{3}\cdot 3(x-2)^2 = 3.00 - 5(x-2)^2 = Q(x) \tag{3.182}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(2) = 3.00(2) + 10.00 - \frac{5}{3}(2-2)^3 = 6.00 + 10.00 = \boxed{16.00\text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(5^-) = 3.00(5) + 10.00 - \frac{5}{3}(5-2)^3 = 15.00 + 10.00 - \frac{5}{3}(27) = 25.00 - 45.00 = \boxed{-20.00\text{ kN}\cdot\text{m}}$$

Comprobación y evaluación del momento flector máximo: Dado que $\dfrac{dM_f}{dx} = Q(x)$, la condición de extremo relativo $\dfrac{dM_f}{dx} = 0$ se satisface exactamente en la sección de cortante nulo $x_0 = 2 + \sqrt{0.6} \approx 2.775$ m:

$$\left.\frac{d^2M_f}{dx^2}\right|_{x_0} = \left.\frac{dQ}{dx}\right|_{x_0} = -10(x_0 - 2) = -10\sqrt{0.6} \approx -7.746 < 0 \implies \textbf{Máximo relativo.} \tag{3.183}$$

Sustituyendo directamente x_0 en la expresión del momento flector:

$$\begin{aligned} M_{f,\text{máx}} = M_f(x_0) &= 3.00\left(2 + \sqrt{0.6}\right) + 10.00 - \frac{5}{3}\left(\sqrt{0.6}\right)^3 \\ &= 6.00 + 3\sqrt{0.6} + 10.00 - \frac{5}{3}\cdot 0.6\sqrt{0.6} = 16.00 + \sqrt{0.6}(3 - 1) \\ &= 16.00 + 2\sqrt{0.6} = 16.00 + \frac{2\sqrt{15}}{5} \approx \boxed{17.55 \text{ kN}\cdot\text{m}} \end{aligned} \tag{3.184}$$

Tramo 4 **(5 m $\le x \le$ 7 m)**

Para el voladizo final, aislamos la **porción derecha** comprendida entre la sección de corte en x y el extremo libre C ($x = 7$ m), de longitud $(7 - x) \in [0, 2$ m$]$. En dicha porción únicamente interviene la carga puntual vertical $F = 10$ kN $\downarrow$ en C:




Figura 3.63: Diagrama de la porción derecha aislada en el Tramo 4 (voladizo, 5 m $\le x \le$ 7 m).

Ecuaciones de equilibrio estático considerando la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}} \tag{3.185}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - F = 0 \implies \boxed{Q(x) = +10.00 \text{ kN}} \quad \text{(constante)} \tag{3.186}$$

Valores en los extremos:

$$Q(5^+) = +10.00 \text{ kN}, \qquad Q(7^-) = +10.00 \text{ kN}$$

En el apoyo intermedio B ($x = 5$ m) la reacción vertical ascendente $V_B = 52.00$ kN genera el salto neto en el cortante:

$$\Delta Q = Q(5^+) - Q(5^-) = +10.00 - (-42.00) = +52.00 \text{ kN} = +V_B \tag{3.187}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte en la porción derecha:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - F\,(7 - x) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -10.00\,(7 - x)\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.188}$$

Valores en los extremos:

$$M_f(5^+) = -10.00\,(7 - 5) = -10.00(2) = \boxed{-20.00 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$
$$M_f(7) = -10.00\,(7 - 7) = \boxed{0 \text{ kN}\cdot\text{m}}$$

Nótese que en $x = 5$ m, al no haber momento puntual aplicado, el momento flector es continuo:

$$M_f(5^-) = M_f(5^+) = -20.00 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

Paso 4 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos de forma conjunta el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) completo precediendo a los diagramas continuos y alineados de esfuerzos internos:




Figura 3.64: Diagrama de cuerpo libre global y diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo $x \in [0, 2 \text{ m}]$ ($q = 0$): Cortante constante $Q(x) = +3.00$ kN. La derivada del momento lineal reproduce el cortante: $\frac{dM_f}{dx} = 3.00 = Q(x)$.
   - Tramo $x \in [2, 5 \text{ m}]$ ($q(x) = 10(x - 2)$ kN/m): Carga triangular creciente. El cortante es parabólico decreciente $\frac{dQ}{dx} = -q(x) = -10(x - 2)$, y el momento flector cúbico verifica $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$. En el punto de cortante nulo ($x = 2.77$ m), $\frac{dM_f}{dx} = 0$, alcanzándose el máximo relativo positivo $M_{f,\text{máx}} = +17.55$ kN · m.
   - Tramo del voladizo $x \in [5, 7 \text{ m}]$ ($q = 0$): Cortante constante $Q(x) = +10.00$ kN (mirando por la derecha $Q(x) = 10$ kN) y momento flector lineal creciente de -20.00 kN · m a 0, verificando $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**

- Extremo izquierdo A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +3.00$ kN, coincidiendo con la reacción vertical $V_A = 3.00$ kN hacia arriba del DCL. Al no haber momento exterior en A, el diagrama de momentos inicia en $M_f(0) = 0$.
- Extremo derecho libre C ($x = 7$ m): El cortante cierra con el valor de la carga puntual descendente $F = 10$ kN y el momento flector cierra exactamente en cero ($M_f(7) = 0$).

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 1$ m actúa un momento concentrado puntual horario $M_0 = 10$ kN $\cdot$ m. Se produce un salto vertical positivo en el diagrama de momentos flectores de $+3.00$ kN $\cdot$ m a $+13.00$ kN $\cdot$ m ($\Delta M_f = +10$ kN $\cdot$ m).
   - En el apoyo intermedio B ($x = 5$ m): La reacción vertical ascendente $V_B = 52.00$ kN genera una discontinuidad ascendente en el cortante desde $Q(5^-) = -42.00$ kN hasta $Q(5^+) = +10.00$ kN ($\Delta Q = +52.00$ kN).
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - En los tramos sin carga repartida ($x \in [0, 2$ m] y voladizo $x \in [5, 7$ m]), $Q(x)$ es de grado 0 (rectas horizontales) y $M_f(x)$ es de grado 1 (rectas oblicuas).
   - En el tramo con carga triangular ($x \in [2, 5$ m]), $Q(x)$ es de grado 2 (parábola de segundo grado) y $M_f(x)$ es de grado 3 (parábola cúbica).

3.11.14. Ejemplo 12: Viga en voladizo empotrada con carga mixta uniforme y triangular

Método de cortes en voladizo con carga combinada (diagramas N, Q, M_f)

Viga empotrada de $L = 5$ m con carga uniforme de 30 kN/m (2 m) y carga triangular descendente (3 m)

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 5$ m empotrada en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y libre en el extremo derecho C ($x = 5$ m). En los primeros 2 m actúa una carga uniforme $q = 30$ kN/m. En los siguientes 3 m finales (de $x = 2$ m a $x = 5$ m) la carga desciende linealmente de 30 kN/m a 0.




Figura 3.65: Esquema de la viga en voladizo con carga uniforme inicial y tramo triangular descendente.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 = 3 - 3 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.189}$$

Disponemos de 3 incógnitas de reacción en el empotramiento A (V_A, H_A, M_A) y 3 ecuaciones de equilibrio estático en el plano ($\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$), lo que permite resolverla de forma unívoca por la estática.

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

Sustituimos la ligadura física de empotramiento en A por sus correspondientes reacciones de enlace:

- Reacción horizontal H_A.
- Reacción vertical V_A.
- Momento de reacción M_A (supuesto antihorario).




Figura 3.66: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo el empotramiento por sus reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Descomponemos el sistema de cargas exteriores en dos figuras elementales:

- **Carga rectangular uniforme (tramo AB, $0 \le x \le 2$ m):**

$$R_{\text{rec}} = 30 \text{ kN/m} \cdot 2 \text{ m} = 60 \text{ kN} \quad \text{aplicada en } x = 1 \text{ m}$$

- **Carga triangular descendente (tramo BC, $2 \text{ m} \le x \le 5$ m):**

$$R_{\text{tri}} = \frac{30 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m}}{2} = 45 \text{ kN} \quad \text{aplicada en } x = 2 + \frac{1}{3}(3) = 3 \text{ m}$$

Planteamos el equilibrio estático global:

$$\text{Reacciones} \begin{cases} \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \\ \sum F_y = 0 \implies V_A - 60 - 45 = 0 \implies \boxed{V_A = 105.00 \text{ kN}} \\ \sum M_A = 0 \implies M_A - (60 \cdot 1) - (45 \cdot 3) = 0 \implies M_A - 60 - 135 = 0 \implies \boxed{M_A = 195.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \end{cases} \tag{3.190}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

Debido a la discontinuidad en la definición analítica de la carga en $x = 2$ m, es necesario dividir la viga en **dos tramos de corte**:

Tramo 1 $(0 \le x \le 2 \text{ m})$

Aislamos la porción izquierda de la viga cortada a una distancia $x \in [0, 2 \text{ m}]$:




Figura 3.67: Diagrama de esfuerzos internos en la sección genérica del Tramo 1 ($0 \le x \le 2$ m).

Ecuaciones de equilibrio en la sección:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.191}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies 105 - 30\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 105 - 30\,x \ \text{[kN]}} \tag{3.192}$$

  Valores en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 105.00 \text{ kN}$$
$$Q(2) = 105 - 30(2) = 45.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al centro de gravedad del corte por la izquierda:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 195 - 105\,x + (30\,x)\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \tag{3.193}$$


$$\boxed{M_f(x) = -195 + 105\,x - 15\,x^2 \ \text{[kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.194}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(0) = -195.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(2) = -195 + 105(2) - 15(2)^2 = -195 + 210 - 60 = -45.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 **($2 \text{ m} \le x \le 5 \text{ m}$)**

Para este tramo, podemos plantear el equilibrio mirando la sección **por la derecha** hasta el extremo libre C ($x = 5$ m), lo que simplifica extraordinariamente el cálculo evitando arrastrar el empotramiento y la carga rectangular.
Definiendo la distancia remanente hasta el extremo libre $v = 5 - x$ (donde $0 \le v \le 3$ m):



Porción remanente hacia el extremo libre C **Triángulo total del tramo ($L_2 = 3$ m)**

Figura 3.68: Semejanza geométrica para determinar la altura de carga $h(v)$ en función de la distancia al extremo libre.

Por semejanza de triángulos:

$$\frac{h(v)}{v} = \frac{30}{3} = 10 \implies \boxed{h(v) = 10\,v = 10(5-x)} \tag{3.195}$$

La fuerza resultante de la porción triangular remanente a la derecha del corte es:

$$R_{\text{der}}(x) = \frac{v \cdot h(v)}{2} = \frac{(5-x)\cdot 10(5-x)}{2} = 5(5-x)^2 \tag{3.196}$$

aplicada a un tercio de la base respecto a la sección de corte: brazo al corte = $\frac{v}{3} = \frac{5-x}{3}$.




Figura 3.69: Diagrama de esfuerzos internos en la sección del Tramo 2 analizada por la derecha (2 m $\leq x \leq$ 5 m).

Equilibrio de la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies -N(x) = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.197}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - 5(5-x)^2 = 0 \implies \boxed{Q(x) = 5(5-x)^2\ [\text{kN}]} \tag{3.198}$$

  Valores en los extremos:

$$Q(2) = 5(5-2)^2 = 5(9) = 45.00\ \text{kN}$$
$$Q(5) = 5(0) = 0\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte (sentido horario positivo):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - 5(5-x)^2\left(\frac{5-x}{3}\right) = 0 \tag{3.199}$$

$$\boxed{M_f(x) = -\frac{5}{3}(5-x)^3\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.200}$$

  Valores en los extremos:

$$M_f(2) = -\frac{5}{3}(3)^3 = -45.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(5) = 0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.70: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**

   - Tramo 1 ($x \in [0, 2\text{ m}]$, $q = 30$ kN/m uniforme):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}(105 - 30\,x) = -30 = -q(x)$$

$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}(-195 + 105\,x - 15\,x^2) = 105 - 30\,x = Q(x)$$

   - Tramo 2 ($x \in [2, 5\text{ m}]$, $q(x) = 10(5 - x)$ triangular descendente):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}\left[5(5-x)^2\right] = 5 \cdot 2(5-x)(-1) = -10(5-x) = -q(x)$$

$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}\left[-\frac{5}{3}(5-x)^3\right] = -\frac{5}{3} \cdot 3(5-x)^2(-1) = 5(5-x)^2 = Q(x)$$

2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**

   - Empotramiento A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +105.00$ kN, igual a la reacción vertical $V_A = 105.00$ kN hacia arriba. El momento flector inicia en $M_f(0) = -195.00$ kN · m, coincidiendo en módulo y sentido con el momento de empotramiento $M_A = 195.00$ kN · m (antihorario, tracciona fibra superior).
   - Extremo libre C ($x = 5$ m): Al no haber fuerzas ni momentos puntuales exteriores en la punta, el cortante y el momento flector se anulan rigurosamente: $Q(5) = 0$ y $M_f(5) = 0$.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 2$ m la carga cambia continuamente de régimen uniforme a triangular sin fuerzas concentradas; por tanto, tanto $Q(x)$ como $M_f(x)$ son estrictamente continuos: $Q(2^-) = Q(2^+) = +45.00$ kN y $M_f(2^-) = M_f(2^+) = -45.00$ kN · m.
   - No existen saltos bruscos en el interior de la viga al no haber cargas concentradas ni pares aplicados entre los extremos.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo 1 ($q = \text{cte}$): $Q(x)$ es lineal (grado 1) y $M_f(x)$ es parabólico (grado 2).
   - Tramo 2 ($q(x)$ lineal): $Q(x)$ es parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ es cúbico (grado 3).

3.11.15. Ejemplo 13: Viga en voladizo con carga uniforme, puntual y momento en el extremo

Enunciado:
Dada una viga de longitud total $L = 4$ m, empotrada en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y libre en su extremo derecho B ($x = 4$ m), sometida a las siguientes acciones:

- Una carga uniforme distribuida descendente de $q = 20$ kN/m en el tramo $x \in [0, 2\text{ m}]$.
- Una carga puntual vertical descendente $P = 10$ kN en la sección intermedia $x = 2$ m.
- Un momento puntual horario $M_0 = 5$ kN · m aplicado en el extremo libre B ($x = 4$ m).

Determinar las reacciones en el empotramiento, obtener las leyes analíticas de los esfuerzos internos (N, Q, M_f) por el método de las secciones, y trazar sus correspondientes diagramas.




Figura 3.71: Esquema estructural de la viga en voladizo con cargas exteriores.

Paso 1 Cálculo de Reacciones en el Empotramiento

Sustituimos la ligadura de empotramiento en A por sus correspondientes reacciones (H_A, V_A, M_A) para plantear el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL):




Figura 3.72: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Considerando el equilibrio estático con el criterio usual ($\rightarrow +$, $\uparrow +$, $\circlearrowleft +$):

- **Equilibrio de fuerzas horizontales:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.201}$$

- **Equilibrio de fuerzas verticales:**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - (20\ \text{kN/m} \cdot 2\ \text{m}) - 10\ \text{kN} = 0 \implies V_A - 40 - 10 = 0 \implies \boxed{V_A = 50.00\ \text{kN}} \tag{3.202}$$

- **Equilibrio de momentos respecto al punto A ($x = 0$):** Suponiendo el momento de reacción M_A en sentido antihorario:

$$\sum M_A = 0 \implies M_A - \underbrace{(20 \cdot 2)}_{\text{resultante}} \cdot \underbrace{1.0}_{\text{cdg}} - 10 \cdot 2 - M_0 = 0 \tag{3.203}$$

Sustituyendo el valor del momento puntual exterior ($M_0 = 5\ \text{kN} \cdot \text{m}$ horario, por tanto resta):

$$M_A - 40 - 20 - 5 = 0 \implies M_A - 65 = 0 \implies \boxed{M_A = 65.00\ \text{kN} \cdot \text{m}}\ \text{(antihorario)} \tag{3.204}$$

Paso 2 Leyes de Esfuerzos Internos por Secciones

Tramo 1 ($0 \le x < 2$ **m**)

Realizamos una sección en $x \in [0, 2\ \text{m}]$ y analizamos la porción izquierda de la viga, donde actúan las reacciones en el empotramiento y la carga repartida acumulada hasta x:




Figura 3.73: Sección en el Tramo 1 ($0 \le x < 2$ m) evaluada por la izquierda.

Planteando el equilibrio en la sección:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies N(x) + H_A = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.205}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies V_A - 20\,x - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 50 - 20\,x\ [\text{kN}]} \tag{3.206}$$

Valores notables en los extremos del tramo:

$$Q(0) = 50.00\ \text{kN}$$
$$Q(2^-) = 50 - 20(2) = 10.00\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al corte por la izquierda:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + M_A - V_A\,x + (20\,x)\left(\frac{x}{2}\right) = 0 \tag{3.207}$$

$$M_f(x) = V_A\,x - 10\,x^2 - M_A \implies \boxed{M_f(x) = -10\,x^2 + 50\,x - 65\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.208}$$

Valores notables en los extremos del tramo:

$$M_f(0) = -65.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(2^-) = -10(2)^2 + 50(2) - 65 = -40 + 100 - 65 = -5.00\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Tramo 2 **(2 m $< x \leq$ 4 m)**

Para simplificar sensiblemente los cálculos y evitar arrastrar todas las cargas del primer tramo y las reacciones del empotramiento, **aislamos la porción derecha** de la viga desde la sección de corte hasta el extremo libre B ($x = 4$ m):




Figura 3.74: Sección en el Tramo 2 (2 m $< x \leq$ 4 m) evaluada por la derecha para simplificar.

Equilibrio analítico en la porción derecha:

- **Esfuerzo axil (N):** Al no existir fuerzas axiles exteriores en este tramo:

$$\sum F_x = 0 \implies -N(x) = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.209}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):** No hay ninguna fuerza vertical aplicada entre la sección de corte y el extremo B:

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = 0\ \text{kN}} \tag{3.210}$$

  Comprobación por la izquierda: Al pasar $x = 2$ m, actúa la carga puntual descendente $P = 10$ kN:

$$Q(2^+) = Q(2^-) - P = 10 - 10 = 0\ \text{kN}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto al punto de corte (sentido horario positivo para equilibrar la cara):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) - M_0 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -5.00\ \text{kN}\cdot\text{m}} \tag{3.211}$$

  El momento flector es estrictamente constante e igual a -5.00 kN · m en todo el tramo $x \in [2\ \text{m}, 4\ \text{m}]$.

Paso 3 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.75: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 2\text{ m}]$, $q = 20$ kN/m uniforme):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}(50 - 20\,x) = -20 = -q(x)$$

$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}(-10\,x^2 + 50\,x - 65) = -20\,x + 50 = Q(x)$$

   - Tramo 2 ($x \in [2, 4\text{ m}]$, $q = 0$ sin carga):

$$\frac{dQ}{dx} = 0 = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = \frac{d}{dx}(-5) = 0 = Q(x)$$

2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones):**
   - Empotramiento A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +50.00$ kN, coincidiendo con la reacción ascendente $V_A = 50.00$ kN. El momento flector inicia en $M_f(0) = -65.00$ kN · m, cerrando con el momento de empotramiento $M_A = 65.00$ kN · m (antihorario).

- Extremo libre B ($x = 4$ m): No hay carga vertical puntual en la punta, por lo que $Q(4) = 0$. Al actuar un momento horario puntual exterior $M_0 = 5$ kN · m, el diagrama cierra rigurosamente en $M_f(4) = -5.00$ kN · m.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 2$ m actúa la carga puntual descendente $P = 10$ kN, produciendo una discontinuidad descendente en el cortante desde $Q(2^-) = +10.00$ kN hasta $Q(2^+) = 0$ ($\Delta Q = -10.00$ kN).
   - El momento flector es continuo en $x = 2$ m ($M_f(2^-) = M_f(2^+) = -5.00$ kN · m) al no haber pares concentrados en esa sección intermedia.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo 1 ($q = $ cte): $Q(x)$ es lineal (grado 1) y $M_f(x)$ es parabólico (grado 2).
   - Tramo 2 ($q = 0$): $Q(x)$ es nulo/constante (grado 0) y $M_f(x)$ es constante (grado 0).

3.11.16. Ejemplo 14: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 3$ m

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo de $L = 7$ m empotrada en D con cargas triangulares de bases 3 m (15 kN/m y 21 kN/m) y momento de 10 kN · m en $x = 3$ m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 7$ m, libre en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y empotrada rígidamente en su extremo derecho D ($x = 7$ m). A lo largo de la viga actúan las siguientes solicitaciones exteriores:

- **Tramo $0 \le x \le 3$ m:** Carga distribuida triangular ascendente desde $q(0) = 0$ hasta 15 kN/m en B ($x = 3$ m, base de 3 m).
- **Sección B ($x = 3$ m):** Momento concentrado antihorario de $M_0 = 10$ kN · m.
- **Tramo $3 \le x \le 4$ m:** Separación de 1 m sin carga distribuida entre ambas cargas triangulares.
- **Tramo $4 \le x \le 7$ m:** Carga distribuida triangular descendente desde 21 kN/m en C ($x = 4$ m) hasta 0 en el empotramiento D ($x = 7$ m, base de 3 m).




Figura 3.76: Esquema geométrico de la viga en voladizo empotrada en D con ambas cargas triangulares de base 3 m y momento en $x = 3$ m.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones en el empotramiento (H_D, V_D, M_D), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.212}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y cálculo de reacciones

Aislamos la viga eliminando el empotramiento en D y sustituyéndolo por sus reacciones incógnita: H_D, V_D y el momento de empotramiento M_D (asumido inicialmente en sentido antihorario).
Resultantes equivalentes de las cargas distribuidas:

- **Carga triangular 1** $(0 \le x \le 3$ **m):**

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 15 = 22.5 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_1 = \frac{2}{3}(3) = 2 \text{ m desde } A \text{ (5 m a la izquierda de } D). \tag{3.213}$$

- **Carga triangular 2** $(4 \le x \le 7$ **m):**

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 21 = 31.5 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_2 = 4 + \frac{1}{3}(3) = 5 \text{ m desde } A \text{ (2 m a la izquierda de } D). \tag{3.214}$$




Figura 3.77: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga sin ligaduras.

Ecuaciones de equilibrio estático global:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_D = 0 \text{ kN}} \tag{3.215}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_D - 22.5 - 31.5 = 0 \implies \boxed{V_D = 54.00 \text{ kN}} \tag{3.216}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_D = 0 \implies M_D + 22.5 \cdot 5 + 10 + 31.5 \cdot 2 = 0 \implies M_D + 112.5 + 10 + 63.0 = 0 \tag{3.217}$$

$$M_D = -185.50 \text{ kN} \cdot \text{m} \implies \boxed{M_D = 185.50 \text{ kN} \cdot \text{m (sentido horario)}} \tag{3.218}$$

Nota:

Las cargas verticales descendentes situadas a la izquierda de D generan respecto a D un giro antihorario, al igual que el momento concentrado de 10 kN·m; por tanto, el empotramiento debe reaccionar en sentido horario para equilibrar la rotación.

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en tres tramos delimitados por las singularidades: la terminación de la primera carga con el momento concentrado ($x = 3$ m) y el inicio de la segunda carga triangular ($x = 4$ m). Al estar el extremo izquierdo A libre, analizamos en todos los tramos la **porción izquierda** (sin intervención de las reacciones).

Nota:

Criterio de curvatura (segunda derivada). Para trazar a mano las curvas usamos:

$$\frac{d^2M_f}{dx^2} = \frac{dQ}{dx} = -q(x), \qquad \frac{d^2Q}{dx^2} = -\frac{dq}{dx}$$

Si la segunda derivada es > 0 la función es **convexa** (forma $\cup$, abre hacia arriba numéricamente); si es < 0 es **cóncava** (forma $\cap$, abre hacia abajo). Al representarse el momento flector negativo hacia arriba por convenio de tracciones, la gráfica de M_f dibuja la concavidad/convexidad invertida respecto al signo numérico.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ **m)**

La carga crece linealmente con pendiente $\frac{15}{3} = 5$ kN/m^2:

$$q_1(x) = 5\,x \text{ [kN/m]}, \qquad R(x) = \frac{1}{2}\cdot x \cdot 5x = 2.5\,x^2 \text{ [kN]}, \quad \text{a } \frac{x}{3} \text{ del corte.} \tag{3.219}$$




Figura 3.78: Porción izquierda aislada en el Tramo 1 ($0 \le x \le 3$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -2.5\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -2.5\,x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.220}$$

$$Q(0) = 0 \text{ kN}, \qquad Q(3) = -2.5(9) = -22.50 \text{ kN}$$

Curvatura: $\frac{dQ}{dx} = -5x \le 0$ (decreciente) y $\frac{d^2Q}{dx^2} = -5 < 0 \implies$ parábola **cóncava** ($\cap$), con tangente horizontal en $x = 0$ ($q(0) = 0$).

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + (2.5\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -\frac{5}{6}\,x^3 \text{ [kN}\cdot\text{m]}} \tag{3.221}$$

$$M_f(0) = \mathbf{0} \text{ kN}\cdot\text{m}, \qquad M_f(3^-) = -\frac{5}{6}(27) = \mathbf{-22.50} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Curvatura: $\frac{d^2M_f}{dx^2} = -5x \le 0 \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$) en todo el tramo, con curvatura creciente al avanzar x y tangente horizontal en $x = 0$ ($Q(0) = 0$).

Tramo 2 $(3 \le x \le 4$ **m)**

La porción izquierda contiene íntegra la carga triangular 1 ($R_1 = 22.5$ kN en $x = 2$ m, es decir, a brazo $x - 2$ del corte) y el momento concentrado antihorario $M_0 = 10$ kN · m aplicado en B.




Figura 3.79: Porción izquierda aislada en el Tramo 2 ($3 \le x \le 4$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50 \text{ kN}} \text{ (constante)} \tag{3.222}$$

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) + 10 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 = 35 - 22.5\,x \text{ [kN · m]}} \tag{3.223}$$

$$M_f(3^+) = -22.5 - 10 = \mathbf{-32.50} \text{ kN · m}, \qquad M_f(4) = 35 - 22.5(4) = \mathbf{-55.00} \text{ kN · m}$$

Ley lineal ($\frac{d^2M_f}{dx^2} = 0$, sin curvatura). Salto en $x = 3$ m por el momento antihorario concentrado:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -32.50 - (-22.50) = -10.00 \text{ kN · m} = -M_0 \tag{3.224}$$

Tramo 3 **($4 \le x \le 7$ m)**

Definimos la coordenada auxiliar relativa al inicio de este tramo: $u = x - 4$ ($0 \le u \le 3$ m). La carga triangular desciende desde 21 kN/m en $u = 0$ ($x = 4$) hasta 0 en $u = 3$ m ($x = 7$), con pendiente $\dfrac{21}{3} = 7$ kN/m^2:

$$q_3(u) = 21 - 7\,u \text{ [kN/m]} \tag{3.225}$$

La carga parcial entre C ($x = 4$) y el corte genérico es un trapecio de base u, que descomponemos en un rectángulo de altura $q_3(u)$ y un triángulo superior de altura $7\,u$:

$$\text{Rectángulo: } R_r = (21 - 7u)\,u = 21u - 7u^2, \quad \text{a brazo } \tfrac{u}{2} \text{ del corte}$$

$$\text{Triángulo: } R_t = \frac{1}{2}\,u\,(7u) = 3.5\,u^2, \quad \text{a brazo } \tfrac{2u}{3} \text{ del corte}$$

La resultante parcial de la carga trapezoidal y su momento respecto al corte son:

$$R_{\text{trap}}(u) = R_r + R_t = 21\,u - 3.5\,u^2 \tag{3.226}$$

$$M_{R,\text{trap}}(u) = R_r\frac{u}{2} + R_t\frac{2u}{3} = (21u - 7u^2)\frac{u}{2} + 3.5u^2\frac{2u}{3} = 10.5\,u^2 - \frac{7}{6}\,u^3 \tag{3.227}$$




Figura 3.80: Porción izquierda aislada en el Tramo 3 ($4 \le x \le 7$ m, $u = x - 4$).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - (21u - 3.5u^2) - Q = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50 - 21\,(x-4) + 3.5\,(x-4)^2 \text{ [kN]}} \quad (3.228)$$

Valores característicos:

$$Q(4) = -22.50 \text{ kN (continuo con el tramo 2)}$$
$$Q(5.5) = -22.50 - 21(1.5) + 3.5(1.5)^2 = -22.50 - 31.50 + 7.875 = -46.125 \text{ kN}$$
$$Q(7) = -22.50 - 21(3) + 3.5(9) = -22.50 - 63.00 + 31.50 = -54.00 \text{ kN}$$

Curvatura: $\dfrac{dQ}{dx} = -21 + 7(x-4) = -q_3(x) \le 0$ (decreciente) y $\dfrac{d^2Q}{dx^2} = +7 > 0 \implies$ parábola **convexa** ($\cup$), alcanzando tangente horizontal en $x = 7$ m (donde $q = 0$).

- **Momento flector:** Tomando momentos en el corte:

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) + 10 + 10.5\,(x-4)^2 - \frac{7}{6}\,(x-4)^3 = 0 \quad (3.229)$$

$$\boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 - 10.5\,(x-4)^2 + \frac{7}{6}\,(x-4)^3 \text{ [kN}\cdot\text{m]}} \quad (3.230)$$

Valores característicos:

$$M_f(4) = -22.5(2) - 10 = \mathbf{-55.00} \text{ kN}\cdot\text{m (continuo con el tramo 2)}$$
$$M_f(5.5) = -22.5(3.5) - 10 - 10.5(1.5)^2 + \frac{7}{6}(1.5)^3 = -78.75 - 10 - 23.625 + 3.9375 = \mathbf{-108.44} \text{ kN}\cdot\text{m}$$
$$M_f(7) = -22.5(5) - 10 - 10.5(9) + \frac{7}{6}(27) = -112.50 - 10 - 94.50 + 31.50 = \mathbf{-185.50} \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Curvatura: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -21 + 7(x-4) = -q_3(x) \le 0$ en $[4, 7] \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$), con curvatura máxima en C ($x = 4$) y punto de inflexión con curvatura nula en D ($x = 7$, donde $q = 0$).

Paso 4 Cálculo de extremos (máximos y mínimos)

Los extremos relativos del momento flector se encuentran donde $Q(x) = \dfrac{dM_f}{dx} = 0$, y los del cortante donde $q(x) = -\dfrac{dQ}{dx} = 0$.

- **Tramo 1:** $Q(x) = -2.5x^2 = 0 \implies x = 0$. Es el extremo libre: $M_f(0) = 0$ es el **máximo** absoluto del momento flector (con tangente horizontal en A). El cortante también presenta tangente horizontal en $x = 0$ ya que $q(0) = 0$.

- **Tramo 2:** $Q = -22.50\ \text{kN} \neq 0 \implies$ no hay extremos relativos; M_f es estrictamente decreciente (con el salto de $-10\ \text{kN}\cdot\text{m}$ en B).
- **Tramo 3:** $Q(u) = -22.50 - 21u + 3.5u^2 = 0 \implies u = \dfrac{21 \pm \sqrt{441+315}}{7} = \dfrac{21 \pm \sqrt{756}}{7} = \dfrac{21 \pm 27.50}{7}$, cuyas raíces son $u \approx 6.93$ y $u \approx -0.93$, ambas fuera del intervalo $[0, 3\ \text{m}]$. Por tanto, $Q(x)$ no se anula y M_f no presenta extremos relativos en el interior del tramo.
  Para el cortante: $\dfrac{dQ}{du} = -21 + 7u = 0 \implies u = 3\ \text{m}$ ($x = 7\ \text{m}$), donde $q = 0$: la curva de cortantes alcanza el empotramiento con tangente horizontal.

Dado que $Q(x) \leq 0$ en la totalidad de la viga, el momento flector es monótono decreciente en todos los tramos. Por tanto:

$$Q_{\text{máx}} = 0\ \text{kN}\ (x = 0), \qquad Q_{\text{mín}} = -54.00\ \text{kN}\ (x = 7\ \text{m})$$
$$M_{f,\text{máx}} = 0\ \text{kN}\cdot\text{m}\ (x = 0), \qquad M_{f,\text{mín}} = \boxed{-185.50\ \text{kN}\cdot\text{m}}\ (x = 7\ \text{m},\ \text{empotramiento})$$

Paso 5 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos verticalmente alineados el DCL global y las leyes continuas de esfuerzos (cortante negativo hacia abajo; momento negativo hacia arriba, según convenio de tracciones):




Figura 3.81: Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzo axil (N), cortante (Q) y momento flector (M_f) del Ejemplo 14.

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1 ($0 < x < 3$ m): $M_f = -\frac{5}{6}x^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -2.5x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -5x = -q_1(x)$.

- Tramo 2 ($3 < x < 4$ m): $M_f = 35 - 22.5x \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -22.50 = Q$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q$.
- Tramo 3 ($4 < x < 7$ m): $\dfrac{dM_f}{dx} = -22.50 - 21(x-4) + 3.5(x-4)^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -21 + 7(x-4) = -q_3(x)$.

2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - Extremo libre A ($x = 0$): $Q(0) = 0$ y $M_f(0) = 0$.
   - Empotramiento D ($x = 7$ m): $Q(7) = -54.00$ kN, que corresponde con $V_D = 54.00$ kN $\uparrow$ actuando sobre la cara derecha ($Q = -V_D$); y $M_f(7) = -185.50$ kN·m, coincidiendo en módulo con el momento de empotramiento $M_D = 185.50$ kN · m horario (que tracciona la fibra superior).
   - Equilibrio global: $\sum F_y = 22.5 + 31.5 = 54.00$ kN $= V_D$.
3. **Discontinuidades y saltos:**
   - En $x = 3$ m y $x = 4$ m el cortante es continuo (-22.50 kN) al no existir fuerzas concentradas.
   - En $x = 3$ m el momento antihorario $M_0 = 10$ kN · m produce un salto negativo de 10 kN · m:

$$\Delta M_f = M_f(3^+) - M_f(3^-) = -32.50 - (-22.50) = -10.00 \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_0$$

4. **Grados polinómicos y curvatura:** Tramos 1 y 3 (carga lineal): Q parabólico y M_f cúbico. Tramo 2 (sin carga): Q constante y M_f lineal. Al ser $q(x) \geq 0$ (descendente) en toda la viga, $\frac{d^2M_f}{dx^2} = -q(x) \leq 0$: el momento es cóncavo o rectilíneo en todo el dominio.
5. **Extremos:** Como $Q(x) \leq 0$ en toda la viga, M_f decrece monótonamente desde 0 en A hasta su mínimo -185.50 kN · m en el empotramiento D.

3.11.17. Ejemplo 15: Viga en voladizo empotrada en el extremo derecho con dos cargas triangulares y momento concentrado en $x = 4$ m

Método de cortes (diagramas N, Q, M_f)

Viga en voladizo de $L = 7$ m empotrada en D con cargas triangulares de 15 kN/m y 21 kN/m y momento de 10 kN · m

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de longitud total $L = 7$ m, libre en su extremo izquierdo A ($x = 0$) y empotrada rígidamente en su extremo derecho D ($x = 7$ m). A lo largo de la viga actúan las siguientes solicitaciones exteriores:

- **Tramo $0 \leq x \leq 3$ m:** Carga distribuida triangular ascendente desde $q(0) = 0$ hasta 15 kN/m en B ($x = 3$ m).
- **Sección C ($x = 4$ m):** Momento concentrado antihorario de $M_0 = 10$ kN · m.
- **Tramo $3 \leq x \leq 5$ m:** Sin carga distribuida.
- **Tramo $5 \leq x \leq 7$ m:** Carga distribuida triangular descendente desde 21 kN/m en E ($x = 5$ m) hasta 0 en el empotramiento D ($x = 7$ m).




Figura 3.82: Esquema geométrico de la viga en voladizo empotrada en D con doble carga triangular y momento concentrado.

Clasificación estática: Con $m = 1$ barra, $r = 3$ reacciones en el empotramiento (H_D, V_D, M_D), $n = 2$ nudos y $h = 0$ liberaciones:

$$GH = 3m + r - 3n - h = 3(1) + 3 - 3(2) - 0 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.} \tag{3.231}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y cálculo de reacciones

Aislamos la viga eliminando el empotramiento en D y sustituyéndolo por sus reacciones incógnita: H_D, V_D y el momento de empotramiento M_D (asumido en sentido antihorario).
Resultantes equivalentes de las cargas distribuidas:

- **Carga triangular 1** $(0 \le x \le 3$ **m):**

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 15 = 22.5 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_1 = \frac{2}{3}(3) = 2 \text{ m desde } A. \tag{3.232}$$

- **Carga triangular 2** $(5 \le x \le 7$ **m):**

$$R_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 21 = 21 \text{ kN}, \quad \text{aplicada en } \bar{x}_2 = 5 + \frac{1}{3}(2) = 5.667 \text{ m desde } A \ \left(\tfrac{4}{3} \text{ m de } D\right). \tag{3.233}$$




Figura 3.83: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) de la viga sin ligaduras.

Ecuaciones de equilibrio estático global:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_D = 0 \text{ kN}} \tag{3.234}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_D - 22.5 - 21 = 0 \implies \boxed{V_D = 43.50 \text{ kN}} \tag{3.235}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_D = 0 \implies M_D + 22.5 \cdot 5 + 10 + 21 \cdot \tfrac{4}{3} = 0 \implies M_D + 112.5 + 10 + 28 = 0 \tag{3.236}$$

$$M_D = -150.50 \text{ kN} \cdot \text{m} \implies \boxed{M_D = 150.50 \text{ kN} \cdot \text{m (sentido horario)}} \tag{3.237}$$

Nota:

Las cargas verticales descendentes situadas a la izquierda de D generan respecto a D un giro antihorario, al igual que el momento aplicado de 10 kN · m (un par produce el mismo momento respecto a cualquier punto, por eso su posición no afecta a M_D); por tanto el empotramiento debe reaccionar en sentido horario.

Paso 3 Cálculo de los esfuerzos internos (Método de los cortes)

Dividimos la viga en cuatro tramos según las discontinuidades ($x = 3$, $x = 4$ y $x = 5$ m). Al estar el extremo izquierdo libre, en todos los tramos analizamos la **porción izquierda** (no intervienen las reacciones).

Nota:

Criterio de curvatura (segunda derivada). Para trazar a mano las curvas usamos:

$$\frac{d^2M_f}{dx^2} = \frac{dQ}{dx} = -q(x), \qquad \frac{d^2Q}{dx^2} = -\frac{dq}{dx}$$

Si la segunda derivada es > 0 la función es **convexa** (forma ∪, abre hacia arriba en valores numéricos); si es < 0 es **cóncava** (forma ∩, abre hacia abajo). Ojo: como el momento negativo se dibuja hacia arriba, en el diagrama de M_f la forma visual aparece invertida respecto a la gráfica numérica.

Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ **m)**

La carga crece con pendiente $\frac{15}{3} = 5$ kN/m^2:

$$q_1(x) = 5\,x \text{ [kN/m]}, \qquad R(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot 5x = 2.5\,x^2 \text{ [kN]}, \quad \text{a } \frac{x}{3} \text{ del corte.} \tag{3.238}$$




Figura 3.84: Porción izquierda aislada en el Tramo 1 ($0 \le x \le 3$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -2.5\,x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -2.5\,x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.239}$$

$$Q(0) = 0 \text{ kN}, \qquad Q(3) = -2.5(9) = -22.50 \text{ kN}$$

Curvatura: $\frac{dQ}{dx} = -5x \le 0$ (decreciente) y $\frac{d^2Q}{dx^2} = -5 < 0 \implies$ parábola **cóncava** (∩), con tangente horizontal en $x = 0$.

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + (2.5\,x^2)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -\frac{5}{6}\,x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.240}$$

$$M_f(0) = \mathbf{0}\ \text{kN}\cdot\text{m}, \qquad M_f(3) = -\frac{5}{6}(27) = \mathbf{-22.50}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Curvatura: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -5x \leq 0 \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$) en todo el tramo, cada vez más curvada al aumentar x; tangente horizontal en $x = 0$ ($Q(0) = 0$).

Tramo 2 **($3 \leq x \leq 4$ m)**

La porción izquierda contiene ya toda la carga triangular 1 ($R_1 = 22.5$ kN a $x = 2$ m, es decir, a $(x-2)$ del corte), pero todavía no el momento concentrado.




Figura 3.85: Porción izquierda aislada en el Tramo 2 ($3 \leq x \leq 4$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0\ \text{kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50\ \text{kN}}\ \text{(constante)} \tag{3.241}$$

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) = 45 - 22.5\,x\ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.242}$$

$$M_f(3) = \mathbf{-22.50}\ \text{kN}\cdot\text{m}\ \text{(continuo con el tramo 1)}, \qquad M_f(4^-) = \mathbf{-45.00}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

Ley lineal ($\frac{d^2M_f}{dx^2} = 0$): recta de pendiente -22.5, sin curvatura.

Tramo 3 **($4 \leq x \leq 5$ m)**

Ahora la porción izquierda incluye además el momento antihorario $M_0 = 10$ kN·m aplicado en C.




Figura 3.86: Porción izquierda aislada en el Tramo 3 ($4 \leq x \leq 5$ m).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.50 \text{ kN}} \text{ (constante, el par no afecta al cortante)} \tag{3.243}$$

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) + 22.5\,(x-2) + 10 = 0 \implies \boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 = 35 - 22.5\,x \text{ [kN·m]}} \tag{3.244}$$

$$M_f(4^+) = -45 - 10 = \mathbf{-55.00} \text{ kN·m}, \qquad M_f(5) = -67.5 - 10 = \mathbf{-77.50} \text{ kN·m}$$

Ley lineal ($\frac{d^2M_f}{dx^2} = 0$). Salto en $x = 4$ m debido al momento antihorario:
$\Delta M_f = M_f(4^+) - M_f(4^-) = -55.00 - (-45.00) = -10.00$ kN·m $= -M_0$.

Tramo 4 $(5 \le x \le 7$ **m)**

Definimos la coordenada auxiliar $v = x - 5$ $(0 \le v \le 2$ m). La carga desciende con pendiente $\frac{21}{2} = 10.5$ kN/m^2:

$$q_4(v) = 21 - 10.5\,v \text{ [kN/m]} \tag{3.245}$$

La carga parcial entre E y el corte es un trapecio, que descomponemos en un rectángulo de altura $q_4(v)$ y un triángulo de altura $10.5\,v$:

$$\text{Rectángulo: } R_r = (21 - 10.5v)\,v, \quad \text{a } \tfrac{v}{2} \text{ del corte}$$
$$\text{Triángulo: } R_t = \tfrac{1}{2}\,v\,(10.5v) = 5.25\,v^2, \quad \text{a } \tfrac{2v}{3} \text{ del corte}$$

$$R(v) = R_r + R_t = 21\,v - 5.25\,v^2, \qquad M_R(v) = R_r\frac{v}{2} + R_t\frac{2v}{3} = 10.5\,v^2 - 1.75\,v^3 \tag{3.246}$$




Figura 3.87: Porción izquierda aislada en el Tramo 4 ($5 \le x \le 7$ m, $v = x - 5$).

- **Esfuerzo axil:** $\boxed{N(x) = 0 \text{ kN}}$
- **Esfuerzo cortante:**

$$\sum F_y = 0 \implies -22.5 - (21v - 5.25v^2) - Q = 0 \implies \boxed{Q(x) = -22.5 - 21\,(x-5) + 5.25\,(x-5)^2 \text{ [kN]}} \tag{3.247}$$

$Q(5) = -22.50$ kN (continuo con el tramo 3), $\quad Q(6) = -22.5 - 21 + 5.25 = -38.25$ kN
$Q(7) = -22.5 - 42 + 21 = -43.50$ kN

Curvatura: $\frac{dQ}{dx} = -21 + 10.5(x-5) = -q_4 \le 0$ (decreciente) y $\frac{d^2Q}{dx^2} = +10.5 > 0 \implies$ parábola **convexa** ($\cup$), con tangente horizontal en $x = 7$ m (donde $q = 0$).

- **Momento flector:**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f + 22.5(x-2) + 10 + 10.5v^2 - 1.75v^3 = 0 \tag{3.248}$$

$$\boxed{M_f(x) = -22.5\,(x-2) - 10 - 10.5\,(x-5)^2 + 1.75\,(x-5)^3 \ [\text{kN}\cdot\text{m}]} \tag{3.249}$$

$M_f(5) = -67.5 - 10 = \mathbf{-77.50}$ kN · m, $M_f(6) = -90 - 10 - 10.5 + 1.75 = \mathbf{-108.75}$ kN · m
$M_f(7) = -112.5 - 10 - 42 + 14 = \mathbf{-150.50}$ kN · m

Curvatura: $\dfrac{d^2M_f}{dx^2} = -21 + 10.5(x-5) = -q_4(x) \le 0$ en $[5,7] \implies$ cúbica **cóncava** ($\cap$), con curvatura máxima en E y nula en D (donde $q = 0$).

Paso 4 Cálculo de extremos (máximos y mínimos)

Los extremos relativos del momento flector se encuentran donde $Q(x) = \dfrac{dM_f}{dx} = 0$, y los del cortante donde $q(x) = -\dfrac{dQ}{dx} = 0$.

- **Tramo 1:** $Q(x) = -2.5x^2 = 0 \implies x = 0$. Es el extremo libre: $M_f(0) = 0$ es el **máximo** del momento flector (tangente horizontal en A). El cortante también tiene tangente horizontal en $x = 0$ porque $q(0) = 0$.
- **Tramos 2 y 3:** $Q = -22.5 \neq 0 \implies$ no hay extremos relativos; M_f es lineal y decreciente (con el salto de -10 en C).
- **Tramo 4:** $Q(v) = -22.5 - 21v + 5.25v^2 = 0 \implies v = \dfrac{21 \pm \sqrt{441 + 472.5}}{10.5} = \dfrac{21 \pm 30.22}{10.5} \implies v = 4.88$ o $v = -0.88$, ambas fuera de $[0,2]$. No hay extremos relativos de M_f.
  Para el cortante: $\dfrac{dQ}{dv} = -21 + 10.5v = 0 \implies v = 2$ ($x = 7$ m), donde $q = 0$: la ley de cortantes llega al empotramiento con tangente horizontal.

Como $Q(x) \le 0$ en toda la viga, el momento flector es monótono decreciente. Por tanto:

$Q_{\text{máx}} = 0$ kN ($x = 0$), $Q_{\text{mín}} = -43.50$ kN ($x = 7$ m)
$M_{f,\text{máx}} = 0$ kN · m ($x = 0$), $M_{f,\text{mín}} = \boxed{-150.50\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ ($x = 7$ m, empotramiento)

Paso 5 Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzos (N, Q, M_f)

Representamos alineados verticalmente el DCL global y las leyes de esfuerzos (cortante negativo dibujado hacia abajo; momento negativo dibujado hacia arriba, como en los ejemplos anteriores):




Figura 3.88: Diagrama de cuerpo libre y diagramas de esfuerzo axil (N), cortante (Q) y momento flector (M_f) del Ejemplo 14.

Comprobación:

Comprobaciones de las leyes y diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales:**
   - Tramo 1: $M_f = -\frac{5}{6}x^3 \implies \dfrac{dM_f}{dx} = -2.5x^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -5x = -q_1(x)$.
   - Tramos 2 y 3: $\dfrac{dM_f}{dx} = -22.5 = Q$, y $\dfrac{dQ}{dx} = 0 = -q$.
   - Tramo 4: $\dfrac{dM_f}{dx} = -22.5 - 21(x-5) + 5.25(x-5)^2 = Q(x)$, y $\dfrac{dQ}{dx} = -21 + 10.5(x-5) = -q_4(x)$.
2. **Condiciones de contorno y correspondencia con el DCL:**
   - Extremo libre A ($x = 0$): $Q(0) = 0$ y $M_f(0) = 0$.
   - Empotramiento D ($x = 7$ m): $Q(7) = -43.50$ kN, que corresponde a $V_D = 43.50$ kN $\uparrow$ actuando sobre la cara derecha ($Q = -V_D$); y $M_f(7) = -150.50$ kN·m, igual en módulo a $M_D = 150.50$ kN·m horario (que tracciona la fibra superior).
   - Equilibrio global: $\sum$ cargas $= 22.5 + 21 = 43.5$ kN $= V_D$.
3. **Discontinuidades y saltos:**
   - En $x = 3$, 4 y 5 m el cortante es continuo (-22.50 kN) al no haber fuerzas puntuales.
   - En $x = 4$ m el momento antihorario provoca un salto $\Delta M_f = -55.00 - (-45.00) = -10.00$ kN · m $= -M_0$.
4. **Grados polinómicos y curvatura:** Tramos 1 y 4 (carga lineal): Q parabólico y M_f cúbico. Tramos 2 y 3 (sin carga): Q constante y M_f lineal. Como $q \geq 0$ (hacia abajo) en toda la viga, $\frac{d^2M_f}{dx^2} = -q \leq 0$: el momento es cóncavo o recto en todos los tramos.

5. **Extremos:** Como $Q \leq 0$ en toda la viga, M_f decrece monótonamente desde 0 en A hasta su mínimo -150.50 kN · m en el empotramiento.

3.11.18. Ejemplo 16: Viga articulada con rótula interna y empotramiento final (Práctica 1 - Subgrupo A)

Estructura con rótula interna y empotramiento (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 8$ m con apoyo móvil en A, rótula en $x = 5$ m y empotramiento en B ($x = 8$ m)

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 8$ m apoyada en el nodo A ($x = 0$) mediante un carrito móvil, con una rótula o articulación interna en la sección $x = 5$ m, y empotrada en el extremo derecho B ($x = 8$ m). Las cargas aplicadas son:

- Carga triangular de 0 a 20 kN/m en el primer tramo de 3 m ($x = 0$ a $x = 3$ m).
- Momento concentrado antihorario $M_0 = 5$ kN · m en la sección $x = 5$ m (coincidiendo con la zona articulada).
- Carga distribuida uniforme $q = 10$ kN/m a lo largo del tramo final de 3 m ($x = 5$ m a $x = 8$ m).




Figura 3.89: Esquema de la viga con rótula interna en $x = 5$ m y empotramiento en el extremo derecho.

Clasificación estática del sistema:

- Grados de libertad ($N = 1$ barra con rótula libera 1 momento): $3m = 3(1) = 3$.
- Reacciones en los apoyos: $r = 4$ (V_A en el apoyo móvil, V_B, H_B, M_B en el empotramiento).
- Articulaciones/liberaciones internas: $h = 1$ (rótula en $x = 5$ m $\implies M(5) = 0$).
- Grado de hiperestaticidad:

$$GH = r - 3 - h = 4 - 3 - 1 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Reacciones en los apoyos

Aprovechando la condición de rótula en $x = 5$ m ($M_{\text{rótula}} = 0$ para la porción izquierda $A \rightarrow$ Rótula): 1. Carga resultante del tramo triangular: $R_q = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 20 = 30$ kN aplicada a $x = 2$ m desde A. 2. Tomando momentos respecto a la rótula ($x = 5$ m) desde la izquierda:

$$\sum M^{\text{izq}}_{\text{rótula}} = 0 \implies V_A \cdot 5 - 30 \cdot (5 - 2) = 0 \implies 5\,V_A - 90 = 0 \implies \boxed{V_A = 18.00 \text{ kN}}$$

3. Equilibrio global de la viga completa:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_B = 0} \tag{3.250}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 30 - (10 \cdot 3) = 0 \implies 18 + V_B - 60 = 0 \implies \boxed{V_B = 42.00 \text{ kN}} \tag{3.251}$$

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_B = 0 \implies M_B + V_A \cdot 8 - 30 \cdot 6 - 5 - (10 \cdot 3) \cdot 1.5 = 0 \tag{3.252}$$

$$\implies M_B + 18 \cdot 8 - 180 - 5 - 45 = 0 \tag{3.253}$$

$$\implies M_B + 144 - 230 = 0 \implies \boxed{M_B = 86.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.254}$$

Paso 3 Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f)




Figura 3.90: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3 \text{ m}]$, triangular creciente $q(x) = \frac{20}{3}x$):

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{d}{dx}\left(18 - \frac{10}{3}x^2\right) = -\frac{20}{3}x = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$

     En el punto de corte con el eje x ($x = 2.32$ m, donde $Q = 0$), se anula la pendiente $\frac{dM_f}{dx} = 0$, obteniéndose el máximo relativo $M_{f,\text{máx}} = +27.87$ kN · m.
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5 \text{ m}]$, $q = 0$): Cortante constante $Q(x) = -12.00$ kN y momento flector lineal decreciente, verificando $\frac{dM_f}{dx} = -12.00 = Q(x)$.
   - Tramo 3 ($x \in [5, 8 \text{ m}]$, $q = 10$ kN/m uniforme): Cortante lineal decreciente de -12.00 kN a -42.00 kN con pendiente $\frac{dQ}{dx} = -10 = -q(x)$ y momento flector parabólico con $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): El cortante arranca en $Q(0) = +18.00$ kN, coincidiendo con la reacción $V_A = 18.00$ kN hacia arriba. $M_f(0) = 0$ por ser apoyo simple.

- Rótula interna ($x = 5$ m): El momento flector se anula por la izquierda de la articulación: $M_f(5^-) = 0$.
- Empotramiento derecho B ($x = 8$ m): El cortante cierra en $Q(8) = -42.00$ kN (equilibrado por $V_B = 42.00$ kN ascendente) y el momento flector cierra en $M_f(8) = -86.00$ kN · m, coincidiendo en módulo y sentido con el momento de reacción $M_B = 86.00$ kN · m.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En $x = 5$ m actúa un momento concentrado antihorario $M_0 = 5$ kN · m. Provoca un salto negativo brusco en el momento flector desde 0 (en la rótula) hasta -5.00 kN · m ($\Delta M_f = -5$ kN · m).
   - No hay fuerzas verticales concentradas intermedias, por lo que el cortante $Q(x)$ es continuo en todo el dominio.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo 1 ($q(x)$ lineal): $Q(x)$ es parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ es cúbico (grado 3).
   - Tramo 2 ($q = 0$): $Q(x)$ es constante (grado 0) y $M_f(x)$ es lineal (grado 1).
   - Tramo 3 ($q = \text{cte}$): $Q(x)$ es lineal (grado 1) y $M_f(x)$ es parabólico (grado 2).

3.11.19. Ejemplo 17: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna (Práctica 1 - Subgrupo B)

Viga continua articulada sobre 3 apoyos (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 11$ m con apoyos en A, B, D, rótula en $x = 5$ m y carga trapezoidal a triangular

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN · m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos una viga de $L = 11$ m apoyada sobre tres apoyos verticales: apoyo articulado en A ($x = 0$), apoyo móvil intermedio en B ($x = 3$ m) y apoyo móvil final en D ($x = 11$ m). En la sección $x = 5$ m se encuentra una rótula o articulación interna. Las cargas aplicadas son:

- Carga triangular que sube desde 0 en A ($x = 0$) hasta 20 kN/m en el apoyo intermedio B ($x = 3$ m).
- Carga uniforme $q = 20$ kN/m entre $x = 3$ m y la rótula en $x = 5$ m (2 m).
- Carga triangular descendente desde 20 kN/m en la rótula ($x = 5$ m) hasta 0 en el apoyo final D ($x = 11$ m, tramo de 6 m).




Figura 3.91: Esquema de la viga continua con 3 apoyos y rótula en $x = 5$ m.

Clasificación estática del sistema:

- Grados de libertad ($N = 1$ barra articulada): $3m = 3(1) = 3$.

- Reacciones en apoyos: $r = 4$ (V_A, H_A en el apoyo fijo A; V_B en B; V_D en D).
- Liberación por articulación interna: $h = 1$ (rótula en $x = 5$ m $\implies M(5) = 0$).
- Grado de hiperestaticidad:

$$GH = r - 3 - h = 4 - 3 - 1 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y Descomposición Estructural

Sustituimos las ligaduras por sus correspondientes reacciones de enlace:

- Apoyo fijo A ($x = 0$): reacción horizontal H_A y reacción vertical V_A.
- Apoyo móvil intermedio B ($x = 3$ m): reacción vertical V_B.
- Apoyo móvil extremo D ($x = 11$ m): reacción vertical V_D.
- Rótula interna en C ($x = 5$ m): libera el momento flector interno ($M_f(5) = 0$), transmitiendo únicamente un esfuerzo cortante vertical interno de interacción mutua V_C.




Figura 3.92: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) sustituyendo las ligaduras por reacciones.

Paso 3 Cálculo de las Reacciones en los Apoyos

Descomponemos el cálculo aislando las dos subestructuras independientes conectadas por la articulación interna:

1. **Subestructura derecha isostática independiente (CD, $x \in [5\ \mathbf{m}, 11\ \mathbf{m}]$):** Esta chapa se comporta como una viga simplemente apoyada entre la rótula C y el apoyo móvil D.
   - La carga triangular desciende desde 20 kN/m en C hasta 0 en D a lo largo de una base de 6 m.
   - Resultante equivalente:

$$R_2 = \frac{20\ \text{kN/m} \cdot 6\ \text{m}}{2} = 60\ \text{kN}$$

   - Centro de gravedad: a un tercio de la base medido desde el extremo de mayor carga (C):

$$x_{R2} = 5 + \frac{1}{3}(6) = 7\ \text{m} \quad (\text{brazo a la rótula: } 2\ \text{m}, \quad \text{brazo al apoyo } D: 4\ \text{m})$$

   Equilibrio de momentos respecto a la rótula C por la derecha:

$$\sum M_C^{\text{der}} = 0 \implies V_D \cdot 6 - 60 \cdot 2 = 0 \implies 6\,V_D = 120 \implies \boxed{V_D = 20.00\ \text{kN}} \tag{3.255}$$

   Equilibrio vertical de la chapa derecha para determinar la interacción transmitida por la rótula:

$$\sum F_y = 0 \implies V_{C,\text{der}} + V_D - 60 = 0 \implies V_{C,\text{der}} = 60 - 20 = 40.00\ \text{kN} \tag{3.256}$$

   Por el principio de acción y reacción, la rótula transmite a la chapa izquierda una fuerza descendente hacia abajo de 40 kN en $x = 5$ m.

2. **Subestructura izquierda (ABC, $x \in [0, 5\ \mathbf{m}]$):** Sobre esta porción actúan:

   - Carga triangular en AB (3 m): resultante $R_1 = \frac{20 \cdot 3}{2} = 30$ kN aplicada a $x = \frac{2}{3}(3) = 2$ m.
   - Carga uniforme en BC (2 m): resultante $R_{\text{rec}} = 20 \cdot 2 = 40$ kN aplicada a $x = 3 + 1 = 4$ m.
   - Fuerza vertical transmitida por la rótula en C: $V_C = 40$ kN hacia abajo en $x = 5$ m.

   Equilibrio de momentos respecto a la rótula C por la izquierda:

$$\sum M_C^{\text{izq}} = 0 \implies V_A \cdot 5 + V_B \cdot 2 - 30 \cdot (5-2) - 40 \cdot (5-4) = 0 \tag{3.257}$$

$$5\,V_A + 2\,V_B - 90 - 40 = 0 \implies 5\,V_A + 2\,V_B = 130 \tag{3.258}$$

3. **Equilibrio global de toda la viga:**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{H_A = 0} \tag{3.259}$$

$$\sum F_y = 0 \implies V_A + V_B + V_D - 30 - 40 - 60 = 0 \implies V_A + V_B + 20 = 130 \implies V_A + V_B = 110 \tag{3.260}$$

   Resolviendo el sistema:

$$5\,V_A + 2(110 - V_A) = 130 \implies 3\,V_A + 220 = 130 \implies 3\,V_A = -90 \implies \boxed{V_A = -30.00\ \text{kN}} \tag{3.261}$$

   El signo negativo indica que la reacción en A actúa en sentido descendente (apoyo sometido a tiro o tracción vertical):

$$V_B = 110 - (-30) \implies \boxed{V_B = 140.00\ \text{kN}} \tag{3.262}$$

Paso 4 Método de Cortes (Leyes de Esfuerzos Internos)

La estructura presenta discontinuidades analíticas y apoyos en $x = 3$ m y $x = 5$ m, por lo que dividimos la viga en **tres tramos de corte**:

Tramo 1 $(0 \le x \le 3\ \mathbf{m})$

Aislamos la porción izquierda seccionada a distancia $x \in [0, 3\ \text{m}]$. Por semejanza geométrica, la carga triangular a distancia x tiene una altura:

$$\frac{20}{3} = \frac{q(x)}{x} \implies q(x) = \frac{20}{3}x \tag{3.263}$$

La resultante parcial es $R_1(x) = \frac{1}{2}x \cdot \left(\frac{20}{3}x\right) = \frac{10}{3}x^2$, con centro de gravedad a $\frac{x}{3}$ del corte.




Figura 3.93: Diagrama de esfuerzos internos en el Tramo 1 $(0 \le x \le 3$ m).

Ecuaciones de equilibrio:

- **Esfuerzo axil (N):**

$$\sum F_x = 0 \implies \boxed{N(x) = 0} \tag{3.264}$$

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies -30 - \frac{10}{3}x^2 - Q(x) = 0 \implies \boxed{Q(x) = -30 - \frac{10}{3}x^2 \text{ [kN]}} \tag{3.265}$$

Valores en extremos:

$$Q(0) = -30.00 \text{ kN}$$
$$Q(3) = -30 - \frac{10}{3}(9) = -30 - 30 = -60.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - (-30)x + \left(\frac{10}{3}x^2\right)\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \tag{3.266}$$

$$\boxed{M_f(x) = -30\,x - \frac{10}{9}x^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.267}$$

Valores en extremos:

$$M_f(0) = 0$$
$$M_f(3) = -30(3) - \frac{10}{9}(27) = -90 - 30 = -120.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Tramo 2 **($3 \text{ m} \le x \le 5 \text{ m}$)**

En este tramo intermedio entre el apoyo B y la rótula C, consideramos la sección $x \in [3 \text{ m}, 5 \text{ m}]$:

- En $x = 0$: $V_A = -30$ kN hacia abajo.
- Carga triangular total de AB: 30 kN en $x = 2$ m.
- Reacción en B ($x = 3$ m): $V_B = 140$ kN hacia arriba.
- Carga uniforme constante $q = 20$ kN/m en la longitud $(x - 3)$: resultante $20(x - 3)$ en su punto medio.

Ecuaciones de equilibrio:

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies -30 - 30 + 140 - 20(x - 3) - Q(x) = 0 \tag{3.268}$$

$$\boxed{Q(x) = 80 - 20(x - 3) = 140 - 20\,x \text{ [kN]}} \tag{3.269}$$

Valores en extremos:

$$Q(3^+) = 140 - 20(3) = +80.00 \text{ kN} \quad \text{(salto brusco en } B : \Delta Q = +80 - (-60) = 140 \text{ kN)}$$
$$Q(5) = 140 - 20(5) = +40.00 \text{ kN}$$

- **Momento flector (M_f):**

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies M_f(x) - (-30)x + 30(x - 2) - 140(x - 3) + 20(x - 3)\frac{x - 3}{2} = 0 \tag{3.270}$$

$$M_f(x) = -30\,x - 30(x - 2) + 140(x - 3) - 10(x - 3)^2 \tag{3.271}$$

$$\boxed{M_f(x) = -120 + 80(x - 3) - 10(x - 3)^2 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.272}$$

Valores en extremos:

$$M_f(3) = -120.00 \text{ kN} \cdot \text{m}$$
$$M_f(5) = -120 + 80(2) - 10(4) = -120 + 160 - 40 = 0 \text{ (Rótula)}$$

Tramo 3 **(5 m $\le x \le$ 11 m)**

Para maximizar la simplicidad analítica, evaluamos la porción derecha mirando desde el extremo libre con apoyo D ($x = 11$ m) hacia la izquierda, introduciendo la coordenada auxiliar medida desde D:

$$u = 11 - x \quad \Longrightarrow \quad 0 \le u \le 6 \text{ m} \tag{3.273}$$

A una distancia u desde el extremo D, por semejanza triangular con la carga triangular que sube de 0 a 20 kN/m en 6 m:

$$\frac{20}{6} = \frac{q(u)}{u} \implies q(u) = \frac{10}{3}u \tag{3.274}$$

La carga resultante sobre la porción derecha es:

$$R(u) = \frac{1}{2}u \cdot \left(\frac{10}{3}u\right) = \frac{5}{3}u^2 \quad \text{con centro de gravedad a } \frac{u}{3} \text{ desde el corte} \tag{3.275}$$




Figura 3.94: Diagrama de esfuerzos internos en el Tramo 3 evaluado por la derecha (5 m $\le x \le$ 11 m).

Equilibrio de la porción derecha:

- **Esfuerzo cortante (Q):**

$$\sum F_y = 0 \implies Q(x) - \frac{5}{3}u^2 + 20 = 0 \implies Q(x) = \frac{5}{3}u^2 - 20 = \boxed{\frac{5}{3}(11-x)^2 - 20 \text{ [kN]}} \tag{3.276}$$

  Valores en extremos:

$$Q(5) = \frac{5}{3}(6)^2 - 20 = 60 - 20 = +40.00 \text{ kN}$$
$$Q(11) = \frac{5}{3}(0)^2 - 20 = -20.00 \text{ kN}$$

  Posición de cortante nulo ($Q = 0$) en el vano derecho:

$$\frac{5}{3}u_0^2 - 20 = 0 \implies u_0^2 = 12 \implies u_0 = \sqrt{12} \approx 3.464 \text{ m} \tag{3.277}$$

$$x_0 = 11 - u_0 = 11 - 3.464 = \boxed{7.536 \text{ m}} \quad \text{(a 2.536 m a la derecha de la rótula)} \tag{3.278}$$

- **Momento flector (M_f):** Tomando momentos respecto a la sección de corte (sentido horario positivo):

$$\sum M_{\text{corte}} = 0 \implies -M_f(x) + 20\,u - \left(\frac{5}{3}u^2\right)\left(\frac{u}{3}\right) = 0 \tag{3.279}$$

$$\boxed{M_f(u) = 20\,u - \frac{5}{9}u^3 = 20(11-x) - \frac{5}{9}(11-x)^3 \text{ [kN} \cdot \text{m]}} \tag{3.280}$$

  Valores en extremos:

$$M_f(u = 6) = 20(6) - \frac{5}{9}(216) = 120 - 120 = 0 \text{ (Rótula en } x = 5 \text{ m)}$$
$$M_f(u = 0) = 0 \text{ (Apoyo final } D \text{ en } x = 11 \text{ m)}$$

Valor máximo positivo en $u_0 = \sqrt{12}$:

$$M_{f,\text{máx}} = 20\sqrt{12} - \frac{5}{9}(12\sqrt{12}) = \left(20 - \frac{20}{3}\right)\sqrt{12} = \frac{40}{3}\sqrt{12} \approx \boxed{46.19 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.281}$$

Paso 5 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.95: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3]$ m, triangular creciente): $\frac{dM_f}{dx} = -30 - \frac{10}{3}x^2 = Q(x)$ y $\frac{dQ}{dx} = -\frac{20}{3}x = -q(x)$.
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5]$ m, uniforme 20 kN/m): $\frac{dM_f}{dx} = 80 - 20(x-3) = Q(x)$ y $\frac{dQ}{dx} = -20 = -q(x)$.
   - Tramo 3 ($x \in [5, 11]$ m, triangular decreciente): $\frac{dM_f}{dx} = \frac{5}{3}u^2 - 20 = Q(x)$. En el punto de cortante nulo ($x = 7.54$ m), $\frac{dM_f}{dx} = 0$, alcanzándose el máximo positivo $M_{f,\text{máx}} = +46.19$ kN · m.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): Cortante inicial $Q(0) = -30.00$ kN, coincidente con la reacción descendente $V_A = 30.00$ kN. Momento $M_f(0) = 0$.
   - Rótula interna ($x = 5$ m): El momento flector se anula estrictamente: $M_f(5) = 0$.
   - Extremo derecho D ($x = 11$ m): Cortante final $Q(11) = -20.00$ kN, equilibrado por la reacción vertical ascendente $V_D = 20.00$ kN. Momento $M_f(11) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**

- En el apoyo intermedio B ($x = 3$ m), la reacción vertical ascendente $V_B = 140.00$ kN produce un salto vertical positivo en el diagrama de cortante desde $Q(3^-) = -60.00$ kN hasta $Q(3^+) = +80.00$ kN ($\Delta Q = +140.00$ kN).
- El momento flector es continuo en toda la longitud (incluido B con $M_f(3) = -120.00$ kN $\cdot$ m), ya que no actúan pares puntuales exteriores.

4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**

- Tramos 1 y 3 (cargas triangulares): $Q(x)$ es de grado 2 (parábola) y $M_f(x)$ es de grado 3 (cúbica).
- Tramo 2 (carga uniforme): $Q(x)$ es de grado 1 (lineal) y $M_f(x)$ es de grado 2 (parábola).

3.11.20. Ejemplo 18: Viga continua con rótula interna y reacción negativa en apoyo A (Práctica 1 - Subgrupo B)

Viga con 3 apoyos y rótula interna en $x = 5$ m (diagramas N, Q, M_f)

Viga de $L = 11$ m con reacción de tracción en A ($V_A = -15$ kN), $V_B = 70$ kN y $V_D = 10$ kN

Unidades de trabajo: L [m] F [kN] M [kN $\cdot$ m] q [kN/m]

Paso 1 Datos y clasificación estática

Consideramos la estructura propuesta en el manuscrito "Práctica 1 - Subgrupo B", consistente en una viga continua de $L = 11$ m sobre tres apoyos: A en $x = 0$, B en $x = 3$ m y D en $x = 11$ m, con una rótula interna a $x = 5$ m (2 m a la derecha de B). Las reacciones resultantes son $V_A = -15$ kN (fuerza hacia abajo en A), $V_B = 70$ kN y $V_D = 10$ kN.




Figura 3.96: Esquema de la viga articulada con rótula intermedia en $x = 5$ m.

Clasificación estática:

$$GH = r - 3 - h = 4 - 3 - 1 = 0 \implies \textbf{Estructura isostática.}$$

Paso 2 Diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f)




Figura 3.97: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3$ m$]$): $\frac{dQ}{dx} = -q(x)$ y $\frac{dM_f}{dx} = Q(x)$, verificando la concavidad del momento negativo.
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5$ m$]$): Cortante decreciente lineal y momento flector parabólico ascendente hasta anularse en la rótula.
   - Tramo 3 ($x \in [5, 11$ m$]$): Cortante parabólico que corta al eje en el punto de momento máximo positivo del vano derecho.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): Cortante inicial $Q(0) = -15.00$ kN, coincidente con la reacción vertical descendente $V_A = -15.00$ kN. Momento $M_f(0) = 0$.
   - Rótula interna ($x = 5$ m): El momento flector es idénticamente nulo: $M_f(5) = 0$.
   - Apoyo derecho D ($x = 11$ m): Cortante final $Q(11) = -10.00$ kN, equilibrado por la reacción $V_D = 10.00$ kN, y momento $M_f(11) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En el apoyo intermedio B ($x = 3$ m): La reacción vertical ascendente $V_B = 70.00$ kN produce un salto vertical ascendente en el cortante desde $Q(3^-) = -28.00$ kN hasta $Q(3^+) = +42.00$ kN ($\Delta Q = +70.00$ kN).
   - El momento flector es continuo en toda la pieza al no existir momentos concentrados aplicados.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo trapezoidal/triangular: Cortante parabólico (grado 2) y momento cúbico (grado 3).
   - Tramo uniforme: Cortante lineal (grado 1) y momento parabólico (grado 2).

3.11.21. Ejemplo 19: Viga continua sobre 3 apoyos con rótula interna y reacción descrita (Práctica 1 - Subgrupo B)

Enunciado: Dada la viga continua apoyada en A (apoyo fijo en $x = 0$), B (apoyo móvil en $x = 3$ m) y D (apoyo móvil en $x = 11$ m), con una rótula interna en C ($x = 5$ m), sometida a las siguientes cargas:

- Carga distribuida triangular de $q_A = 0$ a $q_B = 20$ kN/m en el tramo AB ($x \in [0, 3\text{ m}]$).
- Carga uniforme distribuida $q = 20$ kN/m entre B y la rótula C ($x \in [3\text{ m}, 5\text{ m}]$).
- Carga distribuida triangular decreciente de $q_C = 20$ kN/m a $q_D = 0$ entre la rótula C y D ($x \in [5\text{ m}, 11\text{ m}]$).

Determinar las reacciones en los apoyos y trazar los diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f).




Figura 3.98: Esquema de la viga continua con rótula interna y cargas distribuidas.

Paso 1 Cálculo de Reacciones

Dado que la viga posee una rótula interna en C ($x = 5$ m), dividimos la estructura en la rótula:
1) Tramo derecho CD ($x \in [5\text{ m}, 11\text{ m}]$):

- La carga es una distribución triangular de 20 kN/m en C a 0 en D, con longitud $L = 6$ m.
- Resultante equivalente: $R_{CD} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 6 = 60$ kN, actuando a $\frac{1}{3} \cdot 6 = 2$ m a la derecha de C ($x = 7$ m).

Sumatoria de momentos respecto a la rótula C:

$$\sum M_C = 0 \implies V_D \cdot 6 - 60 \cdot 2 = 0 \implies 6V_D = 120 \implies \boxed{V_D = 10.00\text{ kN}} \tag{3.282}$$

Equilibrio de fuerzas verticales en el tramo derecho:

$$\sum F_y = 0 \implies V_C + V_D - 60 = 0 \implies V_C = 60 - 10 = \boxed{50.00\text{ kN}} \tag{3.283}$$

2) Tramo izquierdo ABC ($x \in [0, 5\text{ m}]$):

- La rótula transmite una fuerza puntual hacia abajo en C de $V_C = 50$ kN.
- Carga triangular en AB ($L = 3$ m): resultante $R_{AB} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 20 = 30$ kN en $x = 2$ m.
- Carga uniforme en BC ($L = 2$ m): resultante $R_{BC} = 20 \cdot 2 = 40$ kN en $x = 4$ m.

Sumatoria de momentos respecto al apoyo B ($x = 3$ m):

$$\sum M_B = 0 \implies -V_A \cdot 3 - 30 \cdot (3 - 2) + 40 \cdot (4 - 3) + 50 \cdot (5 - 3) = 0 \tag{3.284}$$

$$-3V_A - 30 + 40 + 100 = 0 \implies -3V_A + 110 = 0 \implies V_A = -15.00\text{ kN} \tag{3.285}$$

(La reacción V_A es hacia abajo con magnitud 15 kN).
Equilibrio de fuerzas verticales en el tramo izquierdo:

$$\sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 30 - 40 - 50 = 0 \implies -15 + V_B - 120 = 0 \implies \boxed{V_B = 70.00\text{ kN}} \tag{3.286}$$

Paso 2 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.99: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 3$ m], triangular creciente de 0 a 20 kN/m):
   $$\frac{dQ}{dx} = -\frac{20}{3}x = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$
   - Tramo 2 ($x \in [3, 5$ m], uniforme 20 kN/m):
   $$\frac{dQ}{dx} = -20 = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$
   - Tramo 3 ($x \in [5, 11$ m], triangular decreciente de 20 kN/m a 0):
   $$\frac{dM_f}{dx} = Q(x),$$ anulándose en el punto de momento máximo positivo del vano derecho.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**
   - Extremo izquierdo A ($x = 0$): Cortante inicial $Q(0) = -15.00$ kN, en estricto acuerdo con la reacción hacia abajo $V_A = -15.00$ kN. Momento $M_f(0) = 0$.
   - Rótula intermedia C ($x = 5$ m): El momento flector se anula: $M_f(5) = 0$.
   - Extremo derecho D ($x = 11$ m): Cortante final $Q(11) = -10.00$ kN (equilibrado por $V_D = 10.00$ kN hacia arriba) y momento $M_f(11) = 0$.
3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - En el apoyo intermedio B ($x = 3$ m): La reacción vertical ascendente $V_B = 70.00$ kN produce una discontinuidad brusca en el cortante desde $Q(3^-) = -35.00$ kN hasta $Q(3^+) = +35.00$ kN ($\Delta Q = +70.00$ kN).

- El momento flector no sufre saltos bruscos al no existir pares puntuales aplicados.

4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo triangular AB: $Q(x)$ parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ cúbico (grado 3).
   - Tramo uniforme BC: $Q(x)$ lineal (grado 1) y $M_f(x)$ parabólico (grado 2).
   - Tramo triangular CD: $Q(x)$ parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ cúbico (grado 3).

3.11.22. Ejemplo 20: Viga apoyada-empotrada con rótula interna y carga triangular (Propuesto en Clase)

Enunciado: Dada la viga apoyada en A (apoyo móvil en $x = 0$) y empotrada en B ($x = 5$ m), con una rótula interna en $x = 1$ m (punto negro) y una carga distribuida triangular descendente de 30 kN/m en $x = 2$ m a 0 en B ($x = 5$ m, longitud 3 m):

- Tramo de $x = 0$ a $x = 2$ m: sin cargas exteriores aplicadas.
- Tramo de $x = 2$ m a $x = 5$ m: carga triangular decreciente de 30 kN/m a 0.

Determinar las reacciones en los apoyos y trazar los diagramas de esfuerzos internos (N, Q, M_f).




Figura 3.100: Esquema de la viga con rótula interna y carga triangular.

Paso 1 Cálculo de Reacciones

Analizamos el tramo izquierdo desde A ($x = 0$) hasta la rótula ($x = 1$ m):

- No hay cargas externas aplicadas en el tramo $[0, 1\text{ m}]$.
- En la rótula interna, el momento flector se anula ($M_{\text{rótula}} = 0$).

Tomando momentos respecto a la rótula por la izquierda:

$$\sum M^{\text{izq}}_{\text{rótula}} = 0 \implies V_A \cdot 1 = 0 \implies \boxed{V_A = 0} \tag{3.287}$$

Equilibrio global de la viga completa ($L = 5$ m):

- Carga resultante del tramo triangular de longitud 3 m:

$$R = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 3 = 45 \text{ kN}$$

aplicada a $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$ m a la derecha del inicio de carga en $x = 2$ m ($x = 3$ m).

Fuerzas horizontales y verticales:

$$(\rightarrow +) \quad \sum F_x = 0 \implies \boxed{H_B = 0} \tag{3.288}$$

$$(\uparrow +) \quad \sum F_y = 0 \implies V_A + V_B - 45 = 0 \implies 0 + V_B - 45 = 0 \implies \boxed{V_B = 45.00 \text{ kN}} \tag{3.289}$$

Momento de empotramiento en B ($x = 5$ m):

$$(\circlearrowleft +) \quad \sum M_B = 0 \implies M_B - 45 \cdot (5-3) = 0 \implies M_B - 90 = 0 \implies \boxed{M_B = 90.00 \text{ kN} \cdot \text{m}} \tag{3.290}$$

Paso 2 Diagramas de Esfuerzos Internos (N, Q, M_f)




Figura 3.101: Diagramas de esfuerzo axil (N), esfuerzo cortante (Q) y momento flector (M_f).

Comprobación:

Comprobación sistemática de los diagramas de esfuerzos:

1. **Relaciones diferenciales de equilibrio interno:**
   - Tramo 1 ($x \in [0, 2$ m], sin carga $q = 0$ y con $V_A = 0$): Cortante y momento flector estrictamente nulos en todo el tramo: $Q(x) = 0$, $M_f(x) = 0$.
   - Tramo 2 ($x \in [2, 5$ m], triangular decreciente de 30 kN/m a 0):

     $$\frac{dQ}{dx} = -q(x), \qquad \frac{dM_f}{dx} = Q(x)$$

     El cortante es parabólico negativo y el momento flector cúbico crece en valor negativo hacia el empotramiento.
2. **Condiciones de contorno en los extremos (reacciones) y rótula:**

- Apoyo izquierdo móvil A ($x = 0$): Al anularse la reacción $V_A = 0$, el cortante y el momento se inician en cero: $Q(0) = 0$, $M_f(0) = 0$.
- Rótula interna ($x = 1$ m): El momento flector es idénticamente nulo: $M_f(1) = 0$.
- Empotramiento derecho B ($x = 5$ m): El cortante cierra en $Q(5) = -45.00$ kN, equilibrado exactamente por la reacción ascendente $V_B = 45.00$ kN. El momento flector cierra en $M_f(5) = -90.00$ kN$\cdot$m, coincidiendo en módulo y sentido con el momento de empotramiento $M_B = 90.00$ kN$\cdot$m.

3. **Discontinuidades y saltos por acciones concentradas:**
   - No existen fuerzas ni momentos concentrados intermedios; las leyes de esfuerzos son completamente continuas en todo el tramo $x \in [0, 5\text{ m}]$.
4. **Grado polinómico según la carga aplicada:**
   - Tramo sin carga ($x \in [0, 2\text{ m}]$): $Q(x) = 0$ y $M_f(x) = 0$ (constantes nulas).
   - Tramo con carga triangular ($x \in [2, 5\text{ m}]$): $Q(x)$ es parabólico (grado 2) y $M_f(x)$ es cúbico (grado 3).

Nota:

Cuando sobre una estructura actúa una carga puntual inclinada con un ángulo α:

1. **Descomposición vectorial obligatoria:** Es imprescindible proyectar la fuerza en sus componentes ortogonales al eje de la pieza:

$$F_x = F\cos\alpha \quad \text{(genera esfuerzo axil } N\text{)}$$
$$F_y = F\sin\alpha \quad \text{(genera esfuerzo cortante } Q \text{ y momento flector } M_f\text{)}$$

2. **Definición de tramos y cortes:** Toda fuerza puntual (inclinada, vertical u horizontal) introduce una discontinuidad o salto en las leyes de esfuerzos. Por tanto, el punto de aplicación de la carga define una frontera entre tramos, requiriendo un corte antes y otro después de dicha acción.