

Crea el flujo e interacción Cliente-Servidor para un CRUD básico de una tienda de películas:

1. Crear una película.

Descripción: Registra una nueva película

Método HTTP: POST

URI: /películas

JSON enviado:

```
{  
  "nombre": "The Matrix",  
  "director": "Lana Wachowski, Lilly Wachowski",  
  "año": 1999,  
  "duración": 136,  
  "genero": "Ciencia Ficción"  
}
```

JSON recibido:

```
{  
  "id": 21,  
  "nombre": "The Matrix",  
  "director": "Lana Wachowski, Lilly Wachowski",  
  "año": 1999,  
  "duración": 136,  
  "genero": "Ciencia Ficción"  
}
```

2. Consulta una película por su id.

Descripción: Obtiene la película por id

Método HTTP: GET

URI: /películas/50

JSON enviado: Ninguno

JSON recibido:

```
{
  "id": 50,
  "nombre": "Parasite",
  "director": "Bong Joon Ho",
  "año": 2019,
  "duración": 132,
  "genero": "Suspenso"
}
```

3. Actualiza el año, director y duración de una película por su id.

Descripción: Modifica únicamente por año, director y duración de una película existente por su ID.

Método HTTP: PUT

URI: /películas/19

JSON enviado:

```
{
  "director": "Hayao Miyazaki",
  "año": 2001,
  "duración": 125
}
```

JSON recibido:

```
{
  "id": 19,
  "nombre": "El viaje de Chihiro",
  "director": "Hayao Miyazaki",
  "año": 2001,
  "duración": 125,
  "genero": "Animación"
}
```

4. Borra una película por su id.

Descripción: Elimina una película usando el id

Método HTTP: DELETE

URI: /películas/9

JSON enviado: Ninguno

JSON recibido:

```
{  
  "mensaje": "Película eliminada correctamente",  
  "id": 9  
}
```