TUTO HC2 Scene Lua - Jour / Nuit Avec Décalge Possible Et Optimisation

## Du Sleep

Débuté par mprinfo, mai 02 2015 13:07

*jour, nuit, sunriseHour, Lever, Coucher, Lua, scene,*



mprinfo

Posté 02 mai 2015 - 13:07

**Voici un Scène qui va vous permettre de savoir si on est le jour ou la nuit et d'avoir un décalage en minute par rapport ou jour ou a la nuit**

- IL va nous falloir pour cette scène **2 variables globales** et **1 variable globale prédéfinie**
  - **Jour_Nuit** (Variable prédéfinie avec comme valeur Jour ou Nuit. **elle aura 2 déclenchements**)
  - **SoleilLever** (cette variable recevra les valeurs de la table **TLever** **elle aura donc autant de déclenchement que de valeur dans la table TLever**)
  - ***SoleilCoucher*** (Cette variable recevra les valeurs de la table **TCoucher**, **elle aura donc autant de déclenchement que de valeur dans la table TCoucher)**
  - Ces variables seront créées automatiquement si vous êtes en V4. Vous pouvez donnez un autre nom a chaque variable globales que les valeurs par défaut.

```
1.
2.  -- Nom des Variables Globales
3.  local VGJourNuit = "Jour_Nuit"
4.  local VGLeverSoleil = "SoleilLever"
5.  local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher"
6.  -- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil
7.  local TLever = {-60, -15, 30, 60, 50, 124}
8.  -- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil
9.  local TCoucher = {-5, 30, 0, -30}
10. -- Id du téléphone
11. local IdTel = 181
12.
```

  - Pour notre ami **JoJo** ainsi qu'a tout ceux qui sont en V3.60 il faudra crées les variables manuellement et désactivé ces trois lignes

```
1.
2.  VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit"})
3.  VerifVG(VGLeverSoleil, 0)
4.  VerifVG(VGCoucherSoleil, 0)
5.  ----------------------------
6.
```

- Il faut renseigner **IdTel** avec l'id de votre téléphone cela va servir a vous envoyez une notification lorsque la box démarre ou lorsqu il y a modification de la scène. Une notification est aussi possible si il y a un probléme de variable globale.
- **Le programme est optimisez pour que le sleep passe automatiquement de 1 mn à 30 mn en fonction des valeurs des tables coucher et lever**

## Exemple d'utilisation :

## Scène bloc :




## Scène LUA

je veux un déclenchement de scène (Il n'y a aucun ordre a respecter)

- 45 minutes avant le lever = -45
- 15 minutes avant le lever = -15
- 23 minutes apres le lever = 20
- 1h20 minutes apres le lever = 80
- 0 minutes = Jour dans la tables **TLever** il est donc inutile de mettre 0, il sera ajouter automatiquement a la table

Je renseigne donc ma table **TLever** comme ceci

```
1.
2. local TLever = {-45, 20, 80, -15}
3.
```

Je fais de même avec la table TCoucher

```
1.
2. local TCoucher = {-5, 30, -30}
3.
```

### Récupération des triggers dans une scène

- Utilisation de la variables globales Jour_Nuit comme trigger

```
1.
2.  --[[
3.  %% globals
4.  Jour_Nuit
5.  --]]
6.
7.  local JourNuit = fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit")
8.
9.  if JourNuit == "Jour" then
10.   fibaro:debug("Il fait "..JourNuit)
11. end
12.
13. if JourNuit == "Nuit" then
14.   fibaro:debug("Il fait "..JourNuit)
15. end
16.
17.
18.
19.
```

- Utilisation de ou des variables globales **SoleilLever** et **SoleilCoucher** comme trigger

```
1.
2. --[[
3. %% globals
4. SoleilLever
```

```
SoleilCoucher
--]]

local trigger = fibaro:getSourceTrigger()

if (trigger['type'] == 'global') then
  LeverCoucher = trigger['name']
  valeur = tonumber(fibaro:getGlobalValue(LeverCoucher))
  print(nom, valeur)
end

-- le code dans ce test sera déclencher 15 mn aprés le coucher
if LeverCoucher == "SoleilCoucher" and valeur == 15 then

   fibaro:call(7, "close") --Fermeture volet 15 mn après le coucher

end

-- le code dans ce test sera déclancher 30 mn avant le coucher
if nom == "SoleilLever" and valeur == -30 then

   fibaro:call(7, "close") --Fermeture volet 30 mn avant le lever du soleil

end


```

- Merci a STEVEN pour m'avoir aider a optimisez ce code

**Voici le code a copier dans une scène Version 3.00b**

```

--[[
%% autostart
--]]

-- Nom des Variables Globales
local VGJourNuit = "Jour_Nuit"
local VGLeverSoleil = "SoleilLever"
local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher"
-- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil
local TLever = {-60, -15, 30, 60, 50, 124}
-- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil
local TCoucher = {-5, 30, 0, -30}
-- Id du téléphone
local IdTel = 181

--********** Ne rien modifier en dessous de cette ligne **********

-----------------------------------------------------------------------
-- Envoi d'un Push pour avertir que le box à démarrer ou redémarrer --
-----------------------------------------------------------------------
function EnvoiPush(Message)
      fibaro:debug(Message)
      fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
end

-- ------------------------------------------------------------------
--      Vérification Variable Globale et création si besoin      --
-- ------------------------------------------------------------------
function VerifVG(nom, valeur, choix)
      if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then
           local enum = 0
           if (type(choix) ~= "nil") then
          enum = 1
           end
           api.post("/globalVariables", {name=nom, isEnum=enum})
        if enum == 1 then
          local variable = {}
             variable.value = tostring(valeur)
             variable.isEnum = false
             if (type(choix) ~= "nil") then
                  variable.isEnum = true
```

```lua
                variable.enumValues = choix
            end
            api.put("/globalVariables/" .. nom, variable)
        end
    end
end

--------------------------------------------------------------------
--              Mise a jour d'une variable global                 --
--------------------------------------------------------------------
function UpdateVG(NomVG, Valeurs)
    if (fibaro:getGlobalValue(NomVG) == nil) then
      fibaro:debug("il faut cree la variable "..NomVG)
      EnvoiPush(string.format("La variable Globale %s n'existe pas ou a ete supprimer", NomVG))
      fibaro:abort() -- fin du programme
    end
      fibaro:debug("Mise a jour de la Variable Globale : "..NomVG.." = "..Valeurs)
      fibaro:setGlobal(NomVG, Valeurs);
end

--------------------------------------------------------------------
--        Vérification de l'heure et mise à jour                  --
--            de la variable si nécessaire                        --
--------------------------------------------------------------------
function UpdateJourNuit(NomVG, heure)
    local valeurs = "Nuit"
    -- test si on est le jour ou la nuit
    if (heure >= leverSoleil) and (heure < coucherSoleil) then
      valeurs = "Jour"
     end
    fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", leverSoleil, coucherSoleil))
    UpdateVG(NomVG, valeurs) -- mise a jour de la VG Jour_Nuit
end

--------------------------------------------------------------------
--        Compare les tables Lever et coucher du soleil           --
--              avec sunrisehour et sunsethour                    --
--------------------------------------------------------------------
function LeverCoucher(NomVG, TableNom, SunRiseSet, JourNuit)
    for index, v in ipairs(TableNom) do
      if (os.date("%H:%M", os.time()+v*-60)) == SunRiseSet then
        UpdateVG(NomVG, v)
        if v == 0 then
          fibaro:debug("il fait : "..JourNuit)
          UpdateVG(VGJourNuit, JourNuit)
        end
      end
    end
end

--------------------------------------------------------------------
--        Conversion Date format texte en format Date             --
--------------------------------------------------------------------
function ConvertionDate(NomDate)

     -- on extrait l'heure et minute (%d+) est un digit
    local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d+):(%d+)")
    -- On récupère l'heure et date actuelle sous forme de tableau
    local TableDate = os.date("*t")
    -- On modifie l'heure et les minutes
    TableDate.hour = heure
    TableDate.min = minute
    -- Nous pouvons maintenant exploiter "MonHeure" comme une vrai date
    local MonHeure = os.time(TableDate)
    return (MonHeure)
end

--------------------------------------------------------------------------
--        Calcul la valeur du Sleep en fonction des Max et Mini         --
--                  des Tables Lever et Coucher                         --
--------------------------------------------------------------------------
function calculPause(j, heure, minilever, maxilever, minicoucher, maxicoucher)
```

```lua
        fibaro:debug("Heure Actuelle : "..heure)
        -- mini et max lever
        local heurelever = ConvertionDate(leverSoleil)
        local heureleverMini = (os.date("%X", heurelever+(minilever*60)))
        local heureleverMaxi = (os.date("%X", heurelever+(maxilever*60)))
        fibaro:debug("heure Lever Soleil Mini : "..heureleverMini.." - Maxi : "..heureleverMaxi)
        -- mini et max coucher
        local heurecoucher = ConvertionDate(coucherSoleil)
        local heurecoucherMini = (os.date("%X", heurecoucher+(minicoucher*60)))
        local heurecoucherMaxi = (os.date("%X", heurecoucher+(maxicoucher*60)))
        fibaro:debug("heure Coucher Soleil Mini : "..heurecoucherMini.." - Maxi : "..heurecoucherMaxi)
        if heure >= heureleverMini and heure < heureleverMaxi
          or heure >= heurecoucherMini and heure < heurecoucherMaxi then
          j=1
        end
        return (j)
end

-- ========================================================================
-- ==      Nous avons fini la préparation de notre code          ==
-- ==         Nous pouvons  Exécuter le programme              ==
-- ==       Script réaliser par MPRINFO  Version 3.00B          ==
-- ==          Grand Merci à STEVEN pour son aide              ==
-- ========================================================================

-------------------------------------------------------------------
--  Envoi d'un Push pour donner la date et l'heure de démarrage   --
-------------------------------------------------------------------
EnvoiPush(string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R")))

-------------------------------------------------------------------
--             Contrôle si 1 Scène et déjà en cours             --
-------------------------------------------------------------------
local NbreScene = fibaro:countScenes()
if NbreScene ~= 1 then;
 fibaro:debug("Il y a déjà une instance en cours... ")
 fibaro:abort();
end

-------------------------------------------------------------------
--        Vérification si les variables globales existe         --
--           et Création ou Modification si Besoin             --
-------------------------------------------------------------------
VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit"})
VerifVG(VGLeverSoleil, 0)
VerifVG(VGCoucherSoleil, 0)
-------------------------------------------------------------------
-- Mise a jour de la variable VG Jour_Nuit au Démarrage de la Box  --
--       Ou lors de la sauvegarde de la scène                    --
-------------------------------------------------------------------
leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
UpdateJourNuit(VGJourNuit, os.date("%H:%M", os.time()))

-------------------------------------------------------------------
--   Trie des Tables et récupération des valeurs min et maximum  --
-------------------------------------------------------------------
-- Traitement de la Table TLever
table.insert(TLever, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table
table.sort(TLever)
local MiniLever = ((TLever[1]-30))
local MaxiLever = ((TLever[#TLever]+1))
-- Traitement de la Table TChoucher
table.insert(TCoucher, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table
table.sort(TCoucher)
local MiniCoucher = ((TCoucher[1]-30))
local MaxiCoucher = ((TCoucher[#TCoucher]+1))

-------------------------------------------------------------------
--   Test toute les minutes pour savoir si c'est jour ou nuit    --
-------------------------------------------------------------------
while true do
```

```
187.
188.    local j = 30
189.    local osHeure = os.date("%H:%M", os.time())
190.    leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
191.    coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
192.
193.    LeverCoucher(VGLeverSoleil, TLever, leverSoleil, "Jour")
194.    LeverCoucher(VGCoucherSoleil, TCoucher, coucherSoleil, "Nuit")
195.
196.
197.    j = calculPause(j, osHeure, MiniLever, MaxiLever, MiniCoucher, MaxiCoucher)
198.    fibaro:debug(string.format("Valeur du Sleep %s mn",j))
199.
200.    fibaro:sleep(j*60*1000); -- Pause en fonction de la valeur de J
201.
202. end
203.
```

A ceux qui vont utiliser cette scène, Merci de me faire un retour sur ce code...

cybersquat

Posté 03 mai 2015 - 14:36

Hello,

superbe taf ! Merci Merci

Il y a vraiment du taf c'est vraiment impressionnant, je vais tester cela, cependant faut-il que l'on supprime l'ancienne version sur notre box avec les variables et tout refaire proprement ou pas ?

Sinon GG les gars

mprinfo

Posté 03 mai 2015 - 14:56

Oui ca serai mieux
Les variables ce créée automatiquement donc aucun soucis

Envoyé avec mon SmartPhone

q.philippe

Posté 03 mai 2015 - 20:00

salut

dis moi, je trouver le module avec Jour_Soir_Nuit plus adéquat,,, a savoir que je me sert de soir pour déclencher les lumières (baisse lux, 16h hiver et 22h été) et me sert du nuit (23h) pour couper la VMC ou tout autres !

En l'occurrence, le mode nuit serait Soir pour moi, et il faudrait que je rajoute un mode nuit,,,,? est ce possible avec ta scène?

mprinfo

Posté 03 mai 2015 - 20:07

Oui tu peux le faire. Si tu t'y commais un peu en lua c'est assez simple. Je suis sur mon tel mais demain je peux te donner le code qu'il faut ajouter

Envoyé avec mon SmartPhone

q.philippe

Posté 03 mai 2015 - 20:49

Oui je veux bien ton code , a comparer avec celui que je viens de pondre,,,a savoir,,,,TOUTES tes nuit tranformer en Soir ! Et une heur fixe pour basculer en Nuit,

j'ai une mise à jour toutes les 6mins (pour le mode nuit), le cas ou la VMC Vitesse 2 est allumer par exces Co2 > 1200ppm

```
--[[
%% autostart
--]]

-- Nom des Variables Globales
local VGJourNuit = "Jour_Nuit"
local VGLeverSoleil = "SoleilLever"
local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher"
-- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil
local TLever = {-60, -15, 30, 60, 50, 124}
-- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil
local TCoucher = {-5, 30, 0, -30}
-- Id du téléphone
local IdTel = 24

local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
function tempFunc()
local currentDate = os.date("*t");
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
 ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "21", "45")) or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "30"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1430599500/60))%6 == 0 )
)
then
      fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
end

setTimeout(tempFunc, 60*1000)
end
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else

local currentDate = os.date("*t");
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
startSource["type"] == "other"
)
then
      fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
end

end

```

cybersquat

Posté 03 mai 2015 - 21:20

Merci Pascal,

J'adoreeeeeeuuuuuuuuuu

---

Voici un test de scène que j'ai voulu faire en mode bloc transformer en LUA pour toi

```
--[[
%% properties
%% globals
--]]

local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("SoleilCoucher")) == tonumber("o") )
or
startSource["type"] == "other"
)
```

```
then
    fibaro:call(175, "pressButton", "1");
end
```

L'idée est d'appeler le bouton virtuel avec le ON pour allumer les LED de la terasses ^^

Mais ca marche pas lol

---

Rectification ! ça marche, pour mon test j'ai demandé dans la scène d'éteindre les LED de la terrasses au bout de 30 secondes !

Par contre il considère comment le SoleilCoucher ? c'est a qu'elle heure?, et comment lui dire si il faut démarrer genre 15 ou 30 min après le couché du soleil ?

```

--[[
%% properties
%% globals
--]]

local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("SoleilCoucher")) == tonumber("0") )
or
startSource["type"] == "other"
)
then
    fibaro:call(175, "pressButton", "1");
    setTimeout(function()
        fibaro:call(175, "pressButton", "2");
    end, 30000)
end

```

**Modifié par cybersquat, 03 mai 2015 - 21:50 .**

mprinfo

Posté 04 mai 2015 - 05:43

voici comment on fait avec un scéne bloc il faut mettre la variable comme déclencheur




cybersquat

Posté 04 mai 2015 - 17:58

@mprinfo,

Exactement ça que j'ai effectué, bon ca me rassure lol, j'étais dans ma bonne logique, je pourrai ensuite la transformer en LUA et la laisser ainsi !

En plus sur le mien je vais lui coller un autre ( ET - re bouton pour éteindre les led de la terrasses tant de minutes plus loin ou heures)

Merci de ton aide Pascal, c'est apprécié !

mprinfo

Posté 04 mai 2015 - 20:35

> ***q.philippe, (le) 03 Mai 2015 - 9:49 PM, a écrit :***
>
> Oui je veux bien ton code , a comparer avec celui que je viens de pondre,,,a savoir,,,,TOUTES tes nuit tranformer en Soir ! Et une heur fixe pour basculer en Nuit,
>
> j'ai une mise à jour toutes les 6mins (pour le mode nuit), le cas ou la VMC Vitesse 2 est allumer par exces C02 > 1200ppm

```
1.
2.  --[[
3.  %% autostart
4.  --]]
5.
6.  -- Nom des Variables Globales
7.  local VGJourNuit = "Jour_Nuit"
8.  local VGLeverSoleil = "SoleilLever"
9.  local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher"
10. -- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil
11. local TLever = {-60, -15, 30, 60, 50, 124}
12. -- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil
13. local TCoucher = {-5, 30, 0, -30}
14. -- Id du téléphone
15. local IdTel = 24
16.
17. local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
18. function tempFunc()
19. local currentDate = os.date("*t");
20. local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
21. if (
22.  ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "21", "45")) or
    tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "30"))) and
    (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1430599500/60))%6 == 0 )
23. )
24. then
25.       fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
26. end
27.
28. setTimeout(tempFunc, 60*1000)
29. end
30. if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
31. tempFunc()
32. else
33.
34. local currentDate = os.date("*t");
35. local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
36. if (
37. startSource["type"] == "other"
38. )
39. then
40.       fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
41. end
42.
43. end
44.
```

ce code ne fonctionnera pas car il ne sera exécuté qu'une seule fois au démarrage et après il ne sera plus lu

mprinfo

Posté 04 mai 2015 - 20:49

je viens de regarder ce que tu veux la scéne jour_nuit n'est pas vraiment adapter pour ce que tu veux faire

pour exécuter une scéne avec des triggers voici un tuto : http://www.domotique...-lua-by-steven/ (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4153-tout-sur-le-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-en-lua-by-steven/)

Il faudrait crée un scène qui démarre au démarrage de la box avec une boucle while true do qui s'exécute en permanence on n'y mets un sleep de 60s comme cela la boucle s'exécutera toutes le minutes

exemple :

```
1.
2.  while true do
3.
4.    local osHeure = os.date("%H:%M", os.time())
5.    fibaro:debug("il est : "..osHeure)
6.    fibaro:sleep(60*1000); -- Pause en fonction de 1mn
7.  end
8.
```

toutes les minutes tu auras dans le debug il est : .....

```
1.
2.  while true do
3.   if (
4.     ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "21", "45"))
5.     or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "30")))
6.     and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1430599500/60))%6 == 0 )
7.     )
8.   then
9.    fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
10.  end
11.
12.   fibaro:sleep(60*1000); -- Pause en fonction de 1mn
13. end
14.
15.
```

La tu as une scène qui prend en compte tes conditions et qui mets a jour la variable Jour_Nuit sur nuit

dans ma scène si tu ajoutes

```
1.
2.  VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit"})
3.
4.  que tu remplaces par
5.
6.  VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit", "Soir"})
7.
```

et que tu remplaces

```
1.
2.  function UpdateJourNuit(NomVG, heure)
3.        local valeurs = "Nuit"
4.
5.  par
6.
7.  function UpdateJourNuit(NomVG, heure)
8.        local valeurs = "Soir"
9.
```

tu auras soir au lieu de nuit au coucher du soleil.

mprinfo

Posté 04 mai 2015 - 21:00

> ***cybersquat, (le) 03 Mai 2015 - 10:20 PM, a écrit :***
>
> Merci Pascal,

J'adoreeeeeeuuuuuuuuuu

---

Voici un test de scène que j'ai voulu faire en mode bloc transformer en LUA pour toi

```
1.
2.  --[[
3.  %% properties
4.  %% globals
5.  --]]
6.
7.  local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
8.  if (
9.   ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("SoleilCoucher")) == tonumber("0") )
10. or
11. startSource["type"] == "other"
12. )
13. then
14.       fibaro:call(175, "pressButton", "1");
15. end
16.
17.
```

L'idée est d'appeler le bouton virtuel avec le ON pour allumer les LED de la terasses ^^

Mais ca marche pas lol

---

Rectification ! ça marche, pour mon test j'ai demandé dans la scène d'éteindre les LED de la terrasses au bout de 30 secondes !

Par contre il considère comment le SoleilCoucher ? c'est a qu'elle heure?, et comment lui dire si il faut démarrer genre 15 ou 30 min après le couché du soleil ?

```
1.
2.  --[[
3.  %% properties
4.  %% globals
5.  --]]
6.
7.  local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
8.  if (
9.   ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("SoleilCoucher")) == tonumber("0") )
10. or
11. startSource["type"] == "other"
12. )
13. then
14.       fibaro:call(175, "pressButton", "1");
15.       setTimeout(function()
16.             fibaro:call(175, "pressButton", "2");
17.       end, 30000)
18. end
19.
20.
```

salut

le mode nuit est jour sont l'heure de coucher ou du lever du soleil ces information sont mise a jour tout les jours

si tu veux un décalage de 30 mm tu mets dans la table 30 mn et dans ta scéne bloc tu mets 30 mn c'est tout simple j'ai mis un exemple sur le post 1

cybersquat

Posté 04 mai 2015 - 21:08

Yop,

Oui c'est ceux que j'ai fait et ca marche nickel ce soir ca a marché nickel ^^

Merci

q.philippe

Posté 05 mai 2015 - 00:38

Merci mprinfo,,, je test cela

```
1.
2.  --[[
3.  %% autostart
4.  --]]
5.
6.  -- Nom des Variables Globales
7.  local VGJourNuit = "Jour_Nuit"
8.  local VGLeverSoleil = "SoleilLever"
9.  local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher"
10. -- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil
11. local TLever = {-60, -15, 30, 60, 50, 124}
12. -- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil
13. local TCoucher = {-5, 30, 0, -30}
14. -- Id du téléphone
15. local IdTel = 24
16.
17.
18.
19. --************ Ne rien modifier en dessous de cette ligne ************
20.
21. ----------------------------------------------------------------------
22. -- Envoi d'un Push pour avertir que le box à démarrer ou redémarrer --
23. ----------------------------------------------------------------------
24. function EnvoiPush(Message)
25.     fibaro:debug(Message)
26.     fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
27. end
28.
29. -- ------------------------------------------------------------------
30. --      Vérification Variable Globale et création si besoin      --
31. -- ------------------------------------------------------------------
32. function VerifVG(nom, valeur, choix)
33.     if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then
34.         local enum = 0
35.         if (type(choix) ~= "nil") then
36.         enum = 1
37.         end
38.         api.post("/globalVariables", {name=nom, isEnum=enum})
39.       if enum == 1 then
40.         local variable = {}
41.           variable.value = tostring(valeur)
42.           variable.isEnum = false
43.           if (type(choix) ~= "nil") then
44.               variable.isEnum = true
45.               variable.enumValues = choix
46.           end
47.           api.put("/globalVariables/" .. nom, variable)
48.       end
49.     end
50. end
51.
52. ----------------------------------------------------------------------
53. --              Mise a jour d'une variable global           --
54. ----------------------------------------------------------------------
55. function UpdateVG(NomVG, Valeurs)
56.     if (fibaro:getGlobalValue(NomVG) == nil) then
57.       fibaro:debug("il faut cree la variable "..NomVG)
58.       EnvoiPush(string.format("La variable Globale %s n'existe pas ou a ete supprimer", NomVG))
59.       fibaro:abort() -- fin du programme
60.     end
61.       fibaro:debug("Mise a jour de la Variable Globale : "..NomVG.." = "..Valeurs)
62.       fibaro:setGlobal(NomVG, Valeurs);
63. end
64.
65. ----------------------------------------------------------------------
66. --        Vérification de l'heure et mise à jour            --
67. --            de la variable si nécessaire                --
68. ----------------------------------------------------------------------
```

```lua
function UpdateJourNuit(NomVG, heure)
    local valeurs = "Soir"
    -- test si on est le jour ou la nuit
    if (heure >= leverSoleil) and (heure < coucherSoleil) then
      valeurs = "Jour"
       end
    fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", leverSoleil, coucherSoleil))
    UpdateVG(NomVG, valeurs) -- mise a jour de la VG Jour_Nuit
end

-----------------------------------------------------------------------
--       Compare les tables Lever et coucher du soleil          --
--              avec sunrisehour et sunsethour                  --
-----------------------------------------------------------------------
function LeverCoucher(NomVG, TableNom, SunRiseSet, JourNuit)
    for index, v in ipairs(TableNom) do
      if (os.date("%H:%M", os.time()+v*-60)) == SunRiseSet then
        UpdateVG(NomVG, v)
        if v == 0 then
          fibaro:debug("il fait : "..JourNuit)
          UpdateVG(VGJourNuit, JourNuit)
        end
      end
    end
end

-----------------------------------------------------------------------
--         Conversion Date format texte en format Date           --
-----------------------------------------------------------------------
function ConvertionDate(NomDate)

     -- on extrait l'heure et minute (%d+) est un digit
    local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d+):(%d+)")
    -- On récupère l'heure et date actuelle sous forme de tableau
    local TableDate = os.date("*t")
    -- On modifie l'heure et les minutes
    TableDate.hour = heure
    TableDate.min = minute
    -- Nous pouvons maintenant exploiter "MonHeure" comme une vrai date
    local MonHeure = os.time(TableDate)
    return (MonHeure)
end

-----------------------------------------------------------------------------
--         Calcul la valeur du Sleep en fonction des Max et Mini       --
--                    des Tables Lever et Coucher                      --
-----------------------------------------------------------------------------
function calculPause(j, heure, minilever, maxilever, minicoucher, maxicoucher)
    fibaro:debug("Heure Actuelle : "..heure)
    -- mini et max lever
    local heurelever = ConvertionDate(leverSoleil)
    local heureleverMini = (os.date("%X", heurelever+(minilever*60)))
    local heureleverMaxi = (os.date("%X", heurelever+(maxilever*60)))
    fibaro:debug("heure Lever Soleil Mini : "..heureleverMini.." - Maxi : "..heureleverMaxi)
    -- mini et max coucher
    local heurecoucher = ConvertionDate(coucherSoleil)
    local heurecoucherMini = (os.date("%X", heurecoucher+(minicoucher*60)))
    local heurecoucherMaxi = (os.date("%X", heurecoucher+(maxicoucher*60)))
    fibaro:debug("heure Coucher Soleil Mini : "..heurecoucherMini.." - Maxi : "..heurecoucherMaxi)
    if heure >= heureleverMini and heure < heureleverMaxi
      or heure >= heurecoucherMini and heure < heurecoucherMaxi then
      j=1
    end
    return (j)
end

-- ====================================================================
-- ==      Nous avons fini la préparation de notre code          ==
-- ==         Nous pouvons  Exécuter le programme              ==
-- ==       Script réaliser par MPRINFO  Version 3.00B          ==
-- ==          Grand Merci à STEVEN pour son aide             ==
-- ====================================================================
```

```lua

----------------------------------------------------------------------
--  Envoi d'un Push pour donner la date et l'heure de démarrage    --
----------------------------------------------------------------------
EnvoiPush(string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R")))

----------------------------------------------------------------------
--              Contrôle si 1 Scène et déjà en cours              --
----------------------------------------------------------------------
local NbreScene = fibaro:countScenes()
if NbreScene ~= 1 then;
  fibaro:debug("Il y a déjà une instance en cours... ")
  fibaro:abort();
end

----------------------------------------------------------------------
--        Vérification si les variables globales existe          --
--            et Création ou Modification si Besoin              --
----------------------------------------------------------------------
VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit", "Soir"})
VerifVG(VGLeverSoleil, 0)
VerifVG(VGCoucherSoleil, 0)
----------------------------------------------------------------------
-- Mise a jour de la variable VG Jour_Nuit au Démarrage de la Box   --
--       Ou lors de la sauvegarde de la scène                       --
----------------------------------------------------------------------
leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
UpdateJourNuit(VGJourNuit, os.date("%H:%M", os.time()))

----------------------------------------------------------------------
--    Trie des Tables et récupération des valeurs min et maximum   --
----------------------------------------------------------------------
-- Traitement de la Table TLever
table.insert(TLever, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table
table.sort(TLever)
local MiniLever = ((TLever[1]-30))
local MaxiLever = ((TLever[#TLever]+1))
-- Traitement de la Table TChoucher
table.insert(TCoucher, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table
table.sort(TCoucher)
local MiniCoucher = ((TCoucher[1]-30))
local MaxiCoucher = ((TCoucher[#TCoucher]+1))

----------------------------------------------------------------------
--    Test toute les minutes pour savoir si c'est jour ou nuit     --
----------------------------------------------------------------------
while true do
  if (
     ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "21", "45"))
     or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "30")))
     and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1430599500/60))%6 == 0 )
     )
  then
    fibaro:setGlobal("Jour_Nuit", "Nuit");
  end

    fibaro:sleep(60*1000); -- Pause en fonction de 1mn
end

```

q.philippe

Posté 05 mai 2015 - 00:44

et d'ailleurs, pense a le signer ton code tout en haut,,,,,

IMPECC,,,, premier test OK

mprinfo

Posté 06 mai 2015 - 20:15

@q.philippe je préfère resté discret

Voici un exemple de script qui utilise lever et coucher du soleil c'est une version teste qui fonctionne
**Je donne ce script a titre d'exemple il n'y aura aucun support**

```
1.
2.  --[[
3.  %% globals
4.  SoleilLever
5.  SoleilCoucher
6.  --]]
7.  local mesvolets ={
8.    ["Bureau"] = 5,
9.    ["Ch_Enfants1"] = 7,
10.   ["Chaufferie"] = 9,
11.   ["Ch_Enfants2"] = 17,
12.   ["Ch_Parents"] = 19,
13.   ["Cuisine"] = 23,
14.   ["SAM"] = 25,
15.   ["SdB"] = 27,
16.   ["Salon"] = 29,
17.  }
18. -- Table Zone (Groupes de modules)
19. local RDC = {"Bureau", "Ch_Enfants2", "Chaufferie"}
20. local Nord = {"Bureau", "Ch_Parents", "Cuisine", "SAM"}
21. local Jardin = {"Chaufferie", "Ch_Amis", "SdB"}
22. local chambre = {"Ch_Parents", "Ch_Enfants1"}
23. ------------------------------------------------------------------------
24. local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil
25. local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil
26. local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo
27. local Conges = fibaro:getGlobalValue("Conges")
28. local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdI9305") -- Recuperation de id du tel pour le push
29. local Pause = 0 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde
30.
31. ------------------------------------------------------------------------
32. -- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module
33. ------------------------------------------------------------------------
34. function testvaleur(id, valeurs)
35.       local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value"))
36.       if valeurs ~= GetValeur then
37.         fibaro:call(id, "setValue", valeurs)
38.         fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs)
39.       end
40. end
41. ------------------------------------------------------------------------
42. -- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets
43. ------------------------------------------------------------------------
44. function volets(zone, valeurs)
45.     if zone == nil then
46.       fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante")
47.       fibaro:abort()
48.     end
49.     if (type(zone) == "table") then
50.       for i,v in ipairs(zone) do
51.         local id = mesvolets[v]
52.         if id == nil then
53.           fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table")
54.         else
55.           testvaleur(id, valeurs)
56.         end
57.       end
58.     elseif (type(zone) == "string") then
59.       local id = mesvolets[zone]
60.       if id == nil then
61.         fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone)
62.       else
63.         testvaleur(id, valeurs)
64.       end
65.     else
66.       fibaro:debug("Erreur.....")
67.     end
```

```
68.
69. end
70.
71. ------------------------------------------------------------------
72. -- test si le déclencheur est lever du soleil
73. ------------------------------------------------------------------
74. function lever(zone, valeurs, minutes)
75.       if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then
76.         if minutes == nil then;
77.           minutes = 0
78.         end
79.         volets(zone, valeurs, minutes)
80.       end
81. end
82. ------------------------------------------------------------------
83. -- test si le déclencheur est coucher du soleil
84. ------------------------------------------------------------------
85. function coucher(zone, valeurs, minutes)
86.       if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then
87.         if minutes == nil then;
88.           minutes = 0
89.         end
90.         volets(zone, valeurs, minutes)
91.       end
92. end
93.
94. ------------------------------------------------------------------------
95. -- Demarrage du programme
96. ------------------------------------------------------------------------
97. local trigger = fibaro:getSourceTrigger()
98. if (trigger['type'] == 'global') then
99.  nomTrigger = trigger['name']
100.  valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger))
101.  print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger)
102. else
103.  fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale")
104.  fibaro:abort();
105. end
106. ------------------------------------------------------------------------
107. -- Ne rien modifier au dessus de cette ligne
108. ------------------------------------------------------------------------
109. -- Commandes a écrit pour lever du soleil
110. -- lever (Funtion qui traite le lever du soleil
111. -- coucher(zone, valeur, minutes)
112. -- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever
113. -- lever(Rue, 80, -10)
114. -- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour
115. -- lever("Bureau", 99, 0)
116. -- Pour actionner un volet au coucher du soleil
117. -- Il faut remplacer lever par coucher
118. -- ex : coucher(Rue, 0, 20)
119. ------------------------------------------------------------------------
120. lever(Nord, 99, 10)
121. lever(Chambre, 99, 0)
122. lever(Jardin, 99, -15)
123. lever("Salon", 99, 0)
124. coucher(Nord, 0, -15)
125. coucher(Chambre, 0, 10)
126. coucher(Jardin, 0, 30)
127. coucher("Salon", 85, 30)
128.
129.
130.
131.
```

q.philippe

Posté 08 mai 2015 - 12:30

dis moi, depuis les modifs Nuit, je n'ai plus de mise a jour ,, ?

mprinfo

Posté 10 mai 2015 - 10:55

tu ne mets pas a jour sunrise et sunset

```
1.
2.  local osHeure = os.date("%H:%M", os.time())
3.  leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
4.  coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
5.
6.  LeverCoucher(VGLeverSoleil, TLever, leverSoleil, "Jour")
7.  LeverCoucher(VGCoucherSoleil, TCoucher, coucherSoleil, "Nuit")
8.
```

SpooNy

Posté 21 juin 2015 - 10:05

Super, script mis en place à la place de ma scène bloc qui cesse de fonctionner au bout de quelques jours.
Merci !

Stéphane

Posté 09 décembre 2015 - 11:34

Après 1 mois A me casser la tête pour installer ce programme j'ai 2 soucis, mais quî vient sûrement de moi.(comme d'habitude)
une fois le programme installer dans la parti Débug
j'ai l'heure lever soleil ex: 06h00-08h30 en fonction de mes décalage mis dans ma variable TLever, jusque là ok mais dans l'heure coucher soleil j'ai 10h00-16h41en fonction de mes décalage mis dans ma variable TCoucher,
- probleme il fait nuit A 16h42 alors que le coucher du soleil est A 17h01 et la fin du crépuscule est A 17h30 donc nuit après.
- et pour finir pas de déclenchement au lever du soleil en créant une scene bloc.

une idée peut être ???

Miniature(s) jointe(s)


(http://domotique-fibaro.fr/uploads/monthly_12_2015/post-

- 255-0-83763200-1449657248.jpeg)


(http://domotique-fibaro.fr/uploads/monthly_12_2015/post-

- 255-0-21863400-1449657773.jpeg)



TUTO HC2 La HC2 et ses périphériques → Home Center 2 & Lite → Tutos
→ Vmc Sauter Classic (Atlantic)
Débuté par Fredric, 19 mars 2016 VMC
7 réponses 194 vues — q.philippe 21 mars 2016

TUTO HC2 La HC2 et ses périphériques → Home Center 2 & Lite → Tutos
→ "lien" Fibaro-Jeedom
Débuté par blackargent, 08 mars 2016 fibaro, jeedom, ssh, php et 1 de plus...
12 réponses 337 vues — Bono2007 09 mars 2016

BESOIN DAIDE La HC2 et ses périphériques → Eclairage → Support →
Extinction Automatique
Débuté par Rem's, 06 févr. 2016 Extinction, lampe, lua
1 réponse 85 vues — jojo 11 févr. 2016

BESOIN DAIDE La HC2 et ses périphériques → Eclairage → Support →
Changement Couleur À L'allumage
Débuté par SlyD77, 30 janv. 2016 rgbw, hcl, zipato, bulb et 3 de plus...

0 réponses
60 vues

SlyD77
30 janv. 2016

TUTO HC2 La HC2 et ses périphériques → Home Center 2 & Lite → 


→ Gestion De "modes" Dans La Maison
Débuté par D-GK, 28 janv. 2016

POPULAIRE 16 réponses
697 vues

pocket998
25 févr. 2016

Domotique-fibaro → La HC2 et ses périphériques → Home Center 2 & Lite → 